

Gemeente Skarsterlân

Manege De Hjouwer
Wildehornstersingel 3
8506 AC HASKERHORNE

Joure, 20 maart 2013

Verzonden: 26 MRT 2013

Ons kenmerk : OV 20120305/532601
Uw kenmerk : 532601
In behandeling bij: de heer A.L.B. Dooper
Bijlage(n) : 0

Onderwerp:
omgevingsvergunning

Geachte heer, mevrouw,

Aanvraag

Op 2 oktober 2012 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het manegebedrijf met een kapschuur (betreft vervanging), twee buitenbakken, twee stapmolens en het vergroten van de oppervlakte verharding op het perceel, plaatselijk bekend als Wildehornstersingel 3 te Haskerhorne en kadastraal bekend als gemeente NEK00, sectie K, nummer 00335, met de volgende in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omschreven activiteit(en):

- bouwen van een bouwwerk
- uitvoeren van werk(zaamheden)
- afwijken ruimtelijke regels (uitgebreid)
- wijzigen milieu inrichting

Beoordeling

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. De aanvraag is beoordeeld aan de relevante criteria als beschreven in paragraaf 2.3 van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht, de Ministeriële regeling omgevingsrecht en de krachtens die regelingen gestelde nadere bepalingen.

Afwijken ruimtelijke regels (uitgebreid)

Het plan voldoet niet aan art. 4, lid 3, sub a onder 3 van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Skarsterlân" en de "Partiële herziening bestemmingsplannen (parapluplan ontheffingen)". Betreffende gronden waarbinnen de buitenbak met een afmeting 42 x 50 m, de kapschuur, parkeerplaatsen inclusief kuilopslag en rangeercirkels zijn aangevraagd moeten binnen een middels een "pijlaanduiding" gekoppeld bouwvlak worden gerealiseerd (At. 4, lid 3, sub a onder 3). De buitenbak, de kapschuur, parkeerplaatsen inclusief kuilopslag en rangeercirkels zijn buiten het door middel van een "pijlaanduiding" gekoppeld bouwvlak gesitueerd.

De op de plankaart voor agrarisch gebied aangewezen gronden zijn bestemd voor (Art. 4, lid 1):

- agrarische cultuurgronden, met dien verstande dat houtteelt niet in de bestemming is begrepen;
- bestaande niet-grondgebonden agrarische bedrijven;
- grondgebonden agrarische bedrijven;
- landbouwontsluitingswegen;

De gronden buiten het door middel van een "pijlaanduiding" gekoppeld bouwvlak zullen worden bebouwd met een buitenbak, een kapschuur, rangeercirkels en het aanleggen van parkeerplaatsen inclusief kuilopslag ten behoeve van genoemde bedrijvigheid. Het gebruiken van deze gronden ten behoeve van het manegebedrijf zijn daarmee in strijd met de gebruiksvoorschriften (Art. 4, lid 6) en bouwvoorschriften (Art. 4, lid 3)

Ingevolge art. 2.12, lid 1, onder a, onder 3^o Wabo kan hiervan afgeweken worden, mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Voor de ruimtelijke onderbouwing wordt verwezen naar de bijlage "78014_1302603143295_s100903_aangepaste_ruimtelijke_ onderbouwing_ 20110411.pdf" die onderdeel uitmaakt van het besluit. Het plan wordt vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt acceptabel bevonden. De gemeenteraad heeft op 14 december 2010 besloten dat een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, voor zover de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Skarsterlân het bevoegd gezag is ten aanzien van de aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van art. 2.12, lid 1, onder a, onder 3^o Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Wijzigen milieu inrichting

In bijlage I onderdeel B van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn categorieën van inrichtingen aangewezen, waarvoor overeenkomstig artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo en artikel 2.1 lid 2 van het Bor, vergunningplicht geldt. De ingediende aanvraag heeft betrekking op een inrichting die is aangewezen in de categorie 1.b (landbouwinrichtingen waarop het Besluit landbouw milieubeheer op grond van artikel 3 of 4 van dat besluit niet van toepassing is). Het Besluit landbouw is niet van toepassing op een inrichting indien meer dan 50 stuks paarden worden gehouden. Binnen de inrichting worden na uitbreiding 100 stuks paarden gehouden. Na toetsing van artikel 3 van het Besluit landbouw is gebleken dat deze inrichting daarom vergunningplichtig is.

In bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht zijn categorieën van inrichtingen aangewezen, die binnen de werkingssfeer van de Wabo vallen.

De ingediende aanvraag heeft betrekking op een inrichting die is aangewezen in de categorieën:

- 1.1.a: een inrichting waar één of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW.
- 1.1.b: een inrichting waar een of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW.
- 7.1.a: een inrichting voor het opslaan van mest.
- 8.1.a: inrichtingen voor houden, fokken, verladen en/of verhandelen van dieren.

Activiteitenbesluit / Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit Besluit is ook wel bekend als "Activiteitenbesluit". In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die

binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht vanwege het onderdeel milieu voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen gpbv-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht, zogenaamde type C inrichtingen, blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo.

De inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C inrichting. De inrichting is daarmee vergunningplichtig met dien verstande dat een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze vergunning expliciet zijn opgenomen, mogelijk van toepassing is. Voor zover dit het geval is, is dit elders in deze beschikking aangegeven.

Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient de wijziging van de inrichting te worden gemeld. De informatie uit de aanvraag hebben wij aangemerkt als de melding.

Op 1 januari 2013 wordt het Activiteitenbesluit uitgebreid met landbouwactiviteiten. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, zal dan geheel gaan vallen onder het Activiteitenbesluit, hiermee komen alle aan de activiteit "veranderen en in werking hebben van een inrichting" verbonden voorschriften te vervallen. De inrichting moet dan voldoen aan de milieuvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Op grond van artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht zal de inrichting echter voor uitbreidingen / wijzigingen vergunningplichtig blijven, voordat het Activiteitenbesluit van toepassing is. Dit in verband met de toetsing voor milieueffectbeoordeling.

IPPC/GPBV

EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingen (richtlijn 2008/1/EG)

De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; gecodificeerd 2008/1/EG) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). In Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Waterwet geïmplementeerd. In bijlage 1 van de richtlijn zijn de installaties opgenomen waarvoor de IPPC-richtlijn geldt.

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat alleen de volgende installaties onder de werking van de richtlijn vallen:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, leidt niet tot een overschrijding van de ondergrenswaarden van de IPPC-richtlijn. De inrichting betreft geen gpbv-installatie, een beoordeling op grond van de IPPC-richtlijn, zoals deze is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, is voor deze inrichting niet van toepassing.

De aanvraag omvat geen installaties die zijn genoemd in bijlage I van de richtlijn 2008/1/EG.

Milieueffectrapportage

Wij zijn van oordeel dat er geen aanleiding bestaat voor het doorlopen van de m.e.r.-beoordelingsprocedure. Hierover merken wij het volgende op:

Hoewel zich binnen de inrichting een installatie bevindt die op grond van haar activiteiten de drempelwaarde D14 overschrijdt (meer dan 50 paarden), is geen m.e.r.-beoordelingsprocedure nodig.

De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). Er vindt geen uitbreiding plaats van het aantal dierplaatsen.

Bestaande toestand van het milieu:

De inrichting is gelegen aan de Wildehornstersingel 3 te Haskerhorne. De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Skarsterlân. De dichtstbijzijnde woning van derden (Wildehornstersingel 3a) ligt direct tegen de grens van de inrichting. Voor de inrichting is op 13 februari 2001 een revisievergunning verleend. Op 21 december 2004 is een veranderingsvergunning verleend. Op 30 maart 2010 is een ambtshalve aanpassing verleend.

De gevolgen voor het milieu:

Geluid

Algemeen, toetsingskader.

In de gemeente Skarsterlân is geen gemeentelijke nota industrielawaai vastgesteld. De inrichting is niet gelegen op een bedrijventerrein dat is gezoneerd ingevolge de Wet geluidhinder. De aanvraag is getoetst aan de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (ministerie van VROM, oktober 1998).

De inrichting is gelegen in het buitengebied, waar meerder agrarische inrichtingen zijn gelegen. De dichtstbijzijnde woning van derden ligt direct tegen de grens van de inrichting.

De omgeving komt overeen met een "landelijk gebied" als bedoeld in de Handreiking.

Beoordeling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In de bestaande vergunning is voor het langtijdbeoordelingsniveau op de gevel van de Wildehornstersingel 3a, de volgende normering opgenomen:

- 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Op de gevel op van de Wildehornstersingel 2 en 4, is de volgende normering opgenomen:

- 40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Beoordeling maximale geluidsniveaus.

In de vigerende vergunning is voor het maximaal geluidsniveau op de gevel van de woningen, de volgende geluidnormering opgenomen:

- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

De in de revisievergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor het geluidsniveau van de inrichting. In deze vergunning worden daarom geen andere geluidsvoorschriften gesteld, maar worden de voorschriften van de bestaande vergunning overgenomen.

Toekomst

Vanaf 1 januari 2013 wordt het Besluit landbouw milieubeheer overgenomen in het Activiteitenbesluit. Vanaf die datum valt de inrichting ook onder dit besluit. Aangezien de wijziging nog niet in werking is getreden op het moment dat deze vergunning is geschreven, is nog geen aansluiting gezocht bij de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de normen uit het Activiteitenbesluit ruimer zijn dan de normen uit het de vergunning.

Beoordeling indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

Conclusie

Ten aanzien van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie naar onze mening milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Lucht

Veehouderij

De Wet luchtkwaliteit is niet van toepassing op alle stoffen die in de buitenlucht kunnen voorkomen. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer verwijst naar bijlage 2 bij de Wet milieubeheer waarin bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht staan opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen. Voor agrarische inrichtingen speelt alleen de emissie van zwevende deeltjes of fijnstof (PM10) een rol van betekenis. Bijlage 2 van de Wet milieubeheer noemt de grenswaarden voor fijnstof:

- 40 microgram per m³ als jaargemiddelde concentratie;
- 50 microgram per m³ als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Als aannemelijk is dat aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het verlenen van de milieuvergunning:

- Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde;
- Een project leidt –al dan niet per saldo- niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- Een project draagt “niet in betekenende mate” bij aan de concentratie van een stof;
- Een project is genoemd of past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Toetsing

Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM legt vast wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het NSL op 1 augustus 2009, is de definitie van

NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 µg/m³ (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM). In de Regeling NIBM zijn categorieën opgenomen die NIBM bijdragen aan de luchtverontreiniging.

Binnen de inrichting zijn de volgende bronnen aanwezig:

Het houden van paarden;

- Komen en gaan van bezoekers;

Er vindt geen uitbreiding plaats van het aantal paarden, zodat dit aspect niet beoordeeld hoeft te worden.

Bij de aanvraag is een luchtkwaliteitsberekening toegevoegd, waarin het extra verkeer als gevolg van het plan is berekend. De toename door extra verkeersbewegingen bedraagt 0,05 µg/m³. De aanvraag voldoet daarmee aan de NIBM 3% grenswaarde van 1,2 µg/m³. De Wet Milieubeheer (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen) levert geen redenen op de vergunning te weigeren.

Geurhinder

Vanaf 1 januari 2007 vormt de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) het toetsingskader voor de milieuvergunning als het gaat om geurhinder vanuit dierenverblijven van veehouderijen.

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. Voor het gebied waarin de inrichting is gelegen is door de gemeente Skarsterlân een verordening vastgesteld.

Geurverordening

De geurverordening van de gemeente is van toepassing op bestaande (vergunde) stallen. Nieuwe situaties moeten voldoen aan de afstandseisen uit de Wet geurhinder en veehouderij.

Geurgevoelig object

Ingevolge artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij wordt onder een geurgevoelig object verstaan: **gebouw, bestemd** voor en blijkens aard, indeling en inrichting **geschikt** om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor **permanent of een daarmee vergelijkbare wijze** van gebruik, wordt gebruikt.

Minimumafstand

De afstand vanaf de buitenzijde van het dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom, moet tenminste 25 meter bedragen.

Paarden – afstand tot geurgevoelig object

In de Wgv is bepaald dat de afstand van het emissiepunt behorende bij een dierenverblijf, waar dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, tenminste 50 meter moet bedragen tot een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom. Voor paarden zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld.

Conclusie Wet geurhinder en veehouderij

Aan de vereiste afstand wordt niet voldaan. Binnen de inrichting is per diercategorie geen sprake van een uitbreiding van het aantal te houden dieren. Verder neemt de afstand tussen de geurgevoelige objecten, die binnen de minimaal vereiste afstand liggen, en het dichtstbijzijnde emissiepunt van de inrichting niet af. De Wgv vormt op basis van artikel 4 lid 3 en artikel 5 lid 2 onder b van de Wgv derhalve geen weigeringsgrond.

Opslag van veevoeder en vaste mest

Ten behoeve van het voorkomen van geurhinder van de opslag vaste mest wordt aangesloten bij het Besluit landbouw milieubeheer. Hiermee wordt volgens ons het voorkomen van geurhinder voldoende gewaarborgd. De opslag van vaste mest moet plaatsvinden op ten minste 50 meter van een geurgevoelig object buiten de

bebouwde kom. De opslag van veevoeder in de open lucht betreft verpakte balen, welke niet hoeven te voldoen aan afstandseisen. De aangevraagde situatie voldoet hiermee aan de afstandseisen uit het Besluit landbouw. Bovenstaande eisen zijn in de voorschriften opgenomen.

Bodembescherming

Algemeen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT (Best Beschikbare Techniek). Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Binnen de inrichting wordt een aantal werkzaamheden verricht die bij onzorgvuldig handelen bodemverontreiniging kan veroorzaken. Hierbij kan worden gedacht aan:

- opslag van dunne mest;
- opslag van vaste mest;
- opslag van dieselolie;
- afleverplaats van dieselolie;
- het hebben van een rijbak.

Rijbak

In de voorschriften wordt opgenomen dat er geen afvalstoffen als bodemmateriaal mag worden gebruikt voor de rijbak. Dit ter voorkoming van bodemverontreiniging en het oneigenlijk gebruik van afvalstoffen.

Voor een (intensief) veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821) aangegeven dat, indien toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem zijn voorgeschreven in een vergunning, zij ervan uitgaat dat er bij naleving van die voorschriften de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden beïnvloed. Een nulsituatie-onderzoek acht zij in dat geval niet noodzakelijk. Dit standpunt heeft zij herhaald in haar uitspraak van 15 januari 1998 (E03.096.0162). In afwijking van de NRB achten wij het, voor deze inrichting, niet noodzakelijk om een nulsituatie-onderzoek te verlangen. Wel zijn enkele toereikende voorschriften met betrekking tot de bescherming van de bodem opgenomen.

Opmerking: onder reguliere activiteiten vallen onder andere de opslag van vaste mest, opslag van bodemverontreinigende stoffen in emballage (ontsmettingsmiddelen/reinigingsmiddelen en olie), opslag van dieselolie in een bovengrondse tank met tankplaats of een ontsmettingsplaats voor veewagen.

Ammoniak

Zeer kwetsbaar gebied

De aanvraag is getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). De inrichting is niet gelegen nabij een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter, rondom een zeer kwetsbaar gebied zoals bedoeld in de Wav.

IPPC-richtlijn

De inrichting valt gelet op de aard van de activiteiten niet onder de IPPC-richtlijn. Gelet op het voorgaande bestaat op grond van de Wav geen belemmering om de vergunning te verlenen.

Natura 2000, Habitatgebied en/of Vogelrichtlijngebied

Voor vogelrichtlijngebieden geldt dat de habitattoetsing volledig plaatsvindt bij het verlenen van de Natuurbeschermingswetvergunning. Met de wijziging van de Natuurbeschermingswet (Nbw) 1998 (Staatsblad 2009 nr. 18, januari 2009) vindt nu ook de beoordeling voor de niet volledig aangewezen Natura 2000-gebieden plaats in het kader van de Nbw 1998. Dus ook voor Habitatgebieden geldt nu dat een beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer niet is toegestaan. Jurisprudentie van vóór de wijziging van de Nbw 1998 is daarmee niet meer van belang.

Flora- en Faunawet

Gelet op vaste jurisprudentie van de ABRvS merken wij ten aanzien van het aspect 'soortenbescherming' op dat dit in de eerste instantie aan de orde dient te komen in het kader van de beoordeling of een ontheffing krachtens de Flora- en faunawet is vereist en kan worden verleend. Pas indien is gesteld en gebleken dat voor soorten zich in zodanige mate nadelige gevolgen voordoen, kunnen in aanvulling op dit stelsel voorschriften worden gesteld in de milieuvergunning (ABRvS 8 oktober 2003, 200300452/2 en ABRvS 17 december 2003, nr. 200203001/1). De Flora- en Faunawet vormt daarom geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren.

Besluit huisvesting

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) is op 1 april 2008 in werking getreden.

Het Besluit huisvesting bevat voor een aantal diercategorieën maximale emissiewaarden, waaraan de huisvesting van dieren (een stal) moet voldoen. Voor paarden is geen maximale emissiewaarde vastgesteld, zodat niet voldaan hoeft te worden aan het Besluit huisvesting.

Afvalstoffen

Binnen de inrichting komen, volgens de aanvraag, de volgende afvalstoffen vrij:

- land- en tuinbouwfolie;
- papier;
- klein chemisch afval;
- kadavers;
- ijzer/metaal;
- glas;
- frituurvet;
- overige bedrijfsafval.

Kadavers moeten overeenkomstig de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren worden afgevoerd.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om de overige afvalstoffen gescheiden op te slaan en af te geven en om overlast als gevolg van de genoemde afvalstromen afkomstig van de inrichting tegen te gaan.

De Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

Uit de aanvraag blijkt dat de totale hoeveelheid afval beneden de gehanteerde ondergrenzen ligt. Daarom zijn alleen de gebruikelijk voorschriften voor afval opgenomen.

Afvalwater

In hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.3 en 3.1.4 van het Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling zijn voorschriften gesteld ten aanzien van het lozen van niet-verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater. De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn toereikend voor het doelmatig beheren en afvoeren van hemelwater en huishoudelijk afvalwater.

Binnen de inrichting is een kantine aanwezig, hier is volgens de aanvraag een frituurpan aanwezig. Voor een frituurpan is geen vetafscheider nodig. De afvalstof "vet" moet verpakt worden afgevoerd.

Het bedrijfsafvalwater afkomstig van het schoonmaken van de stallen wordt volgens de aanvraag opgeslagen in de mestkelder.

Voor het lozen van bedrijfsafvalwater hebben wij algemene voorschriften opgenomen.

Waterbesparing

Het watergebruik is niet aangegeven in de aanvraag. Als algemene ondergrens wordt een gebruik van 5.000 m³ per jaar gehanteerd. Gezien de aard van de inrichting is het niet te verwachten dat de ondergrens wordt overschreden. In de voorschriften zijn de gebruikelijk voorschriften voor agrarische bedrijven opgenomen ten aanzien van het zuinig omgaan met water.

Energie

In de "Circulaire energie in de milieuvergunning" van de ministeries Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en economische zaken van oktober 1999 en de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" van InfoMil van december 2005 is een ondergrens van 25.000 m³ gas en 50.000 kWh elektriciteit gesteld.

Uit de gegevens bij de aanvraag blijkt dat ongeveer 44.000 kWh elektriciteit en ongeveer 3.500 m³ gas gebruikt wordt. Dit betekent dat de ondergrenzen voor het gebruik van elektriciteit en gas op dit moment niet worden overschreden.

Alleen de gebruikelijke voorschriften worden opgenomen voor het zuinig omgaan met energie.

Verkeer en vervoer

In artikel 1.1 lid 2 van de Wet milieubeheer is aangegeven dat onder de bescherming van het milieu ook moet worden verstaan de zorg voor het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het personen- en goederenverkeer van en naar de inrichting.

De inrichting heeft minder dan 100 werknemers, minder dan 500 bezoekers per dag en minder dan 2 miljoen transportkilometers per jaar. Wij hebben het daarom niet nodig geacht om op het gebied van vervoermanagement maatwerkvoorschriften op te nemen.

Lichthinder

Voor het aspect lichthinder is geen toetsingskader beschikbaar. Toch vinden wij het gezien de afstand tot de woning van derden noodzakelijk een aantal voorschriften voor dit aspect op te nemen. Dit houdt in dat de verlichting van de rijbak moet zijn uitgeschakeld tussen 23.00 uur en 07.00 uur en indien er geen gebruik wordt gemaakt van de rijbak, noch onderhoud plaatsvindt. Verder moet de lichtinstallatie van de rijbak zodanig worden uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken van woningen van derden wordt voorkomen.

Veiligheid

Bovengrondse dieseltank

Binnen de inrichting is een bovengrondse dieseltank aanwezig. Voor deze tank is de PGS 30 van toepassing. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden die verwijzen naar de op bovengenoemde opslagtank van toepassing zijnde voorschriften uit de richtlijn, onder andere het plaatsen van een brandblusser. Daarnaast moeten er binnen de inrichting voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn.

Opslag van kunstmest

Er wordt maximaal 9 ton kunstmeststoffen van Groep 1.1 opgeslagen. Deze kunstmeststoffen zijn niet nitraathoudend. Voor dit aspect zijn volgens de PGS 7 geen voorschriften ten behoeve van veiligheid noodzakelijk.

Brandbestrijding

Voorschriften voor de bestrijding van brand zijn verder opgenomen in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Beoordeling hiervan vindt plaats bij het onderdeel "Bouwen" van de omgevingsvergunning. Hiervoor vindt afstemming met de brandweer plaats.

Compressor

Op drukvaten en drukapparatuur zijn de volgende besluiten van toepassing:

- het Warenwetbesluit drukapparatuur, voorzover het betreft drukapparatuur groter dan 0,5 bar;
- het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm, voor zover het betreft drukvaten met een druk van hoger dan 0,5 bar.

Onvoorziene voorvallen

Met betrekking tot het optreden voor degene die de inrichting drijft bij onvoorziene voorvallen, zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. Kort samengevat is de strekking van deze artikelen dat in voorkomende gevallen onmiddellijk de maatregelen moeten worden getroffen die kunnen worden verlangd om de gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken en ongedaan te maken en tevens die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden aan het bevoegd gezag.

BBT-toets

In belang van een hoog niveau van bescherming van het milieu, worden voorschriften gesteld om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk (bij de bron) te beperken en ongedaan te maken. Daarbij worden minimaal de beste beschikbare technieken (hierna BBT) toegepast.

Ingevolge artikel 5.4, lid 2 Besluit omgevingsrecht is bij de bepaling van de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken rekening gehouden met de in de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten. Aangezien deze documenten waarborgen dat de betreffende technieken voldoen aan de eisen die aan BBT worden gesteld, achten wij het niet noodzakelijk om voor de betreffende onderwerpen nog andere documenten te raadplegen.

Voor niet alle toetsingsaspecten zijn specifieke BBT-documenten aangewezen. Bij de uitwerking van het betreffende toetsingskader is aangegeven welke documenten wij hebben gebruikt. Als aan de betreffende documenten is voldaan zijn wij van mening dat toegepaste technieken voldoen aan BBT.

Conclusie toetsing gevolgen voor het milieu

De overwegingen ten aanzien van de milieuaspecten geven geen aanleiding de vergunning te weigeren.

De te verwachten ontwikkelingen:

Er zijn voor wat betreft de inrichting en het gebied redelijkerwijs geen ontwikkelingen te verwachten die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

Adviezen en zienswijzen:

Voor de activiteit "veranderen van een inrichting (Milieu) zijn voor deze aanvraag geen wettelijke adviseurs aangewezen.

Maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen:

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan de vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen, of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Mate van milieuzorg:

De aanvrager past geen milieuzorgsysteem toe van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen.

Over de mate van milieuzorg merken wij het volgende op: De inrichting beschikt niet over een gecertificeerd milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 of EMAS. Aan deze vergunning zijn diverse voorschriften verbonden waarmee een voldoende niveau aan milieuzorg kan worden bereikt.

Gemeentelijk milieubeleidsplan:

In onze gemeente is een milieubeleidsplan vastgesteld, de Milieubeleidsnotitie 2009-2012 (2008); "Samen werken aan een duurzaam, veilig en gezond Skarsterlân".

Om de beleidskeuzes duidelijk en inzichtelijk te maken, is het document in twee delen opgesteld; deel 1 betreft het gemeentelijke milieubeleid (wat gaan we doen) en deel 2 is het milieu-uitvoeringsprogramma (hoe gaan we dat doen).

In het milieubeleidsplan zijn geen aanvullende eisen opgenomen ten aanzien van vergunningverlening voor milieu. In het milieubeleidsplan wordt aangesloten bij de landelijke wetgeving.

Het geldende afvalbeheersplan:

In het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP2) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het tweede LAP geldt voor zes jaar (2009-2015) en geeft daarnaast een doorkijk tot 2021. Het tweede LAP is sinds 24 december 2009 in werking. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Voor vergunningplichtige bedrijven is de verplichting tot afvalscheiding onderdeel van de omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag kan in de vergunning aangeven welke afvalstoffen die binnen de vergunde inrichting vrijkomen, gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden moeten worden afgegeven. Steeds geldt dat er sprake moet zijn van afvalscheiding tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. In de voorschriften is aangegeven welke stoffen gescheiden moeten worden en gescheiden moeten worden afgegeven.

De richtwaarden:

Het bevoegd gezag dient rekening te houden met de richtwaarden uit artikel 5.2 en artikel 5.17 van de Wet milieubeheer. Eerder in deze beschikking is aangegeven dat voldaan kan worden aan de luchtkwaliteitseisen. Voor zover ons bekend, zijn er verder geen richtwaarden van toepassing.

Best beschikbare technieken:

In bijlage I van de Regeling omgevingsrecht is de aanwijzing van BBT-documenten geregeld. In tabel 2 van deze bijlage zijn de Nederlandse informatiedocumenten over BBT vermeld. Bij het beoordelen van de aanvraag en het opstellen van voorschriften is rekening gehouden met de volgende BBT-documenten:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties.

De grenswaarden:

Aan overeenkomstig artikel 5.2 en artikel 5.17 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden in AMvB's moet door de inrichting worden voldaan. Het betreft grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Eerder in deze beschikking is aangegeven dat voldaan kan worden aan de luchtkwaliteitseisen.

De inrichting is niet gelegen op het gezoneerd industrieterrein. De grenswaarden zijn niet van toepassing.

De grenswaarden van het geluidreductieplan:

De inrichting is niet gelegen op het gezoneerd industrieterrein.

De aanwijzing van de minister:

Onze Minister kan op grond van artikel 2.34 van de Wabo een aanwijzing geven ter zake het nemen van een besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning, voor zover het milieuaspecten betreft.

De ontvangen adviezen:

Voor de ingebrachte zienswijzen en adviezen wordt verwezen naar het deel van deze beschikking dat ingaat op de gevolgde procedure. Overigens zijn er in onderhavige aanvraag voor wat betreft het veranderen van de inrichting geen adviseurs aangewezen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht of Regeling omgevingsrecht.

Conclusie wijzigen inrichting:

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Ter inzage legging

Vanaf vrijdag 1 februari 2013 heeft het plan zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Skarsterlân hebben, gelet op de artikelen 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor), besloten de omgevingsvergunning te verlenen voor de aangevraagde activiteit(en). Tevens verbinden wij, gelet op art. 2.22 van de Wabo, aan deze vergunning voorwaarden/ voorschriften waar u aan moet voldoen bij de uitvoering van uw project. Deze staan elders in dit besluit vermeld.

De volgende onderdelen maken deel uit van het besluit

- 1 ruimtelijke onderbouwing.pdf
- 2 532601_1348648899654_boersplgrzo.pdf
- 3 532601_1344933847472_boersmaplgr.pdf
- 4 532601_1345618278019_boersmabouwtek.pdf
- 5 532601_1349255109576_boersmalteklichtmatsen.pdf
- 6 532601_1344957184431_boersmamandivem.pdf
- 7 532601_1348650291977_boersmanibm.pdf
- 8 advies Hûs en Hiem welstandsadvisering en monumentenzorg d.d. 11-09-2012

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken.

Burgerplicht en overige toestemmingen en voorzieningen

In het Burgerlijk Wetboek staan rechten en plichten van burgers vermeld die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning. Ook kunnen er naast deze vergunning nog andere toestemmingen en/of voorzieningen nodig zijn waarover wij u niet hebben kunnen informeren, maar die er wel voor kunnen zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Beroepsclausule

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij de rechtbank te Leeuwarden, sector bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Tegelijk met het instellen van beroep kunnen belanghebbenden vragen de beschikking tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de hierboven vermelde rechtbank.

Belanghebbenden kunnen ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet je wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Desgewenst kunt u nadere inlichtingen inwinnen op het gemeentehuis Herema State te Joure, staf, telefoonnummer (0513) 481 245.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Skarsterlân,
secretaris,

Dhr. G.N.M. de Wolff

burgemeester,

mevr. M. Looman-Struijs.

Voorwaarden bij omgevingsvergunning nummer OV 20120305/532601

Gegevens toezichthouder:

- L.J. Potijk, telefoonnummer (0513) 481 388, e-mail l.potijk@skarsterlan.nl

Algemeen

- Binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning moet worden gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden mogen vervolgens niet langer dan 26 weken stilliggen.
- De aanvang en het einde van de werkzaamheden moet uiterlijk 2 dagen van te voren gemeld worden aan de toezichthouder, met vermelding van het adres en het kenmerk van de vergunning.
- Het is verboden om bij de uitvoering van werkzaamheden schade, gevaar of ernstige hinder te veroorzaken. Alle schade of vorderingen tot schadevergoeding, die ontstaan als gevolg van het gebruikmaken van deze omgevingsvergunning, zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Bouwen van een bouwwerk

- Uiterlijk 3 weken voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen moeten de volgende stukken ter goedkeuring bij de gemeente ingediend zijn.
 - Constructieberekening(en) (met bijbehorende tekeningen en onderzoeken).
- De situering en peilhoogte van het bouwwerk moet door de toezichthouder worden uitgezet (eventueel in overleg met eigenaar).
- De aanvang van de volgende onderdelen moeten, indien toegepast, uiterlijk 2 dagen van te voren gemeld worden aan de toezichthouder, met vermelding van het adres en het kenmerk van de vergunning.
 - Grond(verbeterings)werkzaamheden.
 - Aanbrengen van funderingspalen.
 - Storten van beton.

Milieuvoorschriften

Behoort bij omgevingsvergunning, kenmerk OV 201200305/ 532601, voor Manege De Hjouwer, plaatselijk bekend als Wildehornstersingel 3, 8506 AC te Haskerhorne en kadastraal bekend als gemeente NEK00, sectie K, nummer 00335.

INHOUDSOPGAVE

1.	Gedragsvoorschriften	15
2.	Registratie en onderzoeken.....	15
3.	Geluid en trilling	16
4.	Energie	17
5.	Afvalstoffen	17
6.	Agrarisch afvalwater	18
7.	Lichthinder	18
8.	Veiligheid	19
9.	Waterbesparing	19
10.	Bodembescherming.....	19
11.	Het houden van paarden.....	20
12.	Voorkomen van geurhinder	20
13.	Opslag van veevoeder in een silo	20

14.	Kadaverbak/plaats.....	21
15.	Opslag van vaste mest.....	21
16.	Behandeling en bewaring van drijfmest.....	22
17.	Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.....	22
18.	Opslag van dieselolie	23
19.	Afleverpompen motorbrandstoffen voor eigen gebruik.....	23
20.	Frituurtoestel.....	24
	BIJLAGE: BEGRIPPEN.....	25

1. Gedragsvoorschriften

- 1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2 Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
- 1.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.4 Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.5 In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 6 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.
- 1.6 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 1.7 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan de gemeente Skarsterlân. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.
- 1.8 Voorzover de voorschriften van deze vergunning niet of in onvoldoende mate voorzien in een toereikende bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die de inrichting kan veroorzaken, worden die gevolgen zoveel mogelijk voorkomen of, voorzover voorkomen niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperkt.

2. Registratie en onderzoeken

- 2.1 In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc);
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Registratie van het energie- en waterverbruik;
- Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
- Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen.

- 2.2 De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

3. Geluid en trilling

- 3.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de gevel van de Wildehornstersingel 3a te Haskerhorne, in de dagperiode gemeten op 1,5 meter hoogte en in de avond- en nachtperiode gemeten op 5 meter hoogte, niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) in de dagperiode (07.00-19.00 uur);
- 40 dB(A) in de avondperiode (19.00-22.00 uur);
- 35 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).

op de gevel van de woning Wildehornstersingel 2 en 4 niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

- 3.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 3.1, mogen de maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", op de gevel van de woningen Wildehornstersingel 2, 3a en 4 te Haskerhorne; in de dagperiode gemeten op 1,5 meter hoogte en in de avond- en nachtperiode gemeten op 5 meter hoogte, niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (07.00-19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).
- 3.3 Voorschrift 3.1 en 3.2 zijn niet van toepassing op het aan- en afrijden, laden en lossen ten behoeve van de inrichting en/of het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met een beperkte snelheid, voor zover deze plaatsvinden in de dagperiode.
- 3.4 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

- 3.5 De motoren van de bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor de benodigde werkzaamheden noodzakelijk is. Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.
-
- 3.6 Verbrandingsmotoren van voertuigen moeten zijn voorzien van doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddempers.
-
- 3.7 Het pneumatisch- of mechanisch vullen van voeder- en kunstmestsilo's of tankwagens voor gier of dunne mest, is verboden tussen 23.00 en 7.00 uur.
-
- 3.8 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur de geluidsniveaus die in de voorgaande voorschriften zijn gesteld voor de periode gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
-
- 3.9 Muziek- en omroepinstallaties mogen buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
-
- **4. Energie**
-
- 4.1 Binnen een inrichting worden ten minste die energiebesparingsmaatregelen of energiebesparingsvoorzieningen uitgevoerd, die rendabel zijn.
-
- 4.2 Indien het energieverbruik binnen de inrichting in enig kalenderjaar meer bedraagt dan 50.000 kWh elektriciteit, 25.000 m³ aardgasequivalenten aan aardgas en andere brandstoffen, treft degene die de inrichting drijft maatregelen of voorzieningen die ertoe leiden dat binnen de inrichting een zodanig zuinig gebruik van energie wordt gemaakt als redelijkerwijs mogelijk is. Degene die de inrichting drijft, geeft op verzoek van het bevoegd gezag aan welke maatregelen of voorzieningen hij daartoe heeft getroffen of zal treffen.
-
- 4.3 Verwarmings- en stookinstallaties en verbrandingsmotoren zijn zo afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt.

5. Afvalstoffen

- 5.1 Degene die de inrichting drijft:
 - a. treft maatregelen of voorzieningen die het ontstaan van afvalstoffen binnen de inrichting voorkomen of zoveel mogelijk beperken, en
 - b. geeft op verzoek van het bevoegd gezag aan welke maatregelen of voorzieningen hij daartoe heeft getroffen of zal treffen.
- 5.2 Binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden regelmatig afgevoerd.
- 5.3 Afvalstoffen worden van elkaar gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Dat geldt in elk geval voor:
 - a. land- en tuinbouwfolie;
 - b. papier;
 - c. klein chemisch afval;

- d. kadavers;
- e. ijzer/metaal;
- f. glas;
- g. frituurvet;
- h. overige bedrijfsafval.

- 5.4 Binnen de inrichting worden afvalstoffen niet verbrand.
- 5.5 Het is verboden om afvalstoffen als bodemmateriaal voor de buitenbak, stapmolens, paardenboxen en trainingshal te gebruiken.
- 5.6 Afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Voorzover de nadelige gevolgen niet kunnen worden voorkomen, worden die maatregelen getroffen waarmee de grootst mogelijke bescherming tegen die gevolgen wordt geboden en waarbij gescheiden afgifte mogelijk blijft.

6. Agrarisch afvalwater

- 6.1 Degene die de inrichting drijft:
 - a. treft maatregelen of voorzieningen die het ontstaan van afvalwater binnen de inrichting voorkomen of zoveel mogelijk beperken, en
 - b. geeft op verzoek van het bevoegd gezag aan welke maatregelen of voorzieningen hij daartoe heeft getroffen of zal treffen.
- 6.2 Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van de paardenboxen, stallen, kadaverplaats en de paarden, moet worden geloosd op de mestputten en mag niet in de riolering worden gebracht. Ook het rechtstreeks lozen van het opgevangen verontreinigd afvalwater op of in de bodem (puntlozing) of op het oppervlaktewater is niet toegestaan.
- 6.3 Afvalwater afkomstig van de paardenboxen moet worden afgevoerd naar de mestputten.
- 6.4 Afvalwater afkomstig van het reinigen van werktuigen of transportmiddelen moet worden afgevoerd naar de mestput.

7. Lichthinder

- 7.1 De verlichting van de buitenbakken en stapmolens is uitgeschakeld:
 - a. tussen 23.00 uur en 07.00 uur, en
 - b. indien er geen gebruik wordt gemaakt van de rijbak, noch onderhoud plaatsvindt.
- 7.2 De lichtinstallatie van de buitenbakken en stapmolens wordt zodanig uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken van woningen wordt voorkomen.
- 7.3 Het voorgaande voorschrift is niet van toepassing op dagen of delen van dagen in verband met activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een verordening aan te wijzen dagen of delen van dagen niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar.

Toelichting:

Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op het organiseren van wedstrijden op maneges.

Een activiteit die maximaal een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als plaatshebbende op één dag.

8. Veiligheid

- 8.1 Teneinde een begin van brand doeltreffend te kunnen bestrijden, zijn binnen de inrichting voldoende mobiele brandblusapparaten aanwezig.
- 8.2 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
 - a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - b. goed bereikbaar zijn;
 - c. als zodanig herkenbaar zijn.
- 8.5 Alle machines moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor brand- en of explosiegevaar wordt vermeden.

9. Waterbesparing

- 9.1 Binnen een inrichting worden ten minste die waterbesparingsmaatregelen of waterbesparingsvoorzieningen uitgevoerd, die rendabel zijn.
- 9.2 Indien het leidingwaterverbruik binnen de inrichting in enig kalenderjaar meer bedraagt dan 5.000 m³ per jaar, treft degene die de inrichting drijft maatregelen of voorzieningen die ertoe leiden dat binnen de inrichting een zodanig zuinig gebruik van water wordt gemaakt als redelijkerwijs mogelijk is. Degene die de inrichting drijft, geeft op verzoek van het bevoegd gezag aan welke maatregelen of voorzieningen hij daartoe heeft getroffen of zal treffen.
- 9.3 Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

10. Bodembescherming

- 10.1 Indien in enig voorschrift in dit besluit is bepaald dat een vloer vloeistofkerend is uitgevoerd of dat een vloeistofdichte lekbak wordt toegepast, wordt de vloer of de lekbak periodiek visueel geïnspecteerd. Voorkomen wordt dat vloeistoffen of vaste stoffen in de bodem terechtkomen. Daartoe zijn voldoende hulpmiddelen in de inrichting aanwezig.
- 10.2 Degene die voornemens is de inrichting of een gedeelte daarvan buiten werking te stellen, meldt dit voornemen voor het beëindigen aan het bevoegd gezag. In geval van het buiten werking stellen van de inrichting of een gedeelte daarvan, wordt een onderzoek naar de eindsituatie van de bodem uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de plaatsen waar bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden en op de stoffen die door werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormden. Binnen vier weken na het tijdstip van het buiten werking stellen van de inrichting of een gedeelte daarvan wordt het bevoegd gezag schriftelijk in kennis gesteld van de

resultaten van het onderzoek. Binnen vier weken na het tijdstip van het buiten werking stellen van de inrichting of een gedeelte daarvan wordt het bevoegd gezag schriftelijk in kennis gesteld van de resultaten van het onderzoek.

- 10.3 Bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten moeten door doelmatige maatregelen en voorzieningen zoveel mogelijk tot een verwaarloosbaar risico worden beperkt (zoals gedefinieerd in de NRB).
- 10.4 Het is verboden om afvalstoffen als bodemmateriaal voor de buitenbak, stapmolens, paardenboxen en trainingshal te gebruiken.

11. Het houden van paarden

- 11.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:
 - 85 paarden, Rav-categorie K1.
- 11.2 De dierenverblijven moeten zijn voorzien van mestdichte vloeren (met uitzondering van de rioleringsputten).
- 11.3 Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.
- 11.4 De buitenbak en stapmolens moeten vochtig worden gehouden teneinde het stuiven van zand te voorkomen.

12. Voorkomen van geurhinder

- 12.1 Degene die de inrichting drijft:
 - a. treft maatregelen of voorzieningen die geurhinder ten gevolge van de opslag van veevoeder en vaste mest, voorkomen of zoveel mogelijk beperken, en
 - b. geeft op verzoek van het bevoegd gezag aan welke maatregelen of voorzieningen hij daartoe heeft getroffen of zal treffen.

13. Opslag van veevoeder in een silo

- 13.1 Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.
- 13.2 Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via de ontluchting ontwijkende stof.

14. Kadaverbak/plaats

- 14.1 Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven.
- 14.2 Kadavers moeten zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens het Besluit dierlijke bijproducten en de Regeling dierlijke bijproducten gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd.
- 14.3 Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.
- 14.4 Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op een vloeistofkerende kadaverplaats of in een vloeistofkerende mobiele kadaverbak of een mobiele kadaverbak voorzien van een opvangbak zodat uittredend vocht de omgeving niet kan verontreinigen.
- 14.5 Een kadaverplaats moet afwaterend zijn gelegd naar één punt, zodat het spoel- en ontsmettingswater via leidingen kan afwateren naar een, niet van een overstort voorziene opslagruimte, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde en binnen de inrichting gelegen mestkelder.
- 14.6 Het ledigen en/of reinigen van de opvangbak mag alleen boven een vloeistofkerende vloer (bijvoorbeeld beton), het afvalwater mag niet geloosd worden op het oppervlaktewater, de riolering of direct op of in de bodem.
- 14.7 Een kadaverplaats danwel een mobiele kadaverbak moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- of ontsmettingsmiddel.

15. Opslag van vaste mest

- 15.1 De opslag van vaste mest vindt plaats op ten minste 50 meter van een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom.
- 15.2 Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.
- 15.3 Vaste mest moet zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.
- 15.4 Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mogen niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte van voldoende capaciteit.
- 15.5 Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.
- 15.6 Na verwijdering van vaste mest, worden restanten direct opgeslagen of van het terrein van de inrichting afgevoerd.

- 15.7 De opslag van vaste mest in de open lucht op onverhard oppervlak vindt plaats op ten minste 5 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewater.

16. Behandeling en bewaring van drijfmest

- 16.1 Bij het vullen of ledigen van een bassin of anderszins vindt geen verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater plaats.
- 16.2 Vloeibare mest moet worden opgeslagen in een afgedekte mestopslagruimte.
- 16.3 Bij het aan- en afvoeren van dunne mest wordt de omgeving niet verontreinigd.
- 16.4 Drijfmest onder stallen moet worden opgeslagen in een daarvoor bestemde en geschikte mestopslagruimte. Indien de mestopslagruimte:
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht voor 1 juni 1987, moet de opslag mestdicht zijn;
 - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 juni 1987 en 1 februari 1991, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1987 (BRM 1987) van toepassing;
 - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 februari 1991 en 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1990 (BRM 1990) van toepassing;
 - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is of wordt opgericht na 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) van toepassing.
- 16.5 Dunne mest en gier moet worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde, mestdichte opslagruimte (gierkelder, mengmestput, drijfmestput, mestbassin of opvangput). Leidingen voor het transport van dunne mest en gier moeten vloeistofdicht zijn.
- 16.6 De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen ervan.
- 16.7 De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- 16.8 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 16.9 Transport van dunne mest (drijfmest) en gier moeten plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.

17. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

- 17.1 Binnen de inrichting mogen geen reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan motorvoertuigen of landbouwwerktuigen.

18. Opslag van dieselolie

- 18.1 Een dieseltank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan de paragrafen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 van de PGS 30:1999 versie01 (2-2009), De voorschriften 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 van de PGS 30:1999 versie01 (2-2009) gelden niet voor een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 juni 1996.
- 18.2 Op een tank die in pandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de richtlijn PGS 30:1999 versie01 (2-2009) eveneens van toepassing.
- 18.3 Een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 juni 1996 waarvan:
- a. de eerste ingebruiksdatum onbekend is, en
 - b. de tank niet is voorzien van een mangat, of een inspectieopening van ten minste 0,3 meter, wordt, in afwijking van de voorschriften 4.5.2 en 4.5.12 van de richtlijn PGS 30:1999 versie01 (2-2009), uiterlijk 1 januari 2015 buiten gebruik gesteld.
- 18.4 Daar waar in PGS 30:1999 versie01 (2-2009) is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringinstellingen.
- 18.5 Bij de opslag van dieselolie is roken en vuur verboden. Bij de opslag van dieselolie moet een veiligheidsteken NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.
- 18.6 Degene die de inrichting drijft, moet door middel van een globale visuele controle jaarlijks een vloeistofdichte opvangvoorziening controleren.

19. Afleverpompen motorbrandstoffen voor eigen gebruik

- 19.1 Een pomp voor het afleveren van motorbrandstoffen is:
- a. zo geplaatst dat aflevering aan een voertuig niet kan plaatsvinden binnen 1 meter afstand van een ondergrondse tank, en
 - b. zodanig ingericht dat onbedoeld uitstromen van brandstof wordt voorkomen.
- 19.2 Een pomp voor het afleveren van benzine of petroleum is in de buitenlucht opgesteld.
- 19.3 De elektrische installatie van een pomp kan zowel aan de pomp als bij een hoofdschakelaar worden uitgeschakeld. De schakelstanden zijn duidelijk zichtbaar.
- 19.4 De pompkast van een elektrische pomp is voldoende geventileerd. De uitsparing in de pompkast waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, is gasdicht van het inwendige van de pompkast afgesloten.
- 19.5 Aflevering van motorbrandstof vindt niet plaats indien:
- a. de motor van het voertuig waaraan de motorbrandstof wordt afgeleverd, in werking is, en
 - b. daarbij gerookt wordt of open vuur of open kunstlicht aanwezig is.

- 19.6 Het afleveren van motorbrandstoffen met een pomp vindt plaats boven een daartoe bestemde tankplaats.
- 19.7 Die tankplaats is voorzien van een vloeistofkerende vloer of vloeistofkerende voorziening, die zich vanaf het afleverttoestel uitstrekt over een afstand van ten minste de lengte van de afleverslang plus 1 meter, met een minimum van 5 meter.
- 19.8 Tot dat vloeistofdichte gedeelte wordt tevens gerekend dat deel waarop het afleverttoestel is geplaatst tot op een afstand van 1 meter vanaf het afleverttoestel aan de zijde waar zich geen tankende motorvoertuigen of landbouwwerktuigen kunnen opstellen.

20. Frituurtoestel

- 20.1 Een kook-, bak-, braad-, grilleer- of frituurtoestel moet op een ondergrond van onbrandbaar materiaal zijn opgesteld.
- 20.2 Een frituurtoestel moet thermisch zodanig zijn beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen. Bij een frituurtoestel moet voor iedere frituurbak een passend metalen deksel of een branddeken aanwezig zijn waarmee de bakken in geval van brand moeten worden afgedekt.
- 20.3 Een kook-, bak-, braad-, of frituurtoestel moet zodanig thermisch zijn geïsoleerd of zodanig zijn opgesteld, dat daarvan geen warmtestraling in niet tot de inrichting behorende ruimten waarneembaar is.
- 20.4 Buiten de inrichting mag geen stankhinder worden veroorzaakt ten gevolge van het bereiden van voedingsmiddelen.
- 20.5 Afgezogen dampen en gassen van het bedrijfsmatig bereiden van voedingsmiddelen die naar de buitenlucht worden geëmitteerd dienen:
 - a. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing te worden afgevoerd: of
 - b. geleid te worden door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.
- 20.6 Dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen in een ruimte bij frituren of bakken in olie of vet, dienen te worden afgezogen en voordat zij in de buitenlucht worden afgevoerd, geleid door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20025

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 01 90

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BASSIN:

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMINCIDENT:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.t.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

FEESTDAGEN:

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEUROVERLAST:

De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen.

De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven.

De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GEVOELIG OBJECT:

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

GROND:

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.

telefoon: (070) 414 44 00

telefax: (070) 414 44 20

internet: www.kiwa.nl

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LEKBAK:

Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde

bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegsplattende vloeistoffen op te vangen.

MAAIVELD:

De hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen ontgronding.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN:

Nitraathoudende kunstmeststoffen van klasse C als bedoeld in PGS 7 'Nitraathoudende kunstmeststoffen, opslag en vervoer', derde druk 1982.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 29:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29, 'Vloeibare aardolieproducten bovengrondse opslag in verticale cilindrische installaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 30:2005:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 30:2011:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten - Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PIEKNIVEAU:

Maximaal geluidsniveau gemeten in de meterstand (F) of (fast).

PIEKNIVEAU L_{max}:

Maximaal geluidsniveau gemeten in de meterstand "F" of "fast".

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter

vermindering van:

- de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

REFERENTIELEVEL:

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;

het optredende equivalent geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

REFERENTIEPERIODE:

Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen.

RENDABELE MAATREGELEN:

Naar keuze van de inrichting ofwel:

maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of

maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

TERUGVERDIENTTIJD:

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaal investeringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten.

Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

VLOEISTOFDICHT VLOER OF VERHARDING:

Vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.

