

Bijlage 5: Bijlage bij toelichting landschappelijk inpassing

De traditionele vorm die voor iedereen herkenbaar is, is een gebouw met een lage goothoogte, een flauwe dakhelling en een slanke rechthoekige plattegrond. Hierbij geldt van oorsprong dat de vorm een afgeleide is van de functie en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Dat betekent ook dat nieuwe stalvormen hun intrede doen. Zolang de vorm een afgeleide is van de functie is een stal dus ook als zodanig herkenbaar. Boogstallen en serrestallen kunnen in dat licht ook prima gerealiseerd worden, mits er op het erf maatwerk wordt verricht voor de inpassing en de vormgeving.

Aanwijzing:

- De vorm van de stal moet eenvoudig en herkenbaar zijn als stal; dus lage goot, flauwe dakhelling en slanke, rechthoekige plattegrond. Nieuwe stalvormen [serrestallen, boogstallen en dergelijke] zijn eveneens mogelijk.

5.4. Kleur en materialisering

De nieuwe stallen zijn groot. Door die omvang nemen ze een prominente plaats in op het boerenerf. Die nadrukkelijke aanwezigheid van een nieuwe stal moet niet worden versterkt door opvallend kleur- of materiaalgebruik of opvallende detailleringen in het gevelaanzicht.



Rust in het ontwerp is van groot belang.

Aanwijzingen:

- Zo min mogelijk verschillende materialen gebruiken, één materiaal voor gevel en dak is prima.
- Zo min mogelijk stenig materiaal toepassen, golfplaten en hout bepalen het beeld.
- Gebruik alleen donkere tinten.
- Vermijd grote kleurcontrasten.
- Maak aansluitingen van dak en gevel in de kleur van het dak- en gevelmateriaal.
- Geen witte accenten van hemelwaterafvoeren, goten, boeidelen, kozijnen, ramen, windbreekgaas, scharnieren, voegen etc..

5.5. Verlichting

Verlichting in de melkveestallen kan een grote invloed hebben op de ruimtelijke uitstraling van de stallen, met name in de avond- en nachturen. Het effect van verlichting kan veel groter zijn dan het fysieke gebouw alleen. Licht in de stal is noodzakelijk voor een goed leefklimaat voor de koeien en voor de melkproductie. Afgevraagd kan worden of die verlichting ook 's nachts noodzakelijk is. Beperking van het licht in de nachturen geniet de voorkeur. Voorts kan de uitstraling van licht worden beperkt door de vorm van verlichting. Wanneer dit objectgericht verlichting is, wordt de uitstraling naar buiten grotendeels beperkt. De vaak open gaaswanden zorgen eveneens voor veel lichtuitstraling. Een afsluitbaar scherm voor de gaaswand zou er voor kunnen zorgen dat gedurende de nachtelijke uren geen lichtuitstraling plaatsvindt.

Aanwijzingen:

- **Daglichtomstandigheden in de stal beperken in de nachturen;**
- **Objectgerichte verlichting toepassen;**
- **Afsluitbaar scherm plaatsen voor [half] open windgaaswanden.**