

REKENBLAD Standaard Rekenmethode I (bijlage III Reken- en meetvoorschrift 2006) **BügelHajema**
ADVISEURS

gemeente:		Ooststellingwerf			datum:		27-04-12	
bestemmingsplan:		Oosterwoldseweg 72			bestandsnaam:		OoOoOo1.xlsx	
situatie:		Oosterwoldseweg						
jaar basisgegevens:		nvt			prognosejaar:		2022	
waarneempunten		Oosterwoldseweg 72						
rijlijnummer		1						
intensiteit basisjaar		1400						mvt
groepercentage		0.0						%
etmaal int.(prognose)		1400						mvt
periode		Dag			Avond			Nacht
uurintensiteit		7.0			2.3			0.8
		94.1			30.9			10.8
gemiddelde		Qlv			2.9			1.0
uur -		Qmv			1.0			0.3
intensiteit		Qzv			1.0			0.1
		Qmr			0.0			0.0
		Qtot			98.0			32.2
								11.2
snelheid		Vlv			80			km/u
		Vmv			80			km/u
		Vzv			80			km/u
		Vmr			80			km/u
waarneemhoogte		Hw			4.5			m
wegdekhoogte		Hweg			0.0			m
objectfractie		fobj			0.0			-
wegdekverharding		DAB/referentiewegdek						-
afstand obstakel		0.0						m
afstand-kruising		a			0.0			m
bodemfactor		b			0.88			-
afstand (schuin)		r			40.2			m
afstand (hor.)		d			40.0			m
periode		Dag			Avond			Nacht
emissie		Elv			70.1			65.3
		Emv			60.0			55.1
		Ezv			57.9			53.1
		Emr			0.0			0.0
		Etotaal			70.7			65.9
								61.3
correctie		Ckruispunt (vri)			0.0			dB
		Cobstakel			0.0			dB
		Creflectie			0.0			dB
		Ctotaal			0.0			dB
demping		Dafstand			16.0			dB
		Dlucht			0.3			dB
		Dbodem			3.6			dB
		Dmeteo			0.9			dB
		Dtotaal			20.9			dB
zichthoekcorrectie		N						dB
periode		Dag			Avond			Nacht
dag/avond/nachtwaarde		49.9			45.0			40.4
dag/avond/nachtcorrectie		0			5			10
dag/avond/nachtwaarde na correctie		49.9			50.0			50.4
Lden		50.1						dB
aftrek artikel 110g WGH 2006		2						dB
Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006		48						dB