

REKENBLAD Standaard Rekenmethode I (bijlage III Reken- en meetvoorschrift 2012)
BügelHajema
ADVISEURS

gemeente:		Ooststellingwerf			datum:		25-10-12	
project:		Bestemmingsplan Woninguitbreiding Langedijk			bestandsnaam:		StBp01	
situatie:		Stokdijk						
jaar basisgegevens:		2012		prognosejaar:		0		
waarneempunten		Begane grond			Verdieping			
rijlijnummer		1			1			
intensiteit basisjaar		1600			1600			mvt
groeipercentage		0,0			0,0			%
etmaal int.(prognose)		1600			1600			mvt
periode		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
uurintensiteit		6,7	4,2	0,4	6,7	4,2	0,4	%
		97,6	63,0	6,2	97,6	63,0	6,2	mvt / u
gemiddelde		6,6	3,5	0,2	6,6	3,5	0,2	mvt / u
uur -		2,4	0,9	0,0	2,4	0,9	0,0	mvt / u
intensiteit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mvt / u
		106,5	67,5	6,4	106,5	67,5	6,4	mvt / u
snelheid		Vlv	80		80			km/u
		Vmv	80		80			km/u
		Vzv	80		80			km/u
		Vmr	80		80			km/u
waarneemhoogte		Hw	1,5		4,5			m
wegdekhoogte		Hweg	0,0		0,0			m
objectfractie		fobj	0,0		0,0			-
wegdekverharding		elementenverh. k.verb.			elementenverh. k.verb.			-
afstand obstakel		0,0			0,0			m
afstand-kruising		a	0,0		0,0			m
bodemfactor		b	0,92		0,92			-
afstand (schuin)		r	60,0		60,1			m
afstand (hor.)		d	60,0		60,0			m
periode		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
emissie		Elv	72,3	60,3	72,3	70,4	60,3	dB
		Emv	67,1	52,6	67,1	64,4	52,6	dB
		Ezv	65,5	61,3	65,5	61,3		dB
		Emr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	dB
		Etotaal	74,1	61,0	74,1	71,8	61,0	dB
correctie		Ckruispunt (vri)	0,0		0,0			dB
		Cobstakel	0,0		0,0			dB
		Creflectie	0,0		0,0			dB
		Ctotaal	0,0		0,0			dB
demping		Dafstand	17,8		17,8			dB
		Dlucht	0,4		0,4			dB
		Dbodem	5,1		4,1			dB
		Dmeteo	2,3		1,3			dB
		Dtotaal	25,6		23,5			dB
zichthoekcorrectie		N			N			dB
periode		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
dag / avond / nachtwaarde		48,4	46,1	35,3	50,5	48,2	37,4	dB
dag / avond / nachtcorrectie		0	5	10	0	5	10	dB
dag / avond / nachtwaarde na correctie		48,4	51,1	45,3	50,5	53,2	47,4	dB
Lden		48,3			50,4			dB
aftrek artikel 110g WGH 2006		2			2			dB
Lden afgerond na afr. art. 110g WGH 2006		46			48			dB