



WEST- TERSCHELLING

Brede school Beeldkwaliteitscriteria

West Terschelling Beeldkwaliteitscriteria Brede School

WEST- TERSCHELLING

Brede school, Beeldkwaliteitscriteria

West terschelling

Brede school, Beeldkwaliteitscriteria

Code 116406.01 / 3 april 2012

116406.01

Inhoudsopgave

		blz .
1	INLEIDING	1
2	BEELDCRITERIA	4

1 INLEIDING

Op de locatie van de bestaande Prinses Margrietschool aan de Dennenweg en de Parnassiaweg op West- Terschelling zijn plannen voor een nieuwe brede school. In de brede school krijgen twee basisscholen, een kinderopvang en de stichting Jeugdwerk een plek. De brede school wordt gesitueerd naast de bestaande woning en de bestaande sportzaal. Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de huidige locatie. De natuurlijke omgeving van de duinen en de bestaande beplanting blijven voor een groot deel beeld bepalend.



Figuur 1 Luchtfoto met locatie nieuwe brede school

Op basis van een aanbestedingsprocedure heeft een architectenselectie plaatsgevonden. Het gekozen concept voor de nieuwbouw wijkt enigszins af van de huidige situatie. De kenmerken van het concept van de geselecteerde architect zijn vertaald naar welstandscriteria.

Algemeen

1. Door glooiingen van de omgeving door te laten lopen in het plein en deels tegen het gebouw te situeren wordt gestreefd naar het verkrijgen van een gebouw dat sterk samenhangt met zijn natuurlijke omgeving. Daarnaast zorgt het sedemdakvlak van de eerste bouwlaag voor een harmonieuze overgang tussen de natuur en het gebouw. De elementen op de eerste bouwlaag zijn opgemaakt uit hout en kennen een zekere plasticiteit. Hier wordt samenhang in beeld gezocht tussen de opgaande boombeplanting en het gebouw.
2. Het gebouw vormt een éénheid die qua volume vergelijkbaar is met de omvang van de naastgelegen sportzaal. In uitstraling en detaillering onderscheidt de school zich van de sportzaal.
3. De bestaande naastgelegen woning blijft gehandhaafd.
4. De nieuwe brede school en de sportzaal zijn in principe door een ondergeschikt vormgegeven element (verbinding) met elkaar verbonden.
5. De brede school is georiënteerd op de Dennenweg. De toegang van de sportzaal en de school komen samen op één entreegebied. Dit gebied krijgt een open karakter.
6. Aan de Dennenweg worden de aanwezige parkeerplaatsen benut voor het parkeren van onderwijzend personeel en benut voor het ophalen en brengen van de kinderen. Eventuele extra parkeerplaatsen worden ingepast door middel van opgaand groen, struiken, gras of bomen.

7. Een deel van de parkeerplaatsen zou ingepast kunnen worden door het gebruik van halfverharding (graskeien).
8. De overige beplanting langs de randen wordt grotendeels behouden. Plaastelijk wordt een aantal bomen gerooid. In overleg met de gemeente wordt zorgvuldig omgegaan met bestaande waardevolle bomen.
9. Het bestaande hoogteverschil wordt opgenomen in het ontwerp van het plein. Waar mogelijk worden kleine 'duinen' aangevuld en opnieuw vormgegeven in aansluiting op het nieuwe gebouw en het nieuwe plein.
10. Het plein wordt afgeschermd door hekwerken. Hierbij wordt gekozen voor een bij het eiland passende afscherming, muurtje, houten palen, planken of een hekwerk dat afgeschermd wordt door middel van beplanting.



- 1 brede school, één bouwlaag met sedumdak, daarboven houten verdieping
- 2 bestaande sportzaal
- 3 bestaande woning
- 4 verbindend element van glas of overkapping
- 5 pleinruimte met entree aan de Dennenweg
- 6 parkeren aan de Prinses Margrietlaan en de Dennenweg, ingepast met beplanting, langsparkeren of haaksparkeren
- 7 opgaande bestaande beplanting
- 8 taludranden aan de randen en op het plein
- 9 afscheiding in de vorm van een muur, houten hek, of groen metalen rek aan de binnenzijde van de beplantingsstrook

Figuur 2 *structuurschets*



Figuur 3 *inspirationeelbeelden*

2 BEELDCRITERIA

Plaatsing

- Het hoofdgebouw van de school is gesitueerd op ruime afstand van de Dennenweg en de Parnassiaweg.
- De afstand tot de Prinses Margrietlaan is minimaal 5 meter.
- De bestaande beplanting langs de randen wordt met uitzondering van de entree grotendeels gehandhaafd en versterkt waar mogelijk.

Hoofdvorm

- Twee bouwlagen. Circa vier meter per bouwlaag. Eerste bouwlaag met plat of enigszins hellend dak vlak.
- De tweede bouwlaag wijkt enigszins terug ten opzichte van de eerste bouwlaag. De tweede bouwlaag is nader geleed door middel van een verspringend gevelvlak.
- Naast de tweede bouwlaag zijn in breedte en hoogte ondergeschikte opbouwen mogelijk, zoals een lichtkoepel of ventilatieopbouw.
- De in principe mogelijke verbinding tussen de brede school en de sportzaal wordt gevormd door een kleinschalig tussenlid van maximaal één bouwlaag. Het tussenlid krijgt een ondergeschikte eenvoudige vorm.
- Op het terrein kunnen enkele kleine bijgebouwen of overkappingen gesitueerd worden van maximaal één bouwlaag met een kantige vormgeving.

Aanzichten

- Boven- en ondergevel van de school contrasteren in gevelaanzicht. Het onderste deel zoekt aansluiting op de gevelkarakteristiek van de bestaande woningen.
- Het bovenste deel is indifferent van karakter en sluit aan op de ritmiek en kleur van boombeplanting.
- Beide geveldelen contrasteren in materiaalgebruik.

- De gezamenlijke entree aan de Dennenweg is als herkenbare hoofdentree vormgegeven.
- De scheiding tussen het onderste deel en het bovenste deel wordt benadrukt door een overstek met een luifel. Deze kan ondersteund worden door pilaren.
- Luifels en gootlijsten zijn ondergeschikt vormgegeven aan de vormtaal van de gevelkarakteristiek.

Opmaak

- De gevel van de eerste bouwlaag is opgemaakt uit metselwerk, glas en in ondergeschikte mate hout, beton en metaal.
- Het kleurgebruik voor het metselwerk is gebaseerd op natuurlijke licht tinten, zand, beige, geel, gebroken wit.
- De gevel van de tweede bouwlaag is opgemaakt uit hout, glas en in ondergeschikte mate metaal.
- Houtwerk en panelen van de bovenste bouwlaag zijn onbehandeld of zijn bruin gebeitst.
- Kunstofkozijnen en ondergeschikte geveldelen zijn geverfd in neutrale beige-, wit- of grijs tinten.
- Het onderste platte dak is voorzien van een sedumbepanting.
- Het bovenste platte dak is voorzien van een dakbekleding in grijs tinten.
- Opbouwen zijn opgemaakt uit hout of uit glas.
- Naamuitingen van de school beperken zich tot tweederde van de gevelbreedte.
- Uitstekende uitingen haaks op de gevel zijn maximaal 0,5 meter breed.
- Bijgebouwen zijn opgemaakt uit metselwerk of hout. Het eventuele metselwerk van de bijgebouwen is verwant aan het metselwerk van het hoofdgebouw.