

U-profiel

Top Security

Aantoonbaar sterker



‘De garantie voor veiligheid, zekerheid & degelijkheid.’

Uni Security

Met Uni Security ligt top beveiliging voor een ieder binnen handbereik. Deze nieuwkomer op de Nederlandse beveiligingsmarkt is de topper in het staalmathekwerk segment. De elementen zijn opgebouwd uit gepatenteerde horizontale U-profielen waarin decentraal de verticale draden zijn gepositioneerd. Hierdoor wordt het overklimmen van buitenaf bijna onmogelijk gemaakt. Daarbij is Uni Security bij uitstek geschikt om te upgraden, mocht dit nodig zijn, met bijvoorbeeld detectiekabel welke onzichtbaar kan worden weggewerkt in het U-profiel.

Met de keuze voor Uni Security bent u gegarandeerd van zekerheid voor nu en in de toekomst.

Met een hekwerk van Heras investeert u in de veiligheid en uitstraling van uw terrein. Onze producten zijn altijd onderdeel van een totale beveiligingsoplossing.

Compromisloze


kwaliteit, met oog voor duurzaamheid en een aantrekkelijke prijsstelling. Heeft u vragen

over dit product, wilt u advies over andere beveiligingsoplossingen of heeft u interesse in


24/7 service mogelijkheden? Uw contactpersoon bij Heras helpt u graag verder.

**Buitengewoon
Beveiligd**






Verbinding tussenstaander




Gepatenteerd u-profiel



Breekbout



Hoekverbinding



Onderkruipbeveiliging

Technische specificaties hekwerk

Type	Hoogte	Lengte verlengde staander	Bevestigingspunten	Overklimbeveiliging
Uni-Sec 80	830	1.800	3	nee
Uni-Sec 100	1.030	2.000	3	nee
Uni-Sec 120	1.230	2.200	3	nee
Uni-Sec 140	1.430	2.400	4	nee
Uni-Sec 160	1.640	2.600	4	ja
Uni-Sec 180	1.840	2.800	4	ja
Uni-Sec 200	2.040	3.000	4	ja
Uni-Sec 220	2.240	3.200	5	ja
Uni-Sec 240	2.440	3.400	5	ja

Kleurstellingen

Verzinkte of gecoate uitvoering. Standaard coating in de kleuren RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 (Herasgroen), RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 9005 (zwart) en RAL 9010 (wit). Overige RAL kleuren op aanvraag.

Standaarduitvoering

- Security staanders 60x40 mm
- Bevestiging met Security schroeven inclusief 1 breekbout
- Elementbreedte 2.510 mm
- Matuitvoering horizontaal U-profiel 10/20/10 mm
- Maaswijdte 50x200 mm
- Vertikaal draad Ø6mm decentraal gepositioneerd
- Gladde zijde naar buiten gemonteerd
- Onderkruipbeveiliging d.m.v. stekeindjes 15-20 mm

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte en aluminium onderdelen chemisch voorbehandeld. Daarna wordt coatpoeder elektrostatisch aangebracht. Vervolgens gaan de te coaten materialen in een oven, waarna een duurzame coatlaag ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 µm en een hardheid van 80 buchholz.

Opties

- Diverse overklimbeveiligingen
- Modulair uitbreidbaar met hekwerkdetectiesysteem bijvoorbeeld Electric Fence of Combi Fence

Ontzorgen

Uiteraard kan Heras ook uw partner zijn in het verzorgen van:

- Snoeien begroeiing
- Verwijderen obstakels
- Opbreken asfalt / klinkerbestrating
- Herstellen bestrating
- Afvoeren sloop- / snoeimaterialen

