



- 1) Brandveiligheid conform masterplan brandveiligheid opgesteld door AIVN.
- 2) EP-berekening conform rapportage.
- 3) Drink- en warmwaterinstallatie conform NEN 1006.
- 4) Bescherming tegen geluid en geluidswering tussen ruimte conform NEN 5077.
- 5) Daglicht conform NEN 2057.
- 6) Beglazing HR++ Uglas= 1.65m2K/W.
- 7) Wering van vocht conform NEN 2778.
- 8) Elektra installatie conform NEN 1010.
- 9) Riolering conform NEN 3215 / NTR 3216.
- 10) Gasinstallatie conform NEN en eisen NUTS-bedrijven.
- 11) Integrale toegankelijkheid van het bouwwerk en in het bouwwerk gelegen ruimte conform bouwbesluit 2012, afdeling 4.3, en 4.3.1.
- 12) Het pand wordt aangesloten op de openbare Nutsvoorzieningen.
- 13) Noodoverlopen conform opgave constructeur.
- 14) Trappen conform bouwbesluit 2012, paragraaf 2.5.1. Trapsparingen voorzien van balustrade (min. 1m hoog) volgens bouwbesluit paragraaf 2.3.1.
- 15) Maatvoering in het werk de controleren.
- 16) Alles uitvoeren volgens bouwbesluit.
- 17) Het gebouw wordt voorzien van noodverlichting conform artikel 6.3 uit het Bouwbesluit 2012. Zodoende zullen alle verblijfsruimten geschikt voor 75 personen of meer en de vluchtroutes waarop deze verblijfsruimten uit komen voorzien van noodverlichting. De noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.
- 18) De zijden van de constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht voldoen conform Artikel 2.67 uit het Bouwbesluit 2012 tenminste aan brandklasse D en rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- 19) Sluitwerk op deuren t.p.v. vluchtwegen conform NEN-en 179 en NEN-en 1125.
- 20) Locatie brandhydranten / opstelplaats brandweer voertuigen conform tekening AIVN.
- 21) Brandweeringang / Brandmeldpaneel, flitslichten en steutelkuis conform tekening AIVN.
- 22) Locatie handbrandmeiders / brandslanghaspels / handbrandblusser conform tekening AIVN.

constructie vlgs. constructeur
 peil / ±0.00 = 11.40m +NAP

BESTEKTEKENING

HORNBAACH NL - ALMELO

Onderdeel: **situatie**

School:	1.01-07601-01	G
1:500	A.4.002	
Datum:	04.09.2020	

Werk:
 Nieuwbouw v. e. **HORNBAACH** bouw- en tuinmarkt met afhaalcentrum en parkeerplaatsen met toebehoren Henriette Roland Holstlaan NL - 7600 GC Almelo

Opdrachtgever:
HORNBAACH Real Estate Almelo B.V.
 Postbus 1099
 NL - 3430 BB Nieuwegein

architect:
VanVugt
 Van Vugt Bouwadvies B.V.
 Koninggaweg 5e
 6942 NV Dicam
 tel.: 0031 (0) 0316 - 295 392
 mail: info@vanvugt-bouwadvies.nl

Planning:
KuBus
 architectuur + stadsplanning
 Altenbergen 53a-5
 D - 3527B Westzand
 t: 0031 (0) 8441-8485-0
 f: 0031 (0) 8441-8485-2
 e: info@kubus-architectuur.nl

- LEGENDA:**
- bouwgrens
 - ▨ bouwblok
 - terreingrens
 - ▨ groenstrook
 - ▨ asfalt / beton
 - ▨ bestrating
 - ♿ invalidenparkeerplaats
 - ww stalling winkelwagentjes
 - staaldraadhekwerk tuincentrum buiten, hoogte 3 m., vuurvezinkt
 - nieuwe bomen
 - bomen bestaand
 - ▨ vlaggen
 - ▨ verkeersborden
 - ▨ brandkraan
 - A lantaarn 12m.h. 4x250w. HPI op schemerschakelaar
 - A1 lantaarn 12m.h. 4x250w. HPI + traverser 4x250w, op schemerschakelaar
 - B lantaarn 8m.h. 1x250w. HIT op schemerschakelaar
 - C lantaarn 8m.h. 2x250w. HQI op schemerschakelaar

doorsnede
 obstakelvrije strook/geluidswerende wand/rijbaan (s. 1:100)

