



- VERKLARING**
- werkgrens
 - nieuwe perceelsgrens Aldi
 - topografie / inmeting
 - toekomstige Aldi
 - plint van keramische tegels in beton langs winkels te handhaven
 - trottoirband 130/150x250 mm
 - trottoirband 130/150x250 mm hoekstuk R=0,30 m
 - trottoirband 130/150x250 mm bochtband R=0,50 m. (tenzij anders aangegeven)
 - inrijblokken 750x500x200 mm
 - opsluitband 120x250 mm
 - opsluitband 100x200 mm
 - 5-streks molgoot van BSS kf kleur grijs met straatkolkken
 - 5-strek BSS kf kleur grijs zonder kolkken
 - straat- en trottoirkolken

- park-paden van dotomietzand, breed 1,50 m. zonder opsluiting. Maaiveld volgens aanleggen
- middengeleider overrijdbaar maken m.b.v. crêpeprint dik 100 mm.
- parkeervakmarkering: gifruittegels hergebruik i.c.m. BSS KF hergebruik, conform detail indeling met bomen nader te detaileren
- parkeervakmarkering: gifruittegels nieuw te leveren i.c.m. BSS KF hergebruik, conform detail
- parkeervakmarkering: grasbetonstenen type Greenston (afm. 250x250 mm) i.c.m. BSS KF nieuw te leveren, conform detail
- trottoirs en looppaden: betontegels hergebruik
- achterpad ALDI: betontegels 400x600 mm, dik 50 mm, op 200 mm zand voor zandbed
- herstraten betontegels (aanhalen)
- rijbaan parkeerplaats: betonstraatstenen hergebruik in keperverband
- rijbaan uitbreiding parkeerplaats: betonstraatstenen kf in keperverband, kleur grijs, type Etopass (leverancier v.d. Bosch Beton)
- rijbaan standaard betonstraatstenen kf, dik 10 cm, kleur grijs (leverancier v.d. Bosch Beton). Kleur overeenkomstig het type Etopass ondergrond t.p.v. Aldi versterken met hydraulisch menggraanaaf en straallaag van 50 mm brekerszand
- herstraten betonstraatstenen (aanhalen)
- verharding winkelcentrum: Strackstone df, kleur wijrood/antraciet genuanceerd
- heester- en plantvakken, zie beplantingsplan

- gazons, zie beplantingsplan
- bloemrijk gras, zie beplantingsplan
- aanbrengen gemengde haag, zie beplantingsplan
- te planten bomen, zie beplantingsplan
- bestaande, te handhaven en te beschermen bomen
- resp. uitstroombak en puf IT-stelsel, zie tekening DD-Ri-01
- (deels opnieuw) aanbrengen boomroosters
- Aanbrengen zitrand, type Solids & Seats (Struyk Verwol) Bochtstralen R=1,20 en R=2,00
- aanbrengen trottoirbanden afm. 400x200 mm (Struyk Verwol) Overrijdbaar: Bochtstralen R=1,50, R=3,00 en R=5,00
- U-vormige standaard omkasting winkelwagenstalling noordzijde Aldi voorzien van 2 zijgevels en een dakje met dichte kieren. (massa: 10 kg/m²)
- bestaande lichtmast, te handhaven
- bestaande lichtmast, te verplaatsen
- reclamezuil (nieuw leveren en aanbrengen)

nieuwe vlaggenmast (x, Albert Hein en Aldi, ligging indicatief)

OPMERKINGEN
 - Vrijgekomen bebording terug aanbrengen conform huidige.
 - Verlichtingsberekening nog uit te voeren

BEELD WINKELWAGENSTALLING



Opdrachtgever:
AKOR

Project:
Aldi de Gors

Docuument:
Definitief Ontwerp verharding t.b.v. bestemmingsplan

Gedateerd: G. Nijpof Datum: 15-12-2021
 Goedgekeurd: J. Steenbeke Datum: 15-12-2021
 Schaal: 1:200 Status: definitief
 Formaat: A0 Versie: 005
 Projectcode: P00024 Soort document: TEKENING

