

Berekening wegverkeerslawaai (SRM1)

Verkeerslawaai Rekenmethode I 2012												
Wegvak				Intensiteit/etm			Uur %			Int/uur		
							dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
Boekelosestraat				3981			6,71	3,61	0,63	267,1	143,7	25,1
Categorie	lv			mv			zv			% vracht		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	4,4	
percentage	95,6	96,5	95,9	2,56	2,03	1,15	1,85	1,50	2,91	avond	3,5	
aantal	255,3	138,6	24,1	6,8	2,9	0,3	4,9	2,2	0,7	nacht	4,1	
snelheid	30			30			30					
Emissiegetal	66,6	64,0	56,3	59,8	56,1	46,0	61,6	58,0	53,3			
Wegdekcorrectie	0,0			0,0			0,0			Leq	Lden	Lnight
Emissiegetal	66,6	64,0	56,3	59,8	56,1	46,0	61,6	58,0	53,3	68,4	68,8	58,4
Waarneemhoogte	5,0						Afstand rijlijn		12,0			
Wegdekhogte	0,0						Afstand schuin		12,7		-11,0	
Zichthoek	127						Zichthoekcorrectie				0,0	
Wegdektype	1						glad asfalt					
Afstand kruising	0,0						Kruispuntcorrectie		0,00		0,0	
Afstand obstakel	0,0						Obstakelcorrectie		0,00			
Verharde strook	5,0						Bodemfact		0,34		-1,0	
Afstand refl-rijl	15,0						Objectfr./Refl.fact		0,83		1,3	
Lengte refl.vlak	90,0						Nachtcorrectie					
Luchtdemping	-0,1			+			Meteo-effect		-0,3		-0,4	
Geluidbelasting										57,2	57,6	47,1
Geluidniveau										57	58	47
Aftrek art.110g Wgh										5	5	5
Geluidniveau Wgh									10:18 23/02/15	52	53	42