

G.J. Kamphuis Sloopwerken - Asbestsanering BV
de heer W. Luttkhuis
Snoeymansweg 19
7668 TH HAARLE

OMGEVINGSVERGUNNING Snoeymansweg 19 te Haarle

Zaaknummer	Documentnummer	Aanvraagnummer	Besluit datum	Verzenddatum
12.01052	U12.011690	188878	12 maart 2013	13 maart 2013

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen

Inleiding

Wij hebben op 31 januari 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Lycens Milieu & Ruimte B.V. namens G.J. Kamphuis Sloopwerken - Asbestsanering B.V. (verder: Kamphuis) aan de Snoeymansweg 19 in Haarle. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 12.01052.

Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:

- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en op basis van de daarbij behorende Bijlage 1, Onderdeel C, de categorieën 28.1b, 28.4 en 28.10 zijn wij het bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De

regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 6.5 van het Bor en 2.12, lid 1, onder 3°, van de Wabo wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de gemeenteraad van Tubbergen heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. In dit kader hebben wij op 13 september 2012 een exemplaar daarvan toegezonden aan de gemeenteraad van Tubbergen.

Op 25 februari 2013 hebben wij van de gemeenteraad van Tubbergen een verklaring ontvangen waaruit blijkt dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Wijzigen aanvraag

Op 6 november 2012 is de aanvraag op de volgende punten gewijzigd:

- de gevraagde opslag aan niet gevaarlijk afval zal maximaal 990 m³ bedragen en/of een maximale doorzet van 9.990 ton per jaar
- de opslag van asbest zal komen te vervallen.

Voor de gevraagde activiteit milieu is geconstateerd dat ingevolge bijlage I, onderdeel C, onder categorie 28.4, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) Gedeputeerde Staten bevoegd zijn een verklaring van geen bedenkingen af te geven, wanneer er binnen de inrichting gevaarlijk afval zoals asbest en meer dan 1000 m³ en/of 10.000 ton aan jaarlijkse doorzet aan niet gevaarlijk afval wordt opgeslagen.

Om deze reden is de aanvraag om omgevingsvergunning op de genoemde punten gewijzigd.

Ingekomen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit

Van het ontwerpbesluit is op 10 oktober 2012 mededeling gedaan in Op en rond de Essen en de Staatscourant. Gedurende een periode van zes weken is de mogelijkheid geboden om zienswijzen en adviezen in te dienen.

Van deze mogelijkheid is op 20 november 2012 gebruik gemaakt door de heer J.B.F. Vleerbos, Snoeymansweg 6 in Haarle. Wij hebben naar aanleiding van de zienswijzen van de heer Vleerbos, Kamphuis in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingebrachte zienswijzen. Per brief van 5 december 2012 heeft de adviseur van de aanvrager een reactie op de ingebrachte zienswijzen gegeven. Onderstaand vatten wij de door de heer Vleerbos ingebrachte zienswijzen samen. Indien nodig nemen wij de namens Kamphuis ingebrachte reactie op de zienswijzen in onze beantwoording mee.

De zienswijzen van de heer Vleerbos worden als volgt samengevat:

1. In de beschikking wordt verwezen naar een akoestisch onderzoek uitgevoerd in juni 2011 waarin geadviseerd is om een grondwal van 4 meter hoog te realiseren om de geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde woning binnen de maximaal wettelijk toegestane niveaus te houden. De woning van Vleerbos aan de Snoeymansweg 6 maakte geen onderdeel van dit onderzoek uit en bevindt zich wel binnen de milieucirkel (geluid en stof) van 300 meter. Afhankelijk van het soort puin dat gebroken wordt overschrijdt het geluidsniveau het ambitieniveau van 50 dB(A). De heer Vleerbos geeft aan dat indien bij het gebruik van de puinbreker de ambitiewaarde van 50 dB(A) niet wordt overschreden er geen verdere bedenkingen tegen het gebruik van de puinbreker bestaan, indien dit wel het geval is wordt bijvoorbeeld verzocht de geluidswal aan de noordzijde van de inrichting te verhogen.
2. De heer Vleerbos geeft aan in de zomermaanden (de maanden mei, juni, juli en augustus) meer hinder van het geluid van de mobiele puinbreker te ondervinden

doordat er bijvoorbeeld vaak buiten wordt gezeten. Naast het woongenot van Vleerbos betreft het ook de toeristische activiteiten die op het perceel van Vleerbos uitgevoerd worden. Het betreft de boerderijappartementen en de minicamping. De heer Vleerbos verzoekt de mobiele puinbreker in de zomerperiode niet of zo beperkt mogelijk gebruikt te laten worden. De heer Vleerbos vreest hiermee inkomsten te derven.

3. Bij zuidwestenwind verwacht de heer Vleerbos hinder van de stofuitstoot van de mobiele puinbreker te ondervinden. De heer Vleerbos verzoekt het puin tijdens het breken te besproeien met water.

Op de ingebrachte zienswijzen reageren wij als volgt:

- Ad. 1. In het akoestisch onderzoek van Buijvoets d.d. 26 juni 2011 is inderdaad aangegeven dat op de zorgboerderij aan de Snoeijmansweg 13 en op een referentiepunt op een afstand van 50 meter van de inrichting bij het breken van puin het ambitieniveau van 50 dB(A) niet behaald zal worden. Daarbij is echter ook aangegeven dat met een 4 meter hoge grondwal van circa 50 m lengte de belasting bij de zorgboerderij kan worden beperkt tot de bovengrens van 50 dB(A). Deze zorgboerderij is, gezien de afstand tot de inrichting en de bedoelde activiteit, voor de geluidemissie van de inrichting in vergelijking met het bedrijf van Vleerbos gevoeliger. Wij zijn van mening dat met het aanleggen van de bedoelde grondwal aan het ambitieniveau op de zorgboerderij en bij het bedrijf van Vleerbos kan worden voldaan. Door Kamphuis is met Vleerbos overeengekomen, zoals in de brief van de adviseur van kamphuis van 5 december 2012 vermeld, dat de bedoelde grondwal hoger wordt uitgevoerd. De effecten hiervan dienen uiteraard in het in voorschrift 1.4.1.2 voorgeschreven verdergaand onderzoek naar geluidreducerende maatregelen te worden meegenomen. Omdat de inrichting, zoals beschreven in de aanvraag, aan het ambitieniveau van 50 dB(A) op de zorgboerderij en het bedrijf van Vleerbos kan voldoen zien wij geen aanleiding de ontwerpbeschikking hierop aan te passen.
- Ad. 2. Met betrekking tot de periode van het jaar waarop er puin kan worden gebroken binnen de inrichting zien wij geen reden dit in de omgevingsvergunning te regelen. Wij beperken ons er toe dat dit maximaal 12 keer per jaar plaats mag vinden, binnen de aangevraagde condities. Namens Kamphuis is in de brief van 5 december 2012 aangegeven in de zomermaanden het breken van puin zoveel mogelijk te beperken en indien de noodzaak er is in de zomermaanden puin te breken het overleg met Vleerbos aan te gaan. Omdat zoals in onze reactie op de eerste zienswijze aangegeven aan de ambitiewaarden voor geluid kan worden voldaan en wij ons er toe beperken dat maximaal 12 keer per jaar puin mag worden gebroken vinden wij het niet nodig de vergunning op deze zienswijze aan te passen.
- Ad. 3. Uit het bij de aanvraag ingediende stofverspreidingsonderzoek is gebleken dat alleen nabij de inrichting gelegen weilanden, waarin niet continu mensen aanwezig zijn stofhinder ondervinden van de inrichting. Voorts hebben wij in voorschrift 1.8.3.9 beperkingen opgelegd bij noordwesten en zuidwesten wind. Verdergaande maatregelen achten wij niet nodig.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende gewaarmerkte documenten maken onderdeel uit van het besluit:

- Aanvraag (I12.002175)
- Bijlage: 188878_1315301586024_Rapportage_akoestisch_onderzoek.pdf (I12.002176)
- Bijlage: 188878_1315301775049_Rapportage_fijnstof_onderzoek.pdf (I12.002177)
- Bijlage: 188878_1326187316654_rapp2625def.pdf (I12.002178)
- Bijlage: 188878_1326187423402_RAPP4152.pdf (I12.002179)
- Bijlage: 188878_1328013605065_Situatie_Snoeymansweg_2012-01-26.pdf (I12.002180)
- Bijlage:
188878_1328014176289_niet_technische_samenvatting_activiteiten,_processen_en_milieu
belasting (I12.002181)
- Bijlage: 188878_1328014295019_Rioleringsstekening_2012-01-24.pdf (I12.002182)
- Foto mobiele puinbreker GJ Kamphuis foto 1 van 2 (I12.004102)
- Foto mobiele puinbreker GJ Kamphuis foto 2 van 2 (I12.004104)
- Aanvraag (I12.003472)

- ROB _ter vaststelling_ 2013-01-1619 (I13.001481)
- Bijlage: 188878_1330958143627_Memo_aanvulling_grond.pdf (I12.004468)
- Bijlage: Beoordelingspunten Geluidimmissie (I12.018648) (in kleur)
- Bijlage: 188878_1353496318426_aanvulling0188878.pdf (I12.021779)
- Zienswijze (I12.021735)
- Bijlage: zienswijze Kamphuis (I13.001479)

Rechtsmiddelen

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

- Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
- De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
- Belanghebbende die geen zienswijze hebben ingediend waarbij het beroep zich uitsluitend mag richten tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Nederland, locatie Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank.


Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor is wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de genoemde website.

BESCHIKKING

Gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en hetgeen overwogen is onder het onderdeel "Overwegingen en toetsingen" zijn wij voornemens te besluiten de vergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag. Verder zijn wij voornemens aan de vergunning voorwaarden te verbinden zoals opgenomen onder het onderdeel "Voorschriften".

Namens burgemeester en wethouders van Tubbergen,



B.M. de Vries
Manager

Legesartikel 3.3.3.3	Bedrag
Totaal	€ 4.720,00

Verzendlijst:

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- G.J. Kamphuis Sloopwerken - Asbestsanering B.V., de heer M. Blokhuis, Snoeymansweg 19, 7668 TH Haarle;
- G.J. Kamphuis Sloopwerken - Asbestsanering B.V., de heer W. Luttikhuis, Snoeymansweg 19, 7668 TH Haarle;
- Lycens Milieu & Ruimte B.V., de heer M.A.J. ter Laak, Deventerstraat 10, 7575 EM Oldenzaal;
- Lycens Milieu & Ruimte B.V., de heer D.J.O. Lokhorst, Deventerstraat 10, 7575 EM Oldenzaal;
- J.B.F. Vleerbos, Snoeymansweg 6, 7668 TH Haarle;
- Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Vergunningverlening, De heer H.J. Schutte, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (inclusief alle bijlagen);
- Team OV, de heer H. Vollenbroek;
- Team OV, de heer K. van Broekhoven;
- Team DRO, de heer P. Piepers;
- Team V&H, mevrouw S. Kuipers;
- Team FIN..

INHOUDSOPGAVE

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN.....	7
HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN	7
IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING	8
VOORSCHRIFTEN	16
1. IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING.....	16
BIJLAGE 1: BEGRIPPEN.....	26
BIJLAGE 2: BEOORDELINGSPUNTEN GELUIDIMMISSIE	2

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing aan bestemmingsplan

Het bouwplan is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied 2006" en heeft de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" met de nadere aanduiding "sloopbedrijf". Geconstateerd wordt dat het breken van puin in strijd is met de geldende bestemming omdat dit geen sloopactiviteit is, maar moet worden aangemerkt als het verwerken van afval.

De aanvraag voldoet daarmee niet aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan.

Buitenplanse afwijkingen

Met toepassing van artikel 2.12, lid 1a, onder 3° van de Wabo kan afgeweken worden van de in het bestemmingsplan aangegeven regels t.b.v. het gebruiken van een mobiele puinbreker onder de volgende voorwaarden:

de activiteit mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening;

de motivering van het besluit dient een goede ruimtelijke onderbouwing te bevatten.

Op het perceel is al een bestaand sloopbedrijf aanwezig. De activiteit vindt maximaal 12 keer per jaar plaats binnen de huidige grenzen van het sloopbedrijf.

De door de aanvrager ingediende ruimtelijke onderbouwing is beoordeeld en geconstateerd is dat deze onderbouwing alle te toetsen ruimtelijke aspecten bevat. Geconcludeerd kan worden dat medewerking aan het gebruiken van een puinbreker op het perceel kan worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit, zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

2 IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

2.1 Inleiding

De aanvraag betreft een revisievergunning voor de inrichting aan de Snoeymansweg 19 in Haarle zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 Beschrijving inrichting

De inrichting van Kamphuis wordt voornamelijk gebruikt voor de stalling van machines en vrachtwagens en de opslag van bouwafval. De dienstverlening van het bedrijf vindt plaats op de locatie van de opdrachtgevers en bestaat uit sloopwerkzaamheden, asbestverwijdering en grondsanering. Bij deze dienstverlening komen de volgende afvalstoffen vrij:

- bouw en metselpuin;
- metalen en stalen balken;
- asbest;
- grond en groen;
- hout(afval);
- opslag van bij sloop vrijgekomen bouwmaterialen.

Een deel van de afvalstoffen worden tijdelijk binnen de inrichting opgeslagen en door diverse (gecertificeerde) partijen afgevoerd. Daarnaast is aangevraagd om het beton- en metselpuin maximaal 12 keer per jaar binnen de inrichting te mogen bewerken (breken) tot menggranulaat. Het menggranulaat wordt na verwerking weer als grondstof op de markt gebracht.

2.3 Toetsing revisievergunning

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.4 Beste beschikbare technieken

Op grond artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo 8 is bepaald dat tenminste de beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Indien niet de best beschikbare technieken worden toegepast dient de vergunning te worden geweigerd.

Op grond van de Mor is bepaald met welke documenten het bevoegd gezag rekening dient te houden bij de bepaling van de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare

technieken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in documenten die voor alle bedrijven gelden (Tabel 2 uit Bijlage 1 van de Mor) en documenten die in ieder geval voor gpbv-installaties gelden (Tabel 1 uit Bijlage 1 van de Mor).

Nu geen sprake is van een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort hebben wij de aanvraag niet getoetst aan de BREF-documenten.

Bij de beoordeling van de aanvraag hebben wij de volgende Nederlandse informatiedocumenten over BBT betrokken:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB)
- PGS 15: opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties

2.5 Afval

Op grond van artikel 2.14, lid 3, van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. Het Nederlandse afvalbeleid is verankerd in hoofdstuk 10.2 van de Wet milieubeheer. Bij de beslissing op de aanvraag is onder andere rekening gehouden met het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP-2). LAP-2 is het resultaat van de evaluatie van het eerste LAP (2003-2009) met onder andere extra aandacht voor ketenbeleid.

Het LAP-2 kent een looptijd van 2009 tot 2021 en hierin is, in relatie tot de voorkeursvolgorde als genoemd in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer, opgenomen wat de beste beschikbare techniek is voor verwerking van de betreffende afvalstof en op welke wijze een duurzaam en zuinig materiaalgebruik gerealiseerd kan worden (afvalpreventie en afvalscheiding).

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom redelijk van vergunninghouder afvalscheiding te verlangen.

Op grond van de Wabo dient het LAP-2 als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP-2, het Beleidskader. De doelstellingen van het LAP-2 geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof);
- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- het verwijderen van afvalstoffen door storten.

In de toelichting van deel 2 van het LAP-2 is in de paragraaf "Algemene bepalingen bij vergunningverlening" aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

Daarnaast bevat deel 2 de LAP Sectorplannen waarin het beleid voor 83 specifieke afvalstromen is uitgewerkt. In de "Toelichting bij de sectorplannen" zijn de algemene bepalingen bij vergunningverlening opgenomen. Vervolgens wordt per sectorplan in het hoofdstuk "Afbakening sectorplan" aangegeven voor welke afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt en welke daarmee verwante stromen in andere sectorplannen aan de orde komen. In het sectorplan wordt voorts een specificatie van het beleid ten aanzien van preventiemogelijkheden, inzamelen en opslaan en be- en verwerken voor de betreffende afvalstromen gegeven. In deel 3 van het LAP-2 is aangegeven op welke wijze wij rekening dienen te houden met de daarin opgenomen capaciteitsplannen.

Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen geldt het algemeen beleid uit deel 1 Beleidskader.

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP-2 van toepassing:

- Sectorplan 11: Kunststofafval;
- Sectorplan 12: Metalen;
- Sectorplan 29: Steenachtig materiaal;
- Sectorplan 30: Zeefzand;
- Sectorplan 31: Gips;
- Sectorplan 32: Cellenbeton;
- Sectorplan 33: Dakafval;
- Sectorplan 36: Hout;
- Sectorplan 37: Asbest en asbesthoudende afvalstoffen;
- Sectorplan 39: (Verontreinigde) Grond;
- Sectorplan 64: PCB-houdend bouw- en sloopafval.

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een omgevingsvergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Be-/verwerking

In de aanvraag is voor puin beschreven dat deze door middel van een mobiele breker binnen de inrichting wordt verwerkt tot granulaat.

Het beleid voor steenachtig materiaal is neergelegd in sectorplan 29 en is gericht op nuttige toepassing. In het sectorplan 29 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. De in de aanvraag voor puin beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Van belang is echter wel dat het te breken puin is ontdaan van asbest en andere materialen waarvoor een andere minimumstandaard geldt of waarvoor door het middel van breken geen nuttige toepassing gevonden kan worden.

Gevaarlijke afvalstoffen

Binnen de inrichting vinden in beperkte mate werkzaamheden plaats waardoor gevaarlijke afvalstoffen (al dan niet in verpakking) kunnen ontstaan. Het betreft hier in enkele gevallen een aerosol (spuitbus) of poetsdoek. In de voorschriften is opgenomen dat deze afvalstoffen op verantwoorde wijze dienen te worden opgeslagen en afgevoerd.

2.6 Bodem

In de vergunning wordt ten aanzien van bodembescherming uitgegaan van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uitgangspunt hierbij is het bereiken van een beschermingsniveau, waarbij kan worden gesproken van een verwaarloosbaar risico van significante bodemverontreiniging (bodemrisicocategorie A).

Uitgangspunt van de NRB is, dat de te kiezen bodembeschermingsmaatregelen in verhouding moeten staan tot het risico dat de betrokken activiteit oplevert voor de functionele eigenschappen van de bodem (bodemrisico-benadering, stand der techniek/BBT). De NRB geeft aan dat preventieve maatregelen en voorzieningen verreweg te prefereren zijn boven maatregelen die verspreiding van verontreinigingen in de bodem signaleren. Dat wil zeggen, dat voorzieningen bij en inspectie aan de bron voorkeur verdienen boven monitoring. Met behulp van het Beslismodel Bodembescherming Bedrijfsterreinen (BBB) - dat onderdeel uitmaakt van de NRB - wordt een optimale strategie voor bodembescherming verkregen.

In de inrichting vinden bodembedreigende activiteiten plaats, te weten:

- de opslag van K3-vloeistoffen en chemicaliën.

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden die aansluiten op de NRB om het risico op toekomstige bodemverontreinigingen als gevolg van het inwerking zijn van de inrichting zoveel mogelijk uit te sluiten.

Ten aanzien van de opslag van K3 vloeistoffen zijn voorschriften opgenomen conform de PGS 30.

Bij de aanvraag zijn een tweetal bodemonderzoeken gevoegd:

- Nulsituatie bodemonderzoek Kamphuis Sloperij te Haarle, Nibag, 21 februari 2001, rapportnummer: 11.11.2625;
- Aanvullend bodemonderzoek opslagterrein aan de Snoeymansweg 19 te Haarle, Nibag, 6 februari 2002, rapportnummer: 21.11.4152.

Beide onderzoeken zijn inmiddels gedateerd. In het vooroverleg over onderhavige vergunning is met de aanvrager gesproken over een nieuw onderzoek naar de nulsituatie, gelet op het feit dat in de onderzoeken uit 2001 en 2002 een geringe overschrijding van de streefwaarde voor zware metalen, PAK en minerale olie is aangetroffen. De aanvrager heeft aangegeven dat het gehele terrein is voorzien van een verharding na het uitvoeren van genoemde onderzoeken. Gelet hierop is met de aanvrager afgesproken uit te gaan van de aangeleverde onderzoeken als nulsituatie en een eindsituatie onderzoek, bij bedrijfsbeëindiging of vertrek van de locatie voor te schrijven.

2.7 Geluidsbelasting

Op 9 maart 2009 heeft de gemeenteraad van Tubbergen het gebiedsgericht geluidsbeleid van de gemeente Tubbergen vastgesteld. Op 24 maart 2009 is van dit beleid mededeling gedaan in "Op en rond de Essen".

Bij het verbinden van geluidvoorschriften aan de vergunning hebben wij rekening gehouden met de ambitiewaarden van het betreffende gebied.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Het bedrijf is gelegen in een gebied met de gebiedstypering "Buitengebied". Ook de nabijgelegen geluidgevoelige objecten zijn gelegen binnen deze gebiedstypering.

Voor de gebiedstypering "Buitengebied" gelden voor bedrijven de ambitiewaarden van 45, 40 en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag, avond en nachtperiode.

De afstand tot het dichtstbijgelegen geluidgevoelig object Snoeymansweg 17 bedraagt circa 50 meter. Vanwege deze kleine afstand is een akoestisch onderzoeksrapport bij de aanvraag overgelegd. Het betreft het rapport "Geluidbelasting omgeving GJ Kamphuis BV, Snoeymansweg 19 te Reutum", Buijvoets Bouw- en Geluidsadvisering, d.d. 26 juni 2011, rapportnummer: 11.110. In de voorschriften is bepaald dat de inrichting in werking moet zijn conform de uitgangspunten van dit rapport.

In het akoestisch onderzoek zijn een drietal varianten van de uitvoering van werkzaamheden bij Kamphuis beschreven.

Werkzaamheden Kamphuis	
A	onderhoudswerkzaamheden in de werkplaats
B	vertrekken zware voertuigen/machines vanuit de stalling tussen 06 en 07 uur
C	dagelijks rijden zware voertuigen op het terrein (containers, puin, etc)
D	terugkomen voertuigen + aftanken + stallen
E	rijden personenwagens (aankomen tussen 06 – 07 uur)
F	rijden personenwagens
G	losssen diesel (motor stationair ten behoeve van pomp)
H	wisselen containers
I	handelingen vrachtwagen op terrein (kiepen/manoeuvreren enz)
J	bobcat sorteren metaal
K	graafmachine sorteren/overzetten metaal en laden puingranulaat
L	graafmachine extra laden puingranulaat (variant 2)
M	extra rijden zware voertuigen puingranulaat variant 2)
N	puinbreker + zeef maximaal 12 dagen per jaar (variant 3)

Niet alle genoemde activiteiten vinden op één en dezelfde werkdag plaats met een maximale bedrijfsduur. De geluidbelasting is in het akoestisch berekend voor een representatieve bedrijfssituatie welke regelmatig voorkomt per periode (dag, avond, nacht). Met de volgende varianten is in het akoestisch onderzoek rekening gehouden:

Variant 1 : dagelijkse activiteiten (A t/m K)

Variant 2 : dagelijkse activiteiten + extra afvoer menggranulaat (A t/m I + K, L en M)

Variant 3 : dagelijkse activiteiten + puinbreken (A t/m I + K en N)

Het extra laden van puingranulaat in variant 2 komt niet gelijk voor met het breken van puin in variant 3. Wanneer extra puin wordt geladen wordt de bobcat niet gebruikt.

Model varianten 1 en 2: normale werkdag

Tijdens een normale werkdagen, ook met extra puintransport, kan aan het ambitieniveau "rustig" van het gemeentelijk geluidbeleid worden voldaan, uitgezonderd de nachtperiode op immissiepunt 1 bij de woning aan de Snoeymansweg 17.

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het vertrek van zware voertuigen voor 07.00 uur. De bovengrens van 40 dB(A) voor de nachtperiode van het geluidbeleid wordt echter niet overschreden.

Model variant 3: normale werkdag met puinbreker

Tijdens dagen met inzet van een puinbreker wordt het ambitieniveau "rustig" van het gemeentelijk geluidbeleid op de immissiepunten 2 t/m 4 overschreden. De brekerinstallatie wordt echter maximaal 12 dagen per jaar ingezet en behoort daarom tot een incidentele bedrijfssituatie waarvoor middels onderhavige vergunning een ontheffing op de voorschriften wordt gevraagd.

De bovengrens van 50 dB(A) voor de dagperiode van het geluidbeleid wordt op de immissiepunten 2 zorgboerderij en 4 (referentiepunt op 50 m uit grens) overschreden. Met een 4 m hoge grondwal van ca 50 m lengte kan de belasting bij de zorgboerderij worden beperkt tot de bovengrens van 50 dB(A).

Wij leggen in de voorschriften voor de 3 varianten de geluidsgrenswaarden vast. Wij merken hierbij op dat variant 3, zoals bovenstaand beschreven, maximaal 12 keer per jaar voorkomt. Als gevolg daarvan komt ook variant 2 maximaal 12 keer per jaar voor.

Maximale geluidniveaus L_{Amax}

De norm voor piekgeluiden L_{Amax} (dag/avond/nacht = 70/65/60 dBA) wordt niet overschreden, uitgezonderd t.g.v. het wegrijden van zware voertuigen in de nacht ('s morgens voor 07.00 uur) op immissiepunt 1.

Dag-, avond- en nachtperiode

De inrichting is gelegen in gebied met gebiedstypering buitengebied. In het buitengebied van Tubbergen zijn in hoofdzaak agrarische bedrijven of bedrijven ondersteunend aan de landbouw gesitueerd. Voor deze landbouwbedrijven is voor wat betreft geluid aansluiting gezocht bij het Besluit landbouw milieubeheer. Dit betekent dat ook de tijdstippen voor de dag, avond en nachtperiode op basis van het geluidsbeleid afwijken ten opzichte van niet-landbouwbedrijven. De dagperiode vangt aan om 06.00 en duurt tot 19.00 uur, de avondperiode vangt aan om 19.00 en duurt tot 22.00 en de nachtperiode vangt aan om 22.00 en duurt tot 06.00 uur. Voor wat betreft onderhavige aanvraag is, ondanks dat onderhavige inrichting geen landbouwbedrijf is, aansluiting gezocht met dit uitgangspunt. De dagelijkse bedrijfsvoering van Kamphuis komt overeen met een landbouwloonbedrijf, er vinden bijvoorbeeld transportbewegingen tussen 06.00 en 07.00 uur in de ochtend plaats ten einde tijdig bij het werk (op locatie van de klant) aan te komen. Wij achten het voor Kamphuis, gezien de bedrijfsvoering van het bedrijf, verdedigbaar dezelfde perioden voor dag, avond en nacht vast te stellen als de omliggende bedrijven.

Wij leggen met het aanpassen van de perioden voor dag, avond en nacht wel het voorschrift op dat het incidenteel breken van puin (maximaal 12 maal per jaar, variant 3) na 07.00 uur moet aanvangen en uiterlijk om 19.00 uur dient te zijn beëindigd.

Verkeersaantrekkende werking/Indirect lawaai

De voorkeursgrenswaarde voor indirect lawaai wordt op de woning aan de Snoeymansweg 17 met 3 dB(A) overschreden op de verdieping. Een overschrijding is mogelijk mits het binnenniveau in de verblijfsruimten is gewaarborgd op maximaal 35 dB(A) (etmaalwaarde). Een normale gevel heeft volgens het Bouwbesluit standaard een geluidwering van 20 dBA, dit is met een normaal ventilatioerooster/opening. Dit betekent dat bij een belasting tot $(20 + 35 =) 55$ dB(A) het binnenniveau niet hoger is dan 35 dB(A) waarmee aan de voorwaarde wordt voldaan. In dit geval is de belasting bij de maatgevende woning op 10 m uit de wegas (woning Snoeymansweg 17) de belasting met 53 dB(A) op de verdieping niet hoger dan 55 dB(A). De vereiste geluidwering G_A van de voorgevel bedraagt dan $55 - 35 = 20$ dB(A). Wij achten het niet noodzakelijk een nader onderzoek naar de geluidwering van deze woning in te laten stellen.

BBT (beste beschikbare technieken)

In het akoestisch onderzoek zijn in hoofdstuk 4 een aantal maatregelen beschreven om de geluidbelasting met betrekking tot het vertrek van zware voertuigen en het gebruik van een brekerinstallatie te reduceren. Echter een afweging in kosteneffectiviteit in relatie tot de te behalen milieuwinst ontbreekt. In de voorschriften is opgenomen dat een dergelijk onderzoek nog dient te worden uitgevoerd. Indien kosteneffectieve maatregelen kunnen worden getroffen om geluidsreductie van de inrichting te bewerkstelligen kan dat door middel van het aanpassen van onderhavige vergunning worden geëffectueerd.

2.8 Lucht

In Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (artikel 5.16) is vastgelegd dat de gemeente omgevingsvergunningen voor milieu kan verlenen als aannemelijk is gemaakt dat één van de volgende situaties van toepassing is:

1. de luchtkwaliteit verbetert per saldo of blijft ten minste gelijk;
2. de uitoefening draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de concentratie van relevante stoffen in de buitenlucht. Vanaf het in werking treden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit op 1 augustus 2009 is een project een NIBM-project als de toename van de concentraties in de buitenlucht van zowel fijn stof (PM_{10}) als stikstofdioxide (NO_2) door dat project de 3 %-grens niet overschrijdt. De 3 %-grens is een toename van maximaal $1,2 \mu g/m^3$ voor de jaargemiddelden PM_{10} en NO_2 .
3. die uitoefening leidt niet tot het overschrijden van grenswaarden genoemd in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats waarbij emissies van NO₂ en PM₁₀ naar de lucht plaatsvinden:

- transportbewegingen op het terrein van de inrichting;
- breken van puin.

De concentratie van NO₂ en PM₁₀ in de buitenlucht is in dit geval relevant. De verandering, waarvoor vergunning wordt gevraagd, betreft het breken van puin binnen de inrichting.

Uit het bij de aanvraag gevoegde verspreidingsmodel PM₁₀ blijkt dat buiten de inrichting niet aan het gestelde in artikel 5.16 van de Wet milieubeheer kan worden voldaan. Uit het verspreidingsmodel blijkt daarbij dat overschrijding van de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer gestelde normen niet nabij gevoelige objecten plaatsvindt maar in nabij aan de inrichting grenzend weiland. Deze weidegrond is niet bestemd voor langdurig verblijf (8 uur of langer) van personen en hierop is eveneens geen bouwvlak in het bestemmingsplan opgenomen. Wij zien om die reden geen aanleiding de aangevraagde vergunning te weigeren.

2.9 Externe Veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij Kamphuis worden geen grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt dan vermeld in de drempelwaardentabel. Ook bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daarom is het aspect externe veiligheid voor de beoordeling van deze aanvraag niet relevant.

Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen is de PGS 15 opgesteld. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag, in hoofdzaak gasflessen (ADR, klasse 2) voldoet aan deze PGS. Dit is in de voorschriften van deze vergunning vastgelegd.

2.10 Toekomstige ontwikkelingen

Er zijn ons geen nieuwe of te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van de omgeving bekend, die bij de beoordeling van de aanvraag moeten worden betrokken. In de aanvraag zijn evenmin relevante toekomstige ontwikkelingen genoemd.

2.11 Algemene Maatregelen van Bestuur

Activiteitenbesluit

Naast de vergunningvoorschriften die aan onderhavige vergunning zijn verbonden dient tevens te worden voldaan aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 1.4, lid 3 van het Activiteitenbesluit.

Dit betreft concreet de voorschriften van hoofdstuk 3 en enkele specifieke artikelen van hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer).

Onderhavige aanvraag om vergunning geldt als de op grond van het Activiteitenbesluit benodigde melding voor deze activiteiten. De tekst van het Activiteitenbesluit is via het internetadres www.wetten.nl raad te plegen. De van toepassing zijnde voorschriften zijn via <http://aim.vrom.nl> te selecteren.

Warenwetbesluit drukapparatuur

Bij Kamphuis is apparatuur in gebruik met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. Voor deze installatie gelden de eisen zoals die verwoord zijn in het Warenwetbesluit drukapparatuur. Dit besluit is van toepassing op het ontwerp, de fabricage, de overeenstemmingsbeoordeling, de ingebruikneming en periodieke keuring van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen waarvan de maximaal toelaatbare druk (PS) meer dan 0,5 bar bedraagt. Het besluit is rechtstreeks werkend, zodat in deze vergunning geen nadere eisen gesteld (mogen) worden.

Productenbesluit asbest

In bouw- en sloopafval zoals bij Kamphuis wordt aangevoerd kan asbest voorkomen. Voor asbest gelden de eisen zoals gesteld in het op 8 maart 2005 in werking getreden Productenbesluit asbest en de daaronder hangende Productenregeling asbest. Deze regelgeving is rechtstreeks werkend, zodat in onderhavige vergunning geen nadere eisen gesteld (mogen) worden.

Bouwbesluit 2012

Het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) is in 2012 opgegaan in het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit 2012 is het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties, opgenomen. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

VOORSCHRIFTEN

1. IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

1.1. ALGEMEEN

1.1.1. *Gedragsvoorschriften*

1.1.1.1.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.1.2.

Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

1.1.1.3.

Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

1.1.1.4.

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.1.5.

In geval van bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.1.1.6.

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.1.1.7.

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.1.1.8.

Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan de gemeente Tubbergen. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

1.1.2. Registratie en onderzoeken

1.1.2.1.

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals verspreidingsmodel, keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc);
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Registratie van het energie- en waterverbruik;
- Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
- In andere voorschriften vermelde registraties (zoals registratie van afvalstoffen);
- Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;

1.1.2.2.

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren

1.2. AFVALSTOFFEN

1.2.1. Afvalscheiding

1.2.1.1.

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

1.2.2. Registratie

1.2.2.1.

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

1.2.2.2.

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbestemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

1.2.3. Opslag van afvalstoffen

1.2.3.1.

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

1.2.3.2.

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

1.2.3.3.

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

1.2.4. Afvoer van afvalstoffen

1.2.4.1.

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

1.2.4.2.

De opslag voorafgaand aan verwijdering van afvalstoffen binnen de inrichting (inclusief bouw- en slooppafval) is maximaal 1 jaar.

1.2.4.3.

In afwijking van het vorige voorschrift mogen afvalstoffen die geschikt zijn voor nuttige toepassing voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar binnen de inrichting worden opgeslagen.

1.3. BODEM

1.3.1. *Vloeistofdichte vloeren*

1.3.1.1.

Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of verharding moet plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte verhardingen van beton).

1.3.1.2.

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

1.3.1.3.

Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 1.3.1.2.

1.3.1.4.

In afwijking van voorschrift 1.3.1.2 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of verharding plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een inrichting dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

1.3.1.5.

De voorschriften 1.3.1.2 tot en met 1.3.1.4 zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of verharding die niet inspecteerbaar is als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.

1.3.1.6.

Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.

1.3.1.7.

Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.

1.3.1.8.

Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 1.3.1.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 1.3.1.6 en 1.3.1.7 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

1.3.2. *Aanvullende voorschriften voorzieningen*

1.3.2.1.

Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

1.3.2.2.

Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare stoffen in emballage moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.

1.3.2.3.

Vloeibare (afval)stoffen in emballage moeten worden bewaard op een vloeistofdichte vloer. De vloer moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling, een gotensysteem of een gelijkwaardige constructie van een zodanige capaciteit, dat ten minste de gemiddelde neerslaghoeveelheid van twee maanden binnen deze constructie kan worden opgevangen. Het verzamelde water moet tijdig worden afgevoerd.

1.4. GELUID EN TRILLINGEN

1.4.1. *Algemeen*

1.4.1.1.

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

1.4.1.2.

Uiterlijk 6 maanden na het onherroepelijk worden van onderhavige beschikking dient een onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd waarin maatregelen beschreven staan die er toe bijdragen dat een reductie van geluidbelasting op de omgeving wordt bewerkstelligd. In dit onderzoek dient ten minste de kosteneffectiviteit, de technische en/of praktische uitvoerbaarheid in relatie tot de te behalen milieuwinst te worden uitgewerkt.

Toelichting:

In het onderzoek dienen de volgende maatregelen onderzocht te worden:

- *Technische maatregelen (in bijvoorbeeld machines en vrachtwagens);*
- *Bouwkundige maatregelen (bijvoorbeeld het aanleggen van geluidswerende voorzieningen of andere bouwkundige maatregelen);*
- *Organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld wijzigingen in bedrijfsvoering).*

1.4.2. *Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau*

1.4.2.1.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de volgende beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt ¹	Beoordelings hoogte (meter)	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Dag 06.00-19.00 ²	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Avond 19.00-22.00
1	1,5	42	
	4,5		22 ³
2	1,5	36	
	4,5		
3	1,5	32	
	4,5		
4	1,5	42	
	4,5		

Toelichting:

¹De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening in bijlage 2.

²Conform het verzoek in het akoestisch onderzoek is de dagperiode gewijzigd vastgesteld. Omdat de dagperiode om 06.00 uur aanvangt zijn er geen activiteiten in de nachtperiode.

³In de avondperiode vinden er alleen vervoersbewegingen van vertrekkende personenauto's plaats.

1.4.2.2.

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de in het voorgaande voorschrift genoemde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 06.00 en 19.00 uur);

1.4.3. Incidentele situaties

1.4.3.1.

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.4.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het laden van puingranulaat en het rijden van zware voertuigen beladen met puingranulaat, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordelings hoogte (meter)	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Dag 06.00-19.00
1	1,5	45
2	1,5	36
3	1,5	32
4	1,5	43

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening in bijlage 2.

1.4.3.2.

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.4.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het breken van puin, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordelings hoogte (meter)	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Dag 07.00-19.00
1	1,5	44
2	1,5	54
3	1,5	50
4	1,5	60

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening in bijlage 2.

1.4.3.3.

De in voorschrift 1.4.3.1 en 1.4.3.2 genoemde activiteiten mogen per jaar maximaal 12 keer plaatsvinden, waarbij de activiteiten maximaal 12 uur per keer in een aaneengesloten periode mogen duren.

1.4.3.4.

Ten minste 5 werkdagen voordat de in voorschrift 1.4.3.2 genoemde activiteiten wordt/worden uitgevoerd, moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld per e-mail gemeente@tubbergen.nl ter attentie van Team V&H.

1.4.3.5.

Van de activiteit(en) genoemd in voorschrift 1.4.3.2 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

- De datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden.
- De begin- en eindtijd van deze activiteit(en).
- Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

1.5. LICHT

1.5.1. *Lichtmasten*

1.5.1.1.

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgesteld dan wel zijn afgeschermd dat er geen directe lichtstraling bij woningen van derden kan optreden.

1.5.1.2.

Het directe licht van de lichtmasten mag niet op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken van woningen van derden invallen. Zonodig moeten de lichtbronnen worden afgeschermd.

1.6. OPSLAGVOORZIENINGEN VOOR VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS15)

1.6.1. *Algemeen*

1.6.1.1.

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, voldoen aan:

- Algemeen: de voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 3.1.6, 3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.21.1,
- 3.23.1, en paragraaf 6.2 van de richtlijn PGS 15;
- Inpandige opslagvoorziening: voorschriften 3.2.1.1 t/m 3.2.1.5 van de PGS15;
- Uitpandige opslagvoorziening: voorschriften 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.16.1 en 3.20.1 van de PGS15;
- Verpakking en etikettering: par. 3.11 van de PGS15;
- Gebruik opslagvoorziening: par. 3.15, par. 3.16 en 3.19 van de PGS15.

1.7. OPSLAG VAN AARDOLIEPRODUCTEN (K3) IN TANKS TOT 150 m³ (PGS 30)

1.7.1. *Algemeen*

1.7.1.1.

De opslag moet voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1, 4.1.2.5, 4.1.3, 4.1.5 en 4.1.6, 4.2.4, 4.3.2 tot en met 4.3.4, 4.3.8 en 4.3.9, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.5, 4.4.7 en 4.4.8, 4.5.2 tot en met 4.5.9 en 4.5.11. van de richtlijn PGS 30.

1.8. BREKEN VAN PUIN

1.8.1. *Acceptatie*

1.8.1.1.

Het steenachtig bouw- en sloopafval mag alleen ten behoeve van het breekproces worden geaccepteerd, indien de partij maximaal 1% (m/m) niet steenachtig materiaal bevat. Onder niet steenachtig materiaal wordt verstaan papier, hout, metalen, kunststoffen en ander materiaal. Partijen die voldoen aan de eis van maximaal 1% niet steenachtig materiaal zijn bijvoorbeeld afkomstig van selectieve sloopactiviteiten van sloopobjecten, van gescheiden inzameling op de bouw-/slooplocatie danwel van erkende sorteerinrichtingen.

1.8.2. *Capaciteit*

1.8.2.1.

Puin mag binnen de inrichting alleen gebroken worden met behulp van een mobiele puinbreek installatie.

1.8.2.2.

De capaciteit van de puinbreker mag niet meer dan 90 ton per uur bedragen.

1.8.3. *Bedrijfsvoering algemeen*

1.8.3.1.

Het breken van puin mag uitsluitend plaatsvinden op de daarvoor aangewezen plaats (locatie N) zoals aangegeven in de bijlage: 188878_1328013605065_Situatie_Snoeymansweg_2012-01-26.pdf (I12.002180) bij de aanvraag om omgevingsvergunning.

1.8.3.2.

De puinbreekinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat voordat het feitelijke breekproces begint, de te breken fractie uitsluitend uit steenachtig materiaal bestaat. Papier, metalen, hout, plastic en ander licht materiaal moet zijn verwijderd, vóór het breken plaatsvindt. Een en ander kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd met een magneetband, een nat scheidingssysteem (aquameter of anderszins) of een droge scheiding (bijvoorbeeld luchtzifter).

1.8.3.3.

De vergunninghouder is verplicht de voor verwerking aangeboden steenachtige fracties te verwerken tot de volgende fracties: granulaten, (non)ferro fractie, brandbare en niet-brandbare restfractie.

1.8.3.4.

Indien niet gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd is het opmengen van een partij brekerzeefzand met granulaten alleen toegestaan wanneer vooraf uit analyses is gebleken dat die partij brekerzeefzand voldoet aan de eisen van bijlage A van het Besluit bodemkwaliteit. Voordat de partij brekerzeefzand met het granulaat wordt opgemengd dient de volgende informatie binnen de inrichting beschikbaar te zijn:

- datum en tijdstip van de bemonstering en analyse;
- uitvoering van de wijze van bemonstering;
- de analyseresultaten van het brekerzeefzand.

1.8.3.5.

De kwaliteit van te produceren bouwstoffen dient in het kader van het Besluit bodemkwaliteit met een milieuhygiënische verklaring te worden aangetoond.

1.8.3.6.

Alle binnen de inrichting te produceren partijen granulaat dienen te voldoen aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden uit bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

De wijze van onderzoek van het granulaat en brekerzeefzand moet voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit (uitvoering werkzaamheden door erkende instantie, monsternamen, toetsing, etc.).

1.8.3.8.

Bij te produceren partijen moeten afleveringsbonnen worden geleverd volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit.

1.8.3.9.

Activiteiten met fijnkorrelig materiaal mogen niet plaatsvinden bij een windsnelheid van meer dan 12 m/s en de windrichtingen zuidwest en noordwest. Ten behoeve van het bepalen van de windrichting moet in de inrichting een windrichtingmeter aanwezig zijn.

1.8.4. *Bedrijfsvoering asbest*

1.8.4.1.

Asbest(houdend) afval moet worden aangevoerd in gesloten, niet-luchtdoorlatend kunststof verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte, en aansluitend worden opgeslagen in een daarvoor geschikte afgesloten container. Het verpakkingsmateriaal en de container moeten voorzien zijn van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het Productenbesluit Asbest (Stb. 2005, nr. 6).

1.8.4.2.

Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.

1.8.4.3.

De container met asbesthoudend afval moet afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.

1.8.4.4.

De afgesloten container of opslagplaats zoals bedoeld in de voorschriften waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, moet op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen zijn voorzien:

- 'ASBESTHOUDEND AFVAL'
- 'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOF VRIJKOMEN'
- 'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'

1.9. ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT METAAL

1.9.1. *Lassen van metalen*

1.9.1.1.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, moet voor zover het afgezogen lasrook vanwege het lassen met metalen betreft, die naar de buitenlucht wordt afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht worden afgevoerd.

1.9.1.2.

Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand, worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten worden vervangen of worden gerepareerd.

1.9.1.3.

Binnen een straal van 10 m van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloeistoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.

1.9.1.4.

Het koelen van lasapparatuur moet gebeuren met een gesloten koelwatersysteem.

1.9.1.5.

Het gebruikte koelwater moet binnen het bedrijf worden hergebruikt. Lasapparatuur mag niet sterker worden gekoeld dan noodzakelijk is.

1.9.1.6.

De bronafzuiging van laspunten mag alleen in werking zijn als er gelast wordt. Om er voor te zorgen dat de afzuiging stopt op het moment dat met lassen wordt gestopt moet een automatische regelaar aanwezig zijn.

1.10. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

1.10.1. *Algemeen*

1.10.1.1.

De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010.

1.11. STOOKINSTALLATIES OP AARDGAS TOT 100 kW

1.11.1. *Algemeen*

1.11.1.1.

Een gasinstallatie moet voldoen aan de in de Model Aansluitvoorwaarden Gas gestelde eisen en moet regelmatig en vakkundig worden onderhouden en afgesteld.

1.11.1.2.

De hoofdafsluiters voor de aardgasaanvoer en de aanvoer van brandbare vloeistoffen, gassen of dampen, en de hoofdschakelaars voor de elektriciteitsvoorziening moeten aanwezig zijn op een goed zichtbare en onder alle omstandigheden goed bereikbare plaats en moeten zijn aangegeven door een duidelijk leesbaar opschrift.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BAGGERSPECIE:

Materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

BODEMKWALITEITSKLASSE:

Klasse-indeling in de Regeling bodemkwaliteit die van toepassing is op de milieuhygiënische kwaliteit van grond of baggerspecie.

BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE:

Automatische sprinklerinstallatie en brandmeldinstallatie.

BRL:

Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

BRL 9335:

Nationale beoordelingsrichtlijn 9335, versie 3.2. Tot 1 juli 2009 mag ook gebruik worden gemaakt van Nationale beoordelingsrichtlijn 9335, versie 2.1, inclusief interpretatieblad en wijzigingstabel standaard stoffenpakket.

DIFFUSE EMISSIES:

Emissies door lekverliezen.
Emissies van oppervlaktebronnen

ERKENNING:

Erkenning als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

GASFLES:

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

GESCHEIDEN INZAMELING:

Inzameling waarbij een afvalstoffenstroom gescheiden gehouden wordt naar soort en aard van de afvalstoffen om een specifieke behandeling te vergemakkelijken.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GROND:

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

MILIEUHYGIENISCHE VERKLARING:

Milieuhygiënische verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

PARTIJ:

Partij als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

RESTFRACTIE:

De fractie van het afval die na be- of verwerking op de inrichting niet is be- of verwerkt ofwel na bewerking niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de afzetmarkt en wordt afgevoerd:

Naar een daartoe bevoegde be- of verwerker die de fractie wel kan bewerken of;

Naar een stortplaats of afvalverbrandingsinstallatie t.b.v. eindverwijdering.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VLG:

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

BIJLAGE 2: BEOORDELINGSPUNTEN GELUIDIMMISSIE

(Zaaknummer 12.01052, documentnummer I12.018648) Kleurenafdruk