

Voortoets stikstofdepositie

Het Buyten, Wijthmen

Gemeente Zwolle



Gegevens over het plan:

Plannaam: Voortoets stikstofdepositie Het Buyten, Wijthmen
Datum: 10-02-2022
Projectnummer Buro SRO: 89.73.06

Gegevens projectbetrokkenen:

Opdrachtgever: Loostad Vastgoedontwikkeling
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. S. van de Plas

Gegevens Buro SRO:

Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts
Bezoekadres vestiging Arnhem: Sweerts de Landasstraat 50
6814 DG te Arnhem
Telefoon: 026 – 35 23 125
E-mail: arnhem@buro-sro.nl
Internet: www.Buro-SRO.nl

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Inleiding	5
1.1	Doelstelling onderzoek	5
1.2	Projectbeschrijving	5
1.3	Maatgevende Natura 2000-gebieden.....	6
Hoofdstuk 2	Wettelijk kader	7
2.1	Landelijke wet- en regelgeving	7
2.2	Voortoets	7
2.3	Passende beoordeling	8
2.4	Aanlegfase	8
Hoofdstuk 3	Berekeningssystematiek.....	9
3.1	Gebruikt rekenmodel.....	9
3.2	Input rekenmodel	9
3.2.1	Toekomstig gebruik.....	9
Hoofdstuk 4	Resultaten berekening	10
4.1	Gebruiksfase.....	10
Hoofdstuk 5	Samenvatting en conclusies	14
Bijlagen		15
Bijlage 1:	AERIUSberekening toekomstig gebruik	17

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Doelstelling onderzoek

Het voornemen bestaat om aan de Erfgenamenweg bij het buurtschap Wijthmen een nieuw woningbouwproject te realiseren bestaande uit 112 nieuwe woningen en de bijbehorende inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor wordt het bestemmingsplan aangepast. Doel van dit onderzoek is toetsing van mogelijke (negatieve) effecten op Natura 2000 gebieden, als gevolg van de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming.

Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming is de toekomstige gewenste situatie gemodelleerd op basis van de aangeleverde gegevens door de opdrachtgever, ervaringscijfers en kengetallen. De depositie is op de omliggende Natura 2000 gebied berekend en getoetst of het plan (mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.

Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en rekenmethodiek, de berekende resultaten en de conclusie.

1.2 Projectbeschrijving

Het plangebied is gelegen aan de Erfgenamenweg te Wijthmen. Onderstaande afbeelding toont de ligging van het plangebied in de omgeving.



Ligging van het plangebied

In de toekomstige situatie worden in het plangebied 112 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze bestaan uit 19 vrijstaande woningen, 38 twee-onder-een-kap woningen, 37 rijwoningen en 18 appartementen. Hiervoor worden ook nieuwe infrastructuur en openbare ruimtes aangelegd. Bij een aantal woningen worden op eigen terrein geparkeerd. Voor de overige woningen worden op een aantal plaatsen in de nieuwe wijk openbare parkeerplaatsen ingericht. Navolgende afbeelding geeft de toekomstige situatie weer.



Stedenbouwkundig plan toekomstige situatie (bron: Loostad Vastgoedontwikkeling)


1.3 Maatgevende Natura 2000-gebieden

Voor het uitvoeren van de stikstofdepositieberekening moet rekening gehouden worden met Natura 2000 gebieden binnen een straal waarbinnen een relevante bijdrage vanwege een plan verwacht kan worden. Voor dit project is vanwege de aard en omvang een straal van 10 km genomen. Het gaat hierbij om de volgende Natura 2000-gebieden:

Naam gebied	Afstand tot plangebied	Datum aanwijzing
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	3,0 Km	24 maart 2000
Rijntakken	4,8 Km	24 maart 2000
Veluwe	8,2 Km	24 maart 2000

Maatgevende Natura 2000 gebieden

Van bovenstaande gebieden wordt in dit rapport in beeld gebracht wat de bijdrage van de voorgenomen ontwikkeling is op de stikstofdepositie. Op de afbeelding hieronder zijn het plangebied en de betreffende Natura 2000-gebieden weergegeven.



Ligging plangebied in relatie tot de maatgevende Natura 2000 gebieden

Voortoets stikstofdepositie Het Buyten, Wijkmen

Hoofdstuk 2 Wettelijk kader

2.1 Landelijke wet- en regelgeving

In het kader van de toets aan de Wet Natuurbescherming wordt bepaald of een project of plan (mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Voor plannen en projecten dient middels een voortoets, eventueel gevolgd door een passende beoordeling, getoetst te worden of het plan mogelijk significant negatieve effecten kan hebben op gevoelige habitattypen die gelegen zijn binnen omliggende Natura 2000-gebieden. De beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen is uitgewerkt in paragraaf 2.3 van de Wet natuurbescherming. Met het verdwijnen van het Programma Aanpak Stikstof is de ontwikkelingsruimte en standaard grenswaarde voor projecten niet meer beschikbaar.

Op 16 juni 2020 hebben provincies de geldende beleidsregels voor intern en extern salderen vastgesteld. Dit vormt het nieuwe beleid op basis waarvan de vergunningverlening binnen de Wet natuurbescherming met betrekking tot stikstofdepositie plaatsvindt.

2.2 Voortoets

Een voortoets heeft tot doel te onderzoeken of er sprake kan zijn van significante gevolgen voor beschermde Natura 2000 gebieden. De significantie van de gevolgen voor een gebied als gevolg van een plan worden afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. De instandhoudingsdoelstellingen zijn neergelegd in het aanwijzingsbesluit en zijn uitgewerkt in het beheerplan voor dat gebied. Wanneer een plan of project gevolgen heeft voor het gebied, maar de instandhoudingsdoelstellingen daarvan niet in gevaar brengt, zijn significante gevolgen uitgesloten. Bij de voortoets wordt bekeken of het bestemmingsplan afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben. In hoeverre stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura 2000-gebieden kan zorgen, wordt in eerste instantie bepaald door te bezien of de ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt tot een toename van stikstofdepositie leiden. Hierbij mag een vergelijking worden gemaakt met het bestaande gebruik binnen het project zelf (intern salderen) of mag met het stoppen van een stikstofuitstotende activiteit elders worden gecompenseerd (extern salderen).

Van plannen die ten opzichte van de feitelijke situatie geen toename van de stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) wordt overschreden, zijn significante gevolgen met zekerheid uit te sluiten. In dat geval hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld.

In het geval uit de voortoets blijkt dat:

- de ontwikkeling wel kan leiden tot een toename van stikstofdepositie op één of meer in het kader van Natura 2000 beschermde stikstofgevoelige habitat;
- van deze habitats de KDW al wordt overschreden of door de toename van de stikstofdepositie kan worden overschreden;

dient een volgende stap gezet te worden. Op dat moment wordt door middel van een ecologische voortoets onderzocht of ecologische significante effecten uitgesloten kunnen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kleine deposities en/of deposities voor een korte tijd. Mocht dat laatste ook niet het geval zijn dan is een passende beoordeling noodzakelijk.

2.3 Passende beoordeling

Wanneer een plan significante negatieve gevolgen kan hebben, moet het bestuursorgaan ingevolge de Wet natuurbescherming een passende beoordeling opstellen vóórdat het plan kan worden vastgesteld. Deze passende beoordeling moet de zekerheid geven dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied niet worden aangetast. Het bestemmingsplan zal rekening moeten houden met de in het aanwijzingsbesluit voor het betrokken gebied vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en de wijze waarop deze zijn uitgewerkt in het voor het gebied vastgestelde beheerplan. Als het bevoegd gezag (in veel gevallen Provinciale Staten) op grond van de passende beoordeling niet de vereiste zekerheid heeft verkregen dat een plan de natuurlijke kenmerken niet zal aantasten, kan het plan in beginsel niet worden vastgesteld. Dat is alleen anders als er geen alternatieve oplossingen beschikbaar zijn, sprake is van dwingende redenen van openbaar belang en compenserende maatregelen worden getroffen, dan kan een plan toch worden vastgesteld.

2.4 Aanlegfase

Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurherstel in werking getreden. Op basis van deze wet worden bepaalde bij algemene maatregel van bestuur aangewezen activiteiten in de bouwsector buiten beschouwing gelaten bij de toets of een plan (mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het gaat om de volgende activiteiten in de bouwsector (conform het Besluit stikstofreductie en natuurherstel):

- het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen;
- het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen.

De aanlegfase van het project hoeft daarom niet te worden gemodelleerd als onderdeel van deze voortoets stikstofdepositie.

Hoofdstuk 3 Berekeningssystematiek

3.1 Gebruikt rekenmodel

De rekenkern van AERIUS wordt gevormd door het Operationeel Prioritaire Stoffen model (OPS) van het RIVM. Dit model berekent de verspreiding van stikstof door de lucht en de depositie. OPS houdt daarbij rekening met verschillende factoren die de verspreiding en depositie van stikstof beïnvloeden, bijvoorbeeld de windrichting en -kracht, de ruwheid van het terrein en de hoogte van de vegetatie. Voor wegverkeer wordt gebruikt gemaakt van Standaard Rekenmethode 2 (SRM2). Daarmee sluit AERIUS aan op de modellering in het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit.

3.2 Input rekenmodel

Belangrijk voor elk rekenmodel is de kwaliteit van de input. In deze paragraaf wordt voor elk onderdeel de bijbehorende uitgangspunten beschreven en onderbouwd.

3.2.1 Toekomstig gebruik

Verkeersbewegingen

Het plangebied is gelegen aan de Erfgenamenweg. Met betrekking tot het beoogde plan is het van belang te kijken naar de verwachte toename van het aantal verkeersbewegingen. Voor het bepalen van de extra verkeersbewegingen per dag wordt gebruik gemaakt van de publicatie 317: Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie van het CROW. In deze publicatie geldt als uitgangspunt 8,2 motorvoertuigbewegingen per vrijstaande woning, 7,8 vervoersbewegingen per 2-onder-een-kap woning, 7,4 vervoersbewegingen per rijwoning, en 6 verkeersbewegingen per appartement. Dit zijn de gemiddelden van de bandbreedtes die het CROW biedt voor dergelijke woningen in het buitengebied van een sterk stedelijke gemeente. Voor de appartementen wordt aangenomen dat het hier gaat om dure appartementen voor de verhuur. Het plan gaat uit van 19 vrijstaande woningen, 38 tweekappers, 37 rijwoningen en 18 appartementen, waardoor het gemiddeld aantal verkeersbewegingen in de toekomstige situatie 834 per dag zal bedragen. Voor de berekening wordt aangenomen dat 96% van deze verkeersbewegingen zullen bestaan uit licht verkeer, 3% uit middelzwaar verkeer en 1% uit zwaar verkeer. In de berekening zullen 8 zware verkeersbewegingen, 24 middelzware verkeersbewegingen en 802 lichte verkeersbewegingen worden ingetekend.

Verkeersbewegingen worden in Aerijs als lijnbronnen weergegeven. Deze lijnbronnen worden ingetekend van de parkeerplaatsen tot het punt waar de verkeersbewegingen opgaan in het algemene verkeer. In het model is gekozen om de verkeersstromen van de woningen te groeperen. In het model zijn 4 lijnbronnen ingetekend voor de verkeersbewegingen van de woningen langs de lijnbron binnen de wijk. Daarnaast zijn twee lijnbronnen ingetekend voor de verkeersbewegingen die de wijk verlaten/inkomen. Van de verkeersbewegingen is 10% van lichte verkeer over de Erfgenamenweg richting het westen gemodelleerd. Het overige verkeer is richting Wijthmen en de N35 gemodelleerd, omdat het merendeel van de verkeersbewegingen van/naar Zwolle zullen plaatsvinden. In dit geval gaan de verkeersbewegingen in het westen op in het algemene verkeer op de Erfgenamenweg op het punt waar het verkeer op snelheid is gekomen. In het oosten gaan de verkeersbewegingen op in het algemene verkeer in de kern Wijthmen.

Overige bronnen

De woningen worden gasloos uitgevoerd. Daarmee is er geen sprake van een verbrandingsinstallatie in het huis. Mogelijke stikstofuitstoot door de toekomstige woningen en bijgebouwen is kleinschalig en incidenteel en daardoor niet modelleerbaar.

Voor de gebruiksfase is rekenjaar 2024 aangehouden.

Hoofdstuk 4 Resultaten berekening

4.1 Gebruiksfase

In het model is de beoogde situatie ingevoerd. Op navolgende uitsnede zijn de bronnen weergegeven die van invloed zijn op de stikstofdepositie van het initiatief. Bron 1 t/m 6 betreffen de verkeersbewegingen van en naar de woningen.



Afbeelding ingevoerde bronnen Aeries gebruiksfase

Toename emissies door verkeersbewegingen

Uit de berekening volgt dat door het toekomstig aantal verkeersbewegingen de uitstoot van NO_x 94,2 kg/j bedraagt en de uitstoot van NH₃ 7,9 kg/j.

Bron 1

Sluit

Sectorgroep Wegverkeer
 Sector Binnen bebouwde kom
 Locatie X:207948,3 Y:500804,85
 Lengte: 254,07 m

Kenmerken

Wegtype Binnen bebouwde kom
 Tunnelfactor 1
 Type hoogte ligging Normaal
 Weghoogte 0

Afschermdende constructie Links Rechts
 Type scherm - -
 Hoogte - -
 Afstand tot de weg - -
 Rijrichting Beide richtingen

Verkeer Voertuigen In file
 Voorgeschreven factoren
 Licht verkeer 292.6 p/etmaal 0,0 %
 Middelzwaar vrachtverk. 6 p/etmaal 0,0 %
 Zwaar vrachtverkeer 2 p/etmaal 0,0 %

Totale wegverkeer emissies

NOX 8,2 kg/j
 NO2 1,3 kg/j
 NH3 0,5 kg/j



Bron 2

Sluit

Sectorgroep Wegverkeer
 Sector Binnen bebouwde kom
 Locatie X:208079,14 Y:500683,99
 Lengte: 328,59 m

Kenmerken

Wegtype Binnen bebouwde kom
 Tunnelfactor 1
 Type hoogte ligging Normaal
 Weghoogte 0

Afschermdende constructie Links Rechts
 Type scherm - -
 Hoogte - -
 Afstand tot de weg - -
 Rijrichting Beide richtingen

Verkeer Voertuigen In file
 Voorgeschreven factoren
 Licht verkeer 315.6 p/etmaal 0,0 %
 Middelzwaar vrachtverk. 6 p/etmaal 0,0 %
 Zwaar vrachtverkeer 2 p/etmaal 0,0 %

Totale wegverkeer emissies

NOX 11,2 kg/j
 NO2 1,9 kg/j
 NH3 0,7 kg/j



Bron 3

Sluit

Sectorgroep Wegverkeer
Sector Binnen bebouwde kom
Locatie X:208045,96 Y:500776,9
Lengte: 133,69 m

Kenmerken

Wegtype Binnen bebouwde kom
Tunnelfactor 1
Type hoogte ligging Normaal
Weghoogte 0

Afschermende constructie

	Links	Rechts
Type scherm	-	-
Hoogte	-	-
Afstand tot de weg	-	-
Rijrichting	Beide richtingen	

Verkeer

	Voertuigen	In file
Voorgeschreven factoren		
Licht verkeer	84 p/etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverk.	6 p/etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	2 p/etmaal	0,0 %

Totale wegverkeer emissies

NOX	2,0 kg/j
NO2	0,2 kg/j
NH3	0,1 kg/j



Bron 4

Sluit

Sectorgroep Wegverkeer
Sector Binnen bebouwde kom
Locatie X:208057,57 Y:500717,44
Lengte: 218,74 m

Kenmerken

Wegtype Binnen bebouwde kom
Tunnelfactor 1
Type hoogte ligging Normaal
Weghoogte 0

Afschermende constructie

	Links	Rechts
Type scherm	-	-
Hoogte	-	-
Afstand tot de weg	-	-
Rijrichting	Beide richtingen	

Verkeer

	Voertuigen	In file
Voorgeschreven factoren		
Licht verkeer	107.8 p/etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverk.	6 p/etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	2 p/etmaal	0,0 %

Totale wegverkeer emissies

NOX	3,7 kg/j
NO2	0,5 kg/j
NH3	0,2 kg/j



Bron 5

Sluit

Sectorgroep Wegverkeer
Sector Buitenwegen
Locatie X:208357,53 Y:500582,62
Lengte: 879,89 m

Kenmerken

Wegtype Buitenwegen
Tunnelfactor 1
Type hoogte ligging Normaal
Weghoogte 0

Afschermdende constructie	Links	Rechts
Type scherm	-	-
Hoogte	-	-
Afstand tot de weg	-	-
Rijrichting	Beide richtingen	

Verkeer	Voertuigen	In file
80 km/uur		
Licht verkeer	727 p/etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverk.	24 p/etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	8 p/etmaal	0,0 %

Totale wegverkeer emissies

NOX	67,7 kg/j
NO2	11,9 kg/j
NH3	6,2 kg/j



Bron 6

Sluit

Sectorgroep Wegverkeer
Sector Buitenwegen
Locatie X:207951,58 Y:500960,04
Lengte: 240,39 m

Kenmerken

Wegtype Buitenwegen
Tunnelfactor 1
Type hoogte ligging Normaal
Weghoogte 0

Afschermdende constructie	Links	Rechts
Type scherm	-	-
Hoogte	-	-
Afstand tot de weg	-	-
Rijrichting	Beide richtingen	

Verkeer	Voertuigen	In file
80 km/uur		
Licht verkeer	81 p/etmaal	0,0 %

Totale wegverkeer emissies

NOX	1,4 kg/j
NO2	0,3 kg/j
NH3	0,2 kg/j



Stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden

De uitstoot van NOx als gevolg van het toekomstig gebruik zorgt niet voor een bijdrage hoger dan 0,00 mol/ha/j op Natura 2000-gebieden.

Hoofdstuk 5 Samenvatting en conclusies

De berekening ten behoeve van de Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een aanpassing van de bestemming. Het plan voorziet in de ontwikkeling van 112 woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Het plangebied is gelegen aan de Erfgenamenweg in het buitengebied van Zwolle, nabij het buurtschap Wijthmen.

Toekomstige situatie

Het gebruik van de woningen veroorzaakt op de Natura 2000-gebieden geen bijdrage aan stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/j.

Eindconclusie

Als gevolg van de ontwikkelingen in het plangebied waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd neemt de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in de gebruiksfase niet toe. Er is dus geen sprake van mogelijke negatieve effecten op beschermde Natura 2000-gebieden. Het aanvragen van een Wnb-vergunning is daarom niet nodig voor dit project.

Bijlagen

Bijlage 1: AERIUSberekening toekomstig gebruik

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

*Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon

Buro SRO Oost

Inrichtingslocatie

Sweers de Landasstraat 50,
6814 DG Arnhem

Activiteit

Omschrijving

Het Buyten

Toelichting

Gebruiksfase het Buyten

Berekening

AERIUS kenmerk

RuB7sw9fnB9X

Datum berekening

25 januari 2022, 12:47

Rekenconfiguratie

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Situatie 1 - Beoogd

Rekenjaar

Emissie NH₃

Emissie NO_x

2024

< 0,1 ton/j

< 0,1 ton/j

Resultaten

Situatie 1 - Beoogd

Hoogste depositie Hexagon

Gebied

-

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

0,00 ha

Grootste toename van depositie

0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie

0,00 mol/ha/j



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen



Verkeersnetwerk


Emissie NH₃

< 0,1 ton/j

Emissie NO_x

< 0,1 ton/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Situatie 1, Rekenjaar 2024

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie	2021_20220120_17ff380b1e
Database versie	2021_17ff380b1e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>



buro-sro.nl

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

*Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon

Buro SRO Oost

Inrichtingslocatie

Sweers de Landasstraat 50,
6814 DG Arnhem

Activiteit

Omschrijving

Het Buyten

Toelichting

Gebruiksfase het Buyten

Berekening

AERIUS kenmerk

RuB7sw9fnB9X

Datum berekening

25 januari 2022, 12:47

Rekenconfiguratie

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Situatie 1 - Beoogd

Rekenjaar

Emissie NH₃

Emissie NO_x

2024

< 0,1 ton/j

< 0,1 ton/j

Resultaten

Situatie 1 - Beoogd

Hoogste depositie Hexagon

Gebied

-

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

0,00 ha

Grootste toename van depositie

0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie

0,00 mol/ha/j



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen



Verkeersnetwerk


Emissie NH3

< 0,1 ton/j

Emissie NOx

< 0,1 ton/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Situatie 1, Rekenjaar 2024

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie	2021_20220120_17ff380b1e
Database versie	2021_17ff380b1e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>