

Windhinderonderzoek Podium 26, Arnhem

Status	definitief
Versie	001
Rapport	B.2017.0497.50.R001
Datum	15 juli 2021



Colofon

Opdrachtgever	ABC Nova Arnhem Postbus 645 6800 AP ARNHEM
Contactpersoon opdrachtgever	de heer ir. M.E. Loosen 026 352 33 33 m.loosen@abcvastgoed.nl
Project Betreft Uw kenmerk	Podium 26 Arnhem (K3 K7) Special/CFD studie windhinder uitgebreid Windhinderonderzoek
Rapport Datum Versie Status	B.2017.0497.50.R001 15 juli 2021 001 definitief
Uitgevoerd door	DGMR Bouw B.V. Van Pallandtstraat 9-11 6814 GM Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	ir. E.S. (Erik) den Tonkelaar 088 346 76 37 to@dgmr.nl
Auteur	ir. E.S. (Erik) den Tonkelaar 088 346 76 37 to@dgmr.nl
Projectadviseur	ing. A.W.N. (Antwan) van Haaren 088 346 76 02 hr@dgmr.nl
2e lezer/secr.	HR MBR

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Situatie	5
3. Criteria	7
3.1 Windhinder	7
3.2 Windgevaar	7
4. Onderzoeksmethodiek	8
4.1 Geometrisch model	8
4.2 Software	10
4.3 Wind en ruwheid	10
4.4 Categorie indeling onderzoeksgebied	10
5. Resultaten	12
5.1 Windgevaar	12
5.2 Windhinder	12
5.3 Maatregelen	14
6. Conclusie	16

Bijlagen

Bijlage 1	Technisch inlegvel numerieke simulaties
Bijlage 2	Toelichting beoordeling windklimaat
Bijlage 3	Windstatistiek

1. Inleiding

In opdracht van abcnova heeft DGMR Bouw B.V. voor de nieuwbouw Podium 26 in Arnhem een windhinderonderzoek uitgevoerd voor de aanvraag omgevingsvergunning bouwen.

Het doel van het onderzoek is om het windklimaat rond het plangebied vast te stellen.

U vindt in dit rapport de uitgangspunten, de meetmethode, de toetsingscriteria en de resultaten van het huidig ontwerp. Deze resultaten hebben wij beoordeeld volgens de criteria gesteld in de NEN 8100:2006 nl 'Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving'.

Voor het onderzoek hebben wij een 3D-model gemaakt van het gebied en de nabije omgeving om het windklimaat te toetsen aan de gestelde eisen (hoofdstuk 3). Dit model hebben wij met Computational Fluid Dynamics (CFD) gesimuleerd. CFD is een methode om complexe luchtstromingen in en rond gebouwen te bepalen. Aan de hand van klimaatgegevens hebben we de windstromingen voor twaalf verschillende windrichtingen verwerkt tot het windklimaat rondom het gebouw. In hoofdstuk 4 behandelen we de onderzoeksmethodiek en de bijbehorende uitgangspunten. De berekende gemiddelde snelheden zijn een maat voor het optreden van windhinder en windgevaar (hoofdstuk 5). De conclusie volgt in hoofdstuk 6.

2. Situatie

Naast station Arnhem Centraal, direct naast het spoor is ruimte voor nieuwbouw. Architect VerhoevenCS heeft een gebouw ontworpen ontwikkeld met wonen, kantoor en leisure.

Het project bestaat uit twee ondergrondse parkeerlagen, een plint met twee torens. De torens hebben een hoogte van circa 32 en 55 meter. Tussen de twee torens staat een atrium dat de twee torens verbindt. In figuur 1 ziet u het plangebied. In figuur 2 ziet u een visualisatie.



figuur 1: plangebied



figuur 2: visualisatie

3. Criteria

Het windklimaat beoordelen we met de eisen uit de NEN 8100 'Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving'. Zie bijlage 2 voor een meer gedetailleerde gevoelswaarde van de beoordeling van het windklimaat.

3.1 Windhinder

Zodra het te hard waait, gaan mensen hinder ondervinden. Bij een snelheid van circa 20 km/h verwaait haar, krijgt de wind te veel vat op kleding en kunnen mensen problemen krijgen met lopen.

Windhinder op een bepaalde plek is het aantal uur per jaar dat het op deze plek harder waait dan deze gestelde grens van 20 km/h (5 m/s). In de NEN 8100 zijn vijf kwaliteitsklassen, A t/m E, gedefinieerd waarbij A overeenkomt met het minst aantal uren en E met het grootste aantal. Hoe iemand het windklimaat ervaart, hangt af van zijn activiteit. In een park of speeltuin heeft een persoon meer behoefte aan een rustiger windklimaat dan op een parkeerplaats. De norm beschrijft een drietal activiteitenklassen:

- 1 Doorlopen, bijvoorbeeld op een parkeerterrein.
- 2 Slenteren, bijvoorbeeld in een winkelstraat of bij een gebouwingang.
- 3 Langdurig zitten, bijvoorbeeld op een bankje in het park.

De waardering van het lokale windklimaat wordt gekwalificeerd met goed, matig of slecht. In tabel 1 is de beoordeling voor windhinder weergegeven.

tabel 1: beoordeling van het lokale windklimaat ten aanzien van windhinder (NEN 8100)

Overschrijdingskans dat $v > 5$ m/s in procenten van het aantal uur per jaar	Kwaliteitsklasse	Activiteiten		
		1. Doorlopen	2. Slenteren	3. Langdurig zitten
< 2.5	A	Goed	Goed	Goed
2.5 - 5.0	B	Goed	Goed	Matig
5.1 - 10.0	C	Goed	Matig	Slecht
10.1 - 20.0	D	Matig	Slecht	Slecht
> 20	E	Slecht	Slecht	Slecht

Een belangrijke uitbreiding zijn horecaterrassen. Bij lagere windsnelheden beleven mensen het windklimaat op een horecaterras al eerder als slecht en is klasse A nog niet genoeg. We adviseren dan ook, in lijn met de NEN 8100, om extra aanvullende maatregelen te treffen bij deze terrassen zoals windschermen en eventueel luifels bij hoge gebouwen.

3.2 Windgevaar

Als het erg hard waait (circa 50 km/h) kunnen gevaarlijke situaties optreden. Net als windhinder, drukt de norm windgevaar uit in het aantal uur per jaar dat het op een plek harder waait dan deze drempelsnelheid. Voor de beoordeling houden wij tabel 2 aan volgens de NEN 8100. Beperkt risico is alleen acceptabel als mensen op deze plaats doorlopen (dus niet bijvoorbeeld bij een ingang). Gevaarlijke situaties mogen niet optreden op plaatsen waar mensen kunnen verblijven.


tabel 2: beoordeling van het lokale windklimaat ten aanzien van windgevaar (NEN 8100)

Overschrijdingskans dat $v > 15$ m/s in procenten van het aantal uren per jaar	Kwalificatie
< 0.05	Geen risico
0.05 - 0.29	Beperkt risico
≥ 0.30	Gevaarlijk


4. Onderzoeksmethodiek

4.1 Geometrisch model


We hebben, volgens de NEN 8100, het ontwerp gemodelleerd met de omgeving in een straal van 300 meter. U ziet in figuur 3 het model van het plangebied met de omgeving. In figuur 4 en figuur 5 ziet u de plint met de twee torens.



figuur 3: 3D-model plangebied met omgeving



figuur 4: 3D-model plangebied




figuur 5: 3D-model plangebied

4.2 Software

Om het windklimaat te onderzoeken gebruiken wij de methode Computational Fluid Dynamics (CFD). De berekeningen hebben wij uitgevoerd met het softwarepakket Ansys CFX versie 2019R1. Zie bijlage 1 voor de numerieke uitgangspunten.

4.3 Wind en ruwheid


We passen het meteorologisch model van de NPR 6097 toe om te bepalen hoe vaak een bepaalde windsnelheid voor elke windrichting voorkomt ter plaatse van het ontwerp (figuur 6). Dit model houdt rekening met de lokale luchtweerstand (ruwheid) van het landschap. In deze simulatie is rekening gehouden met de ruwheid van stedelijk gebied. Zie bijlage 3 voor de windstatistiek van de omgeving.



figuur 6: windstatistiek plangebied

4.4 Categorie indeling onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied is onderverdeeld in de categorieën 'doorlopen', 'slenteren' nabij de entrees en 'langdurig zitten' op de terrassen. In figuur 7 hebben we de toegangen tot de gebouwen weergegeven met blauwe driehoeken. Deze beoordelen wij als 'slenteren'. Met oranje hebben we een mogelijk terras voor het restaurant weergegeven. Dit beoordelen wij als 'langdurig zitten'. De toegang naar de fietsenstalling hebben we met paarse pijlen weergegeven. Dit beoordelen we als 'doorlopen'. De overige gebieden beoordelen we als 'doorlopen'.




figuur 7: bovenaanzicht nieuwbouw met de toegangen als blauwe driehoekjes, terras oranje gearceerd

5. Resultaten

5.1 Windgevaar


De resultaten hebben wij in figuur 8 weergegeven. De blauwe driehoekjes geven de gebouwtoegangen weer. Het terras is met oranje gearceerd.



Uit de resultaten volgt dat er sprake is van beperkt risico bij de twee toegangen aan de noordwestkant. In het doorloopgebied tussen deze twee toegangen is er sprake van windgevaar.

5.2 Windhinder

In figuur 9 hebben wij de kans op windhinder weergegeven. U ziet in de figuur de berekende windklassen. In de legenda zijn de bijbehorende criteria weergegeven voor de verschillende activiteiten. De blauwe driehoekjes geven de gebouwtoegangen weer. Het terras is met oranje gearceerd.




Uit de resultaten volgt het windklimaat over het algemeen matig tot goed is. Er is nergens sprake van windklasse E ten gevolge van het plangebied. Tussen Podium 26 en Pathé is de windklasse D, matig voor doorlopen. Ook aan de westkant van Podium 26 heerst windklasse D, matig voor doorlopen.

Rond de gebouwtoegangen aan de zuidwestkant heerst een matig tot slecht windklimaat, klasse C en klasse D. Rond de toegang aan de zuidkant heerst een matig tot goed windklimaat, klasse B tot klasse C.

Op het terras is er sprake van een matig tot goed windklimaat, klasse A en klasse B. Hoe verder uit de gevel, hoe minder het windklimaat wordt.

Een opmerking is hier op zijn plaats. Rond de westpunt van Podium26 ligt de windklasse op de rand van klasse D en E. Bij bepaalde windrichtingen zijn hier grote verschillen in windsnelheid te verwachten. Hieronder ziet u een voorbeeld van de windsnelheden die te verwachten zijn bij zuidenwind.



figuur 10: windsnelheden bij zuidenwind


U ziet nabij de westpunt van het gebouw een klein gebied waar hoge windsnelheden kunnen optreden. Erachter en aan de oostkant liggen gebieden waar het bijna windstil is. Deze relatief hoge windsnelheden gecombineerd met gebieden waar nauwelijks wind heerst, zorgen voor een relatief oncomfortabel windklimaat. Door een onverwachte snelle overgang van windstil naar zeer winderig kunnen mensen (met name zwakkere personen) hun balans verliezen en vallen. Dit risico volgt niet rechtstreeks uit de criteria maar volgt uit een meer uitgebreide analyse van de stroming van de wind om het gebouw.

5.3 Maatregelen

Om windgevaar en beperkt risico te voorkomen, zijn maatregelen noodzakelijk. Ons advies is om de twee toegangen aan de noordwestkant te verplaatsen naar de zuidkant. Dit ziet u in figuur 11.

Om het windklimaat nabij de westpunt van het gebouw te verbeteren, kunnen windschermen, beplanting, strategisch geplaatst straatmeubilair en/of kunstwerken geplaatst worden. Dit gebied voor deze maatregelen ziet u in figuur 11.

We adviseren, in lijn met de NEN 8100, om extra aanvullende maatregelen te treffen bij het terras in de vorm van een luifel boven het terras met een diepte van minimaal 2.5 meter.



De door ons voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op onze ervaring. Voor een kwantitatieve beoordeling van de invloed van de maatregelen kunnen wij het CFD-model aanpassen en nieuwe berekeningen uitvoeren zodat u een goed beeld krijgt van het uiteindelijke windklimaat.

6. Conclusie

In opdracht van abcnova heeft DGMR voor de nieuwbouw van Podium 26 in Arnhem een windhinderonderzoek uitgevoerd voor de aanvraag omgevingsvergunning bouwen.

Het doel van het onderzoek is om het windklimaat rond het plangebied vast te stellen.

Windgevaar

Er ontstaat beperkt risico bij de toegangen aan de noordwestkant en er ontstaat windgevaar op het loopgebied ertussen. In de overige gebieden treedt geen windgevaar op.

windhinder

Uit de resultaten volgt het windklimaat over het algemeen matig tot goed is. Er is nergens sprake van windklasse E ten gevolge van het plangebied. Tussen Podium 26 en Pathé is de windklasse D, matig voor doorlopen. Ook aan de westkant van Podium 26 heerst windklasse D, matig voor doorlopen.

Rond de westpunt van het gebouw zal het windklimaat niet comfortabel zijn. Dit volgt niet rechtstreeks uit toetsing van de criteria, maar volgt uit een diepere analyse van de resultaten.

Rond de gebouwtoegangen aan de zuidwestkant heerst een matig tot slecht windklimaat, klasse C en klasse D. Rond de toegang aan de zuidkant heerst een matig tot goed windklimaat, klasse B tot klasse C.

Op het terras is er sprake van een matig tot goed windklimaat, klasse A en klasse B. Hoe verder uit de gevel, hoe minder het windklimaat wordt. We adviseren, in lijn met de NEN 8100, om extra aanvullende maatregelen te treffen bij het terras in de vorm van een luifel boven het terras met een diepte van minimaal 2.5 meter.

Maatregelen

Om windgevaar en beperkt risico te voorkomen, zijn maatregelen noodzakelijk. Ons advies is om de twee toegangen aan de noordwestkant te verplaatsen naar de zuidkant.

Om het windklimaat nabij de westpunt van het gebouw te verbeteren, kunnen windschermen, beplanting, strategisch geplaatst straatmeubilair en/of kunstwerken geplaatst worden.

We adviseren, in lijn met de NEN 8100, om extra aanvullende maatregelen te treffen bij het terras in de vorm van een luifel boven het terras met een diepte van minimaal 2.5 meter.

Voor een kwantitatieve beoordeling van de invloed van deze maatregelen adviseren wij het CFD-model aan te passen zodat u een goed beeld krijgt van het uiteindelijke windklimaat.



ing. A.W.N. (Antwan) van Haaren
DGMR Bouw B.V.

Bijlage 1

Titel	Technisch inlegvel numerieke simulaties
-------	---

Technisch inlegvel numerieke simulaties

Project	Projectgegevens
Projectnaam	Podium 26, Arnhem
Opdrachtgever	BC Nova Arnhem
Projectleider	E.S. den Tonkelaar
Datum	Augustus 2020
Model	Algemene gegevens model
Omvang gemodelleerd gebied	In een straal van meer dan 300 meter rond project
Kerngebied	Arnhem
Omgeving	Arnhem
Afmetingen model	$\pi r^2 h$ met straal van meer dan 300 meter en een hoogte van 670 meter
Blokkeringsgraad	<5%
Gemodelleerd groen	Bgeen
Onderzochte windrichtingen	12 (elke richting representeert één windsector van 30 graden)
Onderzochte configuraties	1 configuratie (ontwerp)
Computerinstellingen	Specifieke gegevens van gebruikte programmatuur
Programmatuur	Ansys CFX 2019R1, FVM (eindige volume methode)
Algemeen	Drie-dimensionaal, tijdsafhankelijk, isothermisch
Rekenrooster	Circa 20 miljoen cellen (tetragrid met prisma's ter plaatse van de wanden om de grenslaag goed te modelleren)
Turbulentiemodellering	SST turbulentiemodel
Convectieve differentieschema's	Snelheidscomponenten: High Resolution (second order UPWIND) Turbulente grootheden: High Resolution (second order UPWIND) Scalaire grootheden: High Resolution (second order UPWIND)
Randvoorwaarden	Gebruikte randvoorwaarden
Instroomprofiel	Pressure Driven Boundary Layer (Richard)
Uitlaat	Pressure Driven Boundary Layer (Richard)
Grond buiten gemodelleerde omgeving	Ruwheidslengte $z_0 = 1$ meter voor stedelijk gebied
Gebouwen	Lokale ruwheid van 0.01 meter
Gegevensbewerking en -beoordeling	Informatie voor locatie en berekening windklimaat
Amersfoortse coördinaten	
Drempelsnelheid hinder	5 m/s
Drempelsnelheid gevaar	15 m/s
Beoordeling	Algemeen, afhankelijk van uiteindelijke functie-indeling
Gepresenteerde resultaten	Rapport: plots van kwaliteitsklassen voor windhinder en gevaarcriteria

Bijlage 2

Titel

Toelichting beoordeling windklimaat

Toelichting beoordeling windklimaat

In onderstaande tabel is aangegeven wat voor effect wind heeft op voetgangers.

Windeffecten op voetgangers

windsnelheid [m/s]	Effect
< 5	geen effecten waarneembaar
5 - 10	enige effecten op het lopen waarneembaar
10 - 15	duidelijke effecten op het lopen waarneembaar
> 15	zeer duidelijke effecten op het lopen waarneembaar

In de beoordeling van het windklimaat wordt rekening gehouden met deze tabel. Vanaf een lokale windsnelheid van 5 m/s (vergelijkbaar met een 'matige wind') zijn effecten merkbaar, zoals haar dat in de war raakt. Vanaf een lokale windsnelheid van 15 m/s (vergelijkbaar met harde tot stormachtige wind) ontstaat moeite met lopen. Opgemerkt wordt dat hier gesproken wordt over windsnelheden op ooghoogte.

Bij de beoordeling van het windklimaat wordt niet alleen rekening gehouden met de windsnelheid, maar wordt ook rekening gehouden met de activiteit die men onderneemt. Bij lopen of wandelen heeft men minder snel last van de wind dan bij het slenteren op de markt langs de marktkraampjes, of bij afscheid nemen bij de voordeur. Zittend op het terras is men daarentegen weer gevoeliger voor het windklimaat. Bij de beoordeling wordt daarom rekening gehouden met drie activiteiten, te weten:

- 1 Doorloopgebieden: voor alle gebieden waar mensen lopen om zich van A naar B te verplaatsen.
- 2 Slentergebieden: hierbij kan men denken aan slenteren op de markt of afscheid nemen bij de voordeur.
- 3 Plaats voor langdurig zitten. Hierbij kan men denken aan een bankje in het park.

Opgemerkt wordt dat de activiteiten dus plaatsgebonden zijn.

Het windklimaat wordt in een onderzoek voor twee verschillende aspecten beoordeeld:

- 1 Windgevaar
- 2 Windhinder

Windgevaar

Hierbij wordt getoetst aan een windsnelheid van 15 m/s. In de norm wordt het acceptabel geacht dat deze windsnelheid maximaal 0.05% (ongeveer 4 uur per jaar) voorkomt. Komt deze windsnelheid meer dan 0.3% per jaar voor dan spreekt men van 'windgevaar'. In het tussenliggende gebied (tussen de 0.05% en de 0.3%) is er sprake van een 'beperkt risico'.

Beperkt risico wordt aanvaardbaar geacht voor doorloopgebieden, maar niet voor slentergebieden. Indien beperkt risico optreedt in slentergebieden, dan moeten ook hier maatregelen getroffen worden om dit te voorkomen.

Wanneer er sprake is van windgevaar moeten maatregelen worden getroffen door de gebouwwontwikkelaar en/of de eigenaar van het openbaar gebied. Windgevaar op plaatsen waar mensen zich kunnen bevinden moet voorkomen worden. Windgevaar kun je daarom een 'veiligheidseis' noemen.

Windhinder

Hierbij wordt getoetst aan een windsnelheid van 5 m/s. De beoordeling van windhinder is afhankelijk van hoe vaak deze windsnelheid per jaar optreedt. De tijdsduur dat dit optreedt, is verdeeld in vijf klassen van minder dan 2.5% (klasse A) t/m meer dan 20% (klasse E). Hoe deze klasse beoordeeld wordt, is afhankelijk van de activiteit. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.

Beoordeling van het lokale windklimaat ten aanzien van windhinder (NEN 8100)

overschrijdingskans dat v > 5 m/s in procenten van het aantal uur per jaar	kwaliteitsklasse	Activiteiten		
		1. doorlopen	2. slenteren	3. langdurig zitten
< 2.5	A	goed	goed	goed
2.5 - 5.0	B	goed	goed	matig
5.1 - 10.0	C	goed	matig	slecht
10.1 - 20.0	D	matig	slecht	slecht
> 20	E	slecht	slecht	slecht


Er is geen wettelijke verplichting om windhinder te voorkomen of te beperken. Het is aan de gebouwontwikkelaar en/of de eigenaar van het openbaar gebied welke maatregelen hij wil treffen om het comfort te verhogen. Windhinder kun je daarom een 'comforteis' noemen.

Bij doorloopgebieden (bijvoorbeeld op het trottoir of op straat) is er sprake van een slecht windhinderklimaat als het meer dan 1.5 dag per week (> 20% van de tijd) harder waait zodat bijvoorbeeld je haar in de war kan raken (snelheid meer dan 5 m/s). Bij een matig windklimaat is dit $\frac{3}{4}$ à 1.5 dag per week. We spreken van een goed windklimaat als deze periode minder is dan $\frac{3}{4}$ dag per week.

Op een terras is sprake van een slecht windhinderklimaat als het meer dan 0.5 dag per week (> 5% van de tijd) harder waait zodat bijvoorbeeld je papieren van je tafeltje wegwaaien. Bij een matig windklimaat is dit $\frac{1}{4}$ à 0.5 dag per week. We spreken van een goed windklimaat als deze periode minder is dan $\frac{1}{4}$ dag per week.

Titel Windstatistiek

[illegible]



Windhinderonderzoek Podium 26, Arnhem

ID	z ₀ (m)	Rood	Groen	Blauw	Kleur	Klasse
0	0,03	0	0	0		Geen gegevens
1	0,03	115	223	31		Gras
2	0,17	239	153	25		Mais
3	0,07	178	102	0		Aardappelen
4	0,7	229	31	127		Bieten
5	0,16	255	255	0		Granen
6	0,07	255	78	168		Overige landbouwgewassen
7	0,15	4	222	30		Buitenland
8	0,1	70	255	207		Glastuinbouw
9	0,39	69	239	69		Boomgaard
10	0,07	172	129	168		Bollen
11	0,75	51	200	0		Loofbos
12	0,75	0	153	0		Naaldbos
16	0,001	36	115	255		Zoet water
17	0,001	0	0	153		Zout water
18	1,6	255	0	0		Stedelijk bebouwd gebied
19	0,5	172	0	0		Bebouwing in buitengebied
20	1,1	51	200	0		Loofbos in bebouwd gebied
21	1,1	0	153	0		Naaldbos in bebouwd gebied
22	2	171	9	9		Bos met dichte bebouwing
23	0,03	148	255	0		Gras in bebouwd gebied
24	0,001	255	255	102		Kale grond in bebouwd buitengebied
25	0,1	204	42	42		Hoofdwegen en spoorwegen
26	0,5	118	24	24		Bebouwing in agrarisch gebied
27	0,0003	0	0	0		Start- en landingsbanen
28	0,1	204	42	42		Parkeerplaats
30	0,0002	176	48	96		Kwelders
31	0,0003	230	251	4		Open zand in kustgebied
32	0,02	137	212	43		Open duinvegetatie
33	0,06	90	186	64		Gesloten duinvegetatie
34	0,04	117	0	117		Duinheide
35	0,0003	255	255	102		Open stuifzand
36	0,03	117	0	117		Heide
37	0,04	164	35	83		Matig vergraste heide
38	0,06	173	139	6		Sterk vergraste heide
39	0,06	36	153	150		Hoogveen
40	0,75	6	90	76		Bos in hoogveengebied
41	0,03	255	192	203		Overige moerasvegetatie
42	0,1	255	165	0		Rietvegetatie
43	0,75	0	100	0		Bos in moerasgebied
44	0,07	56	198	97		Veenweidegebied
45	0,03	197	182	57		Overig open begroeid natuurgebied
46	0,001	255	255	0		Kale grond in natuurgebied