

Van Wijnen Deventer BV
De heer J.A. van den Anker jr.
Visbystraat 5
7418 BE DEVENTER

VERZONDEN 27 MAART 2012

Brummen : 26 maart 2012
Zaaknummer : O-000348
Uw kenmerk :
Ons kenmerk :
Onderwerp : besluit verlening uitgebreide omgevingsvergunning

Geachte heer Van den Anker,

Op 13 juli 2011 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het updaten van de bestaande milieuvergunning naar een nieuwere versie. De aanvraag gaat over Vulcanusweg 2 te Brummen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer: O-000348. Wilt u bij vragen of overleg dit nummer bij de hand houden zodat wij u vlot van dienst kunnen zijn. In deze brief leest u ons besluit.

Besluit

Wij verlenen u een omgevingsvergunning voor de volgende activiteit(en):

- het updaten van de bestaande milieuvergunning naar een nieuwere versie op het perceel Vulcanusweg 2 te Brummen, kadastraal bekend: Brummen, sectie: E, nr: 2810.

De wettelijke grondslag voor dit besluit vindt u in artikel 2.6 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De volgende gewaarmerkte stukken maken deel uit van de vergunning: Aanvraagformulier Omgevingsvergunning O-000348 met kenmerk 11.005263.

Inwerkingtreding van dit besluit

Een beschikking die is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift (6 weken). Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist (art. 6.1, tweede lid onder b, jo art. 6.1, derde lid, Wabo).

Zienswijzen op het ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in de Klaverblad en heeft zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingediend.

Voorschriften

In de bijlage vindt u de voorschriften die aan deze vergunning zijn verbonden. De voorschriften zijn belangrijk voor u, omdat er verplichtingen in staan die aan het gebruik van de vergunning zijn verbonden.

Motivering

De motivering van dit besluit vindt u in de bijlage.

Ter inzage

Indien u het met deze beschikking niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 3 april 2012 tot en met 14 mei 2012, beroep instellen bij de rechtbank Zutphen, Sector Bestuursrecht, t.a.v. Afdeling Regulier, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Alleen diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerp van de beschikking en belanghebbenden die daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, kunnen tegen deze beschikking beroep instellen.

Voorlopige voorziening:

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt een beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de Voorzitter van de rechtbank Zutphen, Sector Bestuursrecht, t.a.v. Afdeling Regulier, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.


Toelichting

Bij deze brief treft u ook een toelichting aan. Hierin krijgt u informatie over zaken die betrekking hebben op de verleende toestemming. Daarom is het belangrijk om deze toelichting te lezen voordat u met de werkzaamheden begint.

Inlichtingen

Wij gaan ervan uit dat wij u op een duidelijke manier hebben geïnformeerd. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met P. Blankman, die bereikbaar is onder telefoonnummer (0575) 568 234.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Brummen,
namens dezen,



M. Klos
manager afdeling Ruimte

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verzekeren wij u dat de door u verstrekte gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Indien u inhoudelijk daarover meer wilt weten kunt u contact opnemen met onze WBP-coördinator.

Bijlagen : aanvraagformulier, toelichting omgevingsvergunning,
kopie aan: Ru-MW

Voorschriften inzake: wabo wm-vergunning (art. 2.1 lid 1e wabo)

VOORSCHRIFTEN

Inhoudsopgave

1. <u>AFVAL EN AFGEWERKTE OLIE</u>	4
2. <u>GELUID</u>	4
3. <u>ENERGIE</u>	4
4. <u>STRALEN</u>	5
5. <u>COATEN VAN METALEN</u>	5
6. <u>AFBRANDEN VAN METALEN</u>	5
7. <u>BODEM</u>	6
8. <u>OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN</u>	7
9. <u>LOZEN AFVALWATER</u>	7
10. <u>REGISTRATIE EN LOGBOEK</u>	7
11. <u>NAZORG</u>	7
<u>BEGRIPPENLIJST</u>	7

1. Afval en afgewerkte olie

- 1.1. Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven;
- 1.2. Afvalstoffen mogen niet gemengd worden met gevaarlijke afvalstoffen of stoffen of materialen, niet zijnde afvalstoffen.
- 1.3. Afvalstoffen mogen voorafgaand aan nuttige toepassing niet langer dan drie jaren opgeslagen worden.
- 1.4. Afvalstoffen mogen voorafgaand aan verwijdering niet langer dan een jaar opgeslagen liggen.
- 1.5. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
 - 1.5.1. papier;
 - 1.5.2. restafval.
- 1.6. Uiterlijk binnen acht weken na de beëindiging van de inrichting worden de daarin aanwezige afvalstoffen uit de inrichting afgevoerd.

2. Geluid

- 2.1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat geluidsniveaus niet meer bedragen dan de in de onderstaande tabel aangegeven waarden:

	07:00-19:00 uur	19:00-23:00 uur	23:00-07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- 2.2. De in de bovenstaande tabel opgenomen maximale geluidsniveaus in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.
- 2.3. De in bovenstaande tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen.

3. Energie

- 3.1. De inrichtinghouder neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

4. Stralen

- 4.1. Het stralen mag niet anders geschieden dan in een uitsluitend voor dit doel bestemde straalruimte/straalcabine.
- 4.2. De emissieconcentratie stof voor het stralen van metalen bedraagt niet meer dan 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van totaal stof naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur.
- 4.3. Aan de emissieconcentratie zoals bedoeld in voorschrift 4.2 wordt voldaan als:
 - a) De afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het stralen van metalen worden gevoerd door een filterende afscheider of elektrostatische filterinstallatie; en
 - b) De filterende afscheider of elektrostatische filterinstallatie in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

5. Coaten van metalen

- 5.1. Het is niet toegestaan in de buitenlucht metalen met behulp van een nevelspuit te coaten of met behulp van een nevelspuit te reinigen met vluchtige organische stoffen houdende producten.
- 5.2. De emissieconcentratie van totaal stof voor het aanbrengen van coating bedraagt niet meer dan 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van totaal stof naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur.
- 5.3. Om diffuse emissies bij het reinigen, coaten van metalen door middel van het opbrengen van poeder en dompeling in open baden te voorkomen, worden dampen en gassen die vrijkomen doelmatig aan de bron afgezogen.
- 5.4. Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht worden de afgezogen dampen en gassen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd bovendaks en omhoog gericht afgevoerd.
- 5.5. Aan de emissieconcentratie zoals bedoeld in voorschrift 5.2 wordt voldaan als:
 - a) De afgezogen emissies die vrijkomen bij het coaten van metalen door middel van vernevelen met een nevelspuit en bij het coaten door middel van het opbrengen van poeder worden afgezogen en gevoerd door een filterende afscheider; en
 - b) De filterende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

6. Afbranden van metalen

- 6.1. De bij het afbranden van producten vrijkomende gassen/dampen, moeten zonder zich in de werkruimte te kunnen verspreiden bij de bron worden afgezogen.
- 6.2. De onder 6.1 genoemde gassen/dampen moeten worden afgevoerd naar een nabehandelingsinstallatie, welke tenminste moet bestaan uit een natte wasser en een naverbrandingsinstallatie.
- 6.3. De naverbranding(sinstallatie) dient tenminste te voldoen aan de volgende eisen:
 - 6.3.1. Er dient op iedere plaats voldoende zuurstof aanwezig te zijn (O_2 meting voor volledige verbranding);
 - 6.3.2. De naverbrandingstemperatuur dient tenminste 850 °C te zijn;
 - 6.3.3. De verblijftijd van de gassen/dampen dient tenminste 2 seconden te zijn;

- 6.3.4. Er dient ter controle van voorschrift 6.3.2 dient een zelfregisterende temperatuurmeter te zijn aangebracht.
- 6.4. De emissieconcentratie van het CO-gehalte in de afvoer mag niet meer zijn dan 50 mg/Nm³.
 - 6.4.1. De emissieconcentratie van voorschrift 6.4 dient eenmaal per jaar te worden gecontroleerd en vastgelegd.
- 6.5. Binnen de inrichting moet een registratie met betrekking tot de frequentie en hoeveelheden worden bijgehouden van de af te branden producten Rilsan, Resicoat, verschillende fluorpolymeren en Halar ECTFE.
- 6.6. Storingen van de pyrolyse-installatie die als gevolg van uitval van stroom, aardgas en water plaatsvinden, moeten worden bijgehouden in een logboek.
- 6.7. De in de pyrolyse-installatie vrijkomende asresten moeten worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord.

7. Bodem

- 7.1. De vloer, de wanden en de eventuele drempels van een kluis moeten een vloeistofdichte bak vormen die een inhoud heeft van ten minste de grootste in bewaring zijnde soort emballage plus 10% van de inhoud van de overige in bewaring zijnde emballage voor vloeistoffen.
- 7.2. Een bodembeschermende voorziening is zondanig uitgevoerd dat;
 - a. gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd;
 - b. er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij hemelwater regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd.
- 7.3. Afgewerkte olie dient in afwachting van afvoer uit de inrichting te worden bewaard in gesloten, vloeistofdichte vaten; welke bestand zijn tegen de inwerking van afgewerkte olie, de gezamenlijke hoeveelheid afgewerkte olie in de inrichting mag niet groter zijn dan 200 liter.
- 7.4. Afgewerkte thinner dient in afwachting van afvoer uit de inrichting te worden bewaard in gesloten, vloeistofdichte vaten; welke bestand zijn tegen de inwerking van afgewerkte olie, de gezamenlijke hoeveelheid afgewerkte olie in de inrichting mag niet groter zijn dan 200 liter.
- 7.5. De vloer van een spuitruimte of spuitcabine moet vloeistofdicht zijn en vervaardigd van niet absorberend en onbrandbaar materiaal; leidingdoorvoeringen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
- 7.6. Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding of geomembraanbaksysteem is overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 7.7. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden bij het reinigen, lijmen en coaten van metalen het verwerken van lakken, verdunners en lijmen alsmede het coaten van metalen, het chemisch ontlakken en het reinigen van metalen plaats boven een bodembeschermende voorziening.
- 7.8. Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor:
 - a. reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en geomembraanbaksysteem overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.

8. Opslag gevaarlijke stoffen

- 8.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet voldoen aan het gestelde in de richtlijn PGS 15 hoofdstuk 3 paragraaf 3.1 tot en met paragraaf 3.27.
- 8.2 De opslag van gasflessen moet voldoen aan hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15.
- 8.3 Binnen de inrichting is een register van de in gebruik zijnde gevaarlijke stoffen ter inzage beschikbaar.
Het register bevat in ieder geval:
- 1) omschrijving van de stof
 - 2) naam van de opslaglocatie
 - 3) maximaal in de opslag aanwezige voorraad
 - 4) ADR-klasse
 - 5) Gevarenklasse

9. Lozen afvalwater

Het Activiteitenbesluit is voor het lozen van afvalwater direct van toepassing.

10. Registratie en logboek

- 10.1. Binnen de inrichting dienen in een overzichtelijk registratiesysteem of (milieu)logboek de volgende gegevens tenminste 3 jaar te worden bewaard:
- afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
 - registratie van gevaarlijke stoffen zoals vermeld in voorschrift 8.3.
 - registratie van het jaarlijks verbruik van energie en water;
 - een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) (incl. aanvraag met bijbehorende tekeningen) en meldingen;
 - storing van pyrolyse-installatie als gevolg van uitval van stroom, aardgas en water;
 - frequentie en hoeveelheden van de van de af te branden producten Rilsan, Resicoat, verschillende fluoropolymeren en Halar ECTFE;

11. Nazorg

- 11.1. Uiterlijk drie maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden beëindigd moet hiervan schriftelijk melding worden gedaan aan het bevoegd gezag. Bij deze melding moet een plan van aanpak worden overgelegd. In het plan van aanpak moeten tenminste de onderstaande gegevens zijn opgenomen;
- de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en (gevaarlijke) afvalstoffen zullen worden verwijderd;
 - de wijze waarop de binnen de inrichting aanwezige installaties zullen worden verwijderd;
 - de wijze waarop inzicht wordt verschaft in milieuhygiënische eindsituatie van de bodem;
 - een beschrijving van de maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van eventueel tijdens het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten ontstane bodemverontreiniging weg te nemen of indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Met de uitvoering van het in 11.1 bedoelde plan van aanpak mag slechts worden gestart, wanneer dat is goedgekeurd door het bevoegd gezag.

BEGRIPPENLIJST

ADR-klasse:

De classificatie van gevaarlijke stoffen vindt plaats conform de Europese overeenkomst ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). Het ADR kent dertien klassen van gevaarlijke stoffen.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

BODEMRISICO-CATEGORIE:

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICO-CATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM:

Het geheel van organisatorische en technische maatregelen, waarmee de inrichting systematisch haar energieverbruik registreert, rapporteert aan het management en optimaliseert door het behalen van vooraf door het management gestelde doelen.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

KWETSBAAR OBJECT:

Kwetsbaar object als bedoeld in artikel 1, onder I van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Stb. 2004, 250.

NRB:

Nederlandse richtlijn Bodembeschermende voorzieningen bij bedrijfsactiviteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (Juni 2005)

PLAATSGEBONDEN RISICO:

Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is;

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarloosbaar is gemaakt.

Aanleiding

In artikel 2.30 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht is beschreven dat het bevoegd gezag een onderzoeksverplichting heeft die gericht is op de actualiteit van de omgevingsvergunning. Toetsing op de actualiteit geschiedt aan de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. De leeftijd van de omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) voor de activiteit milieu is reden om een nieuwe omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te verlangen.

De nu gevolgde procedure is erop gericht om de omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) te actualiseren. Bij de keuze van de voorschriften zijn het belang van de bescherming van het milieu en de mogelijkheden die er gezien de technische ontwikkelingen bestaan om een hoog niveau van bescherming van het milieu te realiseren leidend geweest.

1. De inrichting waarvan de omgevingsvergunning wordt aangepast

De inrichting is gelegen aan de Vulcanusweg 2 te Brummen, kadastraal bekend gemeente Brummen, Sectie E, nr. 2810.

De activiteiten binnen de inrichting bestaan voornamelijk uit:

- Opslag van grondstoffen;
- Voorbewerking van metalen delen (stralen, slijpen, ontstoffen, primen)
- Voorverwarmen van de metalen delen;
- Aanbrengen kunststofcoating;
- Nabewerken;
- Afbranden en reinigen van producten;
- Opslag eindproducten.

2. Huidige vergunnings situatie

Op 23 november 1993 is onder nummer 92.004727 een revisievergunning afgegeven voor Kersten Kunststofcoating B.V. gelegen aan de Vulcanusweg 2 te Brummen. Er zijn nog een aantal meldingen artikel 8.19 van de Wet milieubeheer ingediend:

- 9 mei 1995 voor het coaten van metaalproducten alsmede voor- en nabehandeling van deze producten.
- 4 juni 1997 voor het plaatsen van 2 containers op het achterterrein
- 24 april 2006 voor het vervangen van de afbrandoven door een moderne afbrandoven.
- Op 20 januari 2011 is een omgevingsvergunning verleend voor de volgende activiteit:
 - het veranderen van de inrichting op het perceel Vulcanusweg 2 te Brummen kadastraal bekend BMN01 E2810 (voormalig artikel 8.19 Wet milieubeheer).

Door het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt de milieuvergunning aangemerkt als een zogenaamde 'omgevingsvergunning'. Deze omgevingsvergunning vervangt de eerder verleende omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.

3. Vooroverleg

Op 13 juni 2011 heeft een vooroverleg plaatsgevonden. In dit vooroverleg zijn een aantal documenten besproken die behoren bij de huidige vergunning en deel uitmaken van de aanvraag

van de omgevingsvergunning. Omdat deze documenten reeds in het bezit zijn van de gemeente Brummen geeft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de mogelijkheid hiernaar te verwijzen.

- Hoofdstuk 6 van de aanvraag om vergunning 23 november 1993 (nr. 92.004727). Dit betreft met name de aspecten Geluid, Lucht, Afvalwater, Bodem en Afvalstoffen.
- Verslag handhaving van 28 april 2003 waarin wordt vermeld dat de primer met oplosmiddelen is vervangen door een watergedragen primer. De emissies van vluchtige organische stoffen komen voor deze primer te vervallen. Naast het verwerken van deze primer wordt nog met natte lakken gewerkt. Deze zijn grotendeels watergedragen. De fluorpolymeren bevatten nog vluchtige organische stoffen. De emissie van vluchtige organische stoffen is ten opzichte van de huidige vergunning, sterk gereduceerd.
- Paragraaf 2 en paragraaf 4 van de toelichting op de melding van 9 mei 1995 voor het coaten van metaalproducten alsmede voor- en nabehandeling van deze producten. Het betreft met name de aspecten Lucht, Afvalstoffen en Geluid.

Deze aspecten worden in de overwegingen besproken.

Op 22 november 2011 is in het kader van bespreking van concept ontwerpbeschikking een Inventariserend Bodemonderzoek BSB-operatie aangeleverd. Dit bodemonderzoek telt als zogenaamde 0-situatie onderzoek.

4. Wettelijk kader

De inrichting is vergunningplichtig ingevolge artikel 2.1, eerste lid, sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in combinatie met categorie 1.1, 3.1 en 12.1 van onderdeel C van bijlage 1, behorende bij het Besluit omgevingsrecht.

Op grond van artikel 2.31, lid 1, sub b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen wij beperkingen waaronder een omgevingsvergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een omgevingsvergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

5. Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna te noemen het Activiteitenbesluit) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen een inrichting plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningsplicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de meeste inrichtingen opgeheven. Inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) blijven vergunningsplichtig op grond van de Wabo.

De inrichting valt onder categorie "12.3 onder d." van bijlage 1 onderdeel C van het Bor. De inrichting is daarmee een zogenaamde type C inrichting en blijft vergunningsplichtig.

Op type C inrichting is het Activiteitenbesluit deels van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. De voorschriften en regels hebben betrekking op het volgende:

- 2.1. Afdeling Zorgplicht
- 2.2. Afdeling Lozingen

Het Activiteitenbesluit is voor deze onderdelen direct van toepassing. Het Activiteitenbesluit heeft daarmee voor deze inrichting een rechtstreekse werking. Voor de volledige omschrijving van de hierboven genoemde voorschriften kan een melding worden ingevuld op <http://aim.vrom.nl>.

6. Voorbereiding

De voorbereiding van deze beschikking tot het reviseren van de omgevingsvergunning heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Verder zijn de artikelen 5.3 tot en met 5.7 van het Besluit omgevingsrecht bij het opstellen van de beschikking in acht genomen.

7. INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL (IPPC)

Op 24 september 1996 is de Europese richtlijn 96/61/EG, aangeduid met de IPPC-richtlijn inzake de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging in werking getreden. In de richtlijn zijn drempelwaarden opgenomen voor activiteiten waaraan de aanvraag moet worden getoetst. Daarnaast zijn (en worden) naar aanleiding van deze richtlijnen BAT Referentiedocumenten (BREF's) voor de onder de IPPC-richtlijn vallende activiteiten opgesteld. Deze BREF's wijzen milieumaatregelen aan die in Europees verband als invulling van het ALARA-principe dienen.

De Bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (aanwijzing BBT-documenten) bepaalt, welke documenten gebruikt moeten worden om de voor een inrichting beste beschikbare technieken te bepalen om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken.

De IPPC-richtlijn is alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage I van de richtlijn zijn opgenomen. De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de werking van de genoemde richtlijn.

Uit de nota van toelichting van de Regeling aanwijzing BBT-documenten blijkt dat bij niet-IPPC inrichtingen geen BREF's mogen worden gebruikt voor het vaststellen van BBT. Uitsluitend de documenten uit tabel 2 van de regeling mogen daarvoor worden gebruikt. Bij het beoordelen van de gevolgen voor het milieu is rekening gehouden met de in tabel 1 genoemde documenten.

Tabel 1. Nederlandse informatiedocumenten over BBT		
Naam document	Jaartal	Vindplaats
Circulaire energie in de milieuvergunning	oktober 1999	InfoMil.nl
Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven	februari 2006	InfoMil.nl
Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven	april 2006	InfoMil.nl
NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht	september 2008	InfoMil.nl
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB)	juni 2003	InfoMil.nl
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke Stoffen en errata	september 2008	Publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
Bref Afgas- en Afvalwaterbehandeling	2003	Infomil.nl
Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen	2008	Infomil.nl

8. Afval

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Nederland om periodiek een of meerdere afvalbeheerplannen op te stellen. Op 3 maart 2003 is het eerste Landelijk afvalbeheerplan (LAP) in werking getreden. De geldingsduur van dat plan was van 2003 tot en met 2009. Het tweede LAP is geldig van 2009 tot en met 2015, met een doorkijk tot 2021.

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden.

In de inrichting komen papier- en kartonafval, plastic, hout, oplosmiddelen, olie en oud ijzer vrij. Op grond van de 'Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen' dienen oplosmiddelen en olie gescheiden te worden gehouden en gescheiden te worden afgevoerd. De overige afvalstoffen die in de inrichting vrijkomen dienen ook gescheiden te worden afgevoerd.

9. Geluid- en Trillingshinder

De inrichting is gelegen op het bedrijventerrein Rhienderen-Noord te Brummen. Dit bedrijventerrein heeft geen geluidzone in de zin van de Wet geluidhinder. De activiteiten van het bedrijf veroorzaken een geluiduitstraling richting de omgeving. De belangrijkste bronnen die een geluiduitstraling veroorzaken zijn de transportbewegingen buiten en het geluid vanuit de productie. De belangrijkste geluidsbronnen zijn de straalcabines en de compressoren.

Richtlijnen, circulaires etc. die van toepassing zijn op de aangevraagde activiteiten en de bepaling van de geluidsemissie.

De geluidsniveaus als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting worden beoordeeld conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998, hierna te noemen de handreiking.

Op 23 november 1993 is onder nummer 92.004727 is er een revisievergunning verleend. Hieruit vloeien bestaande rechten voort. Ingevolge artikel 2.6 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kan het bevoegd gezag de rechten die de vergunninghouder aan de al eerder verleende vergunning ontleende, niet wijzigen anders dan mogelijk zou zijn met toepassing van artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Er heeft geen (ambtshalve)wijziging plaatsgevonden op de vergunning van 23 november 1993.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{A,r,L,T}$ – representatieve bedrijfssituatie

Het toetsingkader voor de inrichting betreft de afweging van de bronvermogens van de gewijzigde installaties ten opzichte van de bronvermogens van de vergunde installatie.

De geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting zullen worden getoetst aan bestaande rechten en aan de richtwaarde conform de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening".

In de representatieve bedrijfssituatie zijn de relevante geluidsbronnen meegenomen. Overeenkomstig de handreiking dient, er zolang er nog geen gemeentelijke Nota "Industrielawaai" is opgesteld, bij het opstellen van de geluidsvoorschriften gebruik te worden gemaakt van de systematiek, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de handreiking. Deze systematiek houdt in dat uitgegaan dient te worden van de richtwaarden uit tabel 4 van de handreiking of een af-

wijkende waarde op basis van een bestuurlijke afweging. Deze richtwaarde zijn voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als volgt:

1. 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht);
2. 45 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
3. 50 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur (dag).

Gelet op de aard van de omgeving overeenkomstig de bovenstaande tabel voor de ten hoogste te hanteren grenswaarden van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, de maximale richtwaarde van 50 dB(A) in de dagperiode, worden gehanteerd.

Maximale geluidsniveaus L_{AMAX}

Als maximaal toelaatbare grenswaarde voor het maximale geluidsniveau L_{AMAX} , gemeten in de meterstand 'fast' voor de gevels van woningen of geluidgevoelige objecten geldt 70 dB(A) voor de dag en 65 dB(A) voor de avondperiode. Uit jurisprudentie blijkt dat deze waarden niet leiden tot onacceptabele geluidhinder.

Conclusie

Op basis van het voorgaande concluderen wij dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt door het bepaalde in de aan deze beschikking te verbinden voorwaarden.

10. Energie

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens.

Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als "niet energie relevant" bestempeld.

Het jaarlijks energieverbruik is circa 250.000 m³ aardgas en 400.000 kWh elektriciteit. Het verbruik ligt hoger dan de ondergrens. Uit de registratie van het energieverbruik blijkt dat de compressoren het grootste deel van de energie in kWh gebruiken. De compressoren worden onder andere gebruikt voor de straalcabines en bij het wervelsinteren. De compressoren zijn in combinatie van elkaar zodanig geregeld dat een minimum aan energie vereist is voor het bijvullen van de opslagtanks voor lucht. De belangrijkste energieverbruikers voor gas zijn de branders van de ovens. Deze branders worden regelmatig vervangen.

Voor de stand der techniek zijn voor de inrichting alle rendabele energiebesparende maatregelen genomen. Het voorschrijven van een energiebesparingsonderzoek wordt door ons niet noodzakelijk geacht. Wel wordt voorgeschreven dat alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar, of met een positieve netto contante waarde bij een interne rentevoet van 15% moeten worden genomen. Hiervoor heeft Agentschap NL van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een databank *Energiebesparing en Winst* ontwikkeld.

11. Lucht

Binnen de inrichting kunnen dampvormige stoffen vrijkomen. Een aantal dampstromen worden intern gerecirculeerd, een aantal worden naar buiten geëmitteerd.

De primer met oplosmiddelen is vervangen door een watergedragen primer. De emissies van vluchtige organische stoffen komen voor deze primer te vervallen. Naast het verwerken van deze primer wordt nog met natte lakken gewerkt. Deze zijn grotendeels watergedragen. De

fluorpolymeren bevatten nog vluchtige organische stoffen. De emissie van vluchtige organische stoffen is ten opzichte van de huidige vergunning, sterk gereduceerd.

Straalcabines

De emissie-eisen hebben betrekking op de emissie van stoffen naar de lucht. De emissies zijn afhankelijk van het gebruikte straalmiddel en de staat van het te stralen object. Uit de aanvraag is niet gebleken dat gecoate materialen gestraald worden. De aard van de toe te passen filtertechniek hangt onder andere af van het gebruikte straalmiddel en van de aard van de te stralen werkstukken. Hiervoor worden meestal doekfilters in allerlei uitvoeringsvormen gebruikt (onder andere patronenfilters en slangenfilters).

In de overwegingen is voor het aspect luchtmissies wordt aangesloten bij de systematiek van de Nederlandse Emissie richtlijn Lucht (NeR). Voor de emissie van totaal stof in algemene zin (aangeduid als categorie S) geldt een emissie-eis van 5 mg/m_0^3

De emissie-eis van 5 mg/m_0^3 kan in de meeste gevallen worden bereikt door het toepassen van filtrerende afscheiders. Hieronder worden doekfilters, lamellenfilters en andere filtersystemen verstaan waarbij gebruik wordt gemaakt van een medium waar het afgas doorheen wordt gevoerd.

Spuitscabines

De inrichting heeft drie poederspuitscabines en drie natlak cabines waar door middel van elektrostatisch poederspuiten Rilsan, Resicoat, verschillende fluorpolymeren en Halar ECTFE kan worden aangebracht. Doordat een potentiaal verschil is aangebracht tussen het oppervlak en het poeder, wordt het poeder aangetrokken door het oppervlak. Het behandelde onderdeel wordt hierna geplaatst in een oven zodat de poeder kan doorsmelten. Afhankelijk van de gewenste dikte wordt de bewerking een aantal malen herhaald.

Bij het procedé kunnen emissies van stof vrijkomen. Bij het elektrostatisch spuiten/ wervelsinteren van producten met Rilsan, Resicoat, fluorpolymeren en Halar komen geen oplosmiddelen vrij.

Aan de emissieconcentratie-eis vanuit de NeR wordt in ieder geval voldaan als de emissies worden afgevoerd via een filtrerende afscheider die goed gedimensioneerd (geschikt), in een goede staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt gecontroleerd en zo vaak als nodig wordt schoongemaakt en vervangen.

Pyrolyse-oven

Pyrolyse is het thermisch ontbinden van organische materialen in een zuurstofarme omgeving. Een pyrolyse oven wordt gebruikt voor het thermisch ontlakken en reinigen van onderdelen. De inrichting gebruikt de pyrolyse oven voor het verwijderen van kunststofcoating van metalen oppervlakten.

Bij ontlakken en verwijderen van de meeste polymeren is de emissie beperkt tot, CO (bij onvoldoende naverbranding), NOX (bij naverbranding bij te hoge temperatuur) en stof (bij onvoldoende ontstoffing). Daarnaast kunnen bij de thermisch verwijdering van halogeenhoudende polymeren ook stoffen zoals HCl of HF vrijkomen.

De emissies die vrijkomen worden gereinigd in een naverbrandingsinstallatie. De gassen die daarbij vrijkomen worden gereinigd door middel van een gaswasser. Deze gaswasser is een luchtreinigingsinstallatie waarin een gasstroom in intensief contact wordt gebracht met een vloeistof (water (of waterige oplossing), met als doel bepaalde gasvormige componenten uit het gas naar de vloeistof te laten overgaan. De gaswasser wordt als emissiebeperkende techniek bij zeer veel gasvormige emissies toegepast. Gaswassing is een vorm van absorptie. In principe bestaat een gaswasser uit drie onderdelen: een absorptiesectie voor stofuitwisseling op bevochtigde pakking, een druppelvanger en een recirculatietank. De reinigingsgraad van gaswassers is een samenspel van vooral de verblijftijd van het gas in de absorptiesectie, het type pakking, de gas-vloeistofverhouding (L/G), de verversingsgraad, de temperatuur van het water en het toevoegen van chemicaliën.

Regeling F2 van de Ner geldt voor het thermische reinigen van gebruiksmaterialen. De BVA en BEES-B zijn niet van toepassing omdat de oven geen stookinstallatie of afvalverbrandingsinstallatie is.

In de vergunning van 23 november 1993 is een vergunningeis gesteld met betrekking tot de gereinigde gassen/dampen van HCL en HF. Deze bedragen 7 mg/Nm³ voor HCL (zoutzuur) en 2 mg/Nm³ voor HF (Waterstoffluoride). De uitworp bedraagt ten hoogste 0.003kg/h aan HF en 0,01 kg/h aan HCL. In de voorschriften worden hiervan niet afgeweken. De Ner stelt als BBT dat het afbranden van halogeenhoudende producten zo min mogelijk dient te zijn om de uitstoot van deze stoffen te voorkomen. In de vergunningsvoorschriften bij deze vergunning wordt opgenomen dat geregistreerd moet worden hoeveel en met welke frequentie de halogeenhoudende stoffen worden afgebrand om inzicht te krijgen of het proces met betrekking tot de coating optimaal verloopt. Deze registratie dient op verzoek van het bevoegd gezag inzichtelijk te worden gemaakt.

De werking van de pyrolyse oven is onderhevig aan:

- de mix aan te verwijderen materialen;
- de hoeveelheid stukken (metaalgewicht);
- het gekozen programma.

De samenstelling en hoeveelheid van het te verwijderen materiaal zijn van zeer groot belang voor een goede werking van de oven. Indien mogelijk, moet er getracht worden om de belading van de pyrolyse-oven te optimaliseren.

Het spuiwater moet worden gereinigd. In bepaalde gevallen kan het worden ingedampt en opgewerkt voor herwinning van producten. Zuur waswater wordt voor regeling van de pH gedeeltelijk gespuid. Het waswater wordt aangevuld met water. Het gespuide waswater moet worden behandeld voor het wordt geloosd. Voor het lozen van spuiwater is het Activiteitenbesluit direct van toepassing.

Conclusie

Voor deze activiteiten worden de voorschriften van de bestaande milieuvergunning opgenomen. Hierin worden eisen gesteld aan alle lucht emissies. Daarnaast wordt een registratie opgenomen van de frequentie voor het afbranden van halogeenhoudende stoffen (Halar en fluoropolymeren) en periodiek onderhoud voorgeschreven van de filterinstallaties en de gaswasser.

12. Bodembescherming

Artikel 13 van de Wet bodembescherming is rechtstreeks op de inrichting van toepassing. Voor zover in deze vergunning en de daarbij behorende voorschriften niet specifiek is vastgesteld,

welke bodembeschermende maatregelen moeten zijn uitgevoerd, dwingt de algemene werking van artikel 13 van de wet bodembescherming tot een zorgvuldige bedrijfsvoering. In verband met de strekking van het begrip bodemverontreiniging, is van belang dat het begrip bodem tevens het grondwater omvat.

Op 18 januari 2000 is een Inventariserend Bodemonderzoek BSB-operatie uitgevoerd op het perceel Vulcanusweg 2 te Brummen. Voor dit onderzoek zijn een tweetal locaties onderzocht:

- A. voormalige olie-opslag
- B. Primer ruimte

Op basis van analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat:

- het grondmengmonster in A een verhoogd gehalte heeft aan EOX;
- het grondwatermonster PB2 licht verontreinigd is met tolueen, naftaleen en 1,1,1-trichloorethaan.
- het grondwatermonster in de primer ruimte (B) licht verontreinigd is met 1,1,1-trichloorethaan

De aangetoonde verontreiniging met 1,1,1-trichloorethaan is niet afkomstig van de bedrijfsactiviteiten van de inrichting.

Bij de aanvraag is een partijkeuring van een tweetal voormalige depots gevoegd. De grond uit deze depots is afkomstig uit de aangelegd hal waarvoor op 20 januari 2011 een omgevingsvergunning is verleend. Uit de partijkeuring is gebleken dat PCB de maximale waarde voor de kwaliteitsklasse woning uit de Regeling Bodemkwaliteit overschrijdt. De grond is naar een toepassingslocatie afgevoerd.

In de inrichting vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats. In de voorschriften opgenomen dat na het opheffen van de inrichting een bodemonderzoek uitgevoerd moet worden.

13. Externe veiligheid

De Wet milieubeheer beoogt o.a. een veilige woon- en leefomgeving te realiseren. Het externe veiligheidsbeleid richt zich expliciet op potentiële ongevallen die gevolgen voor de bevolking kunnen hebben. Bij de opslag van gevaarlijke stoffen is er sprake van een extern veiligheidsrisico. De grootte van het risico is o.a. afhankelijk van de afstand tussen de opslag- en verwerkingsplaats van gevaarlijke stoffen en woningen. Voorts speelt de wijze waarop de gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen en de technische voorzieningen die aanwezig zijn om, in geval van calamiteiten, de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, een belangrijke rol.

De inrichting valt niet onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. In de inrichting worden geen stoffen opgeslagen waarvoor een drempelwaarde is opgenomen in het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Het BRZO is dan ook niet van toepassing.

14. Opslag gevaarlijke stoffen

Op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 'PGS 15 – Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' van toepassing. Dit document wordt in de Regeling aanwijzing BBT-documenten genoemd.

Uitvoering opslagplaatsen

De aanwezige voorraad aan gevaarlijke stoffen vloeit voort uit de plattegrond behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning. Hieruit blijkt dat:

- A. bouwkundige kluis conform PGS 15 voor de opslag van 250 liter verf en

- thinner;
- B. Bouwkundige kluis voor vloeibare fluorpolymeren
 - E. Voorraadvat voor 500 liter natronloog;
Dit voorraadvat staat in een opvangvat.
 - F. Thinnerdepot voor de opslag van 200 liter (kluis)

Conform PGS 15 dient lege emballage te worden opgeslagen als volle emballage in een opslagvoorziening.

Daarnaast worden er gasflessen opgeslagen in een aparte opslagvoorziening. Deze voorziening bevat:

- 12 lpg flessen van 10,5 kg
- 2 argon flessen van 20 liter.
- 5 flessen propaan van 13 kg

Binnen de opslagvoorziening voor gasflessen mogen gassen van verschillende soorten naast elkaar opgeslagen worden.

In de voorschriften wordt voorgeschreven dat de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden conform PGS 15.

15. Milieuzorg

Milieuregister

Ter bevordering van het op een bewuste wijze omgaan met milieubeheer en het op een systematische, controleerbare, ordelijke en goed ontsluitbare wijze beheren van alle milieurelevante informatie, is het bijhouden van een milieuregister in de voorschriften opgenomen. Het is niet noodzakelijk, dat alle informatie zich ook daadwerkelijk in het register bevindt. Met een duidelijke verwijzing naar de vindplaats kan worden volstaan.

16. Conclusie

Gelet op bovenstaande overwegingen met betrekking tot de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, kan de aangevraagde vergunning in zijn geheel worden verleend. De mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden voorkomen dan wel tot een acceptabel niveau worden beperkt door de aan deze vergunning verbonden voorschriften/beperkingen.

Gelijkwaardige maatregelen

Vergunninghouder kan onder bepaalde voorwaarden in plaats van de in deze vergunning voorgeschreven maatregelen gelijkwaardige maatregelen treffen. Er is dan sprake van een verandering van de inrichting, die niet in overeenstemming is met de voorschriften, maar die niet leidt tot andere of grotere gevolgen voor het milieu dan bij de voorgeschreven maatregel. Hierdoor kan het treffen van de gelijkwaardige maatregel met toepassing van de Wabo vooraf aan het bevoegd gezag worden gemeld.

TOELICHTING BIJ OMGEVINGSVERGUNNING

U heeft een positief besluit ontvangen op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. In deze toelichting staan diverse onderwerpen genoemd die voor u van belang kunnen zijn.

Geldigheidsduur omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt in artikel 2.33 wanneer een omgevingsvergunning moet worden ingetrokken en wanneer een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken. De vergunning kan door het bevoegd gezag geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken in de hieronder genoemde gevallen. Deze opsomming is niet uitputtend; alleen de meest voorkomende activiteiten zijn genoemd.

Algemene regel voor het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning

Als er gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning, kunnen wij de vergunning intrekken. Wij gaan niet over tot intrekking dan nadat de houder van de vergunning is gehoord.

Activiteit bouwen en de activiteit uitvoeren van een werk of werkzaamheden

Wij kunnen de omgevingsvergunning intrekken als gedurende 26 weken of de in de vergunning bepaalde termijn, geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.

Activiteit slopen

Wij kunnen de omgevingsvergunning intrekken in de volgende gevallen:

- Als blijkt dat de vergunning is verleend op basis van onjuiste of onvolledige opgave van gegevens;
- Als blijkt dat u niet met de werkzaamheden bent begonnen binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning;
- Als na aanvang van de sloopwerkzaamheden de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken hebben stilgelegen.

Activiteit kappen

De omgevingsvergunning voor de activiteit kappen vervalt als daarvan niet binnen één jaar na afgifte volledig gebruik is gemaakt. In dat geval hoeven wij de vergunning niet in te trekken; de geldigheidsduur eindigt van rechtswege.

Activiteit slopen, verstoren, wijzigen monument

Gemeentelijk monument: de omgevingsvergunning kan worden ingetrokken in de volgende gevallen:

- Als blijkt dat de vergunning op basis van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- Als blijkt dat de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder moet wegen.

Rijksmonument

De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken als de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zodanig zijn gewijzigd dat het belang van de monumentenzorg zwaarder moet wegen.

Activiteit brandveilig gebruik van bouwwerken

De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken indien dit in het belang van de brandveiligheid nodig is met het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk en het niet mogelijk blijkt door wijziging van de vergunningvoorschriften dat belang voldoende te beschermen.

Activiteit het oprichten, veranderen (van de werking) of het in werking hebben van een milieuirichting

De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken indien:

- Dit in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is;
- De inrichting geheel of gedeeltelijk is verwoest.

Schorsing van een besluit

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan de indiener van een bezwaar tegelijkertijd een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsen van het besluit) vragen bij de voorzieningenrechter. Een eventuele schorsing van het besluit betekent, dat u tijdens de bezwaarschriftprocedure niet mag bouwen. Dit kan financiële gevolgen voor u hebben. Om problemen te voorkomen is het raadzaam uw burens te informeren over uw plan (als dat nog niet is gebeurd).

Onherroepelijk besluit

Indien u gebruikt maakt van een vergunning terwijl deze nog niet onherroepelijk is, doet u dat op eigen risico. Een vergunning is onherroepelijk als daartegen geen bezwaar is gemaakt binnen de bezwaretermijn van zes weken of wanneer de eventuele bezwaar- en beroepsprocedures zijn afgerond en de vergunning door de rechter in stand is gelaten.

Besluit aanwezig op de bouw/sloop

Zorgt u ervoor dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en slopen altijd op de bouwplaats aanwezig is. Het kan zijn dat een medewerker bouwtoezicht tijdens de werkzaamheden het besluit wil inzien.

Overige vergunningen en aandachtspunten

- **Verkeersmaatregelen**
Indien u voor uw werkzaamheden gedurende kortere of langere tijd gebruik moet maken van de openbare weg, bijvoorbeeld voor het laden en lossen van bouwmaterialen, dient u de verkeersmaatregelen te treffen voor 'werken in uitvoering', zoals omschreven in de Richtlijnen CROW 96b. Tevens dient u dit minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij de afdeling Beheer, telefoon (0575) 56 82 33).
- **Overige vergunningen**
Het is mogelijk dat u voor de uitvoering van uw project nog andere werkzaamheden moet verrichten. Voor deze werkzaamheden heeft u eventueel nog een andere vergunning nodig. Het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van deze omgevingsvergunning, doordat een andere (omgevings)vergunning niet kan worden verleend. Om na te gaan of u hiervoor een aanvraag moet indienen verwijzen wij u naar onze site www.brummen.nl of naar onze Frontoffice, telefoonnummer: 0575-568259/568265.

Burgerlijk wetboek

Het privaatrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling. In het Burgerlijk Wetboek (hoofdstuk 5, titel 4) staan veel van deze rechten en plichten van burgers vermeld. Het is mogelijk dat u voor bepaalde werkzaamheden toestemming nodig heeft van uw burens of van de eigenaar van de grond. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het bouwen op de erfgrns, bij het verwijderen van heggen en schuttingen of het bouwen op de grond van de verhuurder. De gemeente mag zich niet bemoeien met privaatrechtelijke kwesties. Deze zaken kunt u alleen in overleg met uw burens of bijvoorbeeld de woningstichting regelen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Wij willen u erop wijzen dat rechten van derden er mogelijk voor kunnen zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Wet maatschappelijke ondersteuning en bouwen

Het kan zijn dat u voor het bouwplan ook een aanvraag om subsidie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft ingediend (of nog gaat indienen). In dat geval is het belangrijk dat u wacht met de uitvoering van het bouwplan (of het treffen van voorzieningen) totdat het college een beslissing heeft genomen op uw aanvraag om subsidie. Het is niet mogelijk om subsidie te verstrekken als het bouwplan al is uitgevoerd of als de voorzieningen al zijn getroffen.