



Brandweer

Ontruiming 
 Alle deuren kunnen van binnenuit zonder gebruikmaking van losse voorwerpen, zoals sleutels e.d. ten alle tijde geopend worden.

Brandveiligheidsinstallaties

-  Syrosciechumblesser
-  Plaats en aantal e.o.m. plaatselijke brandweer

Algemeen

Brandcompartiment = subbrandcompartiment
 Gebruiksfunctie: lichte industrie functie

BEPERKING VAN HET CONTINUÛKEIT VAN BRAND EN ROOK

BINNENOPPERVLAK:
 Een zijde van een constructiedeel die grenst aan de binnenlucht voldoet tenminste aan brandklasse B en aan rookklasse 2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

BUITENOPPERVLAK:

Een zijde van een constructiedeel die grenst aan de buitenlucht voldoet tenminste aan brandklasse B en aan rookklasse 2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
 deze eis is niet van toepassing op de bovenzijde van een dak.

BELOOPBAAR VAK:

Op een hoogte 5% van de totale oppervlakte van de constructiedelen van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor de hierboven gestelde rookklasse en brandklasse geldt, is die eis niet van toepassing.

VRUGGESTELD:

Op een hoogte 5% van de totale oppervlakte van de constructiedelen van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor de hierboven gestelde rookklasse en brandklasse geldt, is die eis niet van toepassing.

DAKOPPERVLAK:

De bovenzijde van een dak van een gebouw is, bepaald volgens NEN 6093, niet meer dan 15 m vanaf de oorspronkelijke brandgrens van het gebouw. Het dak heeft de hoogte 15 m vanaf de oorspronkelijke brandgrens van het dak tenminste 15 m vanaf de oorspronkelijke brandgrens. Indien het perceel waarop het gebouw ligt grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een ander perceel, is de afstand van de brandgrens van het gebouw tot de brandgrens van het aangrenzende perceel niet minder dan 15 m. Indien de afstand van de brandgrens van het gebouw tot de brandgrens van het aangrenzende perceel niet minder dan 15 m is, wordt de afstand van de brandgrens van het gebouw tot de brandgrens van het aangrenzende perceel niet minder dan 15 m.

