

BEELDKWALITEITSPLAN

Nieuwbouw kerkgebouw Zuiderzeestraatweg West.

18-10-2023

Situering	Het ruimtelijk karakter is gebaseerd op de gegroeide kleinschaligheid, openheid en diversiteit. Het kerkgebouw is gericht naar de openbare ruimte. De richting van de oorspronkelijke bebouwing (gelijk aan het landgoed) dient bij de positionering van het kerkgebouw in acht genomen te worden. Hierdoor wordt de onderscheidende functie van het kerkgebouw t.o.v. de naastgelegen woningen benadrukt. Bij de positionering van het kerkgebouw dient rekening te worden gehouden met monumentale bomen.
Massa en hoofdvorm	De bouwmassa is relatief compact en op zichzelf staand. Om relatief compact te kunnen bouwen wordt het toepassen van een kelder aanbevolen. Het kerkgebouw wordt voorzien van een kap. Een hoogteaccent of toren is toegestaan. Deze dient georiënteerd te worden op de Zuiderzeestraatweg West. Vanwege de omvang van de bouwmassa dient het kerkgebouw -vergeleken met de nabij gelegen woningen- op grotere afstand van de weggrens te staan.
Gevels	Wat vormgeving en detaillering betreft dient geen samenhang te worden gezocht met de architectuur van het naastgelegen landgoed. Het kerkgebouw dient een streekeigen architectuur te hebben. Historiserende bebouwing is mogelijk, mits de detaillering zorgvuldig uitgevoerd wordt. Het kerkgebouw dient een eenheid in architectuur te vormen. De geleding en ritmiek van de gevels zijn verticaal gericht. Het kerkgebouw wordt alzijdig ontworpen.
Materiaalgebruik	De gevels worden samengesteld in baksteen. Het toepassen van gestukadoorde geveldelen is eveneens mogelijk. De daken worden voorzien van keramische dakpannen. Er dienen houten kozijnen te worden toegepast. Het gebruik van spiegelende oppervlakken, kunststof of kunsthars gevelbeplating is niet toegestaan.
Kleurgebruik	Felle kleuren zijn niet toegestaan. Gewenste kleuren zijn aardkleuren en wit. De kleuren van de dakbedekking en de gevels zijn op elkaar afgestemd.
Terrein	Om te voorkomen dat het terrein te steenachtig van aanzien wordt, dient een deel van de verharding in half-verharding (groen-doorlatend) te worden uitgevoerd.

	De erfafscheiding dienen een groen karakter te hebben. Indien een steenachtig of houten erfafscheiding wordt toegepast, dient deze aan de zijde van het terrein van de kerk te worden voorzien van beplanting. Het toepassen van hagen versterkt het groene karakter en wordt aanbevolen.
--	---