

Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluid 2012), versie 3.0 (15-11-12)										
Project : Laarseweg Emst d.d. 31-aug-23										
Projectnummer: bijlage: I blad: 1										
© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen										
Algemeen	Wegvak/straat		Laarseweg		Waarneempunt					
Verkeersgegevens	Intensiteit		500 mvt/etm		Wegdektype		0 referentiewegdek			
Overdrachtgegevens	Afstand tot wegas		30 meter		weghoogte		0 meter			
	Afstand wegas-rand		2,5 meter		waarneemhoogte		4,5 meter			
	Objectfractie		0		afstand kruispunt		150 meter			
	Zichthoek		127 graden		afstand rotonde/drempel		100 meter			
	bodemfactor		0,84		afstand rijlijn-waarneempunt		30,2 meter			
Berekening Emissie	(in dB(A))		Emissie		Cwegdek		Aftrek		Emissiegetal	
Berekening overdracht	Coptrek		-		Dafstand		14,80			
	Creflectie		-		Dlucht		0,22			
	Czichthoek		-		Dbodem		3,26			
					Dmeteo		0,72			
Geluidbelasting	Ldag		43,7 dB(A)							
	Lavond		39,4 dB(A)							
	Lnacht		33,7 dB(A)							
	Lden		43,9 dB							