

| Aansluitingen/nozzles |                        | Oppervlakte behandeling                                                          |  |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| NOZ                   | AFM. Type              | - Aansluiting voor:                                                              |  |
| N1                    | 1.5" BSP               | - Uitwendig:                                                                     |  |
| N2                    | 2" Sok                 | 800µm Permacor 2107 HS                                                           |  |
| N3                    | 1" Sok                 | - Inwendig:                                                                      |  |
| N4                    | 3" Dubbele pijpfitting | - Inwendig:                                                                      |  |
| N5                    | 3" Sok                 | Vul L = 200mm                                                                    |  |
| N6                    | 2.5" Sok               | Reserve                                                                          |  |
| N7                    | 2.5" Sok               | + 2" Zuigleiding                                                                 |  |
|                       |                        | Opmerkingen:                                                                     |  |
|                       |                        | Mangadeksel met 8 zwarte bouten en moeren vast, M16x50mm (nitril-rubber pakking) |  |
|                       |                        | Los meegeleverd:                                                                 |  |
|                       |                        | 4x set zwarte mangat bouten en moeren M16x50                                     |  |
|                       |                        | 1x set reparatieset permacor 2107 HS.                                            |  |
| M1                    | 600 MangnW600KA00      | Mangat 16mm                                                                      |  |
| M2                    | 600 MangnW600KA00      | Mangat 16mm                                                                      |  |
| M3                    | 600 MangnW600KA00      | Mangat 16mm                                                                      |  |
| M4                    | 600 MangnW600KA00      | Mangat 16mm                                                                      |  |

|                                                |  |                                                   |  |
|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| Tank- en apparatenbouw De Blesse bv.           |  | www.tabdeblesse.com                               |  |
| Postbus 150                                    |  | email: info@tabdeblesse.com                       |  |
| 8330 AD Steenwijk                              |  | tel. 0561 44 1441                                 |  |
| fax. 0561 44 1093                              |  |                                                   |  |
| Revisie:                                       |  | 0                                                 |  |
| Schaal: 1:70 (1:20)                            |  | Tekenings nr.                                     |  |
| Tanknr.                                        |  | oe100-3000std0                                    |  |
| Titel: Enkelwandig ondergronds                 |  | 4compartmenten30-15-15-40                         |  |
| 100.000 Liter - Ø 3000mm                       |  |                                                   |  |
| Opdrachtgever:                                 |  | Medium:                                           |  |
| Project opdr. gever:                           |  | Item nr.:                                         |  |
| Geen bouwtekeningen in de natuurlijke hartlijn |  | Sok hoogte 30 mm, pijpfitting hoogte 75mm, T.A.A. |  |
| van de tank (tenzij anders aangegeven)         |  | Normale inhoud:                                   |  |
| TAB + Kiwa Certificaat                         |  | 100 m³ A=30m³B=15m³C=15m³D=40m³                   |  |
| Inspectie:                                     |  | Ontwerp druk:                                     |  |
| BRL-K 747/02-1 / EN 12285-1                    |  | ATM bar(g)                                        |  |
| Ontwerp code:                                  |  | Proefdruk lucht tank:                             |  |
|                                                |  | 0.3 bar(g)                                        |  |
|                                                |  | Dikte binnenlaag:                                 |  |
|                                                |  | Romp: 9 mm                                        |  |
|                                                |  | Bodem: 9mm                                        |  |
|                                                |  | Materiaal:                                        |  |
|                                                |  | S 235 JRG2 (EN 10025)                             |  |
|                                                |  | Leeg gewicht:                                     |  |
|                                                |  | ca. 15.155 kg                                     |  |
|                                                |  | Geleend door: Douwe van der Meer                  |  |
|                                                |  | Datum: 07-01-2017                                 |  |

