

Materiaal/afvalstroom	Jaardoorzet	Opslagcapaciteit	Bewerking/Handling
Schone grond en/of baggerspecie die voldoet aan het eisen van het besluit bodemkwaliteit (AW, wonen en industrie) en zand	75.000 m ³ ≈ 120.000 ton	25.000 m ³ ≈ 40.000 ton	op- en overslag, zeven en samenstellen en keuren en verkoop
(overige) bouwstoffen (o.a. grind, steenslag, lavasteen, bodemverbeters, teelaarde)			
Ongekeurde en verontreinigde grond en baggerspecie	30.000 m ³ ≈ 48.000 ton	10.000 m ³ ≈ 16.000 ton	op- en overslag, keuren en afvoeren
Groenafval	12.000 m ³ ≈ 3.600 ton	1.000 m ³	op- en overslag shredderen en zeven
Steenachtige materialen (ongebroken puin en granulaat)	36.000 ton	5.000 ton	op- en overslag en breken en zeven
Afvalstoffen die vrijkomen uit 'eigenwerk' ¹ en bij het breken van puin			
houtafval	500 m ³	45 m ³	op- en overslag
metalen	300 ton	45 m ³	op- en overslag
gemengd bouw- en sloopafval	200 ton	45 m ³	op- en overslag

Toelichting: bij het breken van puin komen metalen vrij, omdat die met een in de puinbreker geïntegreerde magneetband, uit het gebroken puin worden verwijderd. Ook komt hout en overig afval (gemengde stroom) vrij. Daarnaast kunnen deze afvalstoffen vrijkomen op projectlocaties waar Zagron werkzaamheden uitvoert. In dat kader kan het voorkomen dat deze afvalstoffen mee retour worden genomen naar de inrichting van Zagron en daar in containers wordt gedaan. Zoals blijkt uit de tabel is dit (over het geheel gezien) een kleinschalige activiteit en vindt van deze afvalstromen geen acceptie van derden plaats.

¹ afvalstoffen die zijn ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft.