

Parkeernormen

Functie/voorziening	Parkeernorm	Eenheid
Woning	2,3	Parkeerplaats per woning
Sociale huurwoning	2,0	Parkeerplaats per woning

Parkeren op eigen terrein

Parkeerplaatsen op eigen terrein worden vaak minder efficiënt gebruikt dan openbare parkeerplaatsen. Daarnaast zijn in de openbare ruimte altijd parkeerplaatsen nodig voor bezoekers aan de woningen. Voor de bouwplannen geldt dat minimaal 0,3 parkeerplaats per woning in de openbare ruimte wordt gerealiseerd. Verder geldt voor de rekenfactor van parkeren op eigen terrein de waarden uit onderstaande tabel:

Tabel 4. Voorbeeld berekeningsaantallen parkeervoorzieningen bij woningen

Parkeervoorziening	Theoretisch aantal	Berekenings-aantal	Opmerking
Enkele oprit zonder garage	1	0,8	oprit min. 5,0 meter diep
Lange oprit zonder garage of carport	2	1,0	
Dubbele oprit zonder garage	2	1,7	oprit min. 4,5 meter breed
Garage zonder oprit (bij woning)	1	0,4	
Garagebox (niet bij woning)	1	0,5	
Garage met enkele oprit	2	1,0	oprit min. 5,0 meter diep
Garage met lange oprit	3	1,3	
Garage met dubbele oprit	3	1,8	oprit min. 4,5 meter breed

Berekeningswijze parkeren op eigen terrein (Bron: CROW-publicatie 182).

Acceptabele loopafstanden

Voor goed gebruik van de parkeerplaatsen moeten deze binnen acceptabele afstand liggen van de woonbestemming. Hiervoor gelden de waarden zoals weergegeven in onderstaande overzicht. Het gaat hierbij om de werkelijk te lopen afstand (en niet de vogelvluchtafstand).

Functie	Maximaal acceptabele loopafstand
Wonen	100 meter