

WET MILIEUBEHEER
VERGUNNINGPROCEDURE

gemeente Nijkerk

beschikking
5 mei 2004kenmerk
1-2004

naam aanvrager Lasebo BV			
Straat en huisnummer Schoolstraat 21		Postcode/Gemeente 3864 MA NIJKERKERVEEN	
Betreft aanvraag Een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een wormenkwekerij en groothandel in wormen, maden, meelwormen en vislokvoerders		Datum aanvraag 17 december 2003	
Adres van de inrichting Schoolstraat 21	Kadastraal Nijkerk	Sectie G2	Nr(s). 704, 1904, 2748 en 2807

Beschikking

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen voor het inwerking hebben van een inrichting voor het kweken van wormen en het drijven van een groothandel in wormen, maden, meelwormen en vislokvoerders, onder de bepaling dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning en voorts onder de aangehechte voorschriften (1.1.1 ten met 12.3.4), inclusief de begrippenlijst.

Nijkerk, 5 mei 2004,
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
Namens dezen,



S.M. van der Wielen,
Hoofd afd. milieu.

Een voor een inrichting verleende vergunning geldt voor ieder die de inrichting drijft (art. 8.20 lid 1 Wet Milieubeheer). Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, milieuvergunning is verleend, komen alle voorgaande vergunningen, de inrichtingen betreffende, te vervallen zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (art. 8.4 Wet Milieubeheer). De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking zijn gebracht tenzij in de vergunning een andere termijn wordt vastgesteld (art. 8.18 lid 1 en 2 Wet Milieubeheer).

Considerans

Vergunningaanvraag en ontvankelijkheid

Op 17 december 2003 hebben wij een milieuvergunningaanvraag voor een revisievergunning ontvangen voor de inrichting aan de Schoolstraat 21 in Nijkerkerveen. Het betreft een aanvraag om een revisievergunning voor de gehele inrichting in verband met veranderingen in de inrichting en de werking van de inrichting.

De aanvraag om een revisievergunning heeft betrekking op het drijven van een inrichting voor het kweken van wormen en het drijven van een groothandel in wormen, maden, meelwormen en vislokvoerders. De revisievergunning is aangevraagd in verband met de plaatsing van een nieuwe koelcel en een verandering van de functies van de bedrijfsruimten.

De aanvraag verschaft voldoende informatie om een beoordeling van de aanvraag mogelijk te maken. Er zijn geen redenen aanwezig om verzoeker niet-ontvankelijk te verklaren.

De aanvraag, c.q. de bij de aanvraag ingediende stukken maken deel uit van de vergunning.

Procedure

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

Wijziging ambtshalve

Ons is gebleken is dat wij ten onrechte het geuraspect buiten beschouwing hebben gelaten in de ontwerpbeschikking van 17 maart 2004. Ter bescherming van de omwonende tegen geuroverlast kunnen wij geen geurnorm opnemen in de voorschriften. Op dit moment is er geen algemeen aanvaarde geurnorm voor een wormenkwekerij. De wormenkwekerij Lasebo zal naar verwachting geen geuroverlast veroorzaken bij een correcte bedrijfsvoering binnen de aangevraagde bedrijfstijden. De kosten van een onderzoek om een geurnorm op te leggen achten wij in de gegeven omstandigheden onevenredig. Wij leggen een geuronderzoek op aan Lasebo in het geval een omwonende een verzoek indient om een geurnorm op te nemen in de vergunning. Met dit voorschrift houden wij de heer Bosch ook voor ogen dat hij geuroverlast moet voorkomen.

Er zijn voorschriften toegevoegd om, wanneer iemand op grond van artikel 8.23 lid 2 een verzoek indient tot wijziging van de vergunning wegens geuroverlast, een geurnorm in de vergunning op te kunnen nemen."

Beoordelingskader

De beslissing op de aanvraag is getoetst aan de gronden uit artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 van de Wet milieubeheer. De Provinciale milieuverordening Gelderland en de door de gemeenteraad van Nijkerk op 25 februari 1999 vastgestelde "milieu-agenda voor de 21 eeuw" verzetten zich niet tegen de gevraagde vergunning.

Gemeentelijk milieubeleid

De gemeente Nijkerk streeft naar een toename van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven voor het milieu. Deze visie betekent ook dat de voorschriften zo veel mogelijk een direct milieudoel bevatten in plaats van een verplichte manier waarop dit milieudoel wordt bereikt. De gemeente laat ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Tegelijkertijd wordt de ondernemer ook meer op de eigen verantwoordelijkheid aangesproken. De vergunning komt in deze visie in samenspraak tussen gemeente en bedrijfsleven tot stand. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden, die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen nadelige gevolgen, die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd (het ALARA-beginsel).

Overige wet- en regelgeving

- Onvoorziene voorvallen

Met betrekking tot het optreden door degene die de inrichting drijft bij het zich voordoen van onvoorziene voorvallen, zijn in de vergunning geen nadere voorschriften opgenomen. Hierop zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.

- Normen en richtlijnen

Voor zover in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen en richtlijnen, wordt verwezen naar de versie van de richtlijn die op het moment van inwerking treden van de inrichting of de installatie het meest actueel is.

Met betrekking tot de inrichting zijn, naast de aan de vergunning verbonden voorschriften, onder andere regels op grond van het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 en de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 van toepassing.

Derhalve zijn ten aanzien van de in dit besluit en deze regeling genoemde onderwerpen geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening, bestemmingsplan of besluiten ingevolge de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Bedenkingen

Er zijn geen bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking ingebracht.

Bedrijfstype

De aanvraag betreft een inrichting voor het kweken van wormen en het drijven van een groothandel in wormen, maden, meelwormen en vislokvoerders.

Gezien deze activiteiten is de aanvraag getoetst aan o.a. de volgende milieu-aspecten:

- Lucht
- Water
- Bodem
- Afval
- Geluid
- Energie
- Veiligheid

- Energie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie.

Deze inrichting behoort niet tot een brancheorganisatie of concern waarmee een Meerjarenaafsprake energie-efficiency is afgesloten.

Deze inrichting heeft een relatief hoog energieverbruik, rond 80.000 kWh per jaar, ruim boven de grens waarbij overeenkomstig de circulaire 'Energie in de milieuvergunning' een energiebesparingonderzoek moet worden opgelegd. Daarvoor is een voorschrift opgenomen.

Op grond van een analyse van het energieverbruik die bij het onderzoek gemaakt zal worden, zullen maatregelen genomen worden in relatie tot de terugverdientijd van een voorziening.

- Lucht

In verband met de emissie van verbrandingsgassen naar de lucht kan worden opgemerkt dat er voorschriften zijn opgenomen die een optimaal functioneren van stook- en verwarmingstoestellen garanderen.

Stoffen die de ozonlaag aantasten

De koelinstallaties moeten voldoen aan de eisen in het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 (artikel 5, lid 1 en lid 4) en de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997, (voorschriften

6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.5.5, 6.4.1). Deze artikelen en voorschriften hebben betrekking op controles en onderhoud en de registratie daarvan en ook moet er een instructiekaart aanwezig zijn.

- Geluid

- Uitgangspunten

De geluidemissie van dit bedrijf wordt getoetst aan de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (1998), de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (1999) en aan de Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting (29 februari 1996).

Bij de beoordeling van het geluid wordt er gekeken of er voldaan kan worden aan de gestelde normen in de vergunningsvoorschriften. De norm waaraan moet worden voldaan is 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode voor de gevel van woningen van derden. Voor het $L_{\max}$ wordt uitgegaan van 60 dB(A). Bij het vastleggen van de $L_{\max}$ is rekening gehouden met de omstandigheid dat het bedrijf is gelegen in het landelijk gebied, waar piekgeluiden van landbouwactiviteiten, vanwege o.a. dierentransport en het gebruik van tractoren, e.d. "omgevingseigen" zijn. Deze normen komen overeen met de geluidsnormen zoals die zijn opgenomen in de milieuvergunning van 21 mei 1997.

- Aanwezige geluidsbronnen

De volgende geluidsbronnen zijn op het bedrijf aanwezig:

- 6 bestelbussen die in de ochtend vertrekken en in de loop van de dag terugkomen; 0,5 uur per dag gedurende de dagperiode.
- 1 vrachtwagen die ook gedurende de dagperiode vertrekt en terugkomt; 0,5 uur;
- 1 heftruck die gedurende de dagperiode 0,5 uur in werking is,
- koelmotoren welke dag en nacht in werking zijn, deze koelmotoren zijn binnen de gebouwen opgesteld.

- Omgeving in relatie tot geluidsbronnen

Gezien de ligging van het bedrijf is een equivalent geluidsniveau van maximaal 50 dB(A) in de dagperiode voorgeschreven. Bij het vaststellen van de voorschriften voor piekgeluiden ($L_{\max}$) is rekening gehouden met het feit dat het bedrijf is gelegen in het buitengebied. Hiertoe is in de voorschriften aangegeven dat piekgeluiden voor de gevel van woningen van derden niet meer mogen bedragen dan 60, 55 en 50 d(B)A in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Gezien het bovenstaande, verwachten wij dat onder normale bedrijfsomstandigheden aan de in deze beschikking opgenomen geluidsvoorschriften kan worden voldaan.

- Conclusie inzake geluid

Er kan onder normale bedrijfsomstandigheden aan de geluidsnormen worden voldaan.

- Externe veiligheid

Omdat er nu er nog dieselolie wordt geslagen, is de aanvraag getoetst aan de CPR-richtlijn 9-6, Vloeibare aardolieproducten.

Dit is een landelijke richtlijn die voorwaarden bevat om de opslag van bovengenoemde stoffen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. In de vergunning zijn daartoe de volgende voorzieningen voorgeschreven: dubbelwandige tank, inspecties en keuringen.

- Afvalpreventie

Uit de aanvraag blijkt dat de omvang van de afvalstromen beperkt is. Van een onderzoek naar de mogelijkheden om afvalstromen verder in te perken mag weinig milieuwinst verwacht worden. De in de voorschriften opgenomen registratieplicht van de afvalstromen vergemakkelijkt een permanent inzicht in de omvang van die stromen. Eventuele mogelijkheden voor beperking daarvan komen zo makkelijker onder de aandacht. Er zijn geen andere voorschriften met betrekking tot afvalpreventie opgenomen.

- Grondstoffen/waterbesparing

In het kader van het zuinig omgaan met grondstoffen is een verplichting opgenomen om het waterverbruik te registreren. Daardoor kan inzicht ontstaan in de mogelijkheden voor besparing. De omvang van het grondstoffengebruik is zo gering dat daar weinig besparingsmogelijkheden zijn.

- Bodem

In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen, namelijk opslag van dieselolie. Aanvrager is van plan de tank te verwijderen.

Op deze activiteiten en het gebruik van deze stoffen is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) van toepassing. Uit het verzoek om vergunning blijkt dat de aangebrachte voorzieningen een bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico) oplevert als bedoeld in de NRB. In de vergunning is als voorschrift opgenomen dat de aangebrachte voorzieningen periodiek worden gecontroleerd en herkeurd.

Omdat in de inrichting potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en/of potentieel bodembedreigende stoffen worden toegepast en opgeslagen, is overeenkomstig de NRB een bodembelastingsonderzoek voorgeschreven. Het preventieve bodembeschermingsbeleid uitgewerkt in de NRB gaat er vanuit dat (zelfs) de maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft een bodembelastingsonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de gebruikte stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind- en (eventueel) tussensituatie bodemonderzoek om aantasting van de bodemkwaliteit aan te kunnen tonen. Indien aldus een onverhoopte bodembelasting is geconstateerd kan het bodemherstel worden verhaald op de veroorzaker.

Tevens is er in de vergunning een eindsituatieonderzoek voorgeschreven om te kunnen bepalen of het terrein van de inrichting ten gevolge van bedrijfsactiviteiten is verontreinigd.

Geldigheid van de vergunning

De verleende vergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunningen, die vervallen op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk wordt.

Dictum

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen voor het inwerking hebben van een inrichting voor het kweken van wormen en het drijven van een groothandel in wormen, maden, meelwormen en vislokvoerders, onder de bepaling dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning en voorts onder de aangehechte voorschriften (1.1.1 ten met 12.3.4), inclusief de begrippenlijst.

Bijlagen*):

Vergunningvoorschriften

- A) Wettelijke verplichtingen m.b.t. milieuverontreiniging
- B) Begrippenlijst
- C) Door de brandweer gestempelde tekening (reeds met de o.b. aan u toegezonden)

*) deze bijlagen maken deel uit van de beschikking voor zover dit niet anders is aangegeven; vergunningvoorschriften maken deel uit van de vergunning.

Deze beschikking wordt ter kennis gebracht aan:

- Vergunningaanvrager
- Inspecteur milieuhygiëne

Datum verzending/terinzagelegging: 5 mei 2004

BEROEP

Gedurende 6 weken vanaf de dag na de eerste dag van ter inzage legging van dit besluit, kunnen de volgende categorieën van personen hiertegen in beroep komen:

- a. degenen die bezwaren hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijze niet kan worden verweten geen bezwaren te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Beroep dient ingesteld te worden bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. Bij een spoedeisend belang kan indien beroep wordt ingesteld, tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Behoort bij de beschikking van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijkerk van:

Te naam stelling : Lasebo BV
 Adres inrichting : Schoolstraat 21
 Kenmerk : 1-2004
 Datum ontwerpbeschikking : 17 maart 2004
 Datum beschikking : 5 mei 2004

INHOUDSOPGAVE

1	1. ALGEMEEN	2
1.1	Gedragsvoorschriften	2
1.2	Registratie	3
1.3	Voorkomen geurhinder	3
2	AFVALSTOFFEN	4
2.1	Behandeling van afvalstoffen	4
2.2	Opslag van afvalstoffen	4
2.3	Afvalpreventie	5
2.4	Afvalscheiding	5
3	HET HOUDEN VAN WORMEN	5
3.1	Behandeling en bewaring van turfmolm	5
3.2	Behandeling en bewaring van wormenhumus en organisch afval	5
4	BODEM	6
4.1	Algemeen	6
4.2	Onderzoeken	6
4.3	Maatregelen	7
5	BRANDVEILIGHEID	7
5.1	Blusmiddelen algemeen	7
5.2	Slanghaspels	7
6	ENERGIE	8
6.1	Algemeen	8
7	GELUID EN TRILLINGEN	8
7.1	Geluidnormen in de buitenlucht	8
7.2	Transport & laden en lossen	9
8	OPSLAG EN AFLEVER INSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF IN BOVENGRONDSE TANK IN DE BUITENLUCHT	9
8.1	Algemeen	9
8.2	Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud	10
8.3	Aflevering	10
8.4	Registratie en bewaring van documenten	10
9	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	11
9.1	Algemeen	11
10	KOELEN EN VRIEZEN	11
10.1	Algemeen	11
11	TRANSPORTMIDDELEN	11
11.1	Algemeen	11
12	VERWARMING	12
12.1	Algemeen	12
12.2	Aardgas	12
12.3	Olie	12

Behoort bij besluit van
 burgemeester en wethouders
 d d. 5.5.04. Nr. 1.2004.....

VOORSCHRIFTEN

1 1. ALGEMEEN

1.1 Gedragsvoorschriften

1.1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.2

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.3

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.1.4

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen een schriftelijke instructie te verstrekken, met het doel gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften, dan wel met de overtreding van een of meer van die voorschriften in werking is.

Een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond.

Er moet toezicht worden gehouden op het naleven van deze instructie.

1.1.5

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.

De bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden vastgelegd.

1.1.6

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.1.7

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren, tenzij in deze vergunning anders is bepaald.

1.1.8

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.



1.2 Registratie

1.2.1

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- de schriftelijke instructies voor het personeel;
- de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
- registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, energiebesparingsonderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, keuringen koelinstallaties etc);
- meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
- registratie van het energie- en waterverbruik;
- de jaarlijkse voortgangsrapportages van de uitvoering van het energiebesparingsplan;
- registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
- een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
- als zodanig gewaarmerkte tekening van de brandweer.

1.2.2

Registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 3 jaar binnen de inrichting worden bewaard.

1.3 Voorkomen geurhinder

1.3.1

Indien de gemeente Nijkerk op basis van een analyse van geurhinder (bijvoorbeeld een analyse van klachten of een hinderenquête) van mening is dat het acceptabel hinderniveau dient te worden vastgesteld, dient de vergunninghouder, nadat dit schriftelijk is meegedeeld door de gemeente Nijkerk, een geuronderzoek in te stellen en dit ter goedkeuring aan te bieden. Het onderzoek dient te voldoen aan de door gemeente Nijkerk in de schriftelijke mededeling te stellen eisen ten aanzien van meetperiode en termijn.

1.3.2

De rapportage betreffende het in bovenstaand voorschrift genoemd onderzoek, dient minimaal de hierna genoemde aspecten te bevatten;

- a. Een inventarisatie van de geurbronnen binnen de inrichting;
- b. Een beschrijving van de gehanteerde meetmethoden;
- c. De omstandigheden waarbij de metingen zijn uitgevoerd en eventuele afwijkingen van methoden;
- d. De resultaten van de metingen;
- e. Toetsing aan het hinderniveau op de geurgevoelige objecten (moet voldoen aan de streefwaarde);
- f. Evaluatie en conclusie.



1.3.3

Indien de resultaten van dit onderzoek uitwijzen dat aan de betreffende eisen niet wordt voldaan c.q. niet kan worden voldaan, dient de rapportage van het onderzoek tevens in te gaan op de wijze waarop c.q. met welke voorzieningen aan de gestelde eisen kan worden voldaan. De rapportage dient nog de hierna genoemde aspecten te bevatten;

- a. Een opsomming van maatregelen die kunnen worden getroffen om de emissies te beperken;
- b. Een opsomming van de maatregelen die kunnen worden getroffen om de immissieconcentratie op leefniveau te reduceren;
- c. De te behalen reductie per maatregel en het effect van deze maatregel op het totale emissieniveau van de inrichting;
- d. Een opgave van de uiterlijke termijnen waarbinnen de diverse maatregelen kunnen worden gerealiseerd.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Behandeling van afvalstoffen

2.1.1

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

2.1.2

Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

2.1.3

Afvalstoffen, waaronder met afvalstoffen verontreinigd water of water waaraan warmte is toegevoegd mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

2.1.4

Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

2.1.5

Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden. Daartoe moet dierlijk afval worden bewaard in een besloten ruimte alwaar de temperatuur beneden 10°C is, maar moeten dan daaruit ten minste eenmaal per week worden afgevoerd.

2.2.2

Behoudens op de daartoe bestemde op de tekening aangegeven plaatsen buiten de inrichting, mogen buiten de inrichting geen containers zijn geplaatst.



2.3 Afvalpreventie

2.3.1

De vergunninghouder moet een registratie bijhouden van de volgende gegevens:

- aard, samenstelling, oorsprong en omvang van afvalstoffen;
- aard, samenstelling, oorsprong en omvang van emissies naar water.

2.4 Afvalscheiding

2.4.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden: papier en karton, houtafval inclusief zaagsel, gft-afval.

2.4.2

De voorschriften in de paragrafen 2.1 en 2.2 blijven van kracht tot 6 maanden nadat de vergunning haar gelding heeft verloren.

3 HET HOUDEN VAN WORMEN

3.1 Behandeling en bewaring van turfmolm

3.1.1

Turfmolm moet zijn opgeslagen op een vloeistofdichte plaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.

3.1.2

Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater, afkomstig van de opslag van turfmolm mag niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten riolering worden afgevoerd naar een vloeistofdichte opslagruimte.

3.1.3

Turfmolm moet zijn opgeslagen op tenminste 25 meter afstand van een woning van derden of een gevoelig object.

3.1.4

Transport van turfmolm moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

3.2 Behandeling en bewaring van wormenhumus en organisch afval

3.2.1

Compost moet zijn opgeslagen op een vloeistofdichte betonplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.

3.2.2

Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater, afkomstig van humus mag niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten riolering worden afgevoerd naar een vloeistofdichte opslagruimte.

3.2.3

Transport van wormenhumus moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.



4 BODEM

4.1 Algemeen

4.1.1

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

TOELICHTING:

Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

4.2 Onderzoeken

4.2.1

Binnen 5 maanden na het in werking treden van dit voorschrift moet een nulsituatie-bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het onderzoek moet ten minste voldoen aan de eisen van NEN 5740, Protocol B.8 'Onderzoeksstrategie vaststelling nulsituatie en eindsituatie bij een toekomstige bodembelasting (NUL) (uitgezonderd opslag ondergrondse tanks)'. Omtrent het aantal en de plaats van de peilbuizen, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld.

TOELICHTING:

Voor ondergrondse tanks geldt NEN 5740, Protocol B.9.

Een nulsituatie-onderzoek kan zich beperken tot die delen van de inrichting waarvan het redelijkerwijs niet is uitgesloten dat zich daar na het van kracht worden van de vergunning bodemverontreiniging kan voordoen en waarvan het niet is uitgesloten dat daar in het verleden met verontreinigende stoffen is gewerkt.

4.2.2

Uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de uitvoering van een nulsituatieonderzoek moet een onderzoekopzet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden gezonden. Omtrent het aantal en de plaats van de boringen, peilbuizen, de bemonsteringsstrategie, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen binnen 4 weken na overlegging van deze onderzoekopzet door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld. Het nulsituatieonderzoek moet met in acht neming van deze nadere eisen worden uitgevoerd.

4.2.3

De resultaten van het nulsituatieonderzoek, moeten binnen 6 maanden na het in werking treden van dit voorschrift aan het bevoegd gezag worden gezonden.

4.2.4

Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen en de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) binnen vier weken na beëindiging een eindsituatie-onderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste voldoen aan NEN 5740.

4.2.5

Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties en op alle overig locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-bodemonderzoek.



4.2.6

De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen vier maanden na uitvoering van het bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

4.3 Maatregelen

4.3.1

Degene die de inrichting drijft is verplicht om bij constatering van een bodembelasting de bodem te herstellen gebruikmakend van hersteltechnieken overeenkomstig de Stand der Techniek.

5 BRANDVEILIGHEID

5.1 Blusmiddelen algemeen

5.1.1

Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

5.1.2

De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn, evenals de door de brandweer op de tekening aangegeven draagbare blustoestellen van 6 liter AFFF

5.1.3

Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 en NEN 3211 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven die beschikken over een REOB-erkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel.

TOELICHTING:

Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal Centrum voor Preventie (www.ncpreventie.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.)

5.1.4

Van elk uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel ter inzage aanwezige registratie.

5.2 Slanghaspels

5.2.1

Op de op tekening als zodanig aangegeven plaats moet een op de waterleiding aangesloten slanghaspel aanwezig zijn die voldoet aan NEN-EN 671 deel 1. De slang moet een nominale binnenmiddellijn hebben van 19 mm en een lengte van 25 m.

5.2.2

Een leiding voor de aanvoer van bluswater moet tegen bevriezen zijn beschermd.



6 ENERGIE

6.1 Algemeen

6.1.1

Binnen 6 maanden na het in werking treden van dit voorschrift moeten de resultaten van een energiebesparingsonderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn gezonden. Het onderzoek heeft ten minste betrekking op koelmotoren, liftmotor en de compressoren.

De resultaten van dit onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de volgende gegevens bevat:

- beschrijving van het object;
- beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object en een toedeling van tenminste 90% van het totale energiegebruik aan installaties en (deel)processen;
- een inschatting van het energiebesparingspotentieel van de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale verbruik hebben. Onder energiebesparingspotentieel wordt verstaan: de gangbare energiebesparende voorzieningen voor het betreffende onderdeel, die het bedrijf nog niet heeft getroffen;
- een overzicht van energiebesparende maatregelen die in (een gedeelte van) het bedrijf zijn of worden getroffen, en die bijdragen aan een zodanig zuinig gebruik van energie als redelijkerwijs mogelijk is.

6.1.2

Maatregelen uit het energiebesparingsonderzoek die een terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten worden uitgevoerd.

Een genoemde maatregel mag worden vervangen door een gelijkwaardige alternatieve maatregel die aantoonbaar ten minste dezelfde energiebesparing oplevert en geen nadelige invloed heeft op de totale milieubelasting.

6.1.3

Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens drie jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.

6.1.4

Jaarlijks moet onderhoud worden uitgevoerd aan de stook- en verwarmingsinstallatie. Ten minste eenmaal per jaar moet, met het oog op een optimale verbranding in de installatie, een beoordeling worden uitgevoerd van de noodzakelijke afstelling en staat van onderhoud. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moet geschieden door een bedrijf dat is gecertificeerd volgens de certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties, of over gelijkwaardige deskundigheid beschikt. Meetrapporten en verdere rapportage van het onderhoud moeten worden opgenomen in het logboek van de installatie, en moeten drie jaar ter inzage voor het bevoegd gezag worden gehouden.

7 GELUID EN TRILLINGEN

7.1 Geluidnormen in de buitenlucht

7.1.1

Het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag voor de gevel van woningen van derden niet meer



bedragen dan:

- 50 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

7.1.2

Het maximale geluidniveau (L_{max}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag voor de gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 55 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 50 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

7.1.3

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, ICG rapport IL-HR-13-01 met uitzondering van de gevelreflectie. Conform de handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt het invallend geluid beoordeeld.

7.2 Transport & laden en lossen

7.2.1

Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

7.2.2

Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend ten doel hebben het leveren van remlucht en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van de auto.

7.2.3

Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

8 OPSLAG EN AFLEVER INSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF IN BOVENGRONDSE TANK IN DE BUITENLUCHT

8.1 Algemeen

8.1.1

In de inrichting moeten vloeibare (aardolie)producten met een vlampunt dat hoger ligt dan 55 °C, zoals bijvoorbeeld dieselolie, in de buitenlucht worden opgeslagen in uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse tanks.



8.2 Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud

8.2.1

Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten zijn uitgevoerd, geïnstalleerd, in gebruik zijn, geïnspecteerd, gecontroleerd, gekeurd, beproefd, beoordeeld, onderhouden, gerepareerd en buiten gebruik gesteld overeenkomstig de paragrafen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7 van CPR 9-6, van welke paragrafen de artikelen 4.2.12, 4.2.13, 4.3.10, 4.4.8, 4.5.7, 4.5.10, 4.7.4 en 4.7.5 zijn uitgezonderd.

8.2.2

Daar waar in CPR 9-6 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerings-instellingen.

8.3 Aflevering

8.3.1

Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag niet worden gerookt of open vuur aanwezig zijn.

Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

8.3.2

Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag de motor van het voertuig niet in werking zijn.

Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een bord duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

8.4 Registratie en bewaring van documenten

8.4.1

Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn bijgehouden van:

- de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie;
- de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.

8.4.2

Voorzover zij voor een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages zijn afgegeven, dan wel zijn voorgeschreven, moeten de onderstaande registraties, documenten of een kopie daarvan, gedurende ten minste vijf jaar na dagtekening in een logboek of kaartstelsel zijn bewaard:

- onderhoudscontracten;
- certificaten van leidingen en appendages;
- installatiecertificaten en bewijzen;
- certificaten, bewijzen en verklaringen van onderhoud, (periodieke) inspecties, beproevingen, controles en keuringen.



9 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

9.1 Algemeen

9.1.1

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

9.1.2

De plaats van de hoofdschakelaar van de elektriciteitsvoorziening moeten in **onuitwisbaar** schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsluik van de ruimten waarin deze zich bevinden.

10 KOELEN EN VRIEZEN

10.1 Algemeen

10.1.1

Een koel- of vriesinstallatie moet, voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig NEN-EN 378.

10.1.2

Een koel- of vriesinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

10.1.3

Een condensaatafvoer van de koel- of vriesinstallatie moet zijn aangesloten op de riolering.

11 TRANSPORTMIDDELEN

11.1 Algemeen

11.1.1

De verbrandingsmotor van een heftruck moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn.

11.1.2

De verbrandingsmotor van een heftruck moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat, en mag alleen in werking zijn voor zover dit voor het laden, het lossen en het rijden noodzakelijk is.

11.1.3

Het bijvullen van een brandstofreservoir van een heftruck mag uitsluitend in de buitenlucht plaatsvinden.

11.1.4

Buiten werktijd moet(en) de heftruck(s) worden gestald op een vaste plaats binnen de inrichting.



12 VERWARMING

12.1 Algemeen

12.1.1

Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.

12.1.2

Een stookruimte moet voldoen aan NEN 3028.

12.1.3

Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord.

12.1.4

Aan een stook- of verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem moet ten minste eenmaal per jaar onderhoud worden verricht.

12.1.5

De plaatsen van de hoofdafsluiters van gas- en watertoevoer moeten in onuitwisbaar schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsluik van de ruimten waarin deze zich bevinden.

12.2 Aardgas

12.2.1

Een gasinstallatie moet voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas.

TOELICHTING:

Volgens de Model Aansluitvoorwaarden Gas moet een gasinstallatie voldoen aan NEN 1078 en NEN 2078

12.3 Olie

12.3.1

Een ruimteverwarmingstoestel moet zijn voorzien van een beveiliging die voldoet aan NEN 2494.

12.3.2

Een stooktoestel moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen. Het roetgehalte van de verbrandingsgassen mag, behalve onmiddellijk na het starten van een brander, het roetcijfer 3, bepaald volgens de filterpapiermethode van Bacharach, niet overschrijden. De verbrandingsgassen mogen geen roetdeeltjes bevatten groter dan 0,5 mm.

12.3.3

Het vullen van een oliereservoir moet zorgvuldig en zonder morsen gebeuren. De vulopening moet direct na het vullen door middel van een goedsluitende dop worden afgesloten.

12.3.4

Om explosie van een brandstofmengsel te voorkomen, mag de brander niet eerder worden aangestoken of de ontsteking in werking worden gesteld dan nadat het ruimteverwarmingstoestel zodanig is geventileerd dat eventueel daarin aanwezige brandstofdamp op doelmatige wijze uit het toestel is afgevoerd.



BIJLAGE 1: BEGRIPPEN**AFFF:**

AFFF is een afkorting van 'Aqueous Film Forming Foam' en is ook wel bekend als 'Light Water'. AFFF is een geel-bruineachtige vloeistof, die, gemengd met water, als schuimfilm een goede blusstof vormt. AFFF-toestellen bevatten voornamelijk water. Dus: niet gebruiken bij branden waar elektriciteit is betrokken.

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Hierbij wordt het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grondwatermonsters in de relevant gebleken peilbuizen.

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (L_{Aeq}):

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981;

Het equivalente geluidniveau wordt bepaald uit het immissieniveau (L_i), de meteocorrectie (C_m) en de bedrijfsduurcorrectie (C_b); de gevelcorrectie (C_g) en de toeslagen voor specifieke geluidsoorten (impuls, tonaal, muziek) zijn hierin niet verwerkt.

GELUIDNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

GEVEL:

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.

INVALLEND GELUIDNIVEAU:

het geluidniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de eigen gevelreflectie betrokken wordt.

 L_{max} :

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" "F".

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .

Nationaal Centrum voor Preventie

Postbus 261; 3990 GB Houten

t: (030) 229 60 00

f: (030) 2296010

e: info@ncpreventie.nl

i: www.ncpreventie.nl

NEN 1010:

Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

Deel 1: onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten.

Deel 2: Termen en definities



Deel 3: Algemene kenmerken
Deel 4: Beschermingsmaatregelen
Deel 5: Keuze en installatie van elektrisch materieel
Deel 6: Inspectie
Deel 7: Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en terreinen

NEN 2494:

Voorschriften voor de beveiligingsapparatuur van met olie gestookte ketels.

NEN 2559:

Onderhoud draagbare blustoestellen, controle en onderhoud.

NEN 3011:

Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).

NEN 5740:

Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN-EN 378:

Koelsystemen en warmtepompen; Veiligheids- en milieu-eisen.

NEN-EN 671; deel 1:

Vaste brandblusinstallaties; slangsystemen; deel 1: vaste slanghaspels met vormvaste slang.

NEN-EN:

een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15, eerste lid van de Wet milieubeheer.

REOB:

Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP; voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (<http://www.ncpreventie.nl>)

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:

toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RIOLERING:

bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).



STOOK- OF VERWARMINGINSTALLATIE:

Toestellen waarin aardgas, butaan, propaan of gasolie wordt verstoekt en die dienen voor de verwarming van één of meer gebouwen. Het gaat hierbij om cv-ketels of luchtverwarmers, zuigermotoren in een warmtekrachtinstallatie en een veelheid van toestellen voor het behandelen van producten in industrie en nijverheid.

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
www.kiwa.nl



BIJLAGE 2: ACTIES

Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.

1.1.4	Direct	Verstrekken schriftelijke instructie
1.1.5	Altijd	Registreren inspecties
1.1.8	Lange werkonderbreking	Afvoeren (gevaarlijke) afvalstoffen
1.2.1	Altijd	Bijhouden centraal registratiesysteem
1.2.2	Gedurende 3 jaar	Bewaren registers, rapporten e.d.
2.3.1	Altijd	Registratie afvalstoffen
4.2.1	Binnen 5 mnd	Uitvoeren nulsituatieonderzoek
4.2.2	2 mnd voor nulonderzoek	Toezenen onderzoeksofzet
4.2.3	Binnen 6 mnd	Toezenen resultaten nulonderzoek
4.2.4	Tzt	Uitvoeren eindonderzoek
4.2.6	Binnen 4 mnd	Toezenen eindonderzoek
5.1.3	1 x per jaar	Controle brandblusmiddelen
6.1.1	Binnen 6 mnd	Uitvoeren beperkt energieonderzoek
6.1.2	Binnen gestelde termijnen	Uitvoeren maatregelen bep
6.1.3	Altijd	Registratie energieverbruik
8.1.4	1x per jaar	Onderhoud stook- en verwarmingsinstallatie
8.3.1	Direct	Aanbrengen veiligheidsteken
8.3.2	Direct	Aanbrengen bord
8.4.1	Altijd	Registratie keuringen bov. tank
8.4.2	Gedurende 5 jaar	Bijhouden logboek bov. tank
9.1.2	Direct	Aangeven toegang hoofdschakelaar electriciteit
12.1.4	1x per jaar	Onderhoud stookinstallatie
12.3.3	altijd	Zorgvuldig vullen oliereservoir



Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk

Postbus 1000
3860 BA Nijkerk

Telefoon (033) 247 22 22
Fax (033) 246 06 56

Lasebo B.V.
Schoolstraat 21

3864 MA NIJKERKERVEEN

Uw brief van

Uw kenmerk

Onderwerp

beschikking w.m.-vergunning

Datum

5 mei 2004

Ons kenmerk

ro/mil
Bijlagen

div.
Behandeld door

J. van den Hengel
Afdeling

milieu

Beste heer/mevrouw,

Hierbij stuur ik u een exemplaar van het besluit betreffende uw aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer. Uw aanvraag is ingeschreven onder nummer 1-2004.

De gemeente voldoet hiermee aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:41.

Ik maak u er op attent dat er beroep mogelijk is tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Dit gebeurt bij de Raad van State. Als dit het geval is, is er geen zekerheid dat de vergunning in stand blijft.

Daarbij breng ik u het volgende met klem onder de aandacht. Als u investeringen doet –voordat er een uitspraak is- doet u dat geheel voor eigen risico. Eventuele gevolgen kunt u niet op de gemeente verhalen.

Met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Joke van den Hengel, telefoon 033-24 72 688.

Met vriendelijke groeten,
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling



Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk

Postbus 1000
3860 BA Nijkerk

Telefoon (033) 247 22 22
Fax (033) 246 06 56

Lasebo B.V.

Schoolstraat 21
3864 MA NIJKERKERVEEN

Uw brief van

Uw kenmerk

Onderwerp

kennisgeving

Datum

12 mei 2004

Ons kenmerk

ro/mil

Bijlagen

1

Behandeld door

S. van Bosbek

Afdeling

milieu

Geachte heer, mevrouw,

U ontving van ons de beschikking wm voor uw inrichting aan de Schoolstraat 145 te Nijkerkerveen. Te gelijk met de verzending hebben wij van de beschikking kennisgegeven door aanplakking aan het gemeentehuis en in een huis-aan-huisblad. In 'De Stad Nijkerk' is de advertentie echter niet verschenen. 12 mei komt de advertentie alsnog in de krant. Omdat van de terinzage legging een week later is kennis gegeven, heeft iedereen een week langer om beroep in te dienen bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State te Den Haag.

Met een vriendelijke groet,

Stan van Bosbeek

WET MILIEUBEHEER.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk hebben een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend aan:

- **M. Hamersveld, voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundveehouderij met vrouwelijk jongvee en het opslaan van mest/gier en dieselolie op het perceel Keienweg 8 te Nijkerk.**
- **Lasebo B.V., voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een groothandel in wormen, maden, meelwormen en vislokvoerders op het perceel Schoolstraat 21 te Nijkerkerveen**

De vergunning is verleend onder voorschriften die negatieve gevolgen voor het milieu voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperken. De vergunning is op 5 mei 2004 gestuurd naar de aanvrager en de adviesorganen.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 5 mei 2004 ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ontwikkeling, afdeling Milieu, Kolkstraat 31 (dependance) te Nijkerk. Inzage is mogelijk tot het einde van de beroepstermijn, iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Inzage is mogelijk op afspraak. Als u de stukken tijdens andere uren wilt inzien moet u eerst een afspraak maken.

Tegen het verlenen van de vergunning kan beroep worden ingediend door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruikt hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Beroepschriften moeten binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met toepassing van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Nijkerk, 5 mei 2004,
namens burgemeester en wethouders

A. van den Berg.

Kontrolle-exemplaar.		
Aufg. Nr.	Gefl.:	Note:
Nicht flü.		
Voll Geflü.		
De Gled R.	X	
Nicht geflü.		
Verz. S...S... 2084.		

gemeente

Nijkerk**WET MILIEUBEHEER.**

Burgemeester en wethouders van Nijkerk hebben een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend aan:

- **M. Hamersveld, voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundveehouderij met vrouwelijk jongvee en het opslaan van mest/gier en dieselolie op het perceel Keienweg 8 te Nijkerk.**
- **Lasebo B.V., voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een groothandel in wormen, maden, meelwormen en vislokvoeders op het perceel Schoolstraat 21 te Nijkerkerveen.**

De vergunning is verleend onder voorschriften die negatieve gevolgen voor het milieu voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperken. De vergunning is op 5 mei 2004 gestuurd naar de aanvrager en de adviesorganen.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 12 mei 2004 ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ontwikkeling, afdeling Milieu, Kolkstraat 31 (dependance) te Nijkerk. Inzage is mogelijk tot het einde van de beroepstermijn, iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Als u de stukken tijdens andere uren wilt inzien moet u eerst een afspraak maken.

Tegen het verlenen van de vergunning kan beroep worden ingediend door:


- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruikt hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Beroepschriften moeten binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met toepassing van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Nijkerk, 12 mei 2004,
namens burgemeester en wethouders


J. van den Hengel

Kontrol-e-eksemplaar.		
Adv. in:	Gepl.:	Nota:
Nijk. Nu		
Vol. Degel.		
De Sted. N.	X	
Ned. Stort.		
Verz. 12.5.2004		