



Situatietekening

SCHAAL 1 : 200

Legenda

Algemeen

- Werkgrens
- Bestaande perceelsgrens
- Nieuwe perceelsgrens
- Verbouwing / nieuwe bebouwing
- Bestaande bebouwing
- Bestaande situatie
- Nieuw hoogte ten opzichte van NAP
- Bestaande hoogte ten opzichte van NAP
- Materiaalgrens verharding
- Wegprofiel met afschotpercentage
- Helling

Verharding

- Rijbaan: straatbakstenen met afstandshouder, dikformaat, kleur Ardeche, keperverband, lev. Huwa van der Sanden o.g.
- Parkeervakken: Hydro Lineo 40 en Hydro Lineo gestofen, kleur grijs, halfsteensverband, lev. Struyk Verwe (zie onderstaande afbeelding)
- Voetpad: straatbakstenen hergebruik, halfsteensverband
- Voetpad: betontegels 300x300x50 mm, kleur grijs, halfsteensverband
- Vrije ruimte rondom rastraumte: betontegels 300x300x45 mm, kleur grijs, blokverband, conform detail Lander
- Oprit derden: Grasbetontegels, 400 x 600 x 120 mm
- Herstraten bestaande verharding
- Bestaande asfaltverharding
- Trottoirband langs plantvakken: 330/350x200 mm hergebruik, voorzien van stelspecie en bewapeningsstaaf
- Trottoirband langs toegangsweg: 180/200x200 mm, kleur donkergrijs, voorzien van stelspecie en bewapeningsstaaf
- Trottoirband langs toegangsweg: 130/150x400 mm, kleur donkergrijs, voorzien van stelspecie en bewapeningsstaaf
- Geleideband langs rijbaan en parkeervakken: 50/200x250 mm, kleur donkergrijs, voorzien van stelspecie en bewapeningsstaaf
- Opstuifband 200x250 mm, kleur donkergrijs, voorzien van steunrug
- Opstuifband langs voetpad f.b.v. aansluiten op keermuur: 120x250 mm, kleur donkergrijs, voorzien van steunrug
- Opstuifband langs voetpaden: 100x200 mm, kleur donkergrijs, voorzien van steunrug
- Opstuifband langs tegelverharding rastraumte: 60x50 mm, kleur grijs, conform detail Lander
- Bestaand opstuifband, 60x200 mm
- Bestaand opstuifband, 120x250 mm
- Bestaand asfaltverharding
- Bestaand kantverharding strekelaag
- Bestaand asfaltverharding
- Bestaand geleideband, 50/200x250 mm
- Bestaand asfaltverharding

Afwatering

- Molgoot, straatbaksteen met afstandshouder, dikformaat, T strekken, kleur Ardeche, lev. Huwa van der Sanden o.g.
- Inspectieput VWA-riool, zie riolerings-tekening
- Inspectieput HWA-riool, zie riolerings-tekening
- Uitstroompunt HWA, zie riolerings-tekening
- Inspectieschacht infiltratiekrachten, zie riolerings-tekening
- Straatkolk, zie riolerings-tekening
- Hemelwaterbrievbus, zie riolerings-tekening
- Pompput persteking riool, zie riolerings-tekening
- Schakelkast pompput riool, zie riolerings-tekening
- Grasbetontegel rondom uitstroompunt HWA, 400 x 600 x 120 mm
- Overlooppgebied HWA

Groenvoorziening

- Bestaande boom
- Boom volgens beplantingsplan
- Haag, hoogte 1,80 meter, volgens beplantingsplan
- Haag, hoogte 1,00 meter, volgens beplantingsplan
- Haag, hoogte 0,60 meter, volgens beplantingsplan
- Bestaande beplanting
- Inzaaien terrein
- Optie uit te geven grond
- Gestabiliseerd gras f.b.v. keerruimte hulpdiensten
- Plantvak

Overig

- Keerwand, type Giverbo Giro, hoogte 750 mm, kleur: grijs
- Keerwand, type Giverbo Giro, hoogte 1000 mm, kleur: grijs, voorzien van hoogtepeil bovenzijde keerwand f.v. N.A.P.
- Helling talud 1:3 tenzij anders weergegeven
- Dubbelstaafsmathekwerk, specificaties n.t.b.
- Achter keerwand
- Paalloppermast van Hydro bv met een Prunus 3A armatuur Lighttronics
- Zwerfkei formaat 100-110 cm.



Voorbeeld Hydro Lineo bestraling



Voorbeeld hemelwaterbrievbus

Opmerkingen:
- Hoogten in meters f.v. N.A.P.
- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Materialen in millimeters tenzij anders aangegeven
- Alle maten dienen in het werk door de aannemer te worden gecontroleerd

Uitgave	Wijzigingen	datum	getekend	gecontroleerd

Opdrachtgever: De Bunte vastgoed B.V.	Schaal: 1:200	Projectnr.: 21-083
Project: Uitvoeringsvoorbereiding 'De Harmonie Laag Soeren'	Formaat: A0	Teknr.: 201
Onderwerp: Nieuwe situatie	Getekend: RBR	Fase: DO
	Datum: 02-08-2022	Status: Definitief



Verhoeve & Faber
ENGINEERS & ADVISORS

Postbus 50
7000 AB Doetinchem
The Netherlands
T: +31 35 46 36 56
www.vandf.com