

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Breeschoten 1 16-12-2015 FT

Berekend op: 2015/12/16 15:56:24

Project: Breeschoten 1 26-05-2015 FT

RD X coördinaat: 164 300

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 4

RD Y coördinaat: 455 700

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 4

Berekende ruwheid: 0.16

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2015

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: H:\toefijnstof\Postweg 144-146\Breeschoten 1

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
KI Gw 2a	164 542	456 162	29.87	29.7
KI Gw 2	164 533	456 188	29.71	29.2
KI Gw 3	164 768	456 100	29.24	27.5
KI Gw 1	164 594	456 281	29.34	28.5
Breeschoten (>) 4	164 879	455 838	24.55	14.5
Breeschoten (?) 6	165 036	455 924	24.84	15.2
Hoek KI Gw -0 ??	164 579	456 451	29.11	27.5
??	164 717	456 467	29.07	27.2
KI Gw 4	164 645	456 062	29.73	28.7

Brongegevens

Naam : stal F		Type: AB	
RD X Coord.: 164 466	RD Y Coord.: 455 949	Emissie:	0.03092
hoogte van emissiepunt:	4.10	hoogte van gebouw:	4.1
verticale uitreesnelheid:	0.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	164 465
diameter van emissiepunt:	1.58	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	455 923
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	119.50
		breedte van gebouw:	15.60
		orientatie van gebouw:	80.00
Naam : Stal D		Type: AB	
RD X Coord.: 164 418	RD Y Coord.: 455 913	Emissie:	0.00990
hoogte van emissiepunt:	5.00	hoogte van gebouw:	3.5
verticale uitreesnelheid:	0.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	164 419
diameter van emissiepunt:	0.65	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	455 916
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	49.30
		breedte van gebouw:	12.10
		orientatie van gebouw:	80.00
Naam : Paardenstal		Type: AB	
RD X Coord.: 164 412	RD Y Coord.: 455 863	Emissie:	0.00002
hoogte van emissiepunt:	1.50	hoogte van gebouw:	7.0
verticale uitreesnelheid:	0.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	164 404
diameter van emissiepunt:	0.50	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	455 865
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	25.50
		breedte van gebouw:	11.30
		orientatie van gebouw:	170.00

Naam : stal E		Type: AB	
RD X Coord.: 164 440	RD Y Coord.: 455 918	Emissie:	0.00026
hoogte van emissiepunt:	1.50	hoogte van gebouw:	4.5
verticale uitreesnelheid:	0.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	164 440
diameter van emissiepunt:	0.50	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	455 891
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	36.40
		breedte van gebouw:	20.00
		orientatie van gebouw:	80.00
Naam : stal C		Type: AB	
RD X Coord.: 164 432	RD Y Coord.: 455 891	Emissie:	0.00001
hoogte van emissiepunt:	1.50	hoogte van gebouw:	2.7
verticale uitreesnelheid:	0.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	164 431
diameter van emissiepunt:	0.50	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	455 883
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	24.00
		breedte van gebouw:	6.20
		orientatie van gebouw:	80.00

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Klein Gooswilligen 3

Berekend op: 2015/12/16 16:38:47

Project: Kleingooswilligen 2 - Fijnstof Klein Gooswilligen 3 16-12-'15

RD X coördinaat: 164 300

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 455 600

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.16

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2015

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: H:\toefijnstof\Breeschoten 1 S'zel

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
KI Gw 1	164 594	456 281	29.08	27.5
KI Gw 2	164 533	456 188	29.02	27.4
KI Gw 2a	164 542	456 162	29.02	27.4
KI Gw 3	164 768	456 100	29.86	31.0
KI Gw 4	164 645	456 062	29.21	28.1
Breeschoten 4	164 879	455 838	24.48	14.3
Breeschoten 6	165 036	455 924	25.04	15.2
Hoek KI Gw 0 ??	164 579	456 451	29.01	27.1

Brongegevens

Naam : stal F		Type: AB	
RD X Coord.: 164 886	RD Y Coord.: 456 111	Emissie:	0.01310
hoogte van emissiepunt:	2.30		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.6
diameter van emissiepunt:	6.92	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	164 823
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	456 121
		lengte van gebouw:	123.00
		breedte van gebouw:	12.90
		orientatie van gebouw:	168.40
Naam : stal G		Type: AB	
RD X Coord.: 164 888	RD Y Coord.: 456 123	Emissie:	0.00978
hoogte van emissiepunt:	2.30		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	3.8
diameter van emissiepunt:	6.92	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	164 827
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	456 138
		lengte van gebouw:	128.00
		breedte van gebouw:	12.00
		orientatie van gebouw:	168.40
Naam : Stal H		Type: AB	
RD X Coord.: 164 892	RD Y Coord.: 456 151	Emissie:	0.03681
hoogte van emissiepunt:	11.00		
verticale uitreesnelheid:	1.71	hoogte van gebouw:	8.8
diameter van emissiepunt:	4.44	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	164 828
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	456 138
		lengte van gebouw:	134.20
		breedte van gebouw:	24.40
		orientatie van gebouw:	168.40

