

opdrachtgever : Rabo Smartbuild en Bazalt Wonen
projectnummer : A003
onderwerp : Technische omschrijving / Kleur en Materiaalstaat - omgevingsvergunning
datum : 25-10-2024

tabu hoofdstuk	omschrijving	onderdeel	technische omschrijving/ materiaal omschrijving	merk/kleur/ afwerking	locatie
20	funderingspalen en heilwerk				
		heilwerk	prefab betonpalen		conform opgave constructeur
21	betonwerk				
		heilwerk en fundering			conform opgave constructeur
		liftput	in het werk gestort		conform opgave constructeur
23	vooraf vervaardigde steenachtige elementen				
		prefab betonnen galerij	Hi-Con, witte/ grijze CRC (UHPC), CEM 1 HS, LA-Compact Reinforced Composite (CRC). Volgens monsternummer Hi-con: HIC01-CRC, staalvezels 0,3x12,5 type RVS, kwaliteit 1.4301. Anti-slip d.m.v. Glian, afwerking stortzijde glad gespaand. toebehoren: hijkankers en afdektegels, voorzien van RVS ankerbussen t.b.v. verankering & hekwerken, v.v. HWA voorzieningen (toelevering aannemer).	antislip GIAN 2, zandstraal	galerijen
		prefab betonnen balkon	Hi-Con, witte/ grijze CRC (UHPC), CEM 1 HS, LA-Compact Reinforced Composite (CRC). Volgens monsternummer Hi-con: HIC01-CRC, staalvezels 0,3x12,5 type RVS, kwaliteit 1.4301. Anti-slip d.m.v. Glian, afwerking stortzijde glad gespaand. toebehoren: hijkankers en afdektegels, voorzien van RVS ankerbussen t.b.v. verankering & hekwerken, v.v. HWA voorzieningen (toelevering aannemer).	antislip GIAN 2, zandstraal	balkons
		Prefab vloer	Hi-Con, witte/ grijze CRC (UHPC), CEM 1 HS, LA-Compact Reinforced Composite (CRC). Volgens monsternummer Hi-con: HIC01-CRC, staalvezels 0,3x12,5 type RVS, kwaliteit 1.4301. Anti-slip d.m.v. Glian, afwerking stortzijde glad gespaand. toebehoren: hijkankers en afdektegels, voorzien van RVS ankerbussen t.b.v. verankering & hekwerken, v.v. HWA voorzieningen (toelevering aannemer).	antislip GIAN 2, zandstraal	trappenhuizen
		prefab betonnen trap treden	Prefab betonnen trap treden/ tegels, schellevis groofformaat, 1200x600x120mm, opnemen in terrein, zwevend uitvoeren, opnemen uitwerking landschap, op staal gefundeerde onderconstructie	kleur grijs, en uitwerking n.t.b. door landschapsarchitect	trappen hoofdentree en vluchtingang begane grond ten behoeve overbruggen niveau maaiveld tot begane grond 700mm
24	ruwbouw timmerwerk - constructie				
		Algemeen	Wanneer een houtsoort wordt toegepast met een lagere duurzaamheidsklasse dan hieronder aangegeven, dient middels een onderhouds- en conserveringsplan te worden aangetoond dat de gewenste levensduur gehaald wordt.		
	interieur	gelamineerde kolommen	Europees naaldhout, klimaatklasse 1 (droog), sterkteklasse GL24h, gelamineerd, duurzaamheidsklasse IV	blank gelakt 2 laags systeem, drywood interieur mat	hoofdconstructie gebouw, conform opgave constructeur
		gelamineerde liggers	Europees naaldhout, klimaatklasse 1 (droog), sterkteklasse GL28c, gelamineerd, duurzaamheidsklasse IV	blank gelakt 2 laags systeem, drywood interieur mat	hoofdconstructie gebouw, conform opgave constructeur
		gelamineerd kruislaag houten wanden, vloeren en daken (CLT)	Europees naaldhout, klimaatklasse 1 (droog), sterkteklasse C24, kruislings gelamineerd duurzaamheidsklasse IV	geschaafd, geschuurd, waar in zicht, blank gelakt 2 laags systeem, drywood interieur mat	hoofdconstructie gebouw, conform opgave constructeur (woningscheidende wanden, stabiliteitswanden, liftschacht
		constructiehout binnen	Europees naaldhout, klimaatklasse 1 (droog), sterkteklasse C24, geschaafd, duurzaamheidsklasse IV	blank gelakt 2 laags systeem, drywood interieur mat	conform opgave constructeur
		houten constructieve wanden	Europees naaldhout, klimaatklasse 1 (droog), sterkteklasse C24, geschaafd, duurzaamheidsklasse IV		houtconstructie bergingen blok 1 en 2, conform opgave constructeur
		houten balklaag	houten balklaag, Europees naaldhout, klimaatklasse 1 (droog), sterkteklasse C24, geschaafd, duurzaamheidsklasse IV, voorzien van onderlaymentplaat 18mm		houten balklaag bergingen blok 1 en 2, conform opgave constructeur
	Exterieur	houten balken exterieur	prefab gelamineerde AZOBE houten balken	RVS kabels aanbrengen zoals aangegeven op de details tbv begroeiing planten vanaf maaiveld	ondersteuning galerijen en balkons, conform opgave constructeur
		houten kolommen exterieur	prefab gelamineerde AZOBE houten balken		constructie galerijen, balkons en lufel, conform opgave constructeur
25	metaalconstructies				
		staalconstructie	thermisch verzinkt en gepoedercoat in kleur, eventueel voorzien van beton tbv brandwerendheid	kleur RAL 7043	staalkolommen onder lufels buiten, trappenhuizen, conform opgave constructeur
		staalconstructie	thermisch verzinkt en gepoedercoat in kleur	kleur RAL 7043 kleur RAL 7043	staalkolommen en UNP dakrand gemeenschappelijke fietsenstalling staalconstructie van trappenhuizen, UNP's
		hulpstaal	thermisch verzinkt en gepoedercoat in kleur	kleur RAL 7043	waar in het zicht
		koppeling modules	de modules worden aan de bovenzijde gekoppeld middels een stalen element waar tevens de houten frames van de galerijen en balkons (akoestisch ontkoppeld) aan bevestigd worden	kleur RAL 7043	zie detail van de constructeur
30	kozijnen, ramen en deuren				
		houten pui/ kozijn - binnen	Kozijn Metalen binnenkozijn fabrieksmatig afgelakt voorzien van bovenlicht met volle bovendorpel. Ruimte onder de deur 28 mm i.v.m. vloerafwerking en ventilatie. Bij voorkeur type Berkvens of Svedex. Deur binnenopdekdeuren, fabrieksmatig afgelakt	wit (RAL 9010) wit (RAL 9010)	Waar mogelijk met bovenlicht (t.p.v. verlaagd plafond in gangen komt geen bovenlicht maar spiegelstuk)
		houten pui/kozijn - buiten	Kozijn houten buitenkozijn/- pui Meranti, dekkend geschilderd Raam draai/kiep beslag; Meranti, afmeting als aangegeven op de tekening; beslag afstemmen op beslag binnendeuren. Deurprofiel, dikte 54mm, randhout 100mm, kantuitvoering stomp. beglazingssysteem: kit met glaslatten en RVS schroeven: houtsoort overeenkomstig? kozijnhout; glaslatten geschoefd h.o.h. 300mm. HR++ glas; U raam < 1,0 W/m2K; waar nodig veiligheidsglas volgens NEN 3569 Deur Meranti, Bewegingspecificatie: enkel en dubbele vleugelig naar buiten openend; Afmeting: zoals aangegeven op de tekening; beslag; inbraakwerendheidsklasse: RC2-; oppervlaktebehandeling geschilderd. Deurprofiel, dikte 54mm, voorzien van rond raam. kantuitvoering stomp. beglazingssysteem: kit met glaslatten en RVS schroeven: houtsoort overeenkomstig kozijnhout; glaslatten geschoefd h.o.h. 300mm. HR++ glas; U raam < 1,0 W/m2K waar nodig veiligheidsglas volgens NEN 3569	dekkend geschilderd: kleur RAL 7039 dekkend geschilderd: kleur RAL 7043 dekkend geschilderd: kleur RAL 7043	Overall uitvoeren met binnenbeglazing draaiende ramen in gevel voordeuren in gevels
			geïsoleerd sandwichpaneel, geschilderd	geschilderd RAL 7043	zie details
			Storax roosters, aluminium gepoedercoat in kleur	gepoedercoat RAL 7043	roosters in dove gevels

	houten deur - buiten	massief houten deur met vol-glas opening, volgens tekening. Materiaal: meranti met FSC-keurmerk, klasse A; inclusief glaslaten en aflijmerlaten (zelfde materiaal). Deurprofiel, dikte 54mm, randhout 100mm. Kantuivoering stomp. Beglazingssysteem: kit met glaslaten en RVS schroeven: houtsoort overeenkomstig kozijnhout; glaslaten geschroefd h.o.h. 300mm; glaslaten aan binnenzijde. Veiligheidsglas volgens NEN 3569	dekkend geschilderd: kleur RAL 7043	toegangs-, vluchturen en brandwerende pui nabij trappenhuis in gevel en rondom, deuren naar balkons, toegangsdeuren van het bergingeblok voorzien van RVS schopplaten
	houten deur - entree deur tevens vluchtuur	massief houten deur met vol-glas opening, volgens tekening. Materiaal: meranti met FSC-keurmerk, klasse A; inclusief glaslaten en aflijmerlaten (zelfde materiaal). Deurprofiel, dikte 54mm, randhout 100mm. Kantuivoering stomp. Beglazingssysteem: kit met glaslaten en RVS schroeven: houtsoort overeenkomstig kozijnhout; glaslaten geschroefd h.o.h. 300mm; glaslaten aan binnenzijde. Veiligheidsglas volgens NEN 3569. Voorzien van deursluitmechanisme en elektrische sluitplaat, te openen middels videocom		
	houten deur - buiten	massief houten deur met stroken bekleding als gevel, volgens tekening. Materiaal: als naastgelegen gevel. Deurprofiel dikte 54mm	onbehandeld	onzichtbare" deuren in dichte geveldelen begane grond (bergingen)
	hang en sluitwerk	Hang- en sluitwerk type VosLux projectbeslag RVS; scharnieren uitvoeren als paumelles; in kleur, deurbeslag L-model (afgeronde hoeken) kruik RVS vastdraaibaar (incl. verende rozetten) voordeur appartement, balkon, deur fietsenberging en de algemene entree van de appartementen gelijksluitend	RVS	afstemmen op functionele eisen deur en of ramen, nadere uitwerking in vervolgfase
	sluutelplan			
	dranger	geïntegreerde vrijloop drangers type Dorma ITS 96 FL		wanneer noodzakelijk in ruimte en vrijloopfunctie noodzakelijk is (bijv. deur bij lift)
	dranger	geïntegreerde drangers type Dorma ITS 96		toepassen bij de overige zelfsluitende deuren voor zowel binnen als buiten deurdrangers
	dakluik	Gorter dakluik, Type RHT 7014 met schaartrap type L (schaartrap is optioneel). Dagmaat dakluik 700x1.400 mm		1 stuks per blok conform tekening in trappenhuis
	postkasten/ belentableau	Fabricaat: Renz; voorzijde inworp, achterzijde uitneembaar; uitvoering: inbouw kozijn, materiaal RVS; hang- en sluitwerk: driepuntssluiting en cilinderslot. bovenzijde afgeschuind, voorzien van huisnummers en naastbordjes. Videofoon installatie en belentableau	RVS, opgenomen in kozijn RVS, opgenomen in gevel	volgens tekening volgens tekening nabij entree deur appartementengebouw
	sluutelkuis brandweer	sluutelkuis RVS	RVS	per blok
31	systeembekleding			
	achterconstructie gevelbekleding	staal en hulpstaal thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating, afwerking als overige gevels	staal: thermisch verzinkt kleur RAL 7043	berging en containerruimte terrein
	gevelbekleding (planken verticaal gevel)	Moso Bamboo N-Durance, gekookt en geolied, closed met schijnvoegen, breedtes volgens details, geprefabriceerd op HSB element, brandklasse B, HSB voorzien van brandklasse B-folie (Morgo) en groen geïmpregneerde regels. lengtes op maat, gaten t.b.v. bevestiging voorgeboord, eventuele bewerkingen eindplanken ook, planken uit 1 stuk volledige lengte	Savanna olie	gevels, planken verticaal
	gevelbekleding (paneel)	Moso Bamboo N-Durance, gekookt en geolied, closed, breedtes volgens details, geprefabriceerd op HSB element, Brandklasse B, HSB voorzien van brandklasse B-folie (Morgo) en groen geïmpregneerde regels. lengtes op maat, gaten t.b.v. bevestiging voorgeboord, eventuele bewerkingen eindplanken ook, planken uit 1 stuk volledige lengte	Savanna olie	Horizontale planken boven ramen (moet als 1 vlak ogen)
	gevelbekleding (paneel)	Moso Bamboo N-Durance, gekookt en geolied, closed, breedtes volgens details, geprefabriceerd op HSB element, Brandklasse B, HSB voorzien van brandklasse B-folie (Morgo) en groen geïmpregneerde regels. lengtes op maat, gaten t.b.v. bevestiging voorgeboord, eventuele bewerkingen eindplanken ook, planken uit 1 stuk volledige lengte, naad tpv modules	Savanna olie	Horizontale uitstekende band in de gevel
	gevelbekleding	traliehekwerk, gegalvaniseerde draden rond 6mm horizontaal, rond 8mm verticaal, maaswijdte 50x200		gevels gemeenschappelijke fietsenstallingen
	glazen lamellen	Total Glas, gevellamellen type TLH-1A, horizontale vaste lamellen, blank gelaagd Hostglas, rondom gesiepen - stijlprofiel nr. 5620, montagesteun nr. 5623 en nr. 5624, lameldragers nr. 5630, aluminium leuning nr. 5300, rvs leuningdragers nr. 5632, RVS bevestigingsmiddelen	aluminium gepoedercoat RAL 7043	regenwerende trappen in de trappenhuisen zoals aangegeven op de tekeningen;
	terrasdelen	Moso Bamboo X-treme buitenparket, Clip, voorzien van antislip: carbonium ingefreesd in plank, 20 x 137, opbouw onderconstructie volgens opgave leverancier (Awood)		vloer entree buitenzijde
32	trappen en balustraden			
	balustrade	samengestelde balustrade. Stripstalen balusters met daartussen ronde stalen spijlen, geen visuele opdeling door balusters, afwerking gepoedercoat in kleur. RVS bevestigingsmiddelen	staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat, kleur RAL 7043.	balustrade vlucht trappenhuis, trappen, galerijen, balkons volgens tekening en details
	afstandhouders	stripstalen ronde afstandhouders, onzichtbaar bevestigd. Geen afdekrozet. gepoedercoat in kleur. voorzien van houten leuning	kleur RAL 7043	leuning aan muurzijde t.p.v. de trappen blok 2
	trapafwerking	stalen trap treden tranenplaat met waterafvoer, geen stotborden verzinkt en gepoedercoat in kleur	kleur RAL 7043	losse treden en bordes vluchttrappenhuis
33	dakbedekking			
	dakrandprofiel	aluminium daktrim volgens tekening	kleur RAL 7039	dakranden
	dakbedekking	Derbigum iirt brandveiligheid		alle daken
	ballast dak	betontegels 300x300 mm op rubberen tegeldragers	standaard grijs	De looppaden ten behoeve van onderhoud op het dak
	Groen dak	Sempergreen Biodivers groendak lichtgewicht 0 - 5 graden.	Voorbegrunde Biodiversmat Sedum-kruident, gekweekt met een mix van 30 soorten inheemse kruident en 12 soorten Sedums. Begroeiingspercentage bij levering: minimaal 95%	lufel boven entrees (plaatselijk)
34	beglazing			
	gelaagd glas - binnen	gelaagd glas, fabricaat ter goedkeuring. Type: brandwerend glas 30/60 min. Dikte volgens berekening aannemer. Veiligheidsglas volgens NEN 3569	blank helder glas (indien het glas een fabricage afhankelijk tint heeft, dient dit een grijze tint te zijn).	brandwerend veiligheidsglas t.b.v. binnenpui-/ kozijnen en deuren met/ zonder geluidsis
	meerbladig isolerend glas	isolerend dubbel glas. Fabricaat ter goedkeuring. In letselwerend en veiligheidsuitvoering volgens bouwbesluit en tekeningen en rapporten. Op begane grond in klasse P4A. Veiligheidsglas volgens NEN 3569	blank helder glas (indien het glas een fabricage afhankelijk tint heeft, dient dit een grijze tint te zijn).	
35	natuur- en kunststeen			
	vensterbanken	Holonite. Dikte 20 mm. Lengte: verdeling zolang mogelijk gelijke segmenten; segmenten voegen afstemmen op het hart van de kozijnen. Bevestigen met blijvend elastische watervaste lijm. Voegafdichting: siliconenkit; breedte ca. 3-4 mm.	kleur: wit (1)	ter plaatsen van de raamkozijnen aan binnenzijde
	dorpels	Holonite. Type rechthoekig; uitvoeren met afgeronde hoeken t.b.v. rolstoel gebruik. Hoogte bk dorpel max. 20 mm boven de aangrenzende afgewerkte vloer. Lengte: uit een stuk. Voegafdichting siliconenkit, breedte ca. 3-4 mm.	kleur: wit (1)	overgangen tussen natte en droge ruimten
	dorpels	Holonite buitendeurdorpels inclusief neuten. Type rechthoekig; uitvoeren met afgeronde hoeken t.b.v. rolstoel gebruik. Hoogte bk dorpel max. 20 mm boven de aangrenzende afgewerkte vloer. Lengte: uit een stuk. Voegafdichting siliconenkit, breedte ca. 3-4 mm. afmetingen afstemming op maat kozijn.	kleur: bruingrijs (23)	entree dorpels, ter verdere uitwerking leverancier
38	gevelschermen			

	Buitenzonwering	Schellekens zonwering zipscreen, type Proscreen Zip, 85x85, zijgeleiding gebitrudeerd aluminium, afmeting 38 x 28 mm	alle in het zichtkomende delen gemoffeld, kleur: RAL 7039. Doek, Sergé 3%, kleur 71213 Zand-Brons	elektrische buitenzonwering op de oost-, west- en zuidgevels met uitzondering van de balkondeuren. Bij de galerijen geen zonwering toepassen
	Binnenlichtwering	Schellekens Project rolgordijn, handmatig	aluminium in kleur Ral 7039, doek Helioscreen 7%, TR07A, kleur 150126 Sahara, zijgeleiding tpv te openen delen dmv spandraden. Let op handbediening dmv ketting	handmatige binnenlichtwering t.p.v. deuren naar de balkons
40	stukadoorswerk			
41	tegelwerk			
	spiegels	kwaliteit: V.V.A. met geslepen facetrand; kleur standaard; vlak opgenomen in HPL afwerking, montage: onzichtbaar verlijmd		ter plaatsen van wastafels 800x600mm (staand), uitlijnen op hart spoelbak
42	dekvloeren en vloersystemen			
	dekvloeren	Amhydriet op isolatie	afwerking door gebruikers	dekvloeren
43	metaal en kunststofwerk			
	waterslagen	Aluminium waterslagen, 2 mm dik, conform details. Gecoat in kleur. Voorzien van anti-dreunlaag. Gelaste hoekstukken (geen zichtbare lasrupsen).	kleur RAL 7039, afstemmen op kozijnen	onder kozijnen
	waterslagen	Aluminium waterslagen, 2 mm dik, conform details. Gecoat in kleur. Gelaste hoekstukken (geen zichtbare lasrupsen).	kleur RAL 7039, afstemmen op kozijnen	horizontale lijn gevelbekleding
	HWA	Zinken HWA, bij iedere HWA bladvangers plaatsen		volgens tekening
	zetwerk	aluminium zetwerk, 2mm dik conform details.	kleur RAL 7039, afstemmen op kozijnen en Bamboe gevelafwerking	t.p.v. negge's en overige aansluitingen
	benaming gebouw en huisnummers	Losse RVS letters, U-profiel, op afstandhouders (busjes)	RVS U-profiel	naamsaanduiding gebouw en huisnummers nabij entree, zie tekening, nader uit te werken
	huisnummers	huisnummers, losse RVS cijfers op afstandhouders		nabij voordeuren appartementen
	bewegwijzering	Losse RVS letters, U-profiel, op afstandhouders (busjes)	nader uit te werken	
	vloerlук kruipruimte	geïsoleerd vloerlук, Gorter, type en uitvoering nader te bepalen	afsluitbaar kruiplук	zie tekening begane grond blokken
	fietsenrekken	Hoog/ laag fietsenrek		zie tekeningen
	fietsnieten voor bezoekers (bij 4 blokken)	fietsleunhek staal met dwarsstang, verzinkt en gecoat, met betonvoet, fundatie onder maaiveld	RAL 7043 Grijs	totaal 4 fietsleunrekken per blok aanhouden
44	plafond en wandsystemen			
	plafondafwerking	plafond buiten/ luifel, entreehal gebouwen	verlaagd vast plafond, houten lattenplafond, Bamboe als gevel, vergrijsd, onbehandeld	maat afstemmen op profilering gevelband daarboven, onzichtbaar bevestigd
		plafond woningen	CLT in het zicht	geschaafd, geschuurd, waar in zicht, blank gelakt 2 laags systeem, drywood interieur mat
		verlaagd uitneembaar plafond	Heradesign Corridor, plafondelement 600 breed (max 2400 lang), 25mm dikke Heradesign houtvoltegel met ingefreesde groeven, voorzien van draagprofielen, gemonteerd op hoekprofiel	Corridor Superfine, kleur wit (RAL 9010), profiel in kleur RAL 9010
		plafond badkamer en toiletten (Sanifab)	Pfleiderer W10410 SD	wit
		plafond secundaire ruimten	CLT in het zicht	geschaafd, geschuurd, blank gelakt 2 laags systeem, drywood interieur mat
		plafond gemeenschappelijke fietsenstalling	balklaag en geprofileerde dakplaat in het zicht	
		plafond bergingen blok 1 en 2	balklaag in het zicht	
	wandsystemen	FAAY - binnenwanden	prefab kingsize wandpanelen, vlaskern met aan weerszijde een vezelversterkte plaat, behangklaar, electravoorzieningen opgenomen in wand	binnenwanden appartementen
		FAAY schacht	Type IW100, top laag Duragyp gipsvezelplaat, afwerking behangklaar, 60 minuten brandwerend	
		Wanden	18mm betonplex afgewerkt met HPL	HPL, kleur en type n.t.b.
		Woningscheidende wand	CLT woningscheidende wand, BW 90 min.; afgewerkt met 2x 15 mm gipsvezelplaat, behangklaar	
		wanden bergingen	Hout skeletbouw wand, afwerking d.m.v. onderlaymentplaat	onbehandeld
		houtskeletbouw wanden (HSB) - appartementen	binnenzijde HSB: OSB + Duragyp conform details, behangklaar afwerken	zie principe details
46	schilderwerk			
47	binneninrichting			
	keuken	Keller keukenblok kast 300-600-600-600-300 mm + opstelplaats koelkast		
		Keller, Verhoogde boven kasten incl. afzuigkapkast(780mm) toepassen Afzuigkap ETNA 9ETA0660 RVS (recirculatie) Keller 300 serie, standaard ELBA wit met greep 419 Keukenblad Keller: F76028BR, zonder waterkering Keukenhendelmengkraan, Grohe Eurosmart 33202003 Gootsteen vierkant afgerond, Lanesto SDE043N achterwand keuken, HPL als Sanifab Witte voeg wandtegels	HPL, kleur en type n.t.b.	afstemmen met opdrachtgever
	Toilet	Geberit inbouwreservoir, Duofix wc-element met Sigma inbouwreservoir 12 cm (GEBERIT 300, Pakket 2) 111.308.00.5. Closet, Geberit 300 WC Pack rlmfree (closet met zitting) (GEBERIT 300 Pakket 2)S8P00090000G Geberit 300 basic fontein 36 cm (GEBERIT 300 Pakket 2) S8400100000G xFontein kraan, Grohe BauEdge 20421001 Afvoer, Viega plugbekersifon 57645 chrom		
	Badkamer	Thermostatische douchemengkraan Grohetherm 1000 preformance 34776000 Glijstandset Grohe Tempesta (waterbesparend) 2759810E Planchet, Geberit 300 basic keramisch planchet 60 cm S8800300000G Wastafelkraan, Grohe BauEdge L 23760001 Douchepuut Dyka ABS D15		
	Toiletten en badkamers Rabo SmartBuilds	Standaard sanitair en afwerkingen van wanden, vloeren en plafonds; afwijkingen van standaard in overleg		Wens Rabo SmartBuilds op basis van een ander reeds gerealiseerd project: Toilet wordt uitgevoerd met hangend toilet (inbouw)

- wandcloset Eurovit nr. V390601
 - softclose zitting en deksel Eurovit nr. W303001
 - inbouwspoeireservoir Prosys 120 nr. R009467
 - bedieningspaneel Oleas M2 nr. R0121AC
 - Hansgrohe logis universal Chroom wc-rohouder
- Sanitair (badkamer)**
- De te leveren sanitaire toestellen zullen worden uitgevoerd in standaard wit porselein. Hoekstopkraantjes en sifons zullen verchroomd uitgevoerd worden.
- Toilet wordt uitgevoerd met hangend toilet (inbouw)**
- wandcloset Ideal Standard Eurovit nr. V390601
 - softclose zitting en deksel Eurovit nr. W303001
 - inbouwspoeireservoir Prosys 120 nr. R009467
 - bedieningspaneel Oleas M2 nr. R0121AC
 - Hansgrohe logis universal Chroom wc-rohouder
- Wastafel met mengkraan**
- wastafelmengkraan Hansgrohe Vernis Blend 70 'bras' chroom nr. 71558000
 - wastafel Eurovit nr. W332301
 - legplank Eurovit nr. V973301
 - Swal spiegel (60x60cm)
- Douche met thermostaatkraan* douchethermostaat**
- Hansgrohe Ecostat 1001 CL**
chroom opbouw nr. 13211000
- doucheset Hansgrohe Crometta 1jet Green 6 l/min met Unica' Croma glijstang 65cm nr. Z6554400
 - Saaiskin douchebak 90x90 cm of 90x1200 cm
 - inlooptdouche
 - vaste douchewand

48	behangwerk, vloerbedekking en stoffering				
	vloerbedekking	schoonloopmat	Forbo Coral Classic, met standaard randafwerking, losliggend, 205 x 300 cm	kleur 4764 Taupe	entree woongebouwen
		vloerafwerking	droge zwevende dekvloer; afwerking door huurder		appartementen
		vloerafwerking	Forbo Marmoleum	kleur n.t.b.	in algemene berging gebouwen
		vloerafwerking sanitaire ruimten	Sika gietvloer, voorzien van holle plint	kleur n.t.b. - voorzien van matte transparante coating	natte cellen (toiletten en badkamers)
		vloerafwerking bergingen en gemeenschappelijke fietsenstallingen	bestrating dmv klinkers met opsluitband, kleur en patroon n.t.b. i.o.m. landschapsarchitect en afstemmen op inrichting openbare ruimten	nader uit te werken i.o.m. landschapsarchitect	bergingenblok terrein en gemeenschappelijke fietsenstallingen
		plint	meranti plint	dekkend geschilderd, kleur n.t.b. afstemmen op kleur wand	
80	liftinstallaties				
		lift	Schindler 3300, Designline Times Square, plafond line, afwerking plafond, wand, handregel, plint en front, Mercury Luzern Brushed 441, handregel achterwand, recht model, piegel achterwand volledige hoogte, vloer bare metal	Uitvoering metaalproducten in RVS	voor blok 2, 3 en 4 (blok 1 krijgt geen lift)
	installatieonderdelen				
		schakelmateriaal	JUNG LS-990	Alpine White	