



Corr. Adres:
Postbus 39
2660 AA Bergschenhoek (NL)
Berkelseweg 96
Tel. (0031) 010 - 519 06 66
Fax (0031) 010 - 519 06 70
e-mail: info@systeemloodsenbouw.nl
I-net: www.systeemloodsenbouw.nl

Rabobank
IBAN : NL41 RABO 0106 6349 09
BIC: RABONL2U

DATUM: 09 november 2016

Orderrefnr. 2016-11-09-bunschoten

Verhuur, in- Verkoop en export van Romneyloodsen, Varianthallen en Zaddeldakloodsen. Tevens de- en montage, onderhoud renoveren en isoleren van bestaande loodsen en bedrijfshallen.

VCA* gecertificeerd bedrijf
KvK. Rotterdam nr. 24175048
BTW-nummer: NL0096.19.367.B01

At Sea - Bar & Restaurant
t.a.v. dhr. Cees Bunschoten
Drontermeerdijk 13
8251 PV Dronten

Leveren en monteren van een bedrijfshal type Zaddeldakloodsen.

Afmeting

Breedte : 10,00 meter
Lengte : 15,00 meter
Zijwandhoogte : 3,00 meter
Nokhoogte : 4,80 meter

Specificatie materialen

Fundering : Hardhouten onderslagbalken verankert aan door U te verzorgen stelconplaten vloer. Tussen vloer en onderslagbalken worden twee strengen compriband bevestigd en er word rondom indien nodig een bitumenslabbe aangebracht (exclusief afbranden) om waterinloop te keren.

Constructie : Staanders en liggers IPE 180 geheel behandeld met een corrosie werende zinkfosfaat primer en voorzien van windverbandkruizen.(spantafstand 3,70 meter hart op hart)

Gordinghout : Geschaafd noord Europees vuren hout afm. 75 x 175 mm.

Beplating : Op de kop- en zijwanden blind bevestigde sandwichpanelen type 1060WB met een kerndikte van 60 mm. (Rc= 2,61) en op het dak trapeziumprofiel sandwichpanelen type 1000TR met een kerndikte van 50/85 mm. (Rc=2,50). Beide type panelen aan de buitenzijde voorzien van een HPS coatinglaag in de kleur antracietgrijs Ral 7016, binnenzijde gebroken wit.

Daglichttoetreding : In het dakvlak worden een aantal lichtcassettes in dezelfde profilering als de dakplaten aangebracht voor voldoende daglicht

Voorwand : Voorzien van een elektrisch bedienbare overheaddeur voor de dagmaat van afm. 3,50 x 3,50 meter (bxh) en een stalen geïsoleerde Mz- loopdeur.
Buitenzijde overheaddeuren in de kleur grijs/wit Ral 9002.

Achterwand : Op één stalen geïsoleerde Mz- loopdeur na geheel gesloten.

Zijwandgoten : Beide zijden van de hal voorzien van een aluminium bakgoot type 205 in de kleur lichtgrijs en inclusief de benodigde hemelwaterafvoeren verzorgd tot aan de grond.

Diversen : Inclusief de benodigde bevestigingsmaterialen, nokstukken, hoekstukken, windveren en overig zetwerk geheel in dezelfde kleur als de beplating.

Lid van de NVSB

Nederlandse Vereniging van Systeemhallenbouwers

Op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en attracties zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Systeemhallenbouwers, zoals deze voorwaarden 17 september 2004 zijn gedeponeerd ter griffe van de arrondissementsrechtbank te Arnhem onder aktenummer 2004/48. Op Uw verzoek zal U kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden worden toegezonden.