

Ontvanger	:		Waarneemhoogte [m]	:	1,5
Rijlijn	:	Rozenstraat			
Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	11,00
Verhardingsbreedte [m]	:	6,00	Afstand schuin [m]	:	11,03
Bodemfactor [-]	:	0,21	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9b - Elementenverharding niet in keperverband			
			Q_etmaal	:	800,00
			% Daguur	:	6,54
			% Avonduur	:	3,76
			% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	4,86	64,34	61,94	55,27
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	5,83	61,23	58,83	52,16
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	5,83	55,79	53,39	46,72
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,46	64,06	57,39
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	55,82
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	53,42
D_afstand	:	10,43	L _{Aeq} , nacht	:	46,75
D_lucht	:	0,09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,71	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0,62	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	52

Ontvanger	:		Waarneemhoogte [m]	:	4,5
Rijlijn	:	Rozenstraat			
Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	11,00
Verhardingsbreedte [m]	:	6,00	Afstand schuin [m]	:	11,62
Bodemfactor [-]	:	0,21	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9b - Elementenverharding niet in keperverband			
			Q_etmaal	:	800,00
			% Daguur	:	6,54
			% Avonduur	:	3,76
			% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	4,86	64,34	61,94	55,27
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	5,83	61,23	58,83	52,16
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	5,83	55,79	53,39	46,72
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,46	64,06	57,39
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	56,00
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	53,60
D_afstand	:	10,65	L _{Aeq} , nacht	:	46,93
D_lucht	:	0,09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,62	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0,30	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	52

Ontvanger	:		Waarneemhoogte [m]	:	7,5
Rijlijn	:	Rozenstraat			
Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	11,00
Verhardingsbreedte [m]	:	6,00	Afstand schuin [m]	:	12,91
Bodemfactor [-]	:	0,21	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9b - Elementenverharding niet in keperverband			
			Q_etmaal	:	800,00
			% Daguur	:	6,54
			% Avonduur	:	3,76
			% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	4,86	64,34	61,94	55,27
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	5,83	61,23	58,83	52,16
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	5,83	55,79	53,39	46,72
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,46	64,06	57,39
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	55,62
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	53,22
D_afstand	:	11,11	L _{Aeq} , nacht	:	46,55
D_lucht	:	0,10	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,62	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0,21	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	51