

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Advies Externe Veiligheid voorontwerpbestemmingsplan Olympisch Stadion e.o. in Amsterdam Zuid

Referentie: 0000051/RoEv-2012
Datum: 18 oktober 2012

Behandeld door: F. (Ferrv) El-Aaidi



BRANDWEER

Amsterdam-Amstelland

INHOUD

1. AANLEIDING	3
2. SAMENVATTING EN ADVIES.....	3
3. SITUATIE	4
3.1 RISICOBRONNEN.....	4
3.2 RISICONORMERING.....	4
4. IDENTIFICEREN GEVAAR.....	5
4.1 ONGEVAL MET EEN TANKWAGEN LPG.....	5
4.1.1 <i>Explosie</i>	5
4.1.2 <i>Gaswolkbrand</i>	7
4.2 ONGEVAL MET EEN TANKWAGEN BENZINE.....	7
4.2.1 <i>Plasbrand</i>	7
4.3 ONGEVAL MET EEN TANKWAGEN MET EEN GIFTIGE STOF	9
4.3.1 <i>Giftige wolk</i>	9
4.4 ONGEVAL MET EEN BINNENVAARTSCHIP MET KEROSINE.....	10
4.6.1 <i>Plasbrand</i>	10
5. MAATREGELEN.....	12
5.1 BRONMAATREGELEN.....	12
5.2 EFFECTBEPERKENDE MAATREGELEN.....	12
5.3 ZELFREDZAAMHEID	12
5.4 TE OVERWEGEN MAATREGELEN	12
6. REFERENTIES	13

1. AANLEIDING

Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam gaat voor het plangebied Olympisch Stadion e.o. een voorontwerpbestemmingsplan opstellen. In de omgeving van dit gebied worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Een mogelijk ongeval met gevaarlijke stoffen kan een gevaar vormen voor de aanwezigen in het plangebied. Daarom moet het aspect externe veiligheid, dat gaat over de gevaren en risico's van het gebruik van gevaarlijk stoffen voor de omgeving, bij de besluitvorming betrokken worden. Hiervoor is een advies van de veiligheidsregio nodig waarin het gevaar wordt beschreven vanuit het perspectief van de hulpverlening.

2. SAMENVATTING EN ADVIES

De kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen is klein maar de gevolgen kunnen groot zijn. In de omgeving van plangebied Olympisch Stadion e.o. worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Een ongeval met gevaarlijke stoffen kan een gevaar vormen voor het gebied. Bij de besluitvorming over het bestemmingsplan moet daar rekening mee worden gehouden.

De gevaren voor het plangebied worden veroorzaakt door.

- Een ongeval tijdens het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A-10. Hierbij kunnen een explosie, een brand of een giftige wolk ontstaan;
- Een ongeval tijdens het lossen van gevaarlijke stoffen bij het tankstation aan de Havenstraat. Hierbij kan een explosie of een brand ontstaan;
- Een ongeval tijdens het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de Schinkel. Hierbij kan een brand ontstaan.

De gevolgen voor het plangebied worden bepaald door de plaats van het ongeval, de aanwezige personen en voorzieningen in het effectgebied en de omvang van de brand, explosie of giftige wolk. Bij een explosie of brand na een ongeval met een tankwagen of binnenvaartschip wordt de omgeving gedurende een bepaalde tijd blootgesteld aan hittestraling. Bij een ongeval met een tankwagen met een giftige stof kan er een giftige wolk ontstaan die afhankelijk van de wind snel richting plangebied trekt.

Door een ongeval met een tankwagen LPG op de A-10 of bij het tankstation aan de Havenstraat kunnen in het plangebied tientallen slachtoffers vallen en zal schade ontstaan aan woningen en gebouwen. Vooral het zuidelijke deel van het plangebied dat grenst aan de A-10 en het noordelijke deel waar het tankstation aan de Havenstraat is gelegen kunnen worden getroffen. Andere ongevalsscenario's zijn: een ongeval met een tankwagen gevuld met benzine of met een giftige stof of een ongeval met een binnenvaartschip kerosine. Het aantal slachtoffers dat kan vallen varieert van enkele tot tientallen en is voornamelijk afhankelijk van de drukte langs de Schinkel en in de directe omgeving van het tankstation. De schade aan gebouwen zal aanzienlijk zijn bij een ongeval met een binnenvaartschip aan de noordkant van het plangebied ter hoogte van de woningen en de tramremise.

Het ontstaan van de beschreven ongevalsscenario's is nauwelijks te voorkomen door de brandweer. De gezamenlijke hulpdiensten richten zich bij een ongeval met gevaarlijke stoffen voornamelijk op het veiligstellen van het gevarengedebied, het bestrijden van branden in de omgeving, het neerslaan van een mogelijke giftige wolk en het helpen van slachtoffers.

De maatregelen die het gevaar beperken en in overweging genomen kunnen worden zijn samengevat in tabel 8. De genoemde maatregelen hebben vooral betrekking op voorlichten en tijdig alarmeren van personen en op constructieve en installatie technische voorzieningen aan gebouwen. De voorgestelde maatregelen dragen bij aan een grotere zelfredzaamheid van de in het effectgebied aanwezige personen met als resultaat minder slachtoffers bij een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Het bevoegde bestuur van Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam wordt geadviseerd om:

1. bij het vaststellen van het bestemmingsplan Olympisch Stadion e.o. rekening te houden met de genoemde gevaren veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen;
2. de mogelijke maatregelen die het gevaar beperken in overweging te nemen;
3. het gevaar dat overblijft na het nemen van maatregelen te betrekken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.


3. SITUATIE

Het plangebied Olympisch Stadion e.o. wordt aan de zuidkant begrensd door de Ringweg A10. De oostelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de Amstelveenseweg. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de Vaartstraat en aan de westzijde door de Schinkel. In figuur 1 wordt de ligging van het plangebied globaal weergegeven.

Het plangebied Olympisch Stadion e.o. maakt onderdeel uit van een gebied dat een overgangsgebied tussen wonen in het (noord)oosten naar een meer niet-woonomgeving in het (zuid)westen. Deze ligging in een overgangsgebied maakt dat er veel verschillende functies in het plangebied aanwezig zijn, namelijk: bedrijvigheid, hoogwaardig groen, kantorengedebied, (top)sportlocaties en wonen.

In het bestemmingsplan wordt vooral de bestaande situatie vastgelegd. Verder biedt het plan waar mogelijk flexibiliteit ten aanzien van gebruik en bouwen. Voorwaarden daarbij zijn het bewaken van een woon- en leefomgeving met voldoende kwaliteit. Ook streeft het stadsdeel naar een zoveel mogelijk sportgerelateerde inrichting van het gebied. Sportgerelateerde dienstverlening, sportfaciliteiten en bedrijven en detailhandel gericht op sport worden met voorrang behandeld [1].

Figuur 1 Globale ligging plangebied Olympisch Stadion e.o. en aanwezige risicobronnen.



3.1 Risicobronnen

De volgende risicobronnen leveren een gevaar op voor het plangebied Olympisch Stadion e.o.[2]:

- **De rijksweg A-10**
waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd in tankwagens.
- **LPG tankstation aan de Havenstraat**
lossen van LPG uit de tankwagen in ondergrondse opslagtanks
- **De schinkel**
waarover incidenteel gevaarlijke stoffen worden vervoerd per binnenvaartschip.

De ligging van deze risicobronnen is weergegeven in figuur 1.

3.2 Risiconormering

In de "Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen", het "Concept besluit transportroutes externe veiligheid" en het "Besluit externe veiligheid Inrichtingen" [3, 4, 5] worden normen genoemd voor het Plaatsgebonden Risico PR (kans per jaar dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, aangenomen dat hij/zij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft) en het GroepsRisico GR (kans dat een groep personen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen). Voor het plaatsgebonden risico geldt een grenswaarde en voor het groepsrisico een oriënterende waarde. Er is een rapport opgesteld waarin onderzoek is gedaan naar deze risiconormen [6].

4. IDENTIFICEREN GEVAAR

Ongevallen met gevaarlijke stoffen zijn schaars maar hebben in potentie een grote omvang. Door de aanwezige risicobronnen en de aard van de gevaarlijke stoffen moet rekening worden gehouden met verschillende ongevalsscenario's. In tabel 1 worden de ongevalsscenario's en de bijbehorende gevaren benoemd.

Tabel 1. Overzicht van de ongevalsscenario's met bijbehorende gevaren.

#	Ongevalsscenario's	Aard van de stof	Gevaren
1.	Ongeluk met een tankwagen LPG op de Rijksweg A-10 of bij het tankstation aan de Havenstraat	Tot vloeistof verdicht <i>brandbaar</i> gas	- Explosie (hittestraling, overdruk) - Gaswolkbrand (hittestraling)
2.	Ongeluk met een tankwagen benzine op de rijksweg A-10 of bij het tankstation aan de Havenstraat	<i>Brandbare</i> vloeistof	Plasbrand (hittestraling)
3.	Ongeluk met een Tankwagen met giftige gassen of vloeistoffen op de Rijksweg A-10	<i>Giftig</i> gas of vloeistof	Giftige wolk (vergiftigingsverschijnselen)
4	Ongeval met een binnenvaartschip kerosine op de Schinkel	<i>Brandbare</i> vloeistof	Plasbrand (hittestraling)

4.1 Ongeval met een tankwagen LPG

Bij een ongeval met een tankwagen LPG wordt het gevaar voor de omgeving bepaald door de explosie van de tankwagen of door een gaswolkbrand.

4.1.1 Explosie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten explosies van een tankwagen. Een warme en een koude BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Een warme BLEVE wordt veroorzaakt doordat een al aanwezige brand de druk in de LPG-tank doet oplopen, waardoor de tank bezwijkt. Het LPG stroomt dan onder hoge druk massaal uit en ontsteekt. Dit veroorzaakt een drukgolf en een vuurbal.

Een koude BLEVE ontstaat wanneer de tank met LPG door de mechanische impact van bijvoorbeeld een botsing direct openscheurt. Er ontstaat een explosie doordat het LPG onmiddellijk gaat koken en vrij komt. Het LPG kan worden ontstoken wat leidt tot een vuurbal.

Effecten

De effecten van een BLEVE zijn hittestraling en overdruk. De gevolgen van hittestraling en overdruk zijn slachtoffers, schade aan objecten en branden in de omgeving. Hittestraling is bepalend voor het slachtofferbeeld en het schadebeeld. In tabel 2 worden de berekende effectafstanden, het slachtofferbeeld en het schadebeeld beschreven die veroorzaakt worden door de hittestraling van een warme BLEVE na een ongeval met een tankwagen LPG [7]. Figuur 2 is een schematische weergave.

Bestrijdbaarheid

Een warme BLEVE kan onder bepaalde omstandigheden worden voorkomen door de tankwagen met LPG te koelen en de brand in de omgeving van de tankwagen te blussen. Een niet-gecoate tankwagen of een tankwagen met een beschadigde brandwerende coating, die wordt opgewarmd, bezwijkt naar schatting tussen de 15 en 30 minuten. Voor een gecooate tankwagen wordt deze bezwijkduur verlengd tot 75 minuten. In de praktijk wordt de beslissing om op te treden vaak bemoeilijkt door gebrek aan informatie en voorzieningen terwijl er grote gevaren aan verbonden zijn voor het brandweerpersoneel. Een warme BLEVE op de weg is op dit moment in de praktijk nauwelijks te voorkomen. Dit betekent dat de brandweer zich terugtrekt en zich voorbereidt op het bestrijden van branden in de omgeving en hulpverlening aan slachtoffers. Het scenario koude BLEVE treedt direct op en is niet te voorkomen door de brandweer.

Hulpverlening

Na een ongeval met een tankwagen met LPG met als gevolg een BLEVE, richt de hulpverlening zich op het helpen van slachtoffers. Het aantal gewonden waar hulp aan moet worden verleend wordt vooral bepaald door het aantal personen dat aanwezig is. Het plangebied ligt in het zuiden tegen de A-10 aan. De effecten van een BLEVE raken vooral de zuidkant van het plangebied. Het aantal gewonden waaraan hulp moet worden verleend wordt vooral bepaald door het aantal personen dat zich buiten bevindt in het "Sportcluster" en het "Olympisch Kwartier Zuid". Aan de noordkant van het plangebied ligt een LPG tankstation. De effecten van een BLEVE raken vooral deelgebied 1: de woningen en penitentiaire inrichting in de Schinkelbuurt en deelgebied twee de Tramremise en bedrijven aan de Karperweg/-straat. In tabel 3 is een schatting gemaakt van het aantal mogelijke slachtoffers [7].

Zelfredzaamheid

In geval van een aanstaande BLEVE zijn er voor de aanwezige personen twee mogelijkheden tot handelen namelijk vluchten en schuilen. Welke van deze twee handelingen het meest effectief zijn hangt af van de specifieke situatie. Een brand, zoals bij een warme BLEVE, kan door aanwezige personen worden opgemerkt. De mogelijke gevolgen van een brand naast een tankwagen met LPG zullen waarschijnlijk minder bekend zijn. Door aanwezige personen vooraf te informeren en tijdens een ongeval te alarmeren over de gevaren en over de vlucht- en schuilmogelijkheden, kan de zelfredzaamheid worden vergroot met als resultaat minder slachtoffers. Om te kunnen vluchten en schuilen is de aanwezigheid van onbelemmerde vluchtroutes en gebouwen die zodanig geconstrueerd zijn dat zij bestand zijn tegen de effecten van een BLEVE noodzakelijk.


Tabel 2. Hittestraling door een BLEVE van een tankwagen met LPG: effectafstanden, slachtofferbeeld en schadebeeld¹

	Effectafstand (meter)	Slachtoffers buitenshuis ²⁾				Slachtoffers binnenshuis ²⁾				Schade aan objecten
		†	T1	T2	T3	†	T1	T2	T3	
1 ^e ring	0 - 90	100%	0%	0%	0%	10%	6%	14%	70%	Onherstelbare schade en branden
2 ^e ring	91 - 140	20%	24%	56%	0%	1%	3%	7%	20%	Zware schade en branden
3 ^e ring	141 - 230	2%	6%	14%	30%	0%	0,6%	1,4%	5%	Branden
4 ^e ring	231 - 400	0%	0,6%	1,4%	15%	0%	0%	0%	1%	Lichte schade

1) Uitgangspunten: tankwagen met 48 m³ LPG, warme BLEVE, opbouwijd 20 minuten, blootstellingsduur omgeving 12 seconden.

2) Slachtofferssystematiek: doden (†) en zeer zwaar (T1) tot lichtgewond (T3).

Figuur 2. Schematische weergave van een BLEVE van een tankwagen LPG op de A-10 en bij het tankstation¹⁾



1). Een ongeval met een tankwagen LPG kan overal plaatsvinden waar LPG wordt vervoerd.

Tabel 3. Geschatte aantallen slachtoffers binnen het plangebied na een BLEVE van een tankwagen met LPG¹⁾

	Slachtoffers buitenshuis				Slachtoffers binnenshuis			
	†	T1	T2	T3	†	T1	T2	T3
BLEVE van een tankwagen met LPG op de Rijksweg A-10	0-50	0-50	0-50	0-50	0-5	0-5	0-20	0-20
BLEVE van een tankwagen met LPG bij het tankstation aan de Havenstraat	0-30	0-30	0-30	0-30	0-10	0-10	0-30	0-30

1) Slachtoffersystematiek: doden (†) en zeer zwaar (T1) tot lichtgewond (T3).

4.1.2 Gaswolkbrand

Een wolkbrand kan ontstaan als bij een ongeval met een tankwagen met LPG de tank lek raakt en er grote hoeveelheden LPG uit de tank stromen. Er vormt zich dan een wolk LPG die zich over de grond verspreidt en eenvoudig kan ontsteken. Het ontsteken van de gaswolk leidt tot een vuurzee en drukeffecten.

Effecten

De effecten van een wolkbrand zijn hittestraling. De gevolgen die hierbij optreden zijn slachtoffers, schade aan objecten en branden in de omgeving. De gevolgen zijn groot en kunnen tot 200 meter ver reiken. De omvang van de schade wordt voornamelijk bepaald door de hittestraling en de blootstellingstijd. In het effectgebied zullen personen die zich buiten bevinden ernstige brandwonden oplopen en er zullen in dit gebied branden ontstaan.

Bestrijdbaarheid

Een wolkbrand wordt beschouwd als een scenario dat zich snel ontwikkelt. De korte tijd waarin een gaswolk zich verspreidt en ontsteekt zorgt ervoor dat dit scenario meestal niet voorkomen kan worden door de brandweer. Dit betekent dat de brandweer zich voorbereidt op het bestrijden van branden die in de omgeving zijn ontstaan en op de hulpverlening aan slachtoffers.

Hulpverlening

Na een ongeval met een tankwagen met LPG met als gevolg een wolkbrand, richt de hulpverlening zich op het helpen van slachtoffers. De gevolgen van een gaswolkontbranding leiden tot multidisciplinair optreden van de hulpverlening. Binnen het plangebied kunnen zowel de zuidkant als de noordkant van het plangebied getroffen worden door een wolkbrand. Daardoor wordt het aantal gewonden waaraan hulp moet worden verleend vooral bepaald door het aantal personen dat zich buiten bevindt in het "Sportcluster" en in het Olympisch Kwartier Zuid. Of in deelgebied 1 de woningen en penitentiaire inrichting in de Schinkelbuurt en deelgebied twee de Tramremise en bedrijven aan de Karperweg/-straat.

Zelfredzaamheid

Een gaswolkbrand is een snel scenario. Aanwezige personen zullen indien nodig zichzelf in veiligheid moeten brengen. Het is dan ook van belang dat aanwezige personen zich bewust zijn van de gevaren, deze kunnen herkennen en weten wat zij vervolgens moeten doen. Expliciete communicatie vooraf en noodplannen vergroten de zelfredzaamheid. De gebouwen bieden enige bescherming tegen de effecten van een wolkbrand.

4.2 Ongeval met een tankwagen benzine

Bij een ongeval met een tankwagen benzine wordt het gevaar voor de omgeving wordt bepaald door de plasbrand die kan ontstaan na het vrijkomen van de benzine.

4.2.1 Plasbrand

Een plasbrand kan ontstaan als bij een ongeval met een tankwagen benzine de tank lek raakt en er grote hoeveelheden benzine uit de tank stromen. Er vormt zich dan een grote plas benzine die zich over de grond verspreidt en eenvoudig kan worden ontstoken. Het ontsteken van de brandbare vloeistof leidt tot een korte en hevige brand die branden in de omgeving kan veroorzaken.

Effecten

Het effect van een plasbrand is hittestraling. De gevolgen hiervan zijn slachtoffers, schade aan objecten en branden in de omgeving. De effecten van een plasbrand op de omgeving zijn onder andere afhankelijk van de grootte en de vorm van de plas die ontstaat en van de ondergrond (verhard/onverhard). In tabel 4 worden de berekende effectafstanden, het slachtofferbeeld en het schadebeeld beschreven die veroorzaakt worden door de hittestraling van een plasbrand na een ongeval met een tankwagen benzine [7]. Figuur 3 is een schematische weergave.

Bestrijdbaarheid

De mogelijkheden om een plasbrand te voorkomen zijn afhankelijk van de bereikbaarheid van de plaats van het ongeval en de beschikbare voorzieningen. Bij een dreigende ontsteking van een plas benzine richt de brandweer zich op het veiligstellen van het directe gevarengedebied en het voorkomen van ontsteking door het effectgebied te ontruimen en de plas af te dekken met schuim. Als de plas direct wordt ontstoken zal deze binnen 5 minuten opbranden. De inzet van de brandweer richt zich dan op het bestrijden van branden in de omgeving en het helpen van slachtoffers.

Hulpverlening

In geval van een directe ontsteking van de brandbare plas zullen op het moment dat de multidisciplinaire hulpverlening (Brandweer, GHOR, Politie en Gemeente) arriveert de meeste mensen al uit de buurt van de brand weg zijn. De inzet zal zich vervolgens richten het helpen van slachtoffers en het afzetten van het effectgebied. In tabel 5 wordt een schatting weergegeven van het aantal slachtoffers [7]. De effecten kunnen het Sportcluster, het Olympisch Stadion Zuid, de woningen en penitentiaire inrichting in de Schinkelbuurt, de Tramremise en bedrijven aan de Karperweg/-straat bereiken. Het aantal slachtoffers is afhankelijk van het aantal personen dat daar aanwezig is en zal variëren.

Zelfredzaamheid

Een plasbrand is een snel scenario. In geval van een directe ontsteking van de brandbare benzine zullen aanwezige personen de brand die is ontstaan opmerken. Binnen 60 meter van de tankwagen is de hittestraling te groot voor aanwezige personen die zich buitenshuis bevinden om zichzelf in veiligheid te brengen. Vluchten uit het zicht van de brand en/of onder dekking van muren, gebouwen en bomen is van essentieel belang. Expliciete communicatie vooraf, noodplannen en onbelemmerde en beschermende vluchtroutes van de risicobron af vergroten de zelfredzaamheid. Gebouwen kunnen bescherming bieden indien zij zodanig zijn geconstrueerd dat zij bestand zijn tegen de effecten van een plasbrand. Snel alarmeren en er voor zorgen dat de aanwezige personen uit het zicht van de brand onder bescherming van muren, gebouwen en bomen kunnen vluchten vermindert het aantal slachtoffers.


Tabel 4. Hittestraling door een plasbrand na een ongeval met een tankwagen benzine: effectafstanden, slachtofferbeeld en schadebeeld

	Effectafstand (meter)	Slachtoffers buitenshuis ²⁾				Slachtoffers binnenshuis ²⁾				Schade aan objecten
		†	T1	T2	T3	†	T1	T2	T3	
1 ^e ring	0 - 60	100%	0%	0%	0%	10%	6%	14%	70%	Onherstelbare schade en branden
2 ^e ring	61 - 70	20%	24%	56%	0%	1%	3%	7%	20%	Zware schade en branden
3 ^e ring	71 - 85	2%	6%	14%	30%	0%	0,6%	1,4%	5%	Branden
4 ^e ring	86 - 105	0%	0,6%	1,4%	15%	0%	0%	0%	1%	Lichte schade

1) Uitgangspunten: tankwagen met 33 m³ benzine, plasbrand, plasoppervlak 1.500 m², brandduur < 5 minuten, blootstellingsduur mensen 20 seconden.

2) Slachtoffersystematiek: doden (†) en zeer zwaar (T1) tot lichtgewond (T3).

Figuur 3. Schematische weergave van een plasbrand na een ongeval met een tankwagen benzine op de A-10 en bij het tankstation¹⁾.



1). Een ongeval met een tankwagen benzine kan overal plaatsvinden waar benzine wordt vervoerd.

Tabel 5. Geschatte aantallen slachtoffers binnen het plangebied bij een plasbrand na een ongeval met tankwagen benzine

	Slachtoffers buitenshuis				Slachtoffers binnenshuis			
	†	T1	T2	T3	†	T1	T2	T3
Plasbrand na een ongeluk met een tankwagen benzine op de rijksweg A-10	0	0	0 – 5	0 – 5	0	0	0	0
Plasbrand na een ongeluk met een tankwagen benzine bij het tankstation aan de Havenstraat	0-5	0-5	0-5	0-10	0	0	0-5	0-5

1) Slachtoffersystematiek: doden (†) en zeer zwaar (T1) tot lichtgewond (T3).

4.3 Ongeval met een tankwagen met een giftige stof

Bij een ongeval met een tankwagen gevuld met een giftige vloeistof of een giftig gas wordt het gevaar voor de omgeving bepaald door de giftige wolk die kan ontstaan.

4.3.1 Giftige wolk

Door een ongeval scheurt de tankwand en stroomt een groot deel van het gas of de vloeistof in korte tijd uit. Hierdoor ontstaat er een wolk giftig gas die met de wind wordt meegevoerd.

Effecten

Door het ontstaan van een giftige wolk kunnen er (dodelijke) slachtoffers vallen in het plangebied. De plaats en grootte van het gebied waar slachtoffers kunnen vallen is afhankelijk van de soort stof en de specifieke (weers)omstandigheden. De snelheid waarmee het scenario zich ontwikkelt is vooral afhankelijk van de eigenschappen van de stof. Een ineens vrijgekomen gas zal zich snel verspreiden terwijl een vrijgekomen vloeistof langzaam uitdamp.

Bestrijdbaarheid

Bij het direct vrijkomen van een groot deel van de inhoud van een tank met een giftig gas of vloeistof kan het ontstaan en verspreiden van een giftige wolk door de hulpverlening niet worden voorkomen. De hulpverlening richt zich in dat geval op het veiligstellen van de omgeving en het bestrijden van de giftige wolk met een waterscherm. Door een plas met vloeistof af te dekken kan uitdamping worden voorkomen.

Hulpverlening

Na een ongeval met een tankwagen met een giftige stof met als gevolg een giftige wolk, richt de hulpverlening zich op het helpen van slachtoffers. Het vrijkomen van een giftige wolk leidt tot multidisciplinair optreden van de hulpverlening. Dit betekent dat niet alleen de brandweer een taak heeft maar ook de GHOR, Politie en Gemeente. De mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten zijn bij dit scenario afhankelijk van de concentratie giftige stof in lucht en de blootstelling. Het effectgebied wordt afgezet en indien noodzakelijk wordt een bepaald gebied ontruimd. Het aantal mogelijke gewonden in het plangebied is afhankelijk van de weersomstandigheden en wordt voor een deel bepaald door het aantal personen dat zich buiten bevindt in het Sportcluster en in het Olympisch Stadion Kwartier.

Zelfredzaamheid

Bij het direct vrijkomen van een groot deel van de inhoud van een tank met een giftig gas of vloeistof dienen aanwezigen in het effectgebied zichzelf en anderen, op eigen kracht in veiligheid te brengen. Het is daarom van belang dat deze mensen tijdig worden gealarmeerd, dat bij hen bekend is hoe moet worden gehandeld bij een ongeval met een tankwagen met een giftig gas of vloeistof en dat de mogelijkheden om zichzelf en anderen te redden aanwezig zijn en worden gestimuleerd. Binnen een gebouw geniet men over het algemeen bescherming, indien ramen, deuren en ventilatieopeningen gesloten zijn.

4.4 Ongeval met een binnenvaartschip met kerosine

Bij een ongeval met een binnenvaartschip kerosine wordt het gevaar voor de omgeving wordt bepaald door de plasbrand die kan ontstaan na het vrijkomen van de kerosine.

4.6.1 Plasbrand

Door een ongeval op het water met een binnenvaartschip gevuld met kerosine scheurt de tankwand. Een groot deel van de brandbare vloeistof stroomt gedurende een half uur uit. De brandbare vloeistof vormt een plas op het water en ontsteekt. Het ontsteken van de brandbare vloeistof leidt tot een hevige brand die branden in de omgeving kan veroorzaken.

Effecten

Bij een plasbrand treedt het effect hittestraling op. In combinatie met de blootstellingduur is hittestraling bepalend voor het slachtofferbeeld en het schadebeeld. Omdat er incidenteel kerosine wordt vervoerd over de Schinkel kan het plangebied worden getroffen door de effecten van een plasbrand als gevolg van een ongeval met een binnenvaartschip met kerosine. In Tabel 6 worden de effectafstanden, het slachtofferbeeld en het schadebeeld weergegeven [7]. Figuur 4 is een schematische weergave.

Bestrijdbaarheid

Een plasbrand op het water is een scenario dat zich snel ontwikkelt en minimaal een half uur kan duren. De mogelijkheden van de brandweer om dit scenario te voorkomen zijn beperkt. De brandweer richt zich vooral op het veiligstellen van het gevarengedebied, het redden van slachtoffers en indien mogelijk het blussen van branden in de omgeving.

Hulpverlening

In geval van een directe ontsteking van de brandbare plas zullen op het moment dat de multidisciplinaire hulpverlening (Brandweer, GHOR, Politie en Gemeente) arriveert de meeste mensen al uit de buurt van de brand weg zijn. De inzet zal zich vervolgens richten het helpen van slachtoffers en het afzetten van het effectgebied. Het aantal slachtoffers dat kan ontstaan als gevolg van een ongeval met een binnenvaartschip kerosine varieert en is vooral afhankelijk van de drukte op de oever van de Schinkel. In tabel 7 wordt een schatting weergegeven van het aantal slachtoffers [7].

Een plasbrand is een snel scenario. Aanwezige personen in het plangebied kunnen direct de gevaren herkennen. De brand op het water is zichtbaar en de hittestraling is duidelijk voelbaar. Binnen 40 meter van de brand zijn er weinig mogelijkheden voor aanwezige personen buiten om zichzelf in veiligheid te brengen. De hittestraling is daarvoor te groot. Vluchten uit het zicht van de brand en/of onder dekking van muren is van essentieel belang. Expliciete communicatie vooraf, noodplannen en vluchtroutes vergroten de zelfredzaamheid. Snel alarmeren en er voor zorgen dat de aanwezige personen uit het zicht van de brand onder bescherming van muren en gebouwen kunnen vluchten vermindert het aantal slachtoffers.

	Effectafstand (meter)	Slachtoffers buitenshuis ²⁾				Slachtoffers binnenshuis ²⁾				Schade aan objecten
		†	T1	T2	T3	†	T1	T2	T3	
		1 ^e ring	0 - 40	100%	0%	0%	0%	10%	6%	
2 ^e ring	41 - 50	20%	24%	56%	0%	1%	3%	7%	20%	Zware schade en branden
3 ^e ring	51 - 60	2%	6%	14%	30%	0%	0,6%	1,4%	5%	Branden
4 ^e ring	61 - 75	0%	0,6%	1,4%	15%	0%	0%	0%	1%	Lichte schade

2) Slachtoffersystematiek: doden (†) en zeer zwaar (T1) tot lichtgewond (T3).

The map shows the Schinkel area in Berlin, with the planned area (Plangebiet) highlighted in blue. The Spree river flows through the center, and the Schinkel park area is visible to the west. A pink line runs through the area, and two red circles mark specific points. A compass rose and a 300m scale bar are in the bottom left corner.



BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Tabel 7. Geschatte slachtoffers binnen het plangebied na een ongeval met een binnenvaartschip kerosine op de op de Schinkel¹⁾.

	Slachtoffers buitenshuis				Slachtoffers binnenshuis			
	†	T1	T2	T3	†	T1	T2	T3
Plasbrand na een ongeval met een binnenvaartschip kerosine op de Schinkel	0-5	0-5	0-5	0-10	0	0	0-5	0-5

1) Slachtoffersystematiek: doden (†) en zeer zwaar (T1) tot lichtgewond (T3).

5. MAATREGELEN

De maatregelen die genomen kunnen worden om de gevaren te beperken bij het bestrijden van de gevolgen van een ongeval worden onderverdeeld in bronmaatregelen, effectmaatregelen en maatregelen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

5.1 Bronmaatregelen

Bronmaatregelen zijn de meest effectieve maatregelen die kunnen worden genomen om het gevaar te beperken. Met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen zijn dat voornamelijk maatregelen die gaan over het beperken van hoeveelheden en het verbeteren van de omstandigheden.

Te overwegen maatregelen:

1. De verkoop van LPG bij het tankstation aan de Havenstraat beëindigen.

5.2 Effectbeperkende maatregelen

Het is ook mogelijk om maatregelen te nemen waardoor de effecten van een rampscenario op het plangebied beperkt kunnen worden.

Te overwegen maatregelen:

2. Mogelijkheden onderzoeken om (nieuwe) gebouwen zodanig uit te voeren dat bescherming wordt geboden tegen de effecten van een ongeval met gevaarlijke stoffen [8].
3. Als er in de gebouwen voorzieningen worden getroffen waardoor snel de toevoer van buitenlucht gestopt kan worden kan het aantal slachtoffers worden beperkt. Binnen gebouwen geniet men over het algemeen goede bescherming tegen een giftige wolk indien ramen, deuren en ventilatieopeningen gesloten zijn.

5.3 Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in het effectgebied in staat zijn om zichzelf op eigen kracht in veiligheid te brengen.

Te overwegen maatregelen:

4. Expliciete communicatie vooraf over de gevaren en hoe men moet handelen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Mensen in het effectgebied moeten immers weten wat zij moeten doen wanneer er gealarmeerd wordt.
5. Zeker stellen dat mensen in het effectgebied snel worden gewaarschuwd bij een (dreigend) ongeval met gevaarlijke stoffen.
6. Verenigingen, instellingen en bedrijven noodplannen laten opstellen waarin rekening wordt gehouden met een (dreigend) ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit bevordert de mogelijkheden om snel op een juiste manier op te treden.

5.4 Te overwegen maatregelen

In Tabel 8 zijn de maatregelen die mogelijk genomen kunnen worden om de gevaren te beperken samengevat. Tevens is een inschatting opgenomen van de bijdrage die een maatregel kan leveren aan de beperking van het gevaar.

Tabel 8. Te overwegen maatregelen en een inschatting van de bijdrage aan de beperking van het gevaar

<i>Bronmaatregelen</i>	<i>Ongeluk op A-10 met tankwagen LPG</i>	<i>Ongeluk op A-10 met tankwagen benzine</i>	<i>Ongeluk op A-10 met tankwagen giftige stof</i>	<i>Ongeluk bij tankstation met tankwagen LPG</i>	<i>Ongeluk op de Schinkel met binnenvaartschip kerosine</i>
1. Beëindigen verkoop van LPG	0	0	0	++	0
<i>Effectmaatregelen</i>	<i>Ongeluk op A-10 met tankwagen LPG</i>	<i>Ongeluk op A-10 met tankwagen benzine</i>	<i>Ongeluk op A-10 met tankwagen giftige stof</i>	<i>Ongeluk bij tankstation met tankwagen LPG</i>	<i>Ongeluk op de Schinkel met binnenvaartschip kerosine</i>
2. Bij (nieuwe) gebouwen rekening houden met de effecten van een ongeval met gevaarlijke stoffen	++	++	++	++	++
3. Ventilatievoorziening en snel kunnen uitschakelen en sluiten	0	0	+	0	0
<i>Zelfredzaamheid</i>	<i>Ongeluk op A-10 met tankwagen LPG</i>	<i>Ongeluk op A-10 met tankwagen benzine</i>	<i>Ongeluk op A-10 met tankwagen giftige stof</i>	<i>Ongeluk bij tankstation met tankwagen LPG</i>	<i>Ongeluk op de Schinkel met binnenvaartschip kerosine</i>
4. Communicatie vooraf over risico's en hoe te handelen	+	+	+	+	+
5. Tijdig waarschuwen	+	+	+	+	+
6. Waar mogelijk noodplannen opstellen	+	+	+	+	+

+++ zeer gunstig effect op de risico's

++ gunstig effect op de risico's

+ licht gunstig effect op de risico's

0 geen effect op de risico's

6. Referenties

1. Voorontwerpbestemmingsplan Olympisch Stadion e.o.; rapport 247552, 2012.
2. Atlas Amsterdam, geraadpleegd op 15 oktober 2012.
3. Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, versie 2010.
4. Concept besluit transportroutes externe veiligheid, november 2008.
5. Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, 13 februari 2009.
6. Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam d.d.4 april 2012
7. Scenarioboek Externe Veiligheid; versie 1.0; april 2011.
8. Bouwkundige maatregelen externe veiligheid; IPO 10; januari 2010.
<http://www.relevant.nl/download/attachments/5669066/Catalogus+bouwkundige+maatregelen+externe+veiligheid+januari+2010.pdf?version=1&modificationDate=1265624272159>