

Ontvanger : **De Laars** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Pr. Hendriklaan**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	26,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	26,86
Bodemfactor [-]	:	0,78	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	3000,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,00	98,00	96,00	30	1,34	66,82	62,70	56,91
3	Middelzware Motorvoert...	5,70	1,90	3,80	30	2,58	64,80	55,73	53,04
4	Zware Motorvoertuigen	0,30	0,10	0,20	30	2,58	55,22	46,14	43,45
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,12	63,58	58,54
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	52,11
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	46,57
D_afstand	:	14,29	L _{Aeq} , nacht	:	41,53
D_lucht	:	0,19	Aftrek Art.110g [dB]	:	0
D_bodem	:	2,85	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	52
D_meteo	:	0,43	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	52