

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **1.5**

Rijlijn : **Nieuwe weg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	10.61
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	10.64
Bodemfactor [-]	:	0.51	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.20	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1000.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	61.73	59.33	52.66
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	59.23	56.83	50.16
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	57.02	54.62	47.95
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			64.52	62.12	55.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.30	L _{Aeq} , dag	:	52.13
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	49.72
D_afstand	:	10.27	L _{Aeq} , nacht	:	43.06
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.74	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.60	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4.5**

Rijlijn : **Nieuwe weg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	11.01
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	11.63
Bodemfactor [-]	:	0.53	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.20	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1000.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	61.73	59.33	52.66
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	59.23	56.83	50.16
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	57.02	54.62	47.95
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			64.52	62.12	55.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.30	L _{Aeq} , dag	:	52.19
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	49.79
D_afstand	:	10.66	L _{Aeq} , nacht	:	43.12
D_lucht	:	0.09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.58	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.30	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **7.5**

Rijlijn : **Nieuwe weg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	10.21
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	12.24
Bodemfactor [-]	:	0.50	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.20	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1000.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	61.73	59.33	52.66
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	59.23	56.83	50.16
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	57.02	54.62	47.95
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			64.52	62.12	55.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.30	L _{Aeq} , dag	:	52.17
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	49.76
D_afstand	:	10.88	L _{Aeq} , nacht	:	43.10
D_lucht	:	0.10	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.48	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.20	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **1.5**

Rijlijn : **Schapendrift2013**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	12.00
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	12.02
Bodemfactor [-]	:	0.50	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1550.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	63.64	61.23	54.56
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	61.14	58.73	52.06
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	58.92	56.52	49.85
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			66.42	64.02	57.35
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	53.84
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	51.44
D_afstand	:	10.80	L _{Aeq} , nacht	:	44.77
D_lucht	:	0.09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.76	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	0.67	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	50

Rijlijn : Schapendrift2024

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	12.00
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	12.02
Bodemfactor [-]	:	0.50	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	2100.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	64.95	62.55	55.88
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	62.45	60.05	53.38
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	60.24	57.84	51.17
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			67.74	65.34	58.67
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	55.16
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	52.76
D_afstand	:	10.80	L _{Aeq} , nacht	:	46.09
D_lucht	:	0.09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.76	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0.67	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	51

Rijlijn : Elbertsveen2013

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	10.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	10.03
Bodemfactor [-]	:	0.56	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	100.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	51.73	49.33	42.66
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	49.23	46.83	40.16
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	47.02	44.62	37.95
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			54.52	52.12	45.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	42.74
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	40.34
D_afstand	:	10.01	L _{Aeq} , nacht	:	33.67
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.86	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	44
D_meteo	:	0.57	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	39

Rijlijn : Elbertsveen2024

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	10.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	10.03
Bodemfactor [-]	:	0.56	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	58.72	56.32	49.65
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	56.22	53.82	47.15
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	54.01	51.61	44.94
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			61.51	59.11	52.44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	49.73
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	47.33
D_afstand	:	10.01	LAeq, nacht	:	40.66
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.86	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	51
D_meteo	:	0.57	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	46

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4.5**

Rijlijn : **Schapendrift2013**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	12.00
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	12.57
Bodemfactor [-]	:	0.50	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1550.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	63.64	61.23	54.56
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	61.14	58.73	52.06
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	58.92	56.52	49.85
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			66.42	64.02	57.35
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	54.23
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	51.83
D_afstand	:	10.99	L _{Aeq} , nacht	:	45.16
D_lucht	:	0.10	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.53	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	0.32	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	50

Rijlijn : Schapendrift2024

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	12.00
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	12.57
Bodemfactor [-]	:	0.50	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	2100.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	64.95	62.55	55.88
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	62.45	60.05	53.38
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	60.24	57.84	51.17
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			67.74	65.34	58.67
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	55.55
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	53.14
D_afstand	:	10.99	L _{Aeq} , nacht	:	46.48
D_lucht	:	0.10	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.53	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0.32	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	51

Rijlijn : Elbertsveen2013

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	10.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	10.68
Bodemfactor [-]	:	0.56	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	100.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	51.73	49.33	42.66
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	49.23	46.83	40.16
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	47.02	44.62	37.95
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			54.52	52.12	45.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	42.98
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	40.58
D_afstand	:	10.29	L _{Aeq} , nacht	:	33.91
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.65	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	44
D_meteo	:	0.27	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	39

Rijlijn : Elbertsveen2024

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	10.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	10.68
Bodemfactor [-]	:	0.56	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	58.72	56.32	49.65
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	56.22	53.82	47.15
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	54.01	51.61	44.94
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			61.51	59.11	52.44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	49.97
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	47.57
D_afstand	:	10.29	LAeq, nacht	:	40.90
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.65	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	51
D_meteo	:	0.27	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	46