

materiaal

- bestaande wanden
- nieuwe wanden
- isolatie
- te slopen onderdelen
- in het werk gestort gewapend beton
- prefab beton

Inbraakveiligheid:

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructies in de uitwendige scheidsconstructie van niet gemeenschappelijke ruimten die bereikbaar zijn voor inbraak (NEN 5087), voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 (NEN 5096).

Bescherming tegen ratten en muizen:

Een uitwendige scheidsconstructie en een inwendige scheidsconstructie naar een overige gebruiksfunctie of industriële functie heeft geen openingen breder dan 0,01m. Dit geldt niet voor:

- afsluitbare openingen,
- afvoervoorzieningen voor luchtverversing,
- afvoervoorzieningen voor rookgas en
- ont- en belichting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater
- openingen voor nest of vaste rust- of verblijfplaats beschermde diersoorten

ruimtebenaming

- benaming conform bouwbesluit
- woonkamer / keuken
- hal / overloop
- meterkast (mk)
- entreehal
- berging
- buitenberging
- toilet (wc)
- badkamer
- terras / balkon

riolering

- hwa (.) hemelwaterafvoer
- hwa (---) hemelwaterafvoer
- hwa (---) vuilwaterafvoer

Dakonderhoud

Op daken waarbij valgevaar bestaat vanaf 2,5m hoogte Ankeringspunten, kabel- of railsysteem aanbrengen l.b.v. BPM conform NEN-EN 795 l.o.m. leverancier (veilige zone is 4m uit dakrand)

overig

- plafond van sanitaire ruimtes zijn vochtbestendig.
- waterleiding conform NEN 1006 en Vewin richtlijnen.
- elektrische installatie conform NEN 1010
- luchtverversing conform NEN 1087
- meterkasten conform NEN 2768.
- hwa en riolering conform de NEN 3215 en NTR 3216
- riolering aansluiten op gemeenteriool, op eigen terrein een gescheiden systeem aanleggen; schoonwaterriool voor regenwaterafvoer van dak en vuilwaterriool voor overige aansluitingen
- noodverlichting conform NEN-EN 1838
- vluchtrouteaanduiding conform NEN 3011 en NEN-EN 1838
- hekwerken dienen te voldoen aan bouwbesluit 2015 afdeling 2.3
- noodoverstort, vlg. opgave constructeur

brandveiligheid

- rookmelder conform NEN2555
- noodverlichting conform NEN-EN 1838
- extra beschermde vluchtroute
- nooduitje (vluchtrichting)
- brandscheiding compartimentering met een W.B.D.B.O. van 30 minuten
- brandscheiding compartimentering met een W.B.D.B.O. van 60 minuten

Definitief

tekening nummer: OA-0.22
wijzigingsdatum: 20-05-2022
datum: 26-11-2021

Huizerweg
Blaricum

onderdeel:

dakaanzicht

projectnummer: 3381
schaal: 1:100
formaat: 594x841 (A1)
kenmerk: 3381 Huizerweg Hoofdmodel
referte: Gideon de Jong, Wilco Huppelshoten

opdrachtgever:
AH Blaricum



architectuur en stedenbouw

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-nv.nl

