

RENVOOI

materiaal

-  bestaande wanden
-  nieuwe wanden
-  isolatie
-  te slopen onderdelen
-  in het werk gestort gewapend beton
-  prefab beton

Inbraakveiligheid:

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructies in de uitwendige scheidsconstructie van niet gemeenschappelijke ruimten die bereikbaar zijn voor inbraak (NEN 5087), voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 (NEN 5096).

Bescherming tegen ratten en muizen:

Een uitwendige scheidsconstructie en een inwendige scheidsconstructie naar een overige gebruiksfunctie of industriële functie heeft geen openingen breder dan 0,01m. Dit geldt niet voor:

- afsluitbare openingen,
- afvoervoorzieningen voor luchtverversing,
- afvoervoorzieningen voor rookgas en
- ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater
- openingen voor nest of vaste rust- of verblijfplaats beschermde diersoorten

ruimtebenaming

- benaming conform bouwbesluit
- woonkamer / keuken
- hal / overloop
- meterkast (mk)
- entreehal
- berging
- buitenberging
- terras / balkon
- slaapkamer
- toilet (wc)
- badkamer
- terras / balkon

riolering

- hwa (-)
- hemelwaterafvoer
- hemelwaterafvoer
- vuilwaterafvoer







Dakonderhoud

Op daken waarbij valgevaar bestaat vanaf 2,5m hoogte Ankeringspunten, kabel- of railsysteem aanbrengen l.b.v. BPM conform NEN-EN 735 l.o.m. leverancier (veilige zone is 4m uit dakrand)

overig

- plafond van sanitaire ruimtes zijn vochtbestendig,
- waterleiding conform NEN 1006 en Vewin richtlijnen,
- elektrische installatie conform NEN 1010
- luchtverversing conform NEN 1087
- meterkasten conform NEN 2768
- hwa en riolering conform de NEN 3215 en NTR 3216
- riolering aansluiten op gemeenteroof, op eigen terrein een gescheiden systeem aanleggen; schoonwaterroof voor regenwaterafvoer van dak en vuilwaterroof voor overige aansluitingen
- noodverlichting conform NEN-EN 1838
- vluchtrouteaanduiding conform NEN 3011 en NEN-EN 1838
- hekwerken dienen te voldoen aan bouwbesluit 2015 afdeling 2.3
- noodoverstort, vlg. opgave constructeur

brandveiligheid

-  rookmelder conform NEN2555
-  noodverlichting conform NEN-EN 1838
-  extra beschermde vluchtroute
-  nooduitje (vluchtrichting)
-  brandscheiding compartimentering met een W.B.D.B.O. van 30 minuten
-  brandscheiding compartimentering met een W.B.D.B.O. van 60 minuten

Definitief

tekening nummer: OA-0.20  
wijzigingsdatum: 21-03-2022  
datum: 26-11-2021

Huizerweg  
Blaricum

onderdeel:

plattegrond begane grond -  
Kadaster

projectnummer: 3381  
schaal: 1:100  
formaat: 594x841 (A1)  
kenmerk: 3381 Huizerweg Hoofdmodel  
referte: Gideon de Jong, Wilco Huppelschoten

opdrachtgever:  
AH Blaricum

**SVP**

architectuur en stedenbouw

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-nv.nl

