

materiaal

-  bestaande wanden
-  nieuwe wanden
-  isolatie
-  te slopen onderdelen
-  in het werk gestort gewapend beton
-  prefab beton

Inbraakveiligheid:

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructies in de uitwendige scheidingsconstructie van niet gemeenschappelijke ruimten die bereikbaar zijn voor inbraak (NEN 5087), voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 (NEN 5096).

Bescherming tegen ratten en muizen:




Een uitwendige scheidingsconstructie en een inwendige scheidingsconstructie naar een overige gebruiksfunctie of industriële functie heeft geen openingen breder dan 0,01m. Dit geldt niet voor:

- afsluitbare openingen,
- afvoervoorzieningen voor luchtverversing,
- afvoervoorzieningen voor rookgas en
- ontl- en belichting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater
- openingen voor nest of vaste rust- of verblijfplaats beschermde diersoorten

ruimtebenaming

- | | |
|----------------|------------------------------|
| | benaming conform bouwbesluit |
| hal / overloop | woonkamer / keuken |
| meterkast (mk) | slaapkamer |
| entreehal | toilet (wc) |
| berging | badkamer |
| buitenberging | terras / balkon |

riolering

-  hwa (.) hemelwaterafvoer
-  hwa (.) hemelwaterafvoer
-  hwa (.) vuilwaterafvoer







Dakonderhoud

Op daken waarbij valgevaar bestaat vanaf 2,5m hoogte Ankeringspunten, kabel- of railsysteem aanbrengen t.b.v. BPM conform NEN-EN 795 t.o.m. leverancier (veilige zone is 4m uit dakrand)

overig

- plafond van sanitaire ruimtes zijn vochtbestendig.
- waterleiding conform NEN 1006 en Vewin richtlijnen.
- elektrische installatie conform NEN 1010
- luchtverversing conform NEN 1087
- meterkasten conform NEN 2768.
- hwa en riolering conform de NEN 3215 en NTR 3216
- riolering aansluiten op gemeenteriool, op eigen terrein een gescheiden systeem aanleggen; schoonwaterriool voor regenwaterafvoer van dak en vuilwaterriool voor overige aansluitingen
- noodverlichting conform NEN-EN 1838
- vluchtrouteaanduiding conform NEN 3011 en NEN-EN 1838
- hekwerken dienen te voldoen aan bouwbesluit 2015 afdeling 2.3
- noodoverstort, vlg. opgave constructeur

brandveiligheid

-  rookmelder conform NEN2555
-  noodverlichting conform NEN-EN 1838
-  extra beschermde vluchtroute
-  nooduitje (vluchtrichting)
-  brandscheiding compartimentering met een W.B.D.B.O. van 30 minuten
-  brandscheiding compartimentering met een W.B.D.B.O. van 60 minuten

Definitief
tekening nummer: OA-0.21
wijzigingsdatum: 29-04-2022
datum: 26-11-2021

**Huizerweg
Blaricum**

onderdeel:
plattegrond 1e verdieping

projectnummer: 3381
schaal: 1:100
formaat: 594x841 (A1)
kenmerk: 3381 Huizerweg Hoofdmodel
referte: Gideon de Jong, Wilco Huppelschoten

opdrachtgever:
AH Blaricum

SVP
architectuur en stedenbouw

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-adv.nl

