

BN Vastgoed BV
T.a.v. De heer J.J. Res
Geesterweg 6
1911 NB UITGEEST

Uw referentie	Onze referentie	Ons kenmerk	Datum
	BNVB15A	20170421BNVB	21 april 2017

Betreft: toelichting bij geurrapport "Geuronderzoek visrokerij DilVis Akersloot | De Skulper"

Geachte heer Res,

In vervolg op het telefonisch contact van 18 april jongstleden doen wij u hierbij de gewenste notitie toekomen, als bijlage bij het rapport "Geuronderzoek visrokerij DilVis Akersloot | De Skulper", van november 2015^{1,2}. Deze notitie kan derhalve niet los worden gezien van het genoemde rapport.

In dit rapport wordt de geuremissie en -immissie, als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van visrokerij Dilvis te Akersloot, beschreven en getoetst aan het geurbeleid van de Provincie Noord-Holland. Uit het onderzoek bleek dat bij een maximaal vergunde doorzet immissie-grenswaarden worden overschreden, tenzij alle in gebruik zijnde schoorstenen met ten minste 5,5 meter worden verhoogd én de afgassnelheid in deze schoorstenen naar ten minste 12,6 m/s wordt opgevoerd³.

Ter verduidelijking willen wij bij dezen aangeven dat het hierbij niet uitmaakt of de emissie via de huidige 2 of 3 schoorstenen plaatsvindt of via één gezamenlijke schoorsteen; het gaat er om dat alle bij het bedrijfsproces vrijkomende geur via een emissiepunt, dat aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, wordt geëmitteerd. De huidige schoorstenen emitteren op respectievelijk 9,5 en 10,5 meter hoogte. Indien er voor wordt gekozen om de emissie via één gezamenlijke schoorsteen te laten plaatvinden, dan zou de emissiehoogte van deze schoorsteen 16 meter moeten zijn (bij een afgassnelheid van ten minste 12,6 meter per seconde).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Andre Buijs
consultant

¹ "Geuronderzoek visrokerij DilVis Akersloot | De Skulper". Rapportnummer BNVB15A4. PRA Odournet bv, november 2015.

² Sinds 1 januari 2016 zijn de werkzaamheden van PRA Odournet bv voortgezet onder de naam Olfasense B.V.

³ Een onverstoordde emissie is daarbij vereist, de verticale stromingsrichting van de afgassen dient niet te worden verstoord door (bijvoorbeeld) een op de schoorsteen geplaatste regenkap.

