

Geluidvoorschriften Heemstederweg 4

7.1. Algemeen

7.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

7.1.2

Binnen drie maanden na inwerking treden van deze vergunning moet door middel van een akoestisch onderzoek aan Gedeputeerde Staten worden aangetoond dat aan de geluidvoorschriften en wordt voldaan.

7.1.3

Alvorens tot uitvoering van het in het voorgaande voorschrift bedoelde onderzoek wordt overgegaan dienen Gedeputeerde Staten op de hoogte gesteld te worden over de opzet van het onderzoek. Uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van Gedeputeerde Staten kan worden overgegaan tot het uitvoeren van het onderzoek. Aan de opzet van het onderzoek kunnen Gedeputeerde Staten nadere eisen stellen in verband met mogelijke specifieke omstandigheden.

7.2. Representatieve bedrijfssituatie

7.2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordelingshoogte [in m]	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Dag 07.00-19.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Avond 19.00-23.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Nacht 23.00-06.00
Controlepunt 1	dag: 1,5; avond/nacht: 5	60	31	25
Controlepunt 2	dag: 1,5; avond/nacht: 5	50	38	21
Controlepunt 3	dag: 1,5; avond/nacht: 5	46	28	27

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 1.

7.2.2

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoord. punt	Beoord. hoogte [m]	L_{Amax} [in dB(A)] Dag 07.00-19.00	L_{Amax} [in dB(A)] Avond 19.00-23.00	L_{Amax} [in dB(A)] Nacht 23.00-06.00
Controlepunt 1	dag: 1,5; avond/nacht: 5	67	57	40
Controlepunt 2	dag: 1,5; avond/nacht: 5	70	65	40
Controlepunt 3	dag: 1,5; avond/nacht: 5	56	47	40

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 1.

Geluidvoorschriften Schulpstet 17 en 26

2.1. *Geluidsniveau*

2.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Aeq,T}$) afkomstig van de inrichting mag op de controlepunten die op de bij deze beschikking behorende figuur 1 zijn aangegeven, over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

controlepunt 1, Schulpstet 15:
48 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;

controlepunt 2, Schulpstet 24:
48 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;

controlepunt 3, Schulpstet 30:
36 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;

controlepunt 4, Van Haerlemstraat 42:
48 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur.

FIGUUR 1

Boekel 31

2. Geluid

- 2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de bij deze vergunning behorende tekening (tekening bijlage A, schaal 1:2000, van Akoestisch onderzoek Keijzer Helloo b.v., rapport nr. AAV01IL006-OFF d.d. 7-3-2000) aangegeven meetpunten 4 en 5 op 5 meter hoogte niet meer bedragen dan:
- Meetpunt 4:
39 dB(A) tussen 07.00-19.00 uur;
30 dB(A) tussen 19.00-23.00 uur;
30 dB(A) tussen 23.00-07.00 uur.
- Meetpunt 5:
45 dB(A) tussen 07.00-19.00 uur;
30 dB(A) tussen 19.00-23.00 uur;
30 dB(A) tussen 23.00-07.00 uur.
- 2.2. Het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de bij deze vergunning behorende tekening aangegeven meetpunt(en) 1 en 2 op 5 meter hoogte niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) tussen 07.00-19.00 uur;
55 dB(A) tussen 19.00-23.00 uur;
55 dB(A) tussen 23.00-07.00 uur.
- 2.3. Voorschrift 2.2 is niet van toepassing op transportbewegingen en/of het laden en lossen ten behoeve van de inrichting, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00-19.00 uur.
- 2.4. Vrachtwagens dienen bij het laden en lossen de motor alsmede radio's en soortgelijke apparatuur uit te schakelen.
- 2.5. Geluidmetingen en –berekeningen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999", uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Boekel 25

Geluid**4.14**

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) [dB(A)] afkomstig van de inrichting mag op de meetpunten 1, 2, 3 en 4 op een hoogte van 5 meter, die op de bij deze beschikking behorende figuur 1 zijn aangegeven, over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

Meetpunt 1:	56 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur; 45 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur; 40 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur;
Meetpunt 2:	62 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur; 53 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur; 53 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur;
Meetpunt 3:	55 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur; 46 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur; 46 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur;
Meetpunt 4:	40 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur; 35 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur; 31 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

4.14a

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) [dB(A)] afkomstig van de inrichting mag op meetpunt 2 van voorschrift 4.14 op een hoogte van 1,8 meter over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

Meetpunt 2:	56 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur; 47 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur; 47 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur;
-------------	---

4.15

De door de inrichting veroorzaakte maximale geluidniveaus, $L_{A,max}$ [dB(A)], mogen op de in voorschrift 4.14 bedoelde plaatsen in de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

70 dB(A) van 06.00 tot 19.00 uur;
65 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
60 dB(A) van 23.00 tot 06.00 uur.

4.16

In afwijking van voorschrift 4.14 is het gedurende 12 etmalen per jaar toegestaan met de centrale het gehele etmaal in bedrijf te zijn, indien dit minimaal 24 uur van tevoren is aangemeld bij de milieuklachtenlijn. De werkzaamheden mogen niet plaatsvinden gedurende aaneengesloten etmalen.

Tijdens deze werkzaamheden mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, afkomstig van de inrichting, op meetpunt 2 uit voorschrift 4.14 niet meer bedragen dan:

Meetpunt 2:	62 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur; 62 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur; 62 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur;
-------------	---

In deze gevallen dient de vergunninghouder tevens het tijdstip, de duur en de aard van de werkzaamheden, op overzichtelijke wijze bij te houden in een register. Het register dient gedurende tenminste twee achtereenvolgende jaren in de inrichting te worden bewaard en aan een daartoe bevoegd ambtenaar van gedeputeerde staten op diens verzoek te worden overgelegd.

4.17

De voorschriften 4.14, 4.14a, 4.15 en 4.16 zijn niet van toepassing op verkeersbewegingen van en naar de inrichting.

4.18

Het is niet toegestaan om met de grijper van de kraan over de grond, uitgezonderd de voorraadvakken, te schrapen.

4.19

Geluidmetingen en -berekeningen en de beoordeling van de resultaten ervan moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen aangegeven in de "Handleiding meten en rekenen industriëlelawaai", uitgave 1999.

Bedrijfsafvalwater**4.20**

Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur, en
- b de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.