



Installaties

- De voorziening voor elektrische draad te voldoen aan NEN 1010;
- De voorziening voor gas dient te voldoen aan NEN 1078;
- De voorziening voor drinkeleid te voldoen aan NEN 1006;
- De voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en toiletwater dient te voldoen aan NEN 3215;
- Systeembrengen installaties minimaal conform artikel 55 bouwbesluit.

Daglichtvoorzieningen (conform NEN 2057)

- Voor daglichtvoorzieningen geldt de een minimale equivalente daglichtoppervlakte van 10% van het VG en minimaal 0,5m² per VR.

Nuttel kunnen zijn voorzien van vloer- en wandoplichting.

Alle hang- en sluitwerk van buisterklokken uitvoeren met minimaal weerstandsklasse 2 conform NEN 5296



- lichte schiedwengend HSB
- alkalischbestendig 216mm



- optische rookmelder conform NEN 2550, aangeleiden op het elektrische brandnet (230V) en voorzien van nootdooreschakeling (accu)



- optische warmtepomp



- optische mechanische afzetting



- ruimte voorzien van mechanische afzetting



- toewerk of overstroom component verstelt



- afvoercomponent verstelt



- aanduiding verstelt

Bouwkundig Adviesbureau W. Alberts
Kruiskamplan 114 1911 LN UITGEEST

Tel. 0251 - 31 99 45
e-mail: info@albertsadvies.nl

Familie N.A. Flietstra
Nieuwbouw vrijstaande woning
Beatrixlaan 1B te Akersloot

GETEKEND: WVA
DATUM: 16-01-2022
SCHAAAL: 1:100
FORMAAT: A1

PLATTEGRONDEN, GEVELS EN DOORSNEDEN

PROJECTNUMMER:
2020-025

TEKENINGNUMMER

AO.01