

Maatlat



Totaal 2696 m2 BVO - parkeernorm: 2 p.p./100m2 BVO
totaal benodigd 54 plekken (zie parkeerbalans)

Aigemen

- Maken in millimeters.
- Materiaal en kleuren volgens afwerktafsen.
- Peil = x aan te nemen (dikte te bepalen).
- Rf waarden volgens ITA5800
- brandwerendheid volgens bouwbesluit 2.10-2.13
- Buitenkanten uitvoeren in kunststof
- Kozijnen uitvoeren volgens de Bouwbesluit-afwerktafsen.
- Kozijnen voldoen aan brandveiligheidsklasse 2.
- Veiligheidsbeplanning bopassen en uitvoeren volgens NEN 3569 en NEN 6702
- Lijwaaidekking = 1,20W/m²K
- Binnenkozijnen uitvoeren in hardhout, Meranti.
- Remmenroten stomp uitvoeren.
- Meerkanten volgens NEN 2768.
- Elektra min. NEN 1010 en NPR 5310
- Verlichting volgens bouwbesluit 2.13
- Ventilatie conform = NEN 1087
- Installatie en ledingen zijn indicatief aangegeven juiste plaatsen volgens tekening en benoeken installateur.
- Beschermte wateren ratten en muizen volgens Bouwbesluit 3.10
- Rolroep volgens NEN 3215 en NTA 2315
- Preventie wateraccumulatie en dakschot volgens NEN 6702
- Vuurwerend aansluiten op gemeentelijke n.o.m. gemeentelijke vuurwerend aansluiten op gemeentelijke n.o.m. gemeentelijke vuurwerend aansluiten volgens tekening en benoeken van der Schaaf & Nieuwboer Bouwtechnisch Adviesbureau BV te Oudorp
- Afmetingen noodversterken volgens opgave constructeur.

Benamingen

= hemselwaalvoer

= vulstuurwaalvoer

= ontvangerkop

= deur v.w. stormtekening

= deur van binnen met te openen zonder sleutel.

= handgreep

= noodversterk

= 60 min. VEROBDO

Arceingen

= hemselwaalvoer

= hemselwaalvoer straatbalken

= vuurwerend

= bestrating BKK

= bestemming groen, inrichting i.o.m. VVE

werk

anderdeel

op-draaghever

school

geleend

Bedrijfsunits Maatlot 9 te Limmen

Parkeerbalken

1:100

E.D.

format

datum

A0

13-04-2022

gewijzigd

A	13-05-2022
B	
C	
D	
E	

OTTERKOOP 6
1822 BV ALKMAAR
NEDERLAND
WWW.REND.L
T 072 564 43 39
F 072 564 61 81

werkno.

bladno.

PROJECTEN

07