

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

www.odnzkg.nl

Meers Paarden Centrum
IJweg 1273
2152 NA Nieuw-Vennep

Betreft: Omgevingsvergunning

Zaaknummer
7106803

Datum aanvraag: 15 januari 2018
Locatie: IJweg 1273 te Nieuw-Vennep
Onderwerp: Uitbreiden manege en revisievergunning
Aanvraagnummer: OLO-3277547

Documentnummer
12099766

Datum
14 februari 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het uitbreiden van de manege en een nieuwe voor de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning voor de aan de IJweg 1273 te Nieuw-Vennep gelegen inrichting voor het houden van paarden.

Dit besluit is namens genoemd college genomen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst NZKG).

In het besluit motiveren wij waarom de vergunning verleend is. Het besluit is als volgt opgebouwd:

- A – Onderwerp
- B – Procedurele aspecten
- C – Inhoudelijke beoordeling
- D – Besluit
- E – Voorschriften
- F – Bijlagen

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u beroep kunt instellen.

Een kennisgeving van het besluit wordt gepubliceerd via de website: www.odnzkg.nl en de Staatscourant en www.ruimtelijkeplannen.nl.

OMGEVINGSVERGUNNING

A. ONDERWERP

Wij hebben op 15 januari 2018 een aanvraag om een omgevingsvergunning met OLO-aanvraagnummer 3277547 ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) ontvangen van Meers Paarden Centrum voor het uitbreiden van de manege en een nieuwe voor de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning voor de aan de IJweg 1273 te Nieuw Vennep gelegen inrichting voor het houden van paarden.

De aanvraag bestaat uit de volgende Wabo-activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo);
- het veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting. (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

In de aanvraag zijn de volgende veranderingen van de inrichting opgenomen:

- De bouw van een stal voor het creëren van ruimere huisvesting van paarden en pony's.
- De bouw van een loods ten behoeve van een quarantaine ruimte, een werkplaats en een opslag voor hooi/stro.
- De vergroting van de buitenbakken en de uitbreiding van het aantal paddocks.

De aanvraag bestaat uit de volgende voor het aspect Milieu relevante onderdelen:

- Het OLO-aanvraagformulier;
- Besluit m.e.r.-beoordeling d.d.12 januari 2018 ;
- Een tekening met kenmerk Milieutekening van 23 november 2017;
- Een akoestische notitie van 15 november 2017, kenmerk Raoi0070;
- Een bijlage genaamd Toelichting milieu agrarische bedrijven van 8 december 2017;
- Een meldingsbevestiging Aerius van 29 september 2017, kenmerk 2LsiTR54QmHL.

Vervolgens is deze aanvraag is op 14 maart 2018 aangevuld met de volgende onderdeel:

- Een brief met kenmerk TvW/17175.A003.

B. PROCEDURELE ASPECTEN

1. Vergunningssituatie (milieu)

De inrichting is vergunningplichtig, omdat binnen de inrichting activiteiten worden uitgevoerd die zijn genoemd in categorie 8.3 lid i van bijlage I, onderdeel C, van het Bor.

Bij besluit van 10 november 2000, kenmerk: 5375, hebben wij aan Meers Paardencentrum een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een manege, pensionstal, dressuurstal en handelstal. Op grond van het bij de Wabo behorende overgangsrecht is deze vergunning gelijkgesteld met een omgevingsvergunning.

2. Bevoegd gezag

Gelet op het bepaalde in artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo en het bepaalde in artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer juncto artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Abm), zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de onderhavige inrichting.

3. Van toepassing zijnde regelgeving en maatwerkmogelijkheid (milieu)

De onderhavige inrichting wordt aangemerkt als een zgn. inrichting type C, zoals bedoeld in artikel 1.2 van het Abm. Dit is een inrichting die een omgevingsvergunning milieu¹ nodig heeft. Naast genoemde vergunning zijn ook bepaalde gedeelten uit het Abm van toepassing op de inrichting. In het onderhavige geval is m.n. afdeling 2.3 lucht en geur, 2.4 bodem, 3.5 agrarische activiteiten en 3.6 voedingsmiddelen van het Abm van belang. Deze Afdelingen bevatten voor de onderwerpen direct werkende bepalingen die ook op de onderhavige inrichting van toepassing zijn. Het is voor deze onderwerpen niet meer mogelijk om in de omgevingsvergunning milieu voorschriften te stellen.

Naast deze direct werkende bepalingen in het Abm bestaat er voor het bevoegd gezag de mogelijkheid om in bepaalde gevallen zgn. maatwerkvoorschriften vast te stellen waarbij van de direct werkende bepalingen kan worden afgeweken. Maatwerkvoorschriften kunnen ambtshalve of op verzoek door het bevoegd gezag worden vastgesteld.

4. Volledigheid van de aanvraag en opschorting beslistermijn

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 19 februari 2018 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen een termijn van 8 weken aan te vullen. Wij hebben aanvullende gegevens ontvangen op 14 maart 2018. De beslistermijn is hierdoor opgeschort met 22 dagen.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

5. Voorbereidingsprocedure en zienswijzen

Ons besluit om een omgevingsvergunning te verlenen is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

6. Milieueffectrapport

De in de aanvraag opgenomen veranderingen worden genoemd in categorie 14 lid 12° van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Met betrekking tot deze geplande verandering hebben wij op 15 december 2017 een m.e.r.-aanmeldingsnotitie (kenmerk: TvW/17175.007) ontvangen van de aanvrager. Op basis van deze meldingsnotitie hebben wij op 12 januari 2018 een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Vervolgens is dit besluit op 17 januari 2018 gepubliceerd en ter visie gelegd.

¹ Dit is een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

In dit m.e.r.-beoordelingsbesluit hebben we geconcludeerd dat er ten gevolge van de veranderingen geen zodanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten, dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Het opstellen van een milieueffectrapport is dus niet nodig is bij de voorbereiding van dit besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning.

7. Terinzagelegging ontwerpbesluit

Deze omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide procedure gevolgd moet worden, wordt voorbereid volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov) van afdeling 3.4 van Algemene wet bestuursrecht.

Op 2 oktober 2018 is de terinzagelegging van het ontwerpbesluit bekendgemaakt via de website: www.odnzk.nl en de Staatscourant en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is door de aanvrager gebruik gemaakt.

8. Zienswijzen

Op 14 november 2018 is door de aanvrager een schriftelijke zienswijze ingediend aangaande het ontwerpbesluit en de hierin opgenomen voorwaarden.

Op 7 februari 2019 is door de aanvrager schriftelijk de ingediende zienswijze ingetrokken. De zienswijze en intrekking hiervan heeft niet tot aanpassing van het definitief besluit geleid.

C. INHOUDELIJKE BEOORDELING

Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo)

Voor de activiteit 'Het bouwen van een bouwwerk' is een omgevingsvergunning nodig. Het project is beoordeeld aan de toetsingscriteria als bedoeld in artikel 2.10 van de Wabo.

1. Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar bestemmingsplan "Nieuw-Vennep Park 21 deelgebied 1" geldt.

Het project is gesitueerd op gronden met de bestemming "Sport" met nadere functieaanduiding "Manege". Deze gronden zijn bestemd voor onder andere sport en uitsluitend een manege ter plaatse van de (functie)aanduiding "Manege".

Het project is in strijd met artikel 7.2 van de bouwbepalingen van dit bestemmingsplan. Gebouwen mogen alleen in het bouwvlak worden gebouwd, en het project heeft betrekking op het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak.

De aanvraag wordt mede gezien als een aanvraag om een vergunning voor de activiteit 'planologisch strijdig gebruik', als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo.

2. Bouwverordening 2013 van de gemeente Haarlemmermeer

Op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport hebben wij geen vermoeden dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming. Uitgestelde inwerkingtreding als bedoeld in artikel 6.2c, eerste lid, van de Wabo is daarom niet aan de orde.

3. Welstand

Het project met het concept Landschappelijk inpassingsplan is op 13 september 2018 ter beoordeling voorgelegd aan de Supervisor van het plangebied "Park 21". Deze vervangt voor het plangebied de Welstandscommissie van de gemeente Haarlemmermeer. De Supervisor heeft het project beoordeeld op basis van het beeldkwaliteitsplan welke voor het plangebied is opgesteld. De Supervisor is op hoofdlijnen met het ontwerp en inpassingsplan akkoord. Het landschappelijk inpassingsplan werd in definitieve versie voor advies voorgelegd, waarbij op 6 februari 2019 de Supervisor positief heeft geadviseerd op het project en plan.

Wij nemen dit advies over.

4. Bouwbesluit 2012

Het project is getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en omvat de volgende gebruiksfuncties:

- Industriefunctie;
- Lichte industriefunctie;
- Overige gebruiksfunctie.

Gelijkwaardigheid

Het project is in strijd met artikel 2.89 (maximale omvang brandcompartiment) van het Bouwbesluit 2012. U heeft een gelijkwaardige oplossing voorgesteld op basis van artikel 1.3, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012. Er is aangetoond dat de voorgestelde oplossing gelijkwaardig is aan de functionele eis als bedoeld in artikel 2.87 van het Bouwbesluit 2012.

Wij gaan akkoord met deze gelijkwaardige oplossing.

Het is aannemelijk dat het project voldoet aan de relevante bepalingen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012 met inachtneming van de voorschriften behorende bij deze omgevingsvergunning.

5. Conclusie

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit 'bouwen' met inachtneming van de voorschriften die bij deze omgevingsvergunning horen.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een planologische regeling (artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo)

1. Strijdigheden

Het project is in strijd met artikel 7.2 van de bouwbepalingen van het bestemmingsplan "Nieuw-Vennep Park 21 deelgebied 1". Gebouwen mogen alleen in het bouwvlak worden gebouwd, en het project heeft betrekking op bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak.

2. Afwijken bestemmingsplan

In artikel 2.12 lid 1 van de Wabo zijn de omstandigheden beschreven onder welke een omgevingsvergunning, in strijd met een bestemmingsplan kan worden verleend. Dat kan:

- met toepassing van in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking;
- in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
- indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Het is mogelijk om van artikel 7.2 van het bestemmingsplan af te wijken als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3, van de Wabo). Het project is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Wij besluiten af te wijken van artikel 7.2, van de bepalingen van dit bestemmingsplan. Op basis van de goede ruimtelijke onderbouwing hebben wij geconcludeerd dat de activiteit niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. De volgende punten zijn hierbij blijkens onderstaand ruimtelijk advies d.d. 16 juli 2018 van belang:

3. Ruimtelijk advies

Behalve het beleid ten aanzien van de gebruikelijke thema's is ook relevant dat er beleid is voor het gebied Park21, waarin het perceel IJweg 1273 ligt. Vanuit het kwaliteitsteam van Park21 kan worden ingestemd, mits de aanvrager in overleg met team Park21 komt tot een landschappelijk inpassingsplan.

Door de aanvrager is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld in overleg met de gemeente en het kwaliteitsteam van Park 21. Dit plan is akkoord bevonden door het Kwaliteitsteam en ook de Supervisor van het plangebied.

Het definitieve landschappelijke inpassingsplan maakt onderdeel uit van dit besluit.

Belangrijk uitgangspunt is de verleende bouwvergunning nummer 2000-570 voor de bouw van een uitbreiding van de manege met bedrijfswoning.

De terreinoppervlakte van de vergunde manegebebouwing is ongeveer 6.970 m².

Deze bouwvergunning is niet vervallen of ingetrokken. Er kan op zichzelf zonder meer van gebruik gemaakt worden wat betreft het nog niet gerealiseerde deel van de uitbreiding.

Dat de aanvrager qua indeling niet van de rest van de bouwvergunning gebruik maakt, is wegens nieuwere inzichten aangaande dierenwelzijn. Daarom worden bijvoorbeeld ruimere paardenboxen gemaakt, van 11 m² in plaats van 9 m². Daardoor blijft het aantal boxen met inbegrip van de nu gevraagde uitbreiding ongeveer gelijk aan dat in de bouwvergunning van het jaar 2000.

In het geldende bestemmingsplan (bp) 'Nieuw-Vennep Park21 deelgebied 1' heeft het hele perceel / manegerrein de bestemming "Sport", met voor het gehele bestemmingsvlak de aanduiding 'manege'. De uitbreiding van de bouwvergunning van 2000 die is gerealiseerd is passend bestemd in het bestemmingsplan. Het niet gerealiseerde deel van de bouwvergunning is niet passend bestemd en valt buiten het bouwvlak.

Er is in het bestemmingsplan geen toereikende afwijkmogelijkheid. Het is ook geen kruimelgeval. Daarom is de uitgebreide procedure van toepassing.

Ten opzichte van het bestemmingsplan wordt 2.000 m² extra gebouwd;
ten opzichte van al het vergunde wordt in de voorliggende aanvraag 605 m² extra gevraagd.
Dat laatste is bepalend voor de huidige beoordeling.

Over watercompensatie staat in punt 4.2.3 van de ruimtelijke onderbouwing dat compensatie nodig is ter grootte van 15% van de totale nieuwbouwooppervlakte, zijnde 2.000 m², dus 300 m². Het is echter redelijk uit te gaan van 15% over het meerdere ten opzichte van de verleende bouwvergunning, dus 15% van 605 m², is 91 m².
Het waterschap heeft positief geadviseerd op het project. Er dient nog wel nader een Watervergunning te worden aangevraagd voor het aanleggen van oppervlakte water en/of graven van of vergroten van watergangen.

Uit milieuoogpunt (geluid, stof, geur e.d.) is de aanvraag niet bezwaarlijk, vooral omdat de uitbreiding aan de achterzijde – d.i. noordwestzijde – plaatsvindt en daar geen gevoelige functies voorkomen en daar niet bestemd zijn.

De ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van dit besluit.

4. Verklaring van geen bedenkingen

Voor de activiteit 'planologisch strijdig gebruik' is een verklaring van geen bedenkingen nodig (artikel 2.27 van de Wabo en artikel 6.5 van het Bor). De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

De gemeenteraad heeft in zijn besluit van 21 oktober 2010 een lijst van categorieën van gevallen vastgesteld, waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Het project past binnen deze categorieën van gevallen.

Een verklaring van geen bedenkingen is niet vereist.

5. Conclusie

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit 'planologisch strijdig gebruik'.

Het veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting

(artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

1. Inleiding

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2. Beste beschikbare technieken algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast².

Voor het bepalen van de BBT moet bij vergunningplichtige inrichtingen rekening worden gehouden met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT³.

Wij hebben rekening gehouden met:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) 2012;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie 1.0 september 2016.

De inrichting voldoet met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de BBT ter voorkoming van emissies naar bodem en water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid, verkeer en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema verwijzen wij naar paragraaf 3 hieronder.

3. Milieubelasting

3.1 Afvalbeheer

Aanvraag

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen afkomstig van de primaire activiteiten (het houden van paarden en uitbaten van een manege) en afvalstoffen afkomstig van secundaire activiteiten (reiniging, onderhoud) te weten:

- mest en met mest vervuild strooisel;
- huishoudelijk afval;
- papier- en kartonafval;
- plastic;
- metaalafval;
- gevaarlijk afval .

Algemeen beleid

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) worden onder de bescherming van het milieu mede verstaan de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet dan ook getoetst te worden aan de criteria voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het beleidskader van het LAP3. De doelstellingen van het LAP3 geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

² Art. 2.14, 1^e lid onder c, 1^e Wabo juncto art. 5.4, 1^e lid Bor

³ Art. 9.2 Regeling omgevingsrecht

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierterugwinning;
- e. veilige verwijdering.

Bij de vaststelling van het LAP3 is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer.

Daarnaast richt het LAP3 zich op het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer. Tot slot wordt met de doelstellingen uit het LAP3 een bijdrage geleverd aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op het terrein van het materiaalketenbeleid, en het klimaatbeleid.

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het LAP3 als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B3.5.2 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Beoordeling en conclusie

Uit de gegevens van de aanvraag blijkt dat verreweg de grootste hoeveelheid afval die jaarlijks binnen de inrichting vrijkomt bestaat uit 1642 ton vaste mest en 445 ton vervuild strooisel. Daarnaast komt jaarlijks 2 ton huishoudelijk afval vrij. De overige afvalstromen zijn verwaarloosbaar klein.

De afvalstoffen worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden en de afvoer wordt verzorgd door erkende inzamelaars. Voor elke inrichting geldt bovendien de verplichting om gevaarlijke afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven. Binnen het bedrijf komen gevaarlijke afvalstoffen zoals TL-buizen en verfresten vrij.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen ten behoeve van de opslag, het gescheiden inzamelen en het afvoeren van voor recycling of hergebruik in aanmerking komende afvalstoffen. Gezien de aard van de afvalstoffen (voornamelijk mest) die uit de inrichting vrijkomen, wordt een preventie-onderzoek in het kader van de "verruimde reikwijdte" (naar reductie en hergebruik van afvalstoffen) niet zinvol geacht. In het hoofdstuk F zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen.

3.2 Afvalwater

Aanvraag

Uit de aanvraag blijkt dat ten gevolge van de activiteiten de volgende afvalwaterstromen worden afgevoerd naar het vuilwaterriool:

- sanitair en overig huishoudelijk afvalwater;
- afvalwater ten gevolge van het gebruik van de hogedrukspuit;
- spoelwater ten gevolge van het wassen van paarden;
- vethoudend afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen.

Toetsingskader

De uitgangspunten voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.

De drie belangen die deze wetten en regeling voor afvalwater voorstaan zijn:

- De doelmatige werking van het rioolstelsel en de verwerking van het slib;
- De doelmatige werking van de (externe) afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- De bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam.

In het kader van de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. Deze zogenaamde vangnetbepaling waarborgt de bescherming van het oppervlaktewater, van de zuiveringstechnische werken en van het openbaar riool in algemene termen.

Beoordeling en conclusie

Het afvalwater dat vrijkomt bij het spoelen of reiniging van de paarden bevat zweet en zand. Deze stoffen zullen de kwaliteit van het afvalwater niet verminderen. De kwaliteit van het afvalwater is zodanig dat het geen probleem oplevert om dit op het vuilwaterriool te lozen. De lozing van sanitair afvalwater met een gelijke samenstelling als huishoudelijk afvalwater valt onder paragraaf 3.1.4 van het Activiteitenbesluit. De lozing van vethoudend afvalwater dat vrijkomt uit de keuken van de kantine valt onder paragraaf 3.6.1 van het Activiteitenbesluit. Daarom hebben wij voor deze lozingen geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Aan deze vergunning zijn naast de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" ook de voorschriften met betrekking tot de wijze van reiniging van de inrichting opgenomen.

Gelet op de omvang van de aangevraagde lozing van afvalwater van 380 m³ op jaarbasis in relatie tot de hydraulische capaciteit van het riool is er geen bezwaar tegen deze lozing.

3.3 Bodem

Aanvraag

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de volgende activiteiten met bodembedreigende stoffen plaatsvinden:

- houden van dieren in een dierenverblijf;
- opslag van vaste mest;
- opslag bodembedreigende stoffen in emballage;
- het afleveren van dieselolie aan tractor en materieel.

De aanvrager heeft aan Lankelma Geotechniek Zuid B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek naar de nul-situatie. De resultaten van Rapport Nul-situatie IJweg 1273 te Nieuw-Vennep van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. (projectnummer 1800641, 13 april 2018) tonen aan dat er vermoedelijk geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Met het uitgevoerde bodemonderzoek is de nulsituatie van de bodemkwaliteit in het kader van het Activiteitenbesluit voldoende vastgelegd.

Toetsingskader

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). In 2012 is de NRB 2012 vastgesteld. De NRB is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren.

Uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat de bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar risico beperkt moeten worden.

Het zorgplichtbeginsel van de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wm maakt dat de vergunninghouder de door hem veroorzaakte belaste bodem moet herstellen (herstelplicht) en aansprakelijk is voor de kosten van bodemherstel.

Zelfs bij een verwaarloosbaar bodemrisico is bodemverontreiniging niet volledig uit te sluiten. De bodemkwaliteit moet daarom voor de inwerkingstelling van de activiteit door middel van een nulsituatie bodemonderzoek worden vastgelegd. Bodemverontreiniging zal dan kunnen blijken uit het eindsituatie bodemonderzoek in relatie tot het nulsituatie bodemonderzoek.

Beoordeling en conclusie

Binnen het bedrijf vinden verschillende bodembedreigende activiteiten plaats, zoals de opslag van agrarische bedrijfsstoffen. Deze activiteiten zijn niet ongewoon voor de agrarische branche. Op deze bodembedreigende activiteiten, met uitzondering van het afleveren van brandstof en de opslag van bodembedreigende stoffen in verpakking, zijn de afdelingen 2.4, 3.4 en 3.5 van het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend. In deze vergunning zijn voor deze bodembedreigende activiteiten geen (aanvullende) voorschriften

gesteld. Dit betekent dat de betreffende afdeling uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriele regeling geraadpleegd moeten worden om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.

Voor het afleveren van vloeibare brandstof aan de tractor en ander materieel en de opslag van bodembedreigende stoffen in verpakking zijn met betrekking tot bodembescherming in hoofdstuk F voorschriften opgenomen.

3.4 Geluid

Aanvraag

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport overgelegd. Het betreft het akoestisch onderzoek "Akoestisch onderzoek Meers Paarden Centrum IJweg 1273 te Nieuw-Vennep", uitgevoerd door Gbs Milieuvdies, rapportnummer Raoi0070, d.d. 15-11-2017 (hierna: akoestisch rapport). Op basis van dit akoestisch rapport is de geluidbelasting vanwege de aangevraagde activiteiten getoetst en zijn de geluidsvoorschriften opgesteld.

Representatieve bedrijfssituatie

De inrichting is gelegen aan de IJweg 1273 te Nieuw-Vennep. De dichtstbijzijnde woning IJweg 1338 bevindt zich op ca. 55 meter van de inrichtingsgrens. De door de inrichting veroorzaakte geluidbelasting in de omgeving wordt voornamelijk bepaald door de volgende geluidbronnen:

- verladen van paarden;
- een tractor (rijden / laden / lossen);
- een vrachtwagenkraan (laden / lossen);
- zware en lichte motorvoertuigen;
- een bobcat;
- afzuiging van de kantine.

Incidentele bedrijfssituatie

Maximaal 12 dagen per jaar worden binnen de inrichting wedstrijddagen en andere paard-gerelateerde evenementen gehouden tussen 07:00 en 23:00 uur waarbij eventueel muziek ten gehore wordt gebracht. Deze evenementen worden beschouwd als een incidentele bedrijfssituatie. De belangrijkste geluidbronnen in deze situatie zijn:

- verladen van paarden;
- lichte motorvoertuigen (bestelwagens en personenauto's);
- omroepinstallaties (2 stuks) die in bedrijf kunnen zijn tijdens de wedstrijddagen;
- afzuiging van de kantine.

Toetsingskader en beoordeling

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) in de representatieve bedrijfssituatie

Bij de beoordeling van de inrichting en bij het opstellen van de geluidsvoorschriften is uitgegaan van de richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uit 1998 (hierna: de Handreiking). De aard van de omgeving van de inrichting kan worden getypeerd als een 'rustige woonwijk met weinig verkeer' met als richtwaarden van 45, 40 en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Uit het akoestisch rapport bij de aanvraag blijkt dat het

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van de omliggende woningen tijdens de representatieve bedrijfssituatie maximaal 42 en 37 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode bedraagt. Hiermee wordt aan de respectievelijke richtwaarden van 45 en 40 dB(A) uit de Handreiking voldaan.

De enige noemenswaardige geluidbron in de nachtperiode is de afzuiging van de kantine. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) bij de omliggende woningen ten gevolge van deze bron is lager dan 10 dB(A). Deze waarde ligt ruimschoots onder de richtwaarde van 35 dB(A) voor de nachtperiode.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in de incidentele bedrijfssituatie

Uit het akoestisch rapport bij de aanvraag blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van de omliggende woningen tijdens de incidentele bedrijfssituatie maximaal 43 en 48 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode bedraagt. Deze waarden zijn inclusief de voor herkenbaar muziekgeluid geldende strafcorrectie van 10 dB(A). Hiermee wordt de richtwaarde van 40 dB(A) voor de avondperiode met maximaal 8 dB(A) overschreden. De maximale overschrijding treedt op ter plaatse van de woningen IJweg 1328/1338; ter plaats van de woning IJweg 1340 is de overschrijding lager, namelijk 3 dB(A). Deze overschrijdingen vinden wij acceptabel, gezien het feit dat

- alle redelijkerwijs uitvoerbare technische en organisatorische maatregelen zijn genomen;
- de maatgevende bron (omroepinstallatie) is een reeds vergunde activiteit in de vergunning van 10 november 2000;
- de geluidniveaus tijdens de wedstrijddagen waarbij de omroepinstallaties worden ingezet, komen slechts incidenteel voor, namelijk maximaal 12 maal per jaar.

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

De maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) bij de omliggende woningen zijn getoetst aan de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode uit de Handreiking.

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat het maximale geluidsniveau ter plaatse van de woningen in de representatieve en in de incidentele bedrijfssituaties niet meer bedraagt dan 60 dB(A) in de dag- en avondperiode. In de nachtperiode zijn er geen activiteiten. Hieruit volgt dat de inrichting aan de genoemde grenswaarden voldoet.

Verkeersaantrekkende werking

De hinder van het wegverkeer van en naar de inrichting is getoetst aan de "Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 29 februari 1996". Uit het akoestisch rapport bij de aanvraag blijkt dat het equivalente geluidsniveau vanwege het verkeer van en naar de inrichting aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voldoet.

Beste Beschikbare Technieken

Met betrekking tot de geluiduitstraling van de inrichting worden de beste beschikbare technieken toegepast.

Voorschriften en conclusie

In voorschrift 7.1 van hoofdstuk F zijn de geluidsgrenswaarden vastgelegd voor de door inrichting veroorzaakte langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in de representatieve bedrijfssituatie. Deze grenswaarden komen overeen met de respectievelijke richtwaarden uit de Handreiking. Volgens voorschrift 7.2 mag tijdens evenementen met muziek, ten aanzien van een aantal woningen maximaal 12 avonden per jaar afgeweken worden van de avondwaarden uit voorschrift 7.1. In voorschrift 7.2 zijn de voor deze woningen afwijkende grenswaarden vastgelegd.

In het voorschrift 7.3 zijn grenswaarden vastgelegd voor de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) op de gevels van woningen en andere gevoelige objecten. In voorschrift 7.5 is vastgelegd dat bij het bepalen van de geluidsniveaus, het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting buiten beschouwing blijft. Volgens voorschrift 7.6 is de vergunninghouder verplicht een logboek bij te houden waarin relevante gegevens van de opgetreden incidentele bedrijfssituaties zijn geregistreerd.

Op basis van het voorafgaande concluderen wij dat de geluidsbelasting ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting tot een acceptabel niveau wordt beperkt door middel van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

3.5 Lucht

Het algemene beleid is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht door het toepassen van beste beschikbare technieken (BBT) en op het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (Wm). De aangevraagde verandering van de inrichting bestaat uit de bouw van een stal en een loods. De uitbreiding van de stalruimte is noodzakelijk vanwege de nieuwe huisvestingseisen voor paarden, waarbij de individuele paardenboxen in oppervlakte moeten worden vergroot. Het maximaal aantal van 125 paarden en 25 pony's dat binnen de inrichting gehouden wordt, verandert hiermee niet. Als gevolg van de volgende aangevraagde activiteiten ontstaan emissies naar de lucht:

- het verbranden van gas ten behoeve van verwarming;
- transport- en vervoersbewegingen;
- het houden van dieren.

De emissies worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het houden van dieren. Deze activiteit leidt tot emissies van stikstof (ammoniak), geur en fijn stof. Deze emissies worden behandeld in de volgende onderdelen.

Ammoniakemissie

De aanvraag heeft betrekking op de in de onderstaande tabel genoemde dieraantallen die per diersoort gehouden worden. In de onderstaande tabel zijn tevens de bijbehorende emissiefactoren volgens de diercategorieën van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en de berekende ammoniakemissie vermeld.

Tabel : Veestapel

Diercategorie	Aantal dieren	Emissiefactor	Emissie (kg NH ₃)
K 1: volwassen paarden (3 jaar en ouder)	125	5	625
K3: volwassen pony's (3 jaar en ouder)	25	3.1	77,5
Totaal			702,5

Toetsingskader

De ammoniakemissie vanuit de veehouderij wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:

- de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden;
- beste beschikbare technieken (BBT) en maximale ammoniakemissiewaarden;
- de Wet natuurbescherming (Wnb).

Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is bepalend als het gaat om de ammoniakemissie uit dierenverblijven van veehouderijen. De gebruikte emissiefactoren zijn gebaseerd op de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De Rav is een ministeriële regeling waarin de verschillende emissiefactoren zijn opgenomen.

Onder de Wav worden uitsluitend de zeer kwetsbare gebieden beschermd. Gebieden zijn zeer kwetsbaar als zij voor verzuring gevoelig zijn en binnen de (door de provincie begrensde) ecologische hoofdstructuur (EHS) gelegen zijn. Van belang is tevens dat zij als zeer kwetsbaar door de Provincie zijn aangewezen. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de zeer kwetsbare gebieden aangewezen.

De Wav bepaalt dat binnen een zone van 250 meter rond zeer kwetsbare gebieden geen oprichtingen van veehouderijen zijn toegestaan en dat uitbreidingen van het aantal dieren van één of meer diercategorieën uitsluitend toegestaan zijn, indien een (gecorrigeerd) maximaal emissieplafond voor ammoniak wordt gerespecteerd.

Beste beschikbare technieken (BBT) en maximale ammoniakemissiewaarden

De toepassing van de BBT in de dierenverblijven wordt geregeld in het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting). Voor de aangevraagde diercategorieën K 1: volwassen paarden (3 jaar en ouder) en K3: volwassen pony's (3 jaar en ouder) gelden geen maximale emissiewaarden ingevolge het Besluit emissiearme huisvesting. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is, wordt elk huisvestingssysteem aangemerkt als de BBT. De huisvestingssystemen in de stallen voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

De Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De Wnb vervangt vanaf deze datum de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora-en faunawet en de Boswet. De Wnb vormt het wettelijke kader voor de aanwijzing en bescherming van Natura 2000-gebieden. De mate waarin de emissie van de inrichting de stikstofdepositie in deze natuurgebieden beïnvloedt, wordt getoetst in de Wnb.

Op basis van de emissie van ammoniak (NH₃) en stikstofoxide (NO_x) vanuit de inrichting is de depositie van stikstof op de omliggende natuurgebieden is berekend. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het voorgeschreven rekenmodel Aeries Calculator. De hoogste projectbijdrage (0,17 mol/ha/j) is berekend op Kennemerland-Zuid.

Voor dit project is reeds een melding programmatische aanpak stikstof (PAS) ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN). De provincie Noord-Holland heeft alle uitvoeringstaken op het gebied van de Wnb ondergebracht bij de RUDNHN.

Volgens de RUDNHN voldoet deze melding voor de geplande verandering. Deze bijdrage wordt toelaatbaar geacht en wordt niet beschouwd als een bijzondere omstandigheid.

Beoordeling en conclusie

Voor de diercategorieën K 1: volwassen paarden (3 jaar en ouder) en K3: volwassen pony's (3 jaar en ouder) gelden geen maximale emissiewaarden ingevolge het Besluit emissiearme huisvesting. De huisvestingssystemen in de stallen voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

De inrichting is niet gelegen in een zone van 250 meter om een zeer kwetsbaar gebied ingevolge de Wav. De geplande uitbreiding en wijziging voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wav en het Besluit huisvesting.

Geuremissie

Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op stallen waarbinnen in totaal 125 paarden en 25 pony's gehouden worden. Vanuit de ventilatieopeningen van deze stallen wordt geur geëmitteerd.

Toetsingskader

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is onder andere afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'.

Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

In de Wgv is bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden gehuisvest waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig object geldt van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object. Deze afstanden zijn minimaal 50 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 25 meter buiten de bebouwde kom.

Beoordeling en conclusie

In de inrichting worden alleen paarden gehouden en voor deze dieren zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld. Dit zijn de zogenaamde afstandsdieren waarvoor dus vaste afstanden gelden.

De inrichting en de geurgevoelige objecten zijn gelegen buiten de bebouwde kom. Binnen 50 meter zijn geen geurgevoelige objecten gelegen. De dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten zijn gelegen op circa 100 meter (woning IJweg 1138). Daarnaast wordt eveneens voldaan aan de afstand van minimaal 25 meter van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object.

De inrichting inclusief de aangevraagde uitbreiding voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wgv en het optreden van geurhinder is daarom niet te verwachten.

Luchtkwaliteit

Aanvraag

Vanuit de inrichting komt fijn stof (PM_{10} , $PM_{2,5}$) of stikstofdioxide (NO_2) vrij door de verkeersbewegingen ten gevolge van de inrichting en de natuurlijke ventilatie van de stallen. Het verkeer ten gevolge van de inrichting bestaat uit voornamelijk uit de auto's van bezoekers, klanten en medewerkers. Daarnaast zijn er meerdere transportbewegingen met vrachtwagens en het dagelijks gebruik van een tractor.

Toetsingskader

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren voor de luchtkwaliteit. Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), aangeduid als Besluit NIBM, legt vast wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof in de omgevingslucht. Dat is het geval wanneer aannemelijk is, dat het project een toename van de concentratie van fijn stof of stikstofdioxide in de omgevingslucht veroorzaakt die niet meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde van die stof (maximaal $1,2 \mu g/m^3$). Als de toename voor één of beide stoffen hoger is, dan is het project IBM. Ten behoeve van de uitvoering van deze regelgeving is de Handreiking luchtkwaliteit: niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) opgesteld. De hoeveelheid fijn stof die geëmitteerd wordt vanuit dierenverblijven varieert per diersoort en is afhankelijk van het huisvestingssysteem. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de emissie van fijn stof vanuit de dierenverblijven.

Beoordeling en conclusie

De verandering van de inrichting heeft hoofdzakelijk betrekking op het uitbreiden van de stalruimte ten behoeve van het dierenwelzijn. Deze verandering heeft geen betrekking op het aantal dieren dat binnen de inrichting gehouden mag worden of op het aantal parkeerplaatsen. In de geplande situatie zal de verkeer aantrekkende werking van de inrichting en het aantal verkeersbewegingen nagenoeg gelijk blijven aan de huidige situatie. De in de aanvraag genoemde verkeersbewegingen bestaan uit de komst en vertrek van circa 50 auto's, 4 bestelbussen en 1 vrachtwagen per dag. Uit de resultaten van de NIBM-tool blijkt dat de bijdragen afkomstig van deze verkeersbewegingen aan de concentraties stoffen in de buitenlucht niet in betekende mate (NIBM) zijn. Deze bijdragen leiden er tevens niet toe dat de grenswaarden van de Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zullen worden overschreden.

Vanuit ventilatieopeningen van de stallen kan ook fijn stof vrijkomen. Voor paarden en pony's zijn door de overheid echter geen emissiefactoren vastgesteld voor fijn stof. Hierdoor wordt verdere toetsing buiten beschouwing gelaten.

Met betrekking tot de emissie van fijn stof en de luchtkwaliteit zijn er als gevolg van de geplande verandering van de inrichting geen ontoelaatbare of bijzondere milieugevolgen te verwachten.

Programmatistische Aanpak Stikstof (PAS)

De Wet natuurbescherming (Wnb) vormt het wettelijke kader voor de aanwijzing en bescherming van Natura 2000-gebieden. De mate waarin de emissie van de inrichting de stikstofdepositie in deze natuurgebieden beïnvloedt, wordt ook getoetst in de Wnb.

Op basis van de emissie van ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x) vanuit de inrichting is de depositie van stikstof op de omliggende natuurgebieden berekend. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het voorgeschreven rekenmodel Aeries Calculator. De hoogste projectbijdrage (0,17 mol/ha/j) is berekend op Kennemerland-Zuid.

Voor dit project is een melding programmatistische aanpak stikstof (PAS) ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN). Op 8 januari 2018 heeft de RUDNHN schriftelijk te kennen gegeven dat deze melding voldoet en dat de projectbijdrage toelaatbaar wordt geacht.

Emissies van stookinstallaties

Binnen de inrichting zijn enkele kleine stookinstallaties aanwezig. Op de emissies van de CV installatie(s) is paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

3.6 Externe veiligheid

Aanvraag

Uit de aanvraag blijkt dat er in de inrichting gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

In de inrichting wordt 200 liter dieselolie in een bovengrondse tank opgeslagen en 60 liter in verpakking. Voorts is sprake van een geringe hoeveelheid gevaarlijke stoffen zoals verf en reinigings- en ontsmettingsmiddelen aanwezig als werkvoorraad in de werkplaats.

Toetsingskader

Het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO 2015) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) zijn niet van toepassing op de inrichting.

De wet- en regelgeving alsmede het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de op- en overslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.

Op de opslag van gevaarlijke stoffen is de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (PGS 15:2016 versie 1) van toepassing, tenzij het om hoeveelheden gaat die liggen onder de drempelwaarde (ondergrenzen) genoemd in tabel 1.2 van hoofdstuk 1.3 van de PGS 15. De PGS 15 is een zogenaamd BBT-document.

Toetsing en conclusie

De gevaarlijke stoffen in verpakking met uitzondering van de werkvoorraad, worden bewaard conform de PGS 15. Dit is in de voorschriften van hoofdstuk F opgenomen. Ten behoeve van de werkingssfeer van PGS 15 zijn ondergrenzen vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met zowel de gevaarsaspecten die bepaalde stoffen kunnen bezitten als wel de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die voor een goede bedrijfsvoering als werkvoorraad mag worden beschouwd. In tabel 1.2 van PGS 15 zijn deze te hanteren ondergrenzen genoemd. De in de aanvraag als werkvoorraad beschouwde opslag van reinigings- en ontsmettingsmiddelen in verpakking blijft onder de in tabel 1.2 genoemde ondergrenzen. Dit

betekent concreet dat deze opslag als werkvoorraad kan worden beschouwd conform de voorschriften van de PGS15.

Alle opslag van diesel tot 300 liter wordt gezien als verpakking. Voor diesel kan dat bijvoorbeeld een jerrycan, drum of klein mobiel tankje zijn. Voor verpakkingen met diesel geldt in principe geen keuringseis. Op deze vorm van opslag is het hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing. In deze vergunning zijn in het hoofdstuk F daarom voor deze opslag voorschriften gesteld.

De hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting is beperkt. Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de risico's in voldoende mate worden beheerst.

3.7 Duurzaamheid

Aanvraag

In de aanvraag worden voor de aangevraagde activiteiten de volgende benodigde hoeveelheden energie per jaar gegeven:

- elektriciteit	27500 kWh
- gas	825 m ³
- water	2125 m ³

Het verkeer ten gevolge van de inrichting bestaat uit circa 50 lichte en 7 zware motorvoertuigen per dag. Het aantal transportkilometers bedraagt 88000 km.

Uit de aanvraag is op te maken dat voor de inrichting diverse besparende maatregelen worden genomen, waaronder:

- Hr-ketels voor de verwarming en het water;
- toepassing van LED-verlichting;
- drinkwaterbakken met een vlotter.

Toetsingskader

Een duurzame veehouderij is een veehouderij met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor hygiëne en dierenwelzijn waarbij moderne stalsystemen en technieken zorgen voor beter dierenwelzijn, minder emissies en minimale risico's. Dierengezondheid en -welzijn zijn aspecten die in andere wetgeving geregeld worden en vallen buiten deze besluitvorming.

Met het oog op de bescherming van het milieu moet worden gestreefd naar een lagere milieubelasting en een zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen en energie, een doelmatige verwijdering van afvalstoffen en beperking van nadelige gevolgen van verkeer van en naar de inrichting. Concreet betekent dit dat wij aandacht besteden aan energiebesparing, vervoersmanagement, waterbesparing, afvalscheiding en afvalpreventie.

Om te bepalen of bovengenoemde aspecten relevant zijn, hebben wij de criteria gehanteerd uit de volgende, daarvoor geldende, documenten:

- Energiebesparing: Uniforme leidraad energiebesparing en het energie informatieblad Veehouderijen E11 van Infomil;
- Afvalpreventie en Waterbesparing: handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven (Infomil december 2005);
- Vervoersmanagement: Vervoersmanagement / Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting.

In alle gevallen geldt dat er aansluiting is gezocht bij het Abm. Als preventie relevant is, wil dit niet zeggen dat zonder meer maatregelen kunnen worden gevraagd. Dit is alleen zinvol als er preventiepotentieel te verwachten is. Dat wil zeggen dat in alle redelijkheid nog besparing mogelijk is. Dit kan onder meer blijken uit een analyse of een vergelijking met soortgelijke bedrijven. Als het bedrijf al voldoende inspanning levert, is het niet zinvol om het bedrijf preventiemaatregelen op te leggen. Uitgangspunt is dat preventiemaatregelen het bedrijf niet onevenredig zwaar mogen belasten. De eisen moeten in redelijke verhouding staan tot de belangen.

Als een bedrijf onvoldoende inspanning levert of als niet duidelijk is dat het bedrijf voldoende inspanning levert, kan een onderzoek naar mogelijke maatregelen nodig zijn. Het bevoegd gezag moet zorgvuldig de afweging maken of een onderzoek zinvol en redelijk is. Als de preventiemaatregelen eenvoudig te herleiden zijn uit bestaande documenten (bijvoorbeeld informatiebladen van InfoMil of werkboeken van FO-Industrie) is een onderzoek niet zinvol.

In principe geldt dat maatregelen die zich in vijf jaar terugverdienen redelijk zijn. Langere of kortere termijnen kunnen ook redelijk zijn indien dit beargumenteerd kan worden. De kosten van een onderzoek moeten redelijk zijn ten opzichte van de te verwachten besparingen. De vuistregel hierbij is dat de kosten voor een onderzoek maximaal 10% van de jaarlijkse kosten voor een aspect (bijvoorbeeld energie) mogen bedragen. Meerkosten in verband met scheiding van afvalstoffen tot € 45,- per ton per fractie per jaar zijn redelijk. De relevante toetsingscriteria zijn:

Energiebesparing:

- een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh/jaar;
- een aardgasverbruik van meer dan 25.000 m³ gas/jaar;

Waterbesparing: hiervoor geldt geen ondergrens;

Afvalpreventie:

- 2,5 ton gevaarlijk afval óf;
- 25 ton afval per jaar.

Vervoermanagement:

- bij meer dan 100 werknemers of;
- bij meer dan 500 bezoekers van de inrichting per dag of;
- bij meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen verladers en uitbesteed vervoer.

Voor afvalscheiding geldt dat gevaarlijk afval en asbest, papier en karton en elektrische en elektronische apparaten altijd gescheiden dienen te worden. Voor de overige afvalstromen geldt eveneens als hoofdregel dat deze gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven worden, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Voor diverse stromen in het LAP3 is aangegeven wanneer gescheiden inzameling redelijk kan worden geacht.

Toetsing en Conclusies

Uit de aanvraag blijkt dat in de inrichting het verbruik van gas en elektriciteit lager zijn dan de toetsingscriteria. Het energieverbruik is inherent aan de bedrijfsvoering binnen de branche. Volgens de aanvraag worden binnen de inrichting de volgende maatregelen getroffen om het energieverbruik tot een minimum te beperken:

- De stal wordt niet verwarmd;
- De toepassing van energiezuinige verlichting zoals LED- verlichting.

Verder worden 'good house keeping' maatregelen toegepast.

Op basis van de toepassing van deze belangrijke BBT maatregelen kan worden geconcludeerd dat in de inrichting adequaat wordt omgegaan met energie. Om eventuele besparingsmogelijkheden in de toekomst te kunnen beoordelen dient er blijvend inzicht te bestaan in het energieverbruik. Gelet hierop is in hoofdstuk F een verplichting opgenomen tot het registreren van het energieverbruik.

Buiten het gebruik als drinkwater voor de dieren wordt in de inrichting weinig drinkwater verbruikt. Het meeste water wordt verbruikt voor schoonmaak doeleinden. Om aandacht voor lekkage te bevorderen zijn in hoofdstuk F van deze vergunning het voorschriften opgenomen. Volgens de aanvraag worden binnen de inrichting de volgende maatregelen getroffen om het drinkwaterverbruik tot een minimum te beperken:

- Het zorgvuldig wassen van paarden om reinigingswater te besparen;
- Het toedienen van drinkwater via een vlotter in de drinkbak, zodat weglekken voorkomen wordt.

Vervoersmanagement is niet noodzakelijk omdat de transportbewegingen over de weg gering zijn en het verkeer van landbouwvoertuigen inherent is aan een agrarisch bedrijf. In de aanvraag wordt rekening gehouden met de komst van bezoekers. Om het gebruik van de fiets te bevorderen zijn in hoofdstuk F van deze vergunning in de voorschriften opgenomen waarin stimulerende maatregelen worden beschreven.

De hoeveelheid afval die uit de inrichting vrijkomt is te gering om reductiemaatregelen te treffen.

3.8 Gezondheid

Daarnaast is het belangrijk dat de bedrijfsvoering gericht is op hygiëne. De verspreiding van micro-organismen en de risico's voor gezondheid van omwonenden worden zoveel mogelijk beperkt door maatregelen gericht op de hygiëne. Het zorgen voor een hygiënische bedrijfsvoering is een goede maatregel om de introductie en de verspreiding van micro-organismen te beperken. Maatregelen ter bevordering van hygiëne zijn vastgelegd in de voorschriften van paragraaf 1 van hoofdstuk F.

4. Overige relevante regelgeving

Zorgplicht

Vergunninghouder is gehouden alles te doen of na te laten wat redelijkerwijs geveerd kan worden om te voorkomen dat de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken (artikel 1.1a, lid 1 en 2 van de *Wet milieubeheer*).

Ongevallen

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van ongevallen (artikel 5.7 eerste lid Bor), zijn voorschriften in hoofdstuk F van deze vergunning opgenomen.

D. BESLUIT

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen:

- De op 15 januari 2018 aangevraagde omgevingsvergunning met OLO aanvraagnummer 3277547 voor de gevraagde activiteiten te verlenen;
- Aan de vergunning de hierna in hoofdstuk F opgenomen voorschriften te verbinden.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt ingevolge artikel 6.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wabo in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Indien tijdens deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Dit besluit vervangt met ingang van het tijdstip waarop het in werking treedt, de eerder met betrekking tot dit project verleende omgevingsvergunningen, voor zover het de inrichting betreft. De eerder met betrekking tot dit project verleende omgevingsvergunningen vervallen op het tijdstip waarop dit besluit onherroepelijk wordt.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

mevrouw G.M. Himmelreich
teammanager Regulering Bouw
directie Regulering & Expertise

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig.

Meer informatie: <https://www.odnzkg.nl/mozard/toon/digitalewerkwijze>

Beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van deze site: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid>.

E. VOORSCHRIFTEN

- Bouw

1. Later aan te leveren gegevens en bescheiden

1.1

Constructiegegevens (artikel 2.7, eerste lid, onder a, van de Regeling omgevingsrecht) Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.

U wordt per e-mail nader geïnformeerd over de wijze van indienen van constructieve gegevens. De gegevens en bescheiden dienen uiterlijk 3 weken vóór de start uitvoering van het desbetreffende onderdeel aan ons te worden voorgelegd. Er mag pas met de werkzaamheden worden gestart wanneer deze gegevens zijn goedgekeurd.

- **Milieu**

1. ALGEMEEN

1.1

De volgende delen van de aanvraag maken onderdeel uit van deze vergunning:

- Het aanvraagformulier;
- De plattegrondtekening met kenmerk Milieutekening van 23 november 2017.

1.2

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Diercategorie	Rav-code	Aantal dieren
Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K 1.100	125
Volwassen pony's (3 jaar en ouder)	K 3.100	25

1.3

De inrichting wordt schoon gehouden en verkeert in een goede staat van onderhoud.

1.4

Om zoönose te weren en de uitbraak van ziekten te voorkomen, worden de volgende maatregelen in ieder geval getroffen:

- De quarantaineruimte/isolatiekamer wordt na de aanwezigheid van dieren met besmettelijke ziekten gereinigd en ontsmet, hiervan wordt een aantekening gemaakt in het milieuregister;
- De quarantaineruimte/isolatiekamer is niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en er wordt geen toegang verleend aan onbevoegden;
- In de inrichting zijn voorzieningen aanwezig voor het ontsmetten van handen en schoeisel;
- Tijdig uitvoeren van ongediertebestrijding.

1.5

Nabij de toegang tot de inrichting en op het informatiebord moet duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

1. het telefoonnummer voor het melden van storingen;
2. het telefoonnummer van de beheerder van de inrichting.

1.6

De verlichting van gebouwen en het buitenterrein van de inrichting is zodanig uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken in gevels of daken van woningen wordt voorkomen.

1.7

De verlichting van ten behoeve van het gebruik van de rijbakken in de buitenlucht is uitgeschakeld:

- tussen 23:00 uur en 07:00 uur en;
- indien er geen gebruik van wordt gemaakt noch onderhoud plaatsvindt.

Milieufunctionaris

1.6

Binnen de organisatie wordt ten minste één persoon belast met de zorg voor alle milieutaken, inclusief de naleving van de voorschriften verbonden aan deze vergunning. Deze functionaris is ook verantwoordelijk voor de contacten met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

1.7

Naam en telefoonnummer van deze milieufunctionaris worden uiterlijk twee maanden na het van kracht worden van deze omgevingsvergunning doorgegeven aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Eventuele wijzigingen worden binnen twee weken doorgegeven.

Milieuregister

1.8

In de inrichting wordt een milieuregister bijgehouden waarin, na het van kracht worden van deze vergunning, alle milieurelevante gegevens zijn opgenomen.

Het milieuregister bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- de omgevingsvergunning;
- de registratie van afgegeven afvalstoffen;
- het jaarlijkse gas-, elektriciteits- en waterverbruik;
- certificaten of bewijzen van toegepaste materialen en voorzieningen;
- certificaten of bewijzen van het onderhoud, de keuringen of controles van in de inrichting aanwezige voorzieningen en installaties;
- registratie van ongewone voorvallen en klachten en van derden en de daarop ondernomen acties.

Het milieuregister is altijd beschikbaar voor het bevoegd gezag. De in het milieuregister opgenomen gegevens worden ten minste vijf jaar in de inrichting bewaard.

Instructies

1.9

De binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen worden door de vergunninghouder geïnstrueerd over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze omgevingsvergunning en de van toepassing zijnde veiligheids- en hygiënemaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.10

De vergunninghouder instrueert en informeert personeel en eventueel bezoekers, over de maatregelen en voorzieningen met betrekking tot toepassing van diersector-specifieke hygiëne- en/of IKB-voorschriften (o.a. met aandacht voor reiniging en desinfectie, mestafvoer, plaagdierenbestrijding, etc.).

2. AFVALBEHEER

2.1

Het terrein van de inrichting wordt zo vaak als nodig is en tenminste wekelijks gereinigd van afvalstoffen zoals zand, bladafval en zwerfvuil.

2.2

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

2.3

Afvalstoffen worden opgeslagen in goed gesloten en voor die stoffen geschikte verpakkingen (zakken en containers), zodanig dat geen geur- en stofemissies naar de omgeving ontstaan. Deze verpakkingen zijn tegen inregenen beschermd.

2.4

De afvalstoffen worden bewaard op een daarvoor bestemde plaats binnen de inrichting. De vrijgekomen afvalstoffen worden regelmatig uit de inrichting afgevoerd naar een tot acceptatie van deze stoffen, bevoegde inrichting.

2.5

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste brandstof, worden in afwijking van voorschrift 2.4, direct na uitvoering van de werkzaamheden afgevoerd uit de inrichting.

2.6

Bezoekers van de inrichting kunnen verpakkingsmateriaal en voedselafval, afkomstig van in en bij de inrichting geconsumeerde voedingsmiddelen, frisdranken en dergelijke, deponeren in daarvoor bestemde bakken binnen de inrichting. In het voor het publiek toegankelijke deel van de inrichting zijn hiervoor voldoende afvalbakken aanwezig. De afvalbakken worden zo vaak als nodig is geleegd.

2.7

Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard worden, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een dichte mobiele kadaverbak of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.

Scheiden van afvalstoffen

2.8

De afvalstromen van de inrichting worden naar soort gescheiden opgeslagen in daarvoor bestemde voorzieningen en vervolgens afgegeven aan, tot acceptatie van deze stoffen, bevoegde inrichtingen. De afvalscheiding geldt in ieder geval voor de volgende stoffen:

- gevaarlijk afval;
- karton en papier;
- kunststof (landbouwfolie);
- dierlijk afval;
- overig bedrijfsafval.

2.9

Om een optimaal scheidingsresultaat te behalen zijn binnen de inrichting voor elke soort afvalstroom afvalcontainers of afvalbakken aanwezig. Deze containers en bakken zijn voorzien van een duidelijk opschrift voor welke soort afvalstof de bak bestemd is.

3. AFVALWATER

3.1

Bedrijfsafvalwater wordt uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.2

Een afvoerput van de spuitplaats voor paarden is uitgevoerd met een voorziening voor de opvang van grove bestanddelen zoals zand, stro en haren. Deze voorziening wordt zo vaak als nodig is en tenminste wekelijks gereinigd, zodat de goede werking blijft gewaarborgd.

3.3

Alvorens de vloer van de spuitplaats voor paarden wordt geschrobd, is deze vloer door vegen gereinigd van los vuil zoals zand, stro en haren.

4. AFLEVERING VAN BRANDSTOF

4.1

Bij het afleveren van brandstof wordt het voertuig opgesteld boven de daarvoor bestemde tankplaats. De afleverslang bevindt zich tijdens de handelingen boven deze tankplaats.

4.2

De afleverslang van een elektrische pompinstallatie is voorzien van een automatisch afslaan vulpistool om overvulling van het tankende voertuig te voorkomen.

4.3

Bij het toepassen van een handpomp wordt de afleverslang na gebruik leeg gemaakt. Eventueel aanwezige brandstofresten worden teruggevoerd naar de tank.

4.4

Na gebruik wordt het vulpistool boven een vloeistofdichte lekbak opgehangen. Deze lekbak heeft tenminste dezelfde inhoud als de hoeveelheid vloeistof in de afleverslang. Indien het vulpistool buiten gebruik niet hoger is opgehangen dan het hoogste vloeistofniveau in de tank, is een antihevelvoorziening in de afleverleiding aangebracht.

4.5

Het vulpistool van een afleverinstallatie, kan niet in werking worden gesteld door onbevoegden.

4.6

Aflevering van brandstof geschiedt met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.

4.7

Gemorste vloeistof wordt met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd. In de nabijheid van het afleverpunt is een daarop afgestemde hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad aanwezig.

5. BODEM

5.1

Binnen de inrichting zijn bij bodembedreigende activiteiten bodem beschermende voorzieningen en maatregelen getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB 2012).

5.2

Door toepassing van bodembeschermende voorzieningen zoals, vloeistofkerende vloeren en vloeistofdichte lekbakken wordt voorkomen dat de in de inrichting aanwezige installaties, opslag en/of verrichte werkzaamheden bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.

5.3

Een gemorste of gelekte bodembedreigende vloeistof dat door een bodembeschermende voorziening is opgevangen, wordt direct na constatering verwijderd. Hiertoe zijn absorberende middelen voor onmiddellijk gebruik aanwezig. Deze absorptiemiddelen worden na gebruik in vloeistofdicht vaatwerk bewaard.

Vloeistofkerende voorziening

5.4

De werkplaats, de tankplaats en de ruimten waarin bodembedreigende vloeistoffen worden opgeslagen zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer. Deze voorziening is in staat de incidenteel vrijkomende vloeistoffen tijdelijk te keren. Vrijgekomen vloeistoffen worden meteen opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden.

5.5

De vloeistofkerende vloer wordt ten minste eenmaal per jaar door middel van een bedrijfsinterne controle (zelfinspectie) geïnspecteerd. Van deze bedrijfsinterne controle wordt een aantekening worden gemaakt in een inspectieboek. In het inspectieboek is het volgende opgenomen:

- de datum van inspectie;
- de wijze van inspectie;
- de instructies en taken van de gebruiker;
- de maatregelen bij constatering van gebreken.

5.6

Het inspectieboek wordt in de inrichting bewaard en voor het bevoegd gezag ter inzage gehouden. Het inspectieboek wordt actueel gehouden, met het oog op de werkzaamheden en het personeelsverloop.

5.7

Beschadigingen van de vloeistofkerende vloer, waardoor vloeistoffen kunnen weglekken worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een week gerepareerd. Bij onherstelbare schade wordt de vloeistofkerende vloer vervangen.

Opvangvoorzieningen

5.8

De opslagvoorziening voor het opslaan of bewaren van bodembedreigende vloeistoffen in verpakking bestaat uit vloeistofdichte lekbakken. Een lekbak heeft een inhoud van ten minste 110 % van de grootste verpakking, of, als dit méér is 10% van alle verpakkingen, die in of boven een lekbak bewaard worden. Deze opslagvoorziening is tegen aanrijden beveiligd.

5.9

Het aftappen van bodembedreigende vloeistoffen vindt plaats boven een vloeistofdichte lekbak. De omvang en de inhoud van de lekbak moet zodanig groot zijn dat alle weglekkende vloeistoffen worden opgevangen.

Bodemonderzoek

5.10

Binnen drie maanden na beëindiging van de inrichtingsactiviteiten wordt, op de plaatsen waar mogelijk bodemverontreinigende handelingen of activiteiten plaatsvonden of zullen plaatsvinden, de bodem door de vergunninghouder op aard en mate van verontreiniging

onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden ter goedkeuring aan het bevoegd gezag aangeboden. Een onderzoek wordt door een adviesbureau voor bodemonderzoek uitgevoerd volgens NEN 5740.

5.11

Indien uit het onderzoek, bedoeld in het bovenstaande voorschrift, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nul-situatie zoals vastgelegd in het onderzoek: Rapport Nul-situatie IJweg 1273 te Nieuw-Vennep van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. (projectnummer 1800641,13 april 2018). Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

5.12

Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren wordt de sanering uitgevoerd overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

6. DUURZAAMHEID

6.1

De vergunninghouder informeert de bezoekers over de bereikbaarheid van de inrichting en zorgt voor voldoende gelegenheid tot het stallen van rijwielen en motorvoertuigen.

6.2

Bij vervanging van de aanwezige verlichtingsinstallatie wordt gekozen voor een installatie die voldoet aan de stand der techniek van dat moment.

6.3

Door regelmatige reiniging van ramen en daklichten wordt optimale daglicht toetreding gewaarborgd.

6.4

Lekverliezen en inefficiënt watergebruik wordt voorkomen. Periodiek worden leidingen, apparatuur en toebehoren geïnspecteerd op lekkage.

6.5

Voor natte reiniging van stallen wordt zoveel mogelijk een hogedrukreiniger gebruikt.

7. GELUID

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

7.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de vergunning is aangevraagd, mag op de gevels van woningen van derden en andere gevoelige objecten niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) in de periode van 07.00 tot 19.00 uur;
- 40 dB(A) in de periode van 19.00 tot 23.00 uur;
- 35 dB(A) in de periode van 23.00 tot 07.00 uur.

7.2

In afwijking van het gestelde in het voorgaande voorschrift, mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) vanwege de inrichting tijdens evenementen met muziek maximaal

12 avonden per jaar ter plaatse van de in de onderstaande tabel aangegeven woningen niet meer bedragen dan:

Woning	Waarneem- hoogte	Avond (19:00 – 23:00 uur)
IJweg 1340	1,5 en 5 meter	43 dB(A)
IJweg 1338	1,5 en 5 meter	48 dB(A)
IJweg 1328	1,5 en 5 meter	48 dB(A)

Maximale geluidsniveau

7.3

Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de vergunning is aangevraagd, mag op de gevels van woningen van derden en andere gevoelige objecten niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de periode van 07.00 tot 19.00 uur;
- 65 dB(A) in de periode van 19.00 tot 23.00 uur;
- 50 dB(A) in de periode van 23.00 tot 07.00 uur.

Algemeen

7.4

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai (1999). In afwijking van genoemde handleiding wordt bij het bepalen van de geluidsniveaus geen bedrijfsduurcorrectie voor muziekgeluid toegepast.

7.5

Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in voorschriften 1, 2 en 3 van deze paragraaf, blijft buiten beschouwing het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting.

7.6

De vergunninghouder is verplicht een logboek bij te houden waarin datum, tijdstip en omschrijving zijn geregistreerd van de opgetreden incidentele bedrijfssituatie.

8. OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING

8.1

Gevaarlijke stoffen in verpakking, zoals terpentijn en andere vluchtige organische stoffen worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften uit de paragrafen 3.1 t/m 3.6, 3.9 en 3.10 van PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 september 2016)

8.2

Gebruik van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen in verpakking wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften uit de paragraaf 3.11 t/m 3.13, 3.16 en 3.18 van PGS 15.

8.3

De gezamenlijke waterinhoud van de gasflessen in de inrichting is maximaal 125 liter waterinhoud.

8.4

Gasflessen zijn door vastzetten of anderszins tegen omvallen beschermd.

8.5

Gasflessen zijn voorzien van de vereiste gevaarsetiketten conform ADR, IMDG en/of CLP.

8.6

Gasflessen zijn voorzien van een ingeslagen keurmerk en de datum waarop het eerste onderzoek en eventuele herkeuringen hebben plaatsgevonden.

9. OPSLAG BODEMBEDREIGENDE VLOEISTOFFEN

9.1

De opslagvoorzieningen zoals verpakkingen en tankjes waarin bodembedreigende vloeistoffen worden bewaard, zijn opgesteld in de werkplaats van de inrichting.

9.2

Een opslagvoorziening met toebehoren verkeert in goede staat van onderhoud.

9.3

Een opslagvoorziening is voorzien van een opschrift waaruit duidelijk blijkt voor welke vloeistof de voorziening bestemd is.

9.4

De stijfheid en sterkte van een opslagvoorziening is voldoende om schadelijke vervorming door overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen. Een opslagvoorziening inclusief de appendages is vloeistofdicht en geschikt voor de betreffende stof.

9.5

In elke vaste aansluiting op een opslagvoorziening, beneden het hoogste vloeistofniveau, is op een goed bereikbare plaats een afsluiter aanwezig. Duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend of gesloten.

9.6

De ondersteunde constructie van een opslagvoorziening is zodanig ontworpen en uitgevoerd dat deze het gewicht van een gevulde opslagvoorziening kan dragen.

9.7

Een opslagvoorziening is voor onderhoud en inspectie aan alle zijden op een doelmatige wijze bereikbaar.

9.8

Als geconstateerd is dat een opslagvoorziening lek is of in slechte toestand verkeert, wordt deze meteen geleegd en vervolgens geïnspecteerd. Van elke inspectie worden de uitkomsten en gegevens vastgelegd in het milieuregister.

9.9

Als uit een inspectie op lekdichtheid blijkt dat een opslagvoorziening onherstelbaar beschadigd is, wordt dit meteen aangeduid met een duidelijk opschrift. Bij onherstelbare schade wordt een opslagvoorziening verwijderd.

9.10

Een opslagvoorziening wordt ten hoogste voor 95% met vloeistof gevuld. Onmiddellijk na gebruik wordt een verpakking afgesloten met een deksel, dop of sluitband.

F. BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren bij deze omgevingsvergunning:

- Gegevens en bescheiden
De documenten die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze beschikking kunt u terugvinden via de link welke onderaan de begeleidende mail staat. U dient zo spoedig mogelijk deze documenten te downloaden of een overzicht hiervan veilig te stellen voor uw eigen administratie.
- Uitvoeringsvoorschriften.
- Nadere aanwijzingen.
- Bergrippenlijst.

Uitvoeringsvoorschriften

Bijzondere bepalingen (§ 1.4 Bouwbesluit 2012)

Zorgplicht installaties (*artikel 1.16 Bouwbesluit 2012*)

1. Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit 2012):
 - a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
 - b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en;
 - c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
2. Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

Procedure bouwwerkzaamheden (§ 1.6 Bouwbesluit 2012)

Aanwezigheid bescheiden (*artikel 1.23 Bouwbesluit 2012*)

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;
- c. afschrift besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en;
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Mededeling aanvang en beëindiging werkzaamheden (*artikel 1.25 Bouwbesluit 2012*)

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarvoor vergunning is verleend door de houder van deze vergunning schriftelijk van de aanvang van de werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, door de houder van deze vergunning schriftelijk van de beëindiging van de werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

De verantwoordelijke toezichthouder zal hiervoor per mail contact met u opnemen.

Indien de bouwwerkzaamheden niet gereed zijn gemeld bij het bevoegd gezag mag het bouwwerk niet in gebruik gegeven of genomen te worden.

Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden (Afdeling 8.1 Bouwbesluit 2012)**Aansturingsartikel** (*artikel 8.1 Bouwbesluit 2012*)

1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Veiligheid in de omgeving (*artikel 8.2 Bouwbesluit 2012*)

Bij de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouw- of sloofterrein onbevoegd betreden, en;
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Afvalscheiding (Afdeling 8.2 Bouwbesluit 2012)**Aansturingsartikel** (*artikel 8.8 Bouwbesluit 2012*)

1. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en slooafval deugdelijk wordt gescheiden.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

Scheiden bouw- en sloopafval (*artikel 8.9 Bouwbesluit 2012*)

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Scheiding bouw- en sloopafval (*artikel 4.1 Regeling Bouwbesluit 2012*)

3. Onverminderd artikel 1.29, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012 worden de categorieën bouw- sloopafval als bedoeld in artikel 8.9 van het Bouwbesluit 2012 ten minste gescheiden in de volgende fracties:
 - a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen zoals bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst van de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
 - b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - c. teerhoudend asfalt;
 - d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - e. niet teerhoudend asfalt;
 - f. vlakglas, al dan niet met kozijn;
 - g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - h. dakgrind;
 - i. armaturen;
 - j. gasontladingslampen.
4. Gevaarlijke stoffen, als bedoeld in eerste lid, onder a, mogen niet worden gemengd of gescheiden.
5. De fracties, als bedoeld in eerste lid, worden op het bouw- of sloofterrein gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd.
6. Eerste lid, onder b tot en met j, en derde lid zijn niet van toepassing voor zover de hoeveelheid afval van de betreffende fractie minder dan 1 m³ bedraagt.
7. In afwijking van derde lid kunnen de fracties op een andere locatie worden gescheiden voor zover scheiding op het bouw- of sloofterrein naar oordeel van het bevoegd gezag redelijkerwijs niet mogelijk is.

Voorschriften bodemverontreiniging

Voor het verrichten van werkzaamheden in sterk verontreinigde bodem moet een melding gedaan worden op basis van artikel 28 van de Wet bodembescherming. Denkt u hierbij aan het ontgraven (en eventueel afvoeren of verplaatsen) van grond, het onttrekken van grondwater, of het aanbrengen van een leeflaag.

In de meeste gevallen kan worden volstaan met een melding op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Indien het BUS niet van toepassing is, moet een reguliere melding inclusief een saneringsplan op basis van de Wet bodembescherming worden gedaan. In beide gevallen doet u een melding via de website www.odnzkg.nl, door het invullen van het webformulier "een BUS-melding indienen" of "startmelding bodemsanering".

Nadere aanwijzingen/informatie

Rechten van derden

Het verlenen van deze omgevingsvergunning laat rechten van derden onverlet.

Intrekking

Er zijn verschillende redenen waarom een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken:

- als er gedurende een bepaalde termijn geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van deze vergunning;
- op verzoek van de vergunninghouder;
- als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is;
- op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, als deze bij het besluit betrokken is geweest (artikel 2.29 en artikel 2.33 van de Wabo);
- op basis van artikel 7 van de Wet Bibob als er sprake is van feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3 van deze wet. Dit kan zich onder meer voordoen bij projectoverdracht en/of wijziging van de betrokkenen.

Overschrijving

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat iemand anders de vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal een maand voor de gewenste overschrijving aan het bevoegd gezag worden gemeld (artikel 2.25, tweede lid, van de Wabo).

Daarbij moet u de volgende gegevens aanleveren:

- naam en adres van de vergunninghouder;
- de omgevingsvergunning(en) met kenmerk waar het verzoek betrekking op heeft;
- naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
- een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
- het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden.

Begrippenlijst

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEDRIJFSAFVALWATER

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

BEDRIJFSRIOLERING

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

EMISSIE:

Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

HEMELWATER:

Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN 5740:

Bodem – Landbodemonderzoek – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

RENDABELE MAATREGELEN:

Naar keuze van de inrichtinghouder ofwel:

- 1) maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of
- 2) maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

TERUGVERDIENTIID:

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meer investering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.