

B i j l a g e 1 :
R e k e n b l a d a k o e s t i s c h
o n d e r z o e k

REKENBLAD SRM I (2006)						BügelHajema ADVISEURS			
gemeente:		Niedorp			datum/tijd:		20-01-10 9:47		
bestemmingsplan:		Bestemmingsplan Winkelerweg 4 te Winkel			bestandsnaam:		0		
situatie:		Winkelerweg, Winkel							
jaar basisgegevens:		2010		prognosejaar:		2020			
waarneempunten		Geluidsbeslating gevel							
rijlijnummer		1							
intensiteit basisjaar		600						mvt	
groeipercentage		0,0						%	
etmaal int.(prognose) Qetm		600						mvt	
periode		Dag	Avond	Nacht					
uurintensiteit		7,0	2,8	0,6					
gemiddelde		Qlv	37,8	15,1	3,2				%
uur -		Qmv	2,1	0,8	0,2				mvt/u
intensiteit		Qzv	2,1	0,8	0,2				mvt/u
		Qmr	0,0	0,0	0,0				mvt/u
		Qtot	42,0	16,8	3,6				mvt/u
snelheid		Vlv	60						km/u
		Vmv	60						km/u
		Vzv	60						km/u
		Vmr	60						km/u
waarneemhoogte		Hw	4,5						m
wegdekhoogte		Hweg	0,0						m
objectfractie		fobj	0,0						-
wegdekverharding		DAB/referentiewegdek						-	
afstand obstakel			0,0						m
afstand-kruising		a	0,0						m
bodemfactor		b	0,60						-
afstand (schuin)		r	11,6						m
afstand (hor.)		d	11,0						m
periode		Dag	Avond	Nacht					
emissie		Elv	63,9	60,0	53,3				dB
		Emv	57,4	53,4	46,7				dB
		Ezv	60,2	56,3	49,6				dB
		Emr	0,0	0,0	0,0				dB
		Etotaal	66,1	62,1	55,4				dB
correctie		Ckruispunt (vri)	0,0						dB
		Cobstakel	0,0						dB
		Creflectie	0,0						dB
		Ctotaal	0,0						dB
demping		Dafstand	10,7						dB
		Dlucht	0,1						dB
		Dbodem	1,8						dB
		Dmeteo	0,3						dB
		Dtotaal	12,8						dB
zichthoekcorrectie		N						dB	
periode		Dag	Avond	Nacht					
dag/avond/nachtwaarde		53,3	49,3	42,6				dB	
dag/avond/nachtcorrectie		0	5	10				dB	
dag/avond/nachtwaarde na correctie		53,3	54,3	52,6				dB	
Lden		53,3						dB	
aftrek artikel 110g WGH 2006		5						dB	
Lden afgerond na aftr. art. 110a WGH 2006		48						dB	
