

Ontvanger : 48 dB contour **Waarneemhoogte [m]** : 4,5

Rijlijn : Gorslaan

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 137,62
Verhardingsbreedte [m]	: 8,00	Afstand schuin [m]	: 137,67
Bodemfactor [-]	: 0,89	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: Referentie - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 26700,00
% Daguur	: 6,70
% Avonduur	: 2,70
% Nachtuur	: 1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,50	0,60	0,50	50	0,00	56,80	53,64	48,95
2	Lichte Motorvoertuigen	91,50	94,70	91,50	50	0,00	78,92	75,12	71,07
3	Middelzware Motorvoert...	6,00	3,70	6,00	50	0,00	73,74	67,69	65,89
4	Zware Motorvoertuigen	2,00	1,00	2,00	50	0,00	71,93	64,97	64,08
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			80,71	76,21	72,86
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	L _{Aeq} , dag	: 52,07
C_zichthoek	: 0,00	L _{Aeq} , avond	: 47,57
D_afstand	: 21,39	L _{Aeq} , nacht	: 44,22
D_lucht	: 0,84	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4,13	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 2,27	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Waterlandlaan

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 113,62
Verhardingsbreedte [m]	: 8,00	Afstand schuin [m]	: 113,68
Bodemfactor [-]	: 0,86	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: Referentie - Referentiewegdek		
		Q_etmaal	: 26050,00
		% Daguur	: 7,00
		% Avonduur	: 2,60
		% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,50	0,60	0,50	50	0,00	56,88	53,37	46,88
2	Lichte Motorvoertuigen	93,50	96,60	95,50	50	0,00	79,09	74,93	69,19
3	Middelzware Motorvoert...	5,10	2,50	3,40	50	0,00	73,12	65,72	61,36
4	Zware Motorvoertuigen	0,90	0,30	0,60	50	0,00	68,55	59,47	56,79
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			80,39	75,56	70,08
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 53,08
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 48,26
D_afstand	: 20,56	LAeq, nacht	: 42,77
D_lucht	: 0,71	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4,01	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 2,03	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Purmersteenweg

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 112,02
Verhardingsbreedte [m]	: 6,00	Afstand schuin [m]	: 112,09
Bodemfactor [-]	: 0,90	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: Referentie - Referentiewegdek		
		Q_etmaal	: 26050,00
		% Daguur	: 7,00
		% Avonduur	: 2,60
		% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,50	0,60	0,50	50	0,00	56,88	53,37	46,88
2	Lichte Motorvoertuigen	93,50	96,60	95,50	50	0,00	79,09	74,93	69,19
3	Middelzware Motorvoert...	5,10	2,50	3,40	50	0,00	73,12	65,72	61,36
4	Zware Motorvoertuigen	0,90	0,30	0,60	50	0,00	68,55	59,47	56,79
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			80,39	75,56	70,08
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 53,02
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 48,20
D_afstand	: 20,50	LAeq, nacht	: 42,72
D_lucht	: 0,70	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4,16	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 2,01	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Ontvanger : 63 dB contour **Waarneemhoogte [m]** : 4,5

Rijlijn : Gorslaan

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 16,22
Verhardingsbreedte [m]	: 8,00	Afstand schuin [m]	: 16,65
Bodemfactor [-]	: 0,26	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: Referentie - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 26700,00
% Daguur	: 6,70
% Avonduur	: 2,70
% Nachtuur	: 1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,50	0,60	0,50	50	0,00	56,80	53,64	48,95
2	Lichte Motorvoertuigen	91,50	94,70	91,50	50	0,00	78,92	75,12	71,07
3	Middelzware Motorvoert...	6,00	3,70	6,00	50	0,00	73,74	67,69	65,89
4	Zware Motorvoertuigen	2,00	1,00	2,00	50	0,00	71,93	64,97	64,08
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			80,71	76,21	72,86
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	L _{Aeq} , dag	: 67,10
C_zichthoek	: 0,00	L _{Aeq} , avond	: 62,60
D_afstand	: 12,21	L _{Aeq} , nacht	: 59,26
D_lucht	: 0,13	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,85	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 68
D_meteo	: 0,42	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 63

Rijlijn : Waterlandlaan

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 13,22
Verhardingsbreedte [m]	: 8,00	Afstand schuin [m]	: 13,75
Bodemfactor [-]	: 0,16	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: Referentie - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 26050,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,50	0,60	0,50	50	0,00	56,88	53,37	46,88
2	Lichte Motorvoertuigen	93,50	96,60	95,50	50	0,00	79,09	74,93	69,19
3	Middelzware Motorvoert...	5,10	2,50	3,40	50	0,00	73,12	65,72	61,36
4	Zware Motorvoertuigen	0,90	0,30	0,60	50	0,00	68,55	59,47	56,79
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			80,39	75,56	70,08
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 68,06
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 63,24
D_afstand	: 11,38	LAeq, nacht	: 57,75
D_lucht	: 0,11	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,49	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 68
D_meteo	: 0,35	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 63

Rijlijn : Purmersteenweg

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 12,20
Verhardingsbreedte [m]	: 6,00	Afstand schuin [m]	: 12,77
Bodemfactor [-]	: 0,26	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: Referentie - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 26050,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,50	0,60	0,50	50	0,00	56,88	53,37	46,88
2	Lichte Motorvoertuigen	93,50	96,60	95,50	50	0,00	79,09	74,93	69,19
3	Middelzware Motorvoert...	5,10	2,50	3,40	50	0,00	73,12	65,72	61,36
4	Zware Motorvoertuigen	0,90	0,30	0,60	50	0,00	68,55	59,47	56,79
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			80,39	75,56	70,08
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 68,11
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 63,28
D_afstand	: 11,06	LAeq, nacht	: 57,80
D_lucht	: 0,10	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,79	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 68
D_meteo	: 0,32	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 63