



# GEMEENTE SCHAGEN

WET MILIEUBEHEER    Beschikking

Kenmerk:    Wm 10-94/2

Burgemeester en Wethouders van Schagen;

gezien de aanvraag met de daarbij behorende bescheiden, d.d. 26 juli 1994 (ingekomen 26 juli 1994) van J.P. Visser, Wadweg 4 te Schagen, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het kweken, houden en verhandelen van dieren, plaatselijk bekend Wadweg 4, kadastraal bekend gemeente Schagen, sectie B, no. 379,56;

overwegende, dat toepassing is gegeven aan het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer;

dat naar aanleiding van de openbare kennisgeving van het ontwerp van de beschikking geen schriftelijke bedenkingen zijn ingebracht;

Eindoverweging:

dat aan de vergunning voorschriften zijn verbonden ter bescherming van het milieu;

dat door het oprichten en in werking hebben van voornoemde inrichting mogelijk te veroorzaken nadelige gevolgen voor het milieu voldoende zijn ondervangen door de aan dit besluit verbonden voorschriften;

dat er derhalve geen redenen aanwezig zijn de gevraagde vergunning te weigeren;

dat na het onherroepelijk worden van deze beschikking, de op 11 april 1980 verleende vergunning nummer HW 421 voor het perceel Wadweg komt te vervallen.

gelet op de desbetreffende artikelen van de Wet milieubeheer;

- b e s l u i t e n : -

aan J.P. Visser, voornoemd, ingevolge de Wet milieubeheer vergunning te verlenen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het kweken, houden en verhandelen van dieren, plaatselijk bekend Wadweg 4, alhier, kadastraal bekend gemeente Schagen, sectie B, nr. 379,56, zulks overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder de aan dit besluit gehechte voorschriften.

Schagen, 6 december 1994

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 , burgemeester.  
 , secretaris.

Voorschriften, behorende bij de milieuvergunning d.d. 6 december 1994 no. 10-94/2 van J.P. Visser, Wadweg 4 te Schagen, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het kweken, houden en verhandelen van dieren, plaatselijk bekend Wadweg 4, kadastraal bekend gemeente Schagen, sectie B, no. 379,56

1. Begrippen
2. Afvalstoffen
3. Inzameling en bewaring van chemisch afval
4. Bewaren van vloeistoffen
5. Bodembescherming
6. Brandpreventie en brandbestrijding
7. Elektrische installatie
8. Gedragsvoorschriften
9. Ongewone voorvallen
10. Op aardgas gestookte toestellen en regelapparatuur
11. Opslag van mest
12. Opslag van veevoeder
13. Opslag van bestrijdingsmiddelen
14. Voorschriften voor de opslag van dieselolie in bovengrondse tanks
15. Afleverpompen voor motorbrandstoffen
16. Geluid- en trillinghinder

## BEGRIPPEN

### 1.1

|                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bevoegd gezag                                        | : | Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen.                                                                                                                                                                                                   |
| Brandwerendheid van bouw- delen                      | : | De tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, met uitzondering van deur-, luik- of raamconstructies, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting en bepaald volgens NEN 3884, uitgave 1982. |
| Brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies | : | De tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- en raamconstructies in geval van brand weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven, bepaald volgens NEN 3885, uitgave 1982.                                                    |
| CPR 9-1                                              | : | Richtlijn 9-1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke stoffen (CPR), getiteld "Vloeibare aardolieprodukten ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof, vierde druk 1988".                          |
| CPR 15-1                                             | : | Richtlijn 15-1 van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen, getiteld Opslag Gevaarlijke Stoffen in emballage, tweede druk 1990.                                                                                                    |
| DIN                                                  | : | Een door het Deutsches Institut Fur Normung e.v. (DIN) uitgegeven publikatie.                                                                                                                                                                         |
| Equivalent geluidsniveau (LAeq)                      | : | Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredend geluid;                                                                                                                                  |
| Geluidgevoelige bestemmingen                         | : | Gebouwen of objecten, als aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).                                                                                                     |
| Geluidgevoelige ruimte van een woning                | : | Een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor zodanig gebruik is bestemd.                                                                                                               |
| Geluidsniveau in dB(A)                               | : | Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651, uitgave 1979.              |

|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installatiecertificaat       | : | Een door of namens het KIWA afgegeven certificaat waarin is vastgelegd dat de installatie is uitgevoerd en geïnstalleerd overeenkomstig CPR 9-1, hoofdstuk 5.1 en 5.3.                                                                                                                                                                         |
| Introductiekeuring           | : | Keuring van bestaande tankinstallaties, uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 5.2.3.3 en 5.2.3.4 van CPR 9-1 door of namens het KIWA.                                                                                                                                                                                                     |
| K1-vloeistof                 | : | Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt gelegen is onder 21°C bepaald volgens NEN 3204, uitgave 1968 en die bij 37,8°C een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa bepaald volgens NEN 928, uitgave 1970, of een verfproduct waarvan het vlampunt gelegen is onder 21°C, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976. |
| K2-vloeistof                 | : | Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt gelegen is op of boven 21°C en onder 51°C, bepaald volgens NEN 3204, uitgave 1968, of een verfproduct waarvan het vlampunt gelegen is op of boven 21°C en onder 55°C, bepaald volgens NEN-EN, uitgave 1976.                                                                                       |
| K3-vloeistof                 | : | Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt gelegen is of op boven 55°C, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976.                                                                                                                                                                                                                             |
| KIWA                         | : | Het Keuringsinstituut voor Waterleiding-artikelen N.V., gevestigd in Rijswijk.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KIWA-Garantiemark-verklaring | : | De oude benaming van de KIWA-keurverklaring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KIWA-keurverklaring          | : | Een door of namens het KIWA afgegeven certificaat als bedoeld in voorschrift 5.1.2.3 van CPR 9-1 waarin vermeld dat de tank volgens de gestelde voorschriften is geconstrueerd.                                                                                                                                                                |
| KVGN                         | : | De Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NEN                          | : | Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NEN-EN                       | : | Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse aanvaarde en uitgegeven norm.                                                                                                                                                                                     |

- NEN-ISO : Een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlands norm aanvaarde en uitgegeven norm.
- Onbrandbaar : Het onbrandbaar zijn overeenkomstig NEN 3881, uitgave 1975;
- Referentieniveau : De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stcrt. 1982, 162):
- a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat, gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden van exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
  - b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10dB, met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
- VLG : Het reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Stcrt. 1979, 189).
- 1.2 Voor zover DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, waarnaar in een voorschrift wordt verwezen, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum waarop dit besluit in het staatsblad is geplaatst, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op die datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft- de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
- 1.3 De vergunninghouder is gehouden de inrichting mede in werking te hebben overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.

## 2. Afvalstoffen

- 2.1 Afvalstoffen mogen niet binnen de inrichting worden verbrand.
- 2.2 Afvalstoffen mogen niet in de bodem terecht kunnen komen of in de bodem worden gebracht. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- 2.3 Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 2.4 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 2.5 Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn.

## 3. Inzameling en bewaring van chemisch afval

- 3.1 Voor zover niet elders in de voorschriften van deze vergunning is aangegeven, moet het van de inrichting afkomstige chemisch afval op de navolgende wijze worden behandeld.
- 3.2 De verpakking van het opgeslagen chemisch afval moet:
  - a. dicht en voldoende sterk en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
  - b. zijn voorzien van een etiket, waar op een te allen tijde duidelijk te onderscheiden wijze is aangegeven welke chemische afvalstof zich in de verpakking bevindt.
- 3.3 Chemisch afval, waarvan het vlampunt lager ligt dan 55°C, moet, behoudens in gesloten verpakking, gescheiden worden opgeslagen van de overige afvalstoffen; het overige chemische afval moet zodanig worden opgeslagen, dat de verschillende soorten chemisch afval ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 3.4 Anders dan alleen bij lekkende of gaan lekkende verpakking mag vloeibaar chemisch afval, behoudens afgewerkte olie, niet worden overgetapt.
- 3.5 Lege, niet-gereinigde emballage van chemisch afval moet worden bewaard als chemisch afval.
- 3.6 In de inrichting moet nabij de opslag van het chemisch afval absorberend/neutraliserend materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte vloeistof zo snel mogelijk te verwijderen; gebruikt absorberend/neutraliserend materiaal moet worden behandeld als chemisch afval.

- 3.7 Chemisch afval moet regelmatig (minimaal eenmaal per half jaar) worden afgevoerd naar daarvoor bestemde en gelegaliseerde inrichtingen door middel van een daartoe geschikt transportmiddel; van dit chemisch afval moet worden geregistreerd:
- a. de datum van verwijdering uit de inrichting;
  - b. de soort en hoeveelheid van het verwijderde chemisch afval;
  - c. de naam en het adres van de transporteur;
  - d. de bestemming van het chemisch afval.

De ondertekende registratie van deze gegevens moet gedurende ten minste twee jaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op eerste aanvraag ter inzage worden gegeven.

- 3.8 In de inrichting mag geen chemisch afval van derden worden verzameld.

#### 4. Bewaren van vloeistoffen

- 4.1 De verpakking van K1-, K2- en K3-vloeistoffen en van andere chemicaliën moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en voldoende sterk.
- 4.2 Ledig, niet gereinigd vaatwerk moet worden bewaard als gevuld vaatwerk.
- 4.3 Binnen de inrichting mag ten hoogste 200 liter afgewerkte olie en ten hoogste 200 liter motorolie in vaatwerk zijn opgeslagen. Het vaatwerk moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak, die tenminste 100% van alle opgeslagen vloeistoffen kan bevatten.
- 4.4 Indien de hoeveelheid K1- en K2-vloeistoffen in emballage meer bedraagt dan 25 liter, moeten deze K1- en K2-vloeistoffen met uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden bewaard in daarvoor geschikte losse kasten of bouwkundige kasten als gedefinieerd in publicatieblad CPR 15-1 "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage", uitgave 1989, van het Directoraat-Generaal van de Arbeid.
- 4.5 De uitvoering van de in voorschrift 4.4 genoemde opslagplaatsen, alsmede de bewaring van de in deze opslagplaatsen aanwezige stoffen moet geschieden met inachtneming van het gestelde in publicatieblad Arbeid, uitgave 1989, van het Directoraat-Generaal van de Arbeid.
- 4.6 Indien vaatwerk bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen, moeten vloeistofdichte lekbakken zijn geplaatst danwel moet het vaatwerk zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer. Indien het genoemde vaatwerk buiten het bebouwde deel van de inrichting wordt opgeslagen, moet deze opslag overeenkomstig voorschrift 4.4 zijn.

## 5. Bodembescherming

- 5.1 Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.
- 5.2 Indien blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming (Stbl. 1986, 374), dient degene die de inrichting drijft, dit onverwijld te melden bij het bevoegd gezag.  
Er moeten in deze gevallen onverwijld maatregelen worden genomen teneinde de verontreiniging, de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Een voornemen tot bodemsanering over te gaan moet ten minste een maand voordat de sanering plaatsvindt, worden gemeld aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.  
Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen.

## 6. Brandpreventie en brandbestrijding

- 6.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten in de potstal, 3 slangenhaspels en in de machineberging een poederblusser van minimaal 6 kg., aanwezig zijn.
- 6.2 Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. De brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 6.3 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer.

## 7. Elektrische installatie

- 7.1 De elektrische installatie moet daar waar in andere voorschriften geen andere eisen zijn gesteld, voldoen aan NEN 1010.
- 7.2 Aardverbindingen of elektrische doorverbindingen ter voorkoming van blikseminslag moeten ten minste éénmaal per jaar door een erkende deskundige worden doorgemeten; de bevindingen moeten worden vastgelegd in een logboek of een kaartstelsel dat te allen tijde aan de bevoegde ambtenaren moet kunnen worden getoond.

## 8. Gedragsvoorschriften

- 8.1 Het gebruik als brandstof van al dan niet bewerkte afgewerkte olie in de zin van de Wet chemische afvalstoffen (Stbl. 1976, 214) is niet toegestaan.
- 8.2 De inrichting moet schoon worden gehouden en moet in goede staat van onderhoud verkeren.
- 8.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 8.4 Degene die de inrichting drijft, is overigens gehouden te doen en te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar, schade of hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

## 9. Ongewone voorvallen

- 9.1 Indien zich een ongewoon voorval voordoet, waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen danwel kunnen komen, moeten zo spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen van dat voorval zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en ongedaan te maken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag.

## 10. Op aardgas gestookte toestellen en regelapparatuur

- 10.1 Een op aardgas gestookt toestel en de bij dat toestel behorende appendages moeten voldoen aan de Model-aansluitvoorwaarden Gas 1994 van Energie Nederland, uitgave 1994.

## 11. Opslag van mest

- 11.1 Dunne mest en gier moeten worden opgeslagen in een hiertoe bestemde mestdichte opslagruimte. Indien de opslagruimte niet onder een stal is gelegen moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten en mestdicht riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening.
- 11.2 Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest of gier moet geschieden in gesloten tankwagens. Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen die op correcte wijze zijn beladen.

- 11.3 Spoel- en schrobwater uit stallen of mestopslagen moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 11.4 De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening; de stapeling van de mest moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

## 12. Opslag van veevoeder

- 12.1 De voorschriften 12.2 tot en met 12.5 zijn van toepassing op een opslag van veevoederprodukten anders dan in een torensilo.
- 12.2 Een kuilvoeropslag van gras of snijmais moet zijn gelegen op ten minste 25 m afstand van een woning van derden of een gevoelig object.
- 12.3 Indien een kuilvoeropslag van gras of snijmais of een opslag van voederprodukten met een droog stofgehalte lager dan 60%, niet zijnde knol- of wortelgewassen of fruit, op minder dan 50 m afstand gelegen is van een woning van derden of een gevoelig object, moet deze blijvend zijn afgedekt met een kunststoffolie, behoudens tijdens het uithalen van het produkt. Bij een kuilafvoeropslag mag de afdekking aan de zijde waar zelfvoeding plaatsvindt, ontbreken. Eventuele beschadigingen aan het afdekfolie moeten zo spoedig mogelijk worden gerepareerd.
- 12.4 Onverminderd het gestelde in voorschrift 12.3 moeten bij kuilvoeropslagen van gras, die zijn gelegen op minder dan 50 m afstand van een woning van derden of een gevoelig object, de volgende maatregelen in acht worden genomen:
1. het uitgehaalde kuilvoer moet direct in de stal, dan wel in een afgesloten ruimte geplaatst worden, of op zodanige wijze worden afgedekt dat geen stankoverlast kan plaatsvinden;
  2. direct na het uithalen van het kuilvoer moet de kuil door middel van kunststoffolie, vastgelegd met zandslurven of een hieraan gelijkwaardige voorziening, toegedekt worden;
  3. eventuele restanten van het kuilvoer moeten direct van het terrein van de inrichting afgevoerd worden, dan wel op zodanige wijze worden opgeslagen dat geen stankoverlast kan plaatsvinden.
- Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen, inhoudende het voldoen aan andere, aan de omstandigheden aangepaste maatregelen, die uit het oogpunt van het voorkomen en beperken van stankhinder gelijkwaardig zijn aan de onder voorschrift 12.4, sub 1 tot en met sub 3 bedoelde maatregelen.

- 12.5 Voor een kuilvoeropslag van gras als bedoeld in voorschrift 12.4 behoeven de maatregelen genoemd onder punt 1 tot en met 3 van dit voorschrift niet in acht te worden genomen indien:
1. de kuilvoeropslag is gelegen op ten minste 25 m afstand van een woning van derden of een gevoelig object en
  2. een analyserapport van de desbetreffende kuilvoeropslag overgelegd kan worden waaruit blijkt dat de opslag een droge stofgehalte hoger dan 30% en een boterzuurgehalte in de droge stof lager dan 2,5% bezit, dan wel een droge stofgehalte hoger dan 30% en een ammoniakfractie lager dan 25 bezit.

De monstername en analyses (droge stofgehalte en boterzuurgehalte óf ammoniakfractie) moeten ten minste 4 weken na het inkuilen zijn verricht door de Stichting Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek of de Stichting Bedrijfslaboratorium voor Gewasonderzoek te Leeuwarden.

### 13. Opslag van bestrijdingsmiddelen

- 13.1 Het bewaren van bestrijdingsmiddelen moet voldoen aan de artikelen 8 tot en met 12 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit.
- 13.2 De vloer, de wanden en eventueel aanwezige drempels van een opslagruimte moeten een vloeistofdichte bak vormen, welke de gehele in de opslagruimte aanwezige voorraad vloeibare bestrijdingsmiddelen bij lekragen van de verpakking kan bevatten.
- 13.3 In de opslagruimte moeten, nabij de vloer boven de drempelhoogte en nabij het plafond, toe- en afvoeropeningen zijn aangebracht die hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van kanalen, verbinding geven met de buitenlucht en die zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht, dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd. De uitlaatopening van een ventilatiekanaal mag zich niet in de nabijheid van ramen, deuren of andere ventilatieopeningen bevinden. Het luchtdoorlatend oppervlak van elk van de openingen of kanalen moet ten minste 1 dm<sup>2</sup> bedragen. Het gezamenlijk luchtdoorlatend oppervlak van bedoelde openingen of kanalen moet ten minste 1/250 van het vloeroppervlak van de opslagruimte bedragen.
- 13.4 Gemorste niet-vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten direct droog worden opgenomen. Gemorste vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten direct worden geïmmobiliseerd en in een speciaal daartoe bestemd vat worden gebracht.  
Hiertoe moeten voldoende materialen, absorberende en neutraliserende middelen, voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig zijn.

14. Voorschriften voor de opslag van dieselolie in bovengrondse tanks

14.1 Voor het in bovengrondse tanks opslaan van dieselolie is de richtlijn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR), getiteld "Vloeibare aardolieprodukten; buitenopslag van K3-produkten in bovengrondse tanks (0,2 tot 150 m<sup>3</sup>)" dan wel de door de Minister aangewezen richtlijn van de CPR, die op dit onderwerp betrekking heeft, van toepassing.

14.2 De ontluichtingsleiding van de tank dient in de buitenlucht uit te monden.

15. Afleverpompen voor motorbrandstoffen

15.1 Een elektrische pomp ten behoeve van motorbrandstoffen moet in de buitenlucht zijn opgesteld.

15.2 Een pomp moet zodanig zijn ingericht dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir, waaraan wordt afgeleverd vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.

15.3 Indien geen toezicht wordt gehouden, moet een pomp zijn afgesloten zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen.

15.4 Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.

15.5 De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan de voorschriften voor elektrische installaties in ruimten met gasontploffingsgevaar van NEN 3410. Deze voorschriften zijn niet van toepassing voor het bovenste deel van de pompkast waarin het telwerk is aangebracht, mits zich in dit deel geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden die bij lekkage gevaar kunnen opleveren.

Voor de elektrische installatie in het in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de pompkast geldt dat het elektrisch materiaal bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten, noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.

15.6 Ieder aflevertuustel moet zijn voorzien van een schakelaar waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij de schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. De schakelaar mag tevens dienen als werkschakelaar.

- 15.7 Behalve de in voorschrift 15.6 genoemde schakelaar moet voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van een pomp bovendien in of aan de pompkast een schakelaar zijn aangebracht.
- 15.8 Aan de pompkast van een elektrische pomp mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.
- 15.9 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd en de uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.
- 15.10 Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.
- 15.11 Op of bij een pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: "VOERTUIGMOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN".
- 15.12 Nabij een pomp moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde bluscapaciteit.
- 15.13 De afleverinstallatie, de pomp en de leidingen dienen goed te worden onderhouden. Het afleveren van motorbrandstoffen en het ophangen van de afleverslang dienen zodanig te geschieden, dat geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt.

## 16. Geluid- en trillinghinder

- 16.1 Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige vast opgestelde toestellen, mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan het referentieniveau ter plaatse, met dien verstande dat het equivalente geluidsniveau (LAeq) niet meer mag bedragen dan:

50 dB(A) tussen 06.00 uur en 19.00 uur;  
45 dB(A) tussen 19.00 uur en 22.00 uur;  
40 dB(A) tussen 22.00 uur en 06.00 uur,  
gemeten op 2 meter voor de gevels van woningen van derden.

- 16.2 De optredende hoogste geluidniveau's mogen niet meer bedragen dan 10 dB(A) boven de in voorschrift 16.1 genoemde waarden waarbij deze geluidniveau's worden beoordeeld op die niveau's welke gedurende 5% van de tijd wordt overschreden.

- 16.3 De meethoogte op de in voorschrift 16.1 genoemde immissiepunten bedraagt 2,5 m boven het vloerpeil van elk verblijfsgebied of verblijfsruimte.
- 16.4 De controle op de niveau's van het geluid, alsmede beoordeling van de meetresultaten moet gebeuren overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", IL-HR-13-01, uitgave 1981, methode "B".

Behoort bij besluit d.d. 6 december 1994  
van Burgemeester en wethouders van Schagen,

, secretaris

wm 10-94/2

# WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving

## Agrarische sector

|                  |              |
|------------------|--------------|
| GEMEENTE SCHAGEN |              |
| NR.              | 5497         |
| ING.             | 26 JULI 1994 |
| CL. nr.          |              |
| AFD.             | BW/RAAD      |

In vijfvoud indienen!

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

Datum 26 juli 1994

### Gegevens aanvrager

Naam aanvrager J.P. Visser

Adres Wadweg 4

Postcode 1741 NM Plaats Schagen

Telefoon 02240-97460

Telefax

- ☒ Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting een vergunning inzake het
- ☐ oprichten en inwerking hebben van
- ☐ uitbreiden en/of wijzigen van
- ☐ veranderen van de gebezigde werkwijzen in
- ☐ tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van
- ☐
- ☒ Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting, of van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer vergunningen zijn verleend, een *nieuwe* de hieronder omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die verandering samenhangt omvattende, vergunning (art 8.4)

### Aard van de inrichting

Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden, waarbij de terminologie van bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit is aan te houden, zijnde:

Inrichting voor het op bedrijfsmatige wijze:

1<sup>e</sup> kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

2<sup>e</sup> telen, behandelen, verhandelen, opslaan of overslaan van landbouwprodukten.

het kweken, houden, verhandelen van dieren

door de gemeente in te vullen

Categorie II

SBI-code 011

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting J.P. Visser

Adres Wadweg 4

Postcode 1741 NM Plaats Schagen

Telefoon 02240-97460

Telefax

Kadastrale ligging gemeente Scahegn

Sectie

Nr(s)

Kontaktpersoon J.P. Visser

Telefoon 02240-97460

Telefax

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in vijfvoud, schaal niet kleiner dan 1 : 200, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van 500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen).

## 1 Bestaande vergunningen/kennisgevingen

Welke milieuvergunningen en/of kennisgevingen zijn er in het verleden voor dit bedrijf verleend of gedaan?

- |                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> oprichtingsvergunning                                  | datum: _____         |
| <input type="checkbox"/> uitbreidings- en/of wijzigingsvergunning(en)           | datum: _____         |
|                                                                                 | datum: _____         |
|                                                                                 | datum: _____         |
| <input type="checkbox"/> een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning | datum: _____         |
| <input type="checkbox"/> een melding volgens artikel 8.19 Wet milieubeheer      | datum: _____         |
|                                                                                 | datum: _____         |
| <input type="checkbox"/> een kennisgeving Besluit melkrundveehouderijen         | datum: _____         |
| <input type="checkbox"/> een kennisgeving Besluit opslag propaan                | datum: _____         |
| <input type="checkbox"/> een kennisgeving Besluit mestbassin                    | datum: _____         |
| <input type="checkbox"/> een kennisgeving Lozingbesluit bodembescherming        | datum: _____         |
| <input type="checkbox"/> een kennisgeving volgens de rioollozingsverordening    | datum: _____         |
| <input type="checkbox"/> een rioleringsvergunning                               | datum: _____         |
| <input checked="" type="checkbox"/> hinderwet vergunning _____                  | datum: 11 april 1980 |

## 2 Bouwvergunning

Vinden er bouwkundige uitbreidingen en/of nieuwbouw plaats?

ja/nee

- |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bouwvergunning (nog) niet aangevraagd                      |                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bouwvergunning aangevraagd, datum: 26 juli 1994 | (afschrift bijgevoegd) |
| <input type="checkbox"/> Bouwvergunning verleend, datum: _____                      |                        |
| <input type="checkbox"/> Sloopvergunning aangevraagd, datum: _____                  | (afschrift bijgevoegd) |
| <input type="checkbox"/> Sloopvergunning verleend, datum: _____                     |                        |

## 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Vinden er lozingen plaats waarvoor een W.v.o.-vergunning noodzakelijk is?

ja/nee

- |                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> W.v.o.-vergunning (nog) niet aangevraagd    |                        |
| <input type="checkbox"/> W.v.o.-vergunning aangevraagd, datum: _____ | (afschrift bijgevoegd) |
| <input type="checkbox"/> W.v.o.-vergunning verleend, datum: _____    |                        |
| <input type="checkbox"/>                                             |                        |

## 4 Omgeving

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:

- |                                                                                                                                              | Afstand                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bebouwde kom                                                                                                        | _____ m                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Ziekenhuis, sanatorium, internaat etc.                                                                              | _____ m                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Bungalowpark, camping etc.                                                                                          | _____ m                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Zwembad, speeltuin                                                                                                  | _____ m                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Meerdere burgerwoningen in lintbebouwing                                                                            | _____ m                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Meerdere verspreid liggende burgerwoningen                                                                          | _____ m                                                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Een enkele burgerwoning in buitengebied                                                                  | 50 m                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> Agrarische bedrijfswoning van derden                                                                                | _____ m                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Binnen waterwingebied gelegen                                                                                       | <input type="checkbox"/> 60 dagenzone<br><input type="checkbox"/> 10 - jaarszone<br><input type="checkbox"/> 25 - jaarszone |
| <input checked="" type="checkbox"/> De kortste afstand tussen het middelpunt (zwaartepunt) van de inrichting en een bos- of natuurgebied is: | 30 m                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> Naam bestemmingsplan _____                                                                                          | goedgekeurd _____                                                                                                           |

|                                                                                                |                  | Aanvraag                          |              | Volgens vergunning(en)                |                                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Diersoort                                                                                      | Aantal te houden | MEST                              |              | Aantal volgens huidige vergunning(en) | MEST                              |              |
|                                                                                                |                  | Mestsysteem drijfmest, vaste mest | Inhoud in m³ |                                       | Mestsysteem drijfmest, vaste mest | Inhoud in m³ |
| <b>A. Rundvee</b>                                                                              |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1. Melk- en kalfkoeien (1) (evenals zoogkoeien)                                                | 48               | vaste mest<br>drijfmest           | 428          | 60                                    | vaste mest<br>drijfmest           | 428          |
| 1.1 Grupstal (max. grup- en kelderbreedte 120 cm per koe)                                      |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1.2 Loopstal met hellende vloer en giergoot of met roostervloer; beiden met spoelsysteem       |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1.3 Loopstal met hellende, gecoate vloer en giergoot; max. 3 m² mestbesmeurd oppervlak per koe |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1.4 overige stalsystemen                                                                       | 90               | vaste mest<br>vaste mest          | 428          |                                       |                                   |              |
| 2. Vrouwelijk jongvee tot ca. 2 jaar (1)                                                       | 90               |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 3. Vleeskalveren van ca. 0 tot 6 maanden                                                       |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 4. Vleesstieren (evenals overig vleesvee) tot ca. 2 jaar                                       |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| <b>B. Schapen</b>                                                                              |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1. Schapen incl. lammeren tot ca. 45 kg (2)                                                    | 140              |                                   |              |                                       |                                   |              |
| <b>C. Geiten</b>                                                                               |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1. Melkgeiten incl. aanfok (3)                                                                 |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| <b>D. Varkens</b>                                                                              |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1. Fokzeugen incl. biggen tot ca. 25 kg (5)                                                    |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1.1 Biggenopfok (gespeende biggen)                                                             |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1.1.1 Vlakke, gecoate keldervloer met tandbeugelschuifstelsysteem                              |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1.1.2 Overige stalsystemen                                                                     |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1.2 kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen)                                                  |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1.3 Combinatiehokken (1.1 en 1.2)                                                              |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 1.4 guste/dragende zeugen                                                                      |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 2. Opfokzeugen van ca. 25 kg tot de eerste dekking op: (6)                                     |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 2.1 Volledig roostervloer                                                                      |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 2.2 Gedeeltelijk roostervloer, gehele hok onderkelderd zonder stankafsluiter                   |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 2.3 Overig gedeeltelijk roostervloer                                                           |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 3. Opfokberen van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden op:                                              |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 3.1 Volledig roostervloer                                                                      |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 3.2 Gedeeltelijk roostervloer, gehele hok onderkelderd zonder stankafsluiter                   |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |
| 3.3 Overig gedeeltelijk roostervloer                                                           |                  |                                   |              |                                       |                                   |              |

| Diersoort                                                                                             | Aanvraag         |                                   |                          | Volgens vergunning(en)              |                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                       | Aantal te houden | MEST                              |                          | Aantal vlgs. huidige vergunning(en) | MEST                              |                          |
|                                                                                                       |                  | Mestsysteem drijfmest, vaste mest | Inhoud in m <sup>3</sup> |                                     | Mestsysteem drijfmest, vaste mest | Inhoud in m <sup>3</sup> |
| 4. Dekberen, ca. 7 maanden en ouder                                                                   | —                | —                                 | —                        | 50                                  | drijfmest                         | 46                       |
| 5. Vleesvarkens (evenals opfokberen) zwaarder dan 25 kg op:                                           |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 5.1 Volledig roostervloer                                                                             |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 5.2 Gedeeltelijk roostervloer, geheel onderkelderd zonder stankafsluiter                              |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 5.3 Overig gedeeltelijk roostervloer                                                                  |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 5.4 Mestopvang in en spoelen met NH <sub>3</sub> -arme vloeistof                                      |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 6. Scharrelvarkens zwaarder dan 25 kg op:                                                             |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 6.1 Volledig roostervloer                                                                             |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 6.2 Gedeeltelijk roostervloer, geheel onderkelderd zonder stankafsluiter                              |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 6.3 Overig gedeeltelijk roostervloer                                                                  |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| <b>E. Kippen</b>                                                                                      |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 1. Opfokhennen en -hanen van legrassen jonger dan 18 weken:                                           |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 1.1 Open mestopslag onder de batterij (flat-deck kooien, trapkooien en compactkooien voor natte mest) |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 1.2 Mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put (dagontmesting)                                 |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 1.3 Batterij met geforceerde mestdroging (kanalenstal)                                                |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 1.4 Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (korte opslag)                                       |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 1.4 Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (lange opslag)*                                      |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 1.5 grondhuisvesting (strooisel, roostervloer)                                                        |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 2. Legkippen (evenals groot-/ouderdieren van legrassen):                                              |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 2.1 open mestopslag onder de batterij (flat-deck kooien, trapkooien en compactkooien voor natte mest) |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 2.2 Mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put (dagontmesting)                                 |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 2.3 Batterij met geforceerde mestdroging (dieppitstal of higrise-stal, kanalenstal)                   |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 2.4 Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (korte opslag)                                       |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |
| 2.4 Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (lange opslag)*                                      |                  |                                   |                          |                                     |                                   |                          |

| Diersoort                                                               | Aanvraag         |                                   |              | Volgens vergunning(en)              |                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                                         | Aantal te houden | MEST                              |              | Aantal vlgs. huidige vergunning(en) | MEST                              |              |
|                                                                         |                  | Mestsysteem drijfmest, vaste mest | Inhoud in m³ |                                     | Mestsysteem drijfmest, vaste mest | Inhoud in m³ |
| 2.5 Grondhuisvesting zgn. scharrekippen (strooiselvloer + roostervloer) |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 3. Ouderdieren van slachtrassen in opfok; jonger dan ca. 19 weken       |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 4. Ouderdieren van slachtrassen                                         |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| <b>E 5. Slachtkuikens</b>                                               |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 5.1 Zwevende vloer met strooiseldroging                                 |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 5.2 Overige stalsystemen                                                |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| <b>F. Kalkoenen</b>                                                     |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1. Ouderdieren van slachtkalkoenen in opfok:                            |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1. Van ca. 0 tot 6 weken                                                |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 2. Van ca. 6 tot 30 weken                                               |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 3. Van ca. 30 weken en ouder                                            |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 4. Slachtkalkoenen                                                      |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| <b>G. Eenden</b>                                                        |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1. Ouderdieren van slachteenden; van 0 tot 24 maanden                   |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 2. Slachteenden                                                         |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 2.1 Binnen mesten                                                       |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 2.1 Buiten mesten (per afgeleverde eend)                                |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| <b>H. Pelsdieren</b>                                                    |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1. Nertsen, per fokteef:                                                |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1.1 Open mestopslag onder de kooi                                       |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1.2 Dagontmesting met afvoer naar een gesloten put                      |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 2. Zivervossen, per fokmoer                                             |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 3. Blauwvossen, per fokmoer                                             |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| <b>I. Konijnen</b>                                                      |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1. Voedster incl. rammen, opfokdieren en slachtkonijnen                 |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| <b>J. Parelhoenders</b>                                                 |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| <b>K. Paarden (7)</b>                                                   |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1. Volwassen paarden (3 jaar en ouder)                                  |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1.1 Zonder grasland                                                     |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1.2 Met grasland                                                        |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 2. Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)                                 |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |

## 5 Omvang (vervolg)

| Diersoort                              | Aanvraag         |                                   |              | Volgens vergunning(en)              |                                   |              |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                        | Aantal te houden | MEST                              |              | Aantal vlgs. huidige vergunning(en) | MEST                              |              |
|                                        |                  | Mestsysteem drijfmest, vaste mest | Inhoud in m³ |                                     | Mestsysteem drijfmest, vaste mest | Inhoud in m³ |
| <b>L. Pony's (7)</b>                   |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1. Pony's (3 jaar en ouder):           |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1.1 Zonder grasland                    |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 1.2 Met grasland                       |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| 2. Pony's in opfok (jonger dan 3 jaar) |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| <b>M. Honden</b>                       |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| Honden, per fokteef                    |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |
| <b>N.</b>                              |                  |                                   |              |                                     |                                   |              |

(1) = voor de voetnotenverwijzing, zie hiervoor de richtlijn "Ammoniak en Veehouderij 1991"

## 6 De opslag van kuilvoer

- ☒ De afstand tussen kuilvoeropslag van **gras en/of snijmais** en de dichtsbijzijnde woning van derden of een gevoelig object bedraagt 60 meter. **gedroogd gras door Hartog b.v.**
- ☐ De afstand tussen kuilvoeropslag van **bijprodukten** en de dichtsbijzijnde woning van derden of een gevoelig object bedraagt          meter.
- ☐ Er zijn voorzieningen aangebracht voor opvang van percolaatvocht
- ☐ N.v.t.

## 7 Afstanden mestopslag

- ☐ De afstand tussen opslagplaats van **vaste mest** en de dichtsbijzijnde woning bedraagt circa 100 meter.
- ☐ De afstand tussen opslagplaats van **drijfmest** en de dichtsbijzijnde woning bedraagt circa 100 meter.
- ☐ N.v.t.

## 8 Mestopslag

- ☒ Drijfmestkelders (totale inhoud) 428 m³
- ☒ Mestplaat inhoud 350 m³ Open/~~afgedekt~~ Opp. 193 m²
- ☐ Mestbassin (totale inhoud)          m³ Open/~~afgedekt~~ Opp.          m²

## 9 Brandbeveiliging

- ☒ De inrichting voldoet aan het Bouwbesluit:
- ☐ De inrichting voldoet aan de Bouwverordening:
- ☐ Omschrijving van de aanwezige brandblusmiddelen toegevoegd of op tekening.
- ☐ Omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallaties toegevoegd (bv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie).
- ☐ De inrichting voldoet aan de Min. regeling Bouwbesluit brandveiligheid (alleen bij bestaande bedrijven)

## 10 Ventilatie

- ☒ Op natuurlijke wijze \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ m boven maaiveld/daklijn
- ☐ Op mechanische wijze \_\_\_\_\_ m boven maaiveld/daklijn
- ☐ Aantal elektrische ventilatoren \_\_\_\_\_ stuks (met milieukoker)
- ☒ Aantal elektrische ventilatoren \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ stuks (met regenkap)
- ☐ Omschrijving van het stalventilatiesysteem is toegevoegd

## 11 Mechanisch vermogen

- ☐ Elektromotoren totaal \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ kW
- ☐ Verbrandingsmotoren totaal \_\_\_\_\_ 427 \_\_\_\_\_ kW
- Is er een beregeningsinstallatie aanwezig? ☒ ja/nee
- ☐ Electrisch/motorisch vermogen \_\_\_\_\_ kW

## 12 Stookinstallatie

| Stal nr. | Soort brandstof | Capaciteit in kW (nominale) | Max. verbruik kg/h of m³/h | Schoorsteenhoogte (in m boven dak) | Thermische isolatie index (lt) | Max. verbruik per jaar (m³) |
|----------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|          |                 |                             |                            |                                    |                                |                             |
|          |                 |                             |                            |                                    |                                |                             |
|          |                 |                             |                            |                                    |                                |                             |
|          |                 |                             |                            |                                    |                                |                             |
|          |                 |                             |                            |                                    |                                |                             |
|          |                 |                             |                            |                                    |                                |                             |

## 13 Chemische afvalstoffen

| Aard                                                | Lokatie | Hoeveelheid in (kg/jr.) | Wijze van opslag | Opslagcap. in m³ | Afvoerfre-quentie per jaar | Inzamelaar |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Afgewerkte olie | berging | 200                     | vaten            | 1                | eigen gebruik mestket-ting |            |
| <input type="checkbox"/> Olie/vetafzetting          |         |                         |                  |                  |                            |            |
| <input type="checkbox"/> Zand c.q. slibafval        |         |                         |                  |                  |                            |            |
| <input type="checkbox"/> Accu's                     |         |                         |                  |                  |                            |            |
| <input type="checkbox"/> T.L.-buizen                |         |                         |                  |                  |                            |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oliefilters     | berging | 4                       |                  |                  | 1                          | chemokar   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verfresten      | berging | 10 kg                   | vaten            | 100 liter        | 1                          | chemokar   |
| <input type="checkbox"/>                            |         |                         |                  |                  |                            |            |
| <input type="checkbox"/>                            |         |                         |                  |                  |                            |            |
| <input type="checkbox"/> N.v.t.                     |         |                         |                  |                  |                            |            |

## 14 Opslag brandbare stoffen

| Soort       | Type opslag* (ondergr./bovengr.) | Inhoud in m³ | Datum installatie | Nr. op tekening |
|-------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1 gasolie   | bovengronds                      | 3            |                   | 9               |
| 2 motorolie | bovengronds                      | 200 liter    |                   | 10 - 11         |
| 3           |                                  |              |                   |                 |
| 4           |                                  |              |                   |                 |
| 5           |                                  |              |                   |                 |
| 6           |                                  |              |                   |                 |
| 7           |                                  |              |                   |                 |

\* Bij ondergrondse opslag, tank- en installatiecertificaten toevoegen.

☐ N.v.t.

## 15 Gasopslag

| Gassoort | Inhoud in m³ | Aantal | Lokatie | Wijze opslag | Keuringsdatum |
|----------|--------------|--------|---------|--------------|---------------|
| 1        |              |        |         |              |               |
| 2        |              |        |         |              |               |
| 3        |              |        |         |              |               |

☐ N.v.t.

## 16 Bedrijfsafvalwater

- ☐ In gemeenteriool in vrijverval-/drukriool  
☐ Op open water  
☒ In septictank  
☐ In bodem  
☒ In drijfmestkelder  
☐ In percolaatopvang  
☐ Overige  
☐ N.v.t.

## 17 Af- en aanvoerbewegingen vrachtwagens en/of tractoren

### Vrachtwagens

- ☒ 2 tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/per week  
☐ tussen 19.00 en 23.00 uur per dag/per week  
☐ tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/per week  
☐ Aantal maximaal aanwezige vrachtwagens  
☐ Aantal parkeerplaatsen voor vrachtwagens uitgerust met eigen koelmotoren

### Tractoren

- ☒ 10 tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/per week  
☐ tussen 19.00 en 23.00 uur per dag/per week  
☐ tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/per week

## 18 Bestrijdingsmiddelen

- ☒ Bestrijdingsmiddelenkast, niet betreedbaar  
☐ Betreedbare bestrijdingsmiddelenkast  
☐ Lijst met aanwezige bestrijdingsmiddelen en hoeveelheden is toegevoegd  
☐ N.v.t.

## 19 Opslag overige stoffen

- ☒ Kunstmestsilo's 1 stuks inhoud 15 m³  
☐ Brijvoederinstallatie inhoud m³  
☒ Voedersilo's 1 stuks inhoud 10 m³  
☐ Meelsilo's; aantal stuks inhoud m³

### Omschrijving opslag

| Soort stof/bijproducten | Hoeveelheid in m³ | Type opslag |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| melk                    | 4700 liter        | tank        |
|                         |                   |             |
|                         |                   |             |

☐ N.v.t.

## 20 Afvalstoffen

| Afvalstof | Aard | Omvang<br>kg/jaar m³/jaar | Plaats<br>opslag | Wijze<br>opslag | Wijze<br>afvoer | Reduktie<br>door |
|-----------|------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|           |      |                           |                  |                 |                 |                  |
|           |      |                           |                  |                 |                 |                  |
|           |      |                           |                  |                 |                 |                  |

☐ N.v.t.

## 21 Ammoniak-uitwerp beperkende maatregelen

Worden er speciale voorzieningen getroffen ter beperking van de uitwerp van ammoniak en/of stankveroorzakende stoffen?

☒ Nee

☐ Ja, Stal(len) nr.: \_\_\_\_\_

voorziening: \_\_\_\_\_

voorziening: \_\_\_\_\_

voorziening: \_\_\_\_\_

voorziening: \_\_\_\_\_

☐ Omschrijving van bovenstaande uitwerpbestrijdingsmaatregelen is toegevoegd.

☐ Certificaten van de stal of bedrijf zijn toegevoegd.

## 22 Nadere gegevens

---

---

---

---

---

---

---

---

## 23 Toekomstige ontwikkelingen

Hier vermelden de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten milieurelevante ontwikkelingen, zoals aard/omvang van wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gevestigde werkwijzen. En in hoeverre neven industrieën in de nabijheid zullen worden gevestigd.

---

---

---

---

---

---

---

---

☐ N.v.t.

De aanvrager,

Firma stempel,

(handtekening)



Behoort bij besluit van burgemeesters en wethouders van de gemeente \_\_\_\_\_

d.d. \_\_\_\_\_ n.o. \_\_\_\_\_


Behoort bij besluit  
van Burgemeester en

De secretaris,

Wethouders van SCHAGEN

d.d. 6 december 1994

De Secretaris,



Bijlagen 3 stuks