



Ons kenmerk. 2013/296227

POSTBUS 2000, 1500 GA ZAANDAM

Goglio North Europe bv
De heer B.J. Claus
Provincialeweg 200
1506 MG ZAANDAM

Omgevingsdienst NZKG

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

023 – 567 88 88

info@odnzk.nl
www.odnzk.nl

KvK 56989695

Betreft: Omgevingsvergunning

Geachte heer Claus,

Op 1 november 2012 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het project Aanvraag milieurevisievergunning inclusief gedeeltelijk nieuwbouw met de volgende activiteiten:

1. het (ver) bouwen van een bouwwerk
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
3. het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.

De aanvraag heeft betrekking op de locatie Provincialeweg 200 te Zaandam.

Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag berichten wij u het volgende.

Deze brief bevat in onderstaande volgorde:

- a. het besluit op uw aanvraag
- b. overige bijgevoegde documenten, waaronder de bijlage 'Onderdelen omgevingsvergunning'
- c. de rechtsmiddelen die tegen dit besluit openstaan
- d. moment van inwerkingtreding van dit besluit
- e. leges
- f. mogelijkheid voor het verkrijgen van nadere informatie

a. Besluit

Wij besluiten:

1. gelet op artikel 2.1 lid 1 onder a, c en e juncto artikel 2.10, 2.12, 2.14 en 2.22 t/m 2.25 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen onder de voorschriften zoals die voor de desbetreffende activiteit in het desbetreffende onderdeel behorend bij deze vergunning zijn beschreven.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- a. het (ver) bouwen van een bouwwerk onder de in onderdeel 2 behorend bij deze vergunning genoemde voorschriften en gelet op de in dat onderdeel beschreven overwegingen.

Contactpersoon
De heer H. Eker

E-mailadres
info@odnzk.nl

Doorkiesnummer
023 – 567 88 88

Kenmerk
020121149

Bijlage(n)

Datum

02 DEC. 2013

- b. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, gelet op de in onderdeel 3 behorend bij deze vergunning beschreven overwegingen.
- c. het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting onder de in onderdeel 4 behorend bij deze vergunning genoemde voorschriften en gelet op de in dat onderdeel beschreven overwegingen.

b. Bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stukken bijgevoegd:

- Bijlage onderdelen omgevingsvergunning
- Bijlage Handleiding tijdens de bouw en/of sloop (voorschriften uit het Bouwbesluit)
- Aanvraagformulier met stempeldatum ontvangst d.d. 1 november 2012
- Aanvraagformulier met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2013
- Tekening 'Begane grond Bestaand', tekeningnummer GB 01, d.d. 20-02-2013
- Tekening '1^e verdieping Bestaand', tekeningnummer GB 02, d.d. 20-02-2013
- Situatietekening Bestaand & Nieuw, tekeningnummer GB 00 A, d.d. 01-08-2013
- Tekening 'Begane grond nieuw', tekeningnummer GB 11A, d.d. 25-04-2013
- Tekening '1^e verdieping nieuw', tekeningnummer GB 12A, d.d. 25-04-2013
- Tekening '2^e verdieping/Dak nieuw', tekeningnummer GB 13A, d.d. 25-04-2013
- Tekening 'Gevels nieuw', tekeningnummer GB 15A, d.d. 25-04-2013
- Tekening 'Doorsneden', tekeningnummer GB 16A, d.d. 25-04-2013
- Rapport 'Beoordeling brandveiligheid', referentie Au070164adA0.ibe, d.d. 23-10-2012
- Notitie vuurlastberekening, referentie Nu070164adA0.rsc, d.d. 18-12-2012
- Tekening 'Detail 1 t/m 5, 5B, 6 t/m 24', tekeningnummer GB17, d.d. 20-02-2013
- Bodemgeschiktheidsverklaring, kenmerk NH047900271, d.d. 30-07-2012
- Rapport Verkennend bodemonderzoek, nummer 11071-rapp1, d.d. 28-04-2011
- Bodemrisicodocument, d.d. 1 maart 2012
- Aanvullende gegevens milieuaanvraag (Aanvraagnummer 602963), met stempeldatum ontvangst d.d. 22-02-2013
- Akoestisch onderzoek Goglio North Europe BV, kenmerk R001-4613266RVN-rdp-V01-NL, d.d. 16 oktober 2008
- Akoestisch onderzoek uitbreiding L7, kenmerk R001-4829283RVN-irb-V01-NL, d.d. 25-01-2012
- Akoestisch onderzoek uitbreiding, kenmerk R001-4803347RVN-leh-V01-NL
- Akoestisch onderzoek Goglio North Europe, kenmerk R001-1210303RVN-lhl-V01-NL, d.d. 13-09-2012
- Tekening Rioleringsoverzicht, tekeningnummer B-04, d.d. 18-04-2012
- Afval Preventie Plan 2012, Goglio, versie maart '12
- Tekening 'Plattegrond begane grond', tekeningnummer B-01, d.d. 20-09-2012
- Tekening 'Plattegrond Plattegrond 1e 2e verdieping', tekeningnummer B-02, d.d. 20-09-2012
- Rapportage emissie en geur Goglio North Europe BV, d.d. 15-08-2012
- Plan van aanpak optimalisatie van Emissie en geur binnen GNE, ontvangen op 22-02-2012
- Brief Zienswijze werkvoorraden en wijziging van de aanvraag, inclusief bijlagen, d.d. 18-10-2013

De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van de vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

c. Rechtsmiddelen

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijld spoed dit vereist, kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven. U kunt voorts

kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen bij rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van deze site.

d. Moment van inwerkingtreding

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Wanneer gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

e. Leges

Tot slot vermelden wij dat u separaat van dit besluit één of meer nota's voor de opgelegde leges toegezonden krijgt of heeft gekregen. Tegen deze nota staat een afzonderlijke procedure voor bezwaar en beroep open.

f. Overige verplichtingen

Wanneer u bij werkzaamheden gebruik maakt van bijvoorbeeld een graafmachine, betekent dit dat u aan mechanische grondroering doet of laat doen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen verplicht de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) u hiervoor een Graafmelding te doen. De graafmelding dient uiterlijk 3 werkdagen vóór aanvang van graafwerkzaamheden te worden gedaan. Dit kunt u doen via de website van het kadaster: www.kadaster.nl of u kunt contact opnemen met hun Klantcontactcenter via (0800) 0080.

g. Nadere informatie

Indien u nog vragen hebt of inlichtingen wenst, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Eker, van de Omgevingsdienst NZKG. De heer Eker is bereikbaar onder telefoonnummer 14075 of via het contactformulier op de website www.zaanstad.nl. Met vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met één van de in de bijlage "Handleiding tijdens de bouw en/of sloop" vermelde bouwinspecteurs.

De aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer O20121149. Wilt u bij vragen of overleg dit nummer bij de hand houden en het in uw schriftelijke correspondentie vermelden?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,



Marjan Zoon
Directielid Omgevingsdienst NZKG
Portefeuille Handhaving en Toezicht

Bijlage: Onderdelen omgevingsvergunning

Inhoudsopgave

- 1) Procedureel
- 2) Het (ver) bouwen van een bouwwerk
- 3) Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
- 4) Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

1) Procedureel

Gegevens aanvrager

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Aanvraag revisievergunning inclusief nieuwbouw.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- 1) het (ver) bouwen van een bouwwerk
- 2) het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
- 3) het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om op de omgevingsvergunning te beslissen.

Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van artikel 2.8 Wabo, paragraaf 4.2 Bor en de artikelen uit de Regeling omgevingsrecht getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is op 27 december 2012 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 20 februari 2013. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 54 dagen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is, ingevolge het bepaalde in artikel 3.10, lid 1 onder b van de Wabo, uitgevoerd overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Vanaf 11 september 2013 heeft voor een periode van 6 weken een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is wel gebruik gemaakt.

Samengevat betreft het de volgende zienswijze(n):

Goglio heeft ingebracht dat de interpretatie van de aanvraag niet correct is geweest waardoor niet de juiste hoeveelheden werkvoorraden op de daarvoor benodigde locaties binnen de inrichting vergund zijn.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze hebben we de gevraagde hoeveelheden werkvoorraad in voorschrift G.2.1 opgenomen. Wij zijn wel van mening dat Goglio ernaar moet streven om de hoeveelheid werkvoorraad zo laag mogelijk te houden. Dit hebben wij in voorschrift G.2.2 vastgelegd. Daarnaast is in de zienswijze aangegeven op welke momenten de pieken voor kunnen komen. Wij zijn hierbij van mening dat, indien er langere stilstand is van de machines omdat er ombouwtijd nodig is voordat de productie van een nieuwe order kan starten, het niet noodzakelijk is dat er zowel werkvoorraad van de afgeronde order als ook werkvoorraad voor de nieuwe order bij de machines aanwezig hoeft te zijn. De werkvoorraad van de afgeronde order kan eerst worden opgeruimd voordat de werkvoorraad voor de nieuwe order bij de machine geplaatst wordt. Op deze manier wordt voorkomen dat er binnen de inrichting gelijktijdig onnodig veel gevaarlijke stoffen buiten de opslagen aanwezig zijn.

Dit hebben wij vastgelegd in voorschrift G.2.3.

Tegelijkertijd met deze zienswijze heeft Goglio verzocht om een wijziging ten opzichte van de eerder ingediende aanvraag met betrekking tot het buiten werktijd opslaan van werkvoorraden in een opslagvoorziening. De wijziging leidt niet tot een andere inrichting en heeft buiten de inrichting geen gevolgen. Ook de totale hoeveelheid opgeslagen stoffen binnen de inrichting wijzigt niet. Voor de duidelijkheid hebben we de maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen vastgelegd in voorschrift G.1.1. De opslag als gevolg van de gevraagde aanpassing betreft een 'normale' opslag kleiner dan 10 ton die moet voldoen aan het reeds gestelde voorschrift **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** en leidt verder dus niet tot een aanpassing in de gestelde voorschriften met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen. Gezien het feit dat deze wijziging van ondergeschikt belang is in die zin dat het aanpassen van de ontwerpbeschikking op dit onderdeel de belangen van derden niet schaadt, zijn wij van mening dat wij met dit verzoek in kunnen stemmen.

2) Het (ver) bouwen van een bouwwerk

1. Voorschriften krachtens artikel 2.22 en volgende van de Wabo

Het volgende voorschrift is van toepassing:

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten in tweevoud ter goedkeuring bij de afdeling Vergunningen en Toezicht van de sector Omgevingsvergunningen de volgende bescheiden worden ingediend:

- Aangepaste/aanvullende berekeningen en tekeningen naar aanleiding van de geplaatste opmerkingen, die op de constructieberekeningen en constructietekeningen in rood zijn aangegeven;
- Gewichtsberekening met tekening palenplan;
- Geotechnische berekening van het paal draagvermogen (druk- en trekpalen), sonderingen en grondonderzoek uitgevoerd conform NEN-EN 1997;
- Berekeningen en tekeningen van de wapening betonconstructies fundering;
- Het ankerplan met de sterkteberekening van de ankers en voetplaten;
- Detailberekeningen en detailtekeningen (schaal 1:10) van de verbindingen staalconstructie;
- Berekeningen en tekeningen van de staalplaatbetonvloer;
- Berekeningen en tekeningen van de stalen dakplaten, inclusief de toe te passen bevestigingsmiddelen;
- Berekeningen en tekeningen van het UV-noodafvoersysteem en staalconstructie (dakliggers), waaruit blijkt dat de sterkte en stijfheid van de staalconstructie, ten gevolge van het belastinggeval wateraccumulatie, voldoen aan het Bouwbesluit;
- Berekeningen en tekeningen van de houtconstructies;
- Berekeningen en tekeningen van de geprefabriceerde bouwelementen;
- Rapporten waarmee aangetoond wordt dat de wanden en daken, waaraan een brandwerendheidseis is gesteld van 30/60 minuten, aan deze brandwerendheidseis voldoen;
- Rapporten waarmee aangetoond wordt dat de bouwconstructies, die van invloed zijn op de brandwerende wanden en daken, een brandwerendheid bezitten van ten minste 30/60 minuten.

2. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij de volgende aspecten overwogen.

Ingevolge artikel 2.10 Wabo dient de aanvraag om omgevingsvergunning te worden geweigerd indien een van de in dit wetsartikel genoemde weigeringsgronden zich voordoet.

Deze weigeringsgronden zijn:

1. het bouwwerk voldoet niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit;
2. het bouwwerk voldoet niet aan de voorschriften van de Bouwverordening;
3. het bouwwerk is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of algemene regels van het rijk of de provincie. als bedoeld in artikel 4.1, derde lid en 4.3, derde lid, Wro;
4. het bouwwerk voldoet niet aan redelijke eisen van welstand;
5. de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat niet wordt voldaan aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm.

Bouwbesluit 2012

Wij hebben uw bouwplan getoetst aan het Bouwbesluit. Wij hebben met inachtneming van de hierboven gestelde voorschriften geoordeeld dat de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens aannemelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft aan het Bouwbesluit voldoet.

Bouwverordening Zaanstad 2008

Wij hebben uw bouwplan getoetst aan de Bouwverordening Zaanstad 2008. Wij hebben, met inachtneming van de onder het kopje 'voorschriften' gestelde voorwaarden, geoordeeld dat de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens aannemelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft aan de Bouwverordening Zaanstad voldoet.

Parkeren

In artikel 2.5.30 lid 1 van de Bouwverordening Zaanstad 2008, op 11 maart 2010 in werking getreden, wordt bepaald dat, indien de omvang of de bestemming van een bouwwerk daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte moet zijn aangebracht in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat bouwwerk behoort. Deze ruimte mag niet overbemeten zijn, gelet op het gebruik of de bewoning van het bouwwerk, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer. In de, door de raad op 18 februari 2010 vastgestelde 'Parkeernota', worden hiervoor regels gesteld.

Het onderhavige bouwplan voldoet aan de voorschriften van artikel 2.5.30 lid 1 in samenhang met het beleid vastgesteld in de "Parkeernota" omdat op eigen terrein voorzien is in voldoende parkeergelegenheid. In de huidige situatie zijn 52 parkeerplaatsen aangegeven. In de nieuwe situatie wordt aan de voorzijde van het gebouw een gedeelte gesloopt en daarvoor in de plaats komt een nieuwe hal van ca 650 m2 bvo. Het hoofddoel van de nieuwe hal is opslag. De hierbij horende parkeereis is 1 parkeerplaats per 250 m2 bvo. De parkeereis komt hierbij op 2,6 pp. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit dat er een totaal aantal van $52 + 2,6(3) = 55$ parkeerplaatsen op eigen terrein moet worden gerealiseerd. Uit de Situatietekening Bestaand & Nieuw, tekeningnummer GB 00 A van 01-08-2013 blijkt dat dit aantal ook op eigen terrein wordt gerealiseerd.

Verbod tot het bouwen op verontreinigde grond

Ingevolge artikel 2.4.1 van de bouwverordening Zaanstad is het verboden te bouwen op verontreinigde bodem. De aanvrager heeft de plicht om ingevolge artikel 2.4 lid d van het Regeling omgevingsrecht een onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid in te dienen. Een dergelijke rapportage is bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Deze rapportage is beoordeeld door de afdeling Grondzaken & Bodem. Op 30 juli 2012, onder nummer WMIL/ BVK is door deze afdeling een verklaring onder voorwaarden afgegeven en aan u toegezonden. De verklaring houdt in dat er in het kader van de Wabo, voor wat de bodem betreft, geen belemmeringen zijn voor afgifte van de omgevingsvergunning.

Wij wijzen u erop dat rekening dient te worden gehouden met het feit dat eventueel verontreinigde grond die vrijkomt niet zonder meer overal herbruikbaar is. Geadviseerd wordt dan ook om met een gesloten grondbalans te werken. Dit houdt in dat vrijkomende grond binnen het eigen terrein wordt verwerkt.

Als grondverzet in de sterke verontreiniging plaatsvindt waarbij grond wordt afgevoerd, vallen deze werkzaamheden onder het BUS-besluit. Eventueel vrijkomende verontreinigde grond dient te worden afgevoerd naar een hiervoor erkende verwerker. Bewijzen van correcte verwerking van de afgevoerde grond, bijvoorbeeld in de vorm van stortingsbonnen, dienen binnen drie maanden na afloop van de grondwerkzaamheden te worden overlegd bij de afdeling Milieu- en Gebruikstoezicht van het domein Dienstverlening en Veiligheid (tel: (075) - 681 64 66).

De aanvang van de werkzaamheden dient vooraf te worden gemeld bij de afdeling Milieu- en Gebruikstoezicht van het domein Dienstverlening en Veiligheid (tel: (075) - 681 64 66).

Bestemmingsplan

De locatie ligt binnen het bestemmingsplan 'Inverdan' en het hierbij behorende uitwerkingsplan 'Overtuinen Strip F'.

A) Bestemmingsplan 'Inverdan'

De productie, directie, opslag grondstoffen, magazijn, nieuwbouw opslag(hal), opslag vatencontainers, de opslag lakken en inkten van het bedrijf, en een deel van de parkeerplaatsen zijn gelegen in het vigerende bestemmingsplan 'Inverdan' en hebben respectievelijk de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden B(1)rd en B(z)'.

De nieuw te bouwen opslag(hal) is in strijd met de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden B(1)rd'. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer zijn dan 6,00 meter. De aangevraagde bouwhoogte bedraagt echter circa 8,60 en 9,55 meter. Verder wordt het bouwvlak overschreden.

Tevens is de nieuwbouw van de opslag(hal) in strijd met de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden B(z)'. Gebouwen mogen niet worden gebouwd op het deel van het bestemmingsvlak waarin op de plankaart de aanduiding (z) zonder gebouwen staat.

Het overige past binnen de bestemmingen.

B) Uitwerkingsplan 'Overtuinen Strip F'

Het kantoor, de opslag gereedproduct, een klein deel van de opslag grondstoffen en een klein deel van de nieuwbouw opslag(hal), alsmede een deel van de parkeerplaatsen is gelegen in het uitwerkingsplan 'Overtuinen Strip F' en heeft respectievelijk de bestemming 'Gemengde doeleinden' en 'Groenvoorzieningen'.

1) Strijd met bestemming 'Gemengde doeleinden'

De gronden op de plankaart aangewezen voor Gemengde doeleinden zijn o.a. bestemd voor:

- a. bedrijven die vallen in categorie 1 van de bijlage Lijst van bedrijfstypen;
- b. kantoren;
- c. baliefuncties.
- d. maatschappelijke voorzieningen;
- e. hotels;
- f. overige horeca-inrichtingen die vallen in categorie 1 en 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
- g. verkeers- en verblijfsdoeleinden als bedoeld in respectievelijk artikel 22 en 23 van het bestemmingsplan 'Inverdan' waaronder:
 - al dan niet gebouwde, aan de hierboven genoemde functies ten dienste staande parkeervoorzieningen;
 - doorgaande fietsroutes;
- h. groenvoorzieningen;
- i. water.

Op deze gronden mag uitsluitend ten behoeve van de bestemming worden gebouwd.

Alle genoemde functies zijn inherent aan het gevestigde bedrijf. Het huidige bedrijf -de drukkerij Goglio North Europe BV- is op basis van de bedrijvenlijst van de VNG aan te merken als een categorie 3.1 bedrijf en niet een categorie 1 bedrijf, noch als kantoor of baliefunctie aan te merken. Een dergelijke drukkerij is in de

bedrijvenlijst van het bestemmingsplan Inverdan opgenomen als een categorie 3.2 bedrijf. De geplande functies zijn daarom strijdig met de bestemming 'Gemengde doeleinden'.

2) Strijd met bestemming 'Gemengde doeleinden GD(z)'

De nieuw te bouwen opslag(hal) wordt voor een klein deel op de bestemming 'Gemengde doeleinden GD(z)' gebouwd. Waar op de plankaart de aanduiding (z) is gegeven, zijn geen gebouwen en bouwwerken toegestaan.

3) Strijd met bestemming 'Gemengde Doeleinden GD(z)(np)'

De parkeerplaatsen aan de voorzijde van het pand zijn voor een deel gelegen in de bestemming 'Gemengde Doeleinden GD(z)(np)'. Waar op de plankaart de aanduiding (np) is gegeven, is het verboden om voertuigen te parkeren. Op basis van de regels is het verboden om deze gronden te gebruiken in strijd met de doeleindenomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het parkeren van voertuigen daar waar dat niet is toegestaan.

4) Strijd met bestemming 'Groenvoorzieningen (GR)'

De 5 aan te leggen parkeerplaatsen nabij de zuidgevel van het bestaande pand zijn in strijd met de bestemming 'Groenvoorzieningen (GR)'.

De gronden op de plankaart aangewezen voor Groenvoorzieningen (GR) zijn bestemd voor:

- a. bermen;
- b. plantsoenen;
- c. waterpartijen;
- d. speeltoestellen;
- e. kunstobjecten;
- f. fiets- en voetpaden.

Ingevolge artikel 2.10, tweede lid van de Wabo hebben wij het verzoek om omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. In onderdeel 4 van deze bijlage motiveren wij waarom wij hieraan medewerking verlenen.

Welstandscriteria

De Stichting Welstandszorg Noord-Holland, commissie Zaanstad, heeft op 26 februari 2013 een positief advies afgegeven over het bouwplan. Het plan is beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria 1D (Zaandam tussenzone) en het Beeldkwaliteitsplan Inverdan en voldoet, naar de mening van de commissie, aan redelijke eisen van welstand.

Het advies van de commissie luidt:

Er is een positief advies voor de supervisor. Een bedrijfsgebouw krijgt een nieuwe gevelbekleding.

Het bouwplan is beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria en voldoet, naar de mening van de commissie, aan redelijke eisen van welstand.

Wij zien geen reden van dit advies af te wijken.

Conclusie

Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3. Toetsingsdocumenten

De volgende toetsingsdocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:

- Bouwbesluit 2012
- Bouwverordening Zaanstad 2008
- Bestemmingsplan 'Inverdán' en het hierbij behorende uitwerkingsplan 'Overtuinen Strip F'.
- Welstandsnota Zaanstad 2008

3) Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

1. Overwegingen

Bestemmingsplan

Zoals in onderdeel 2 van deze bijlage reeds is beschreven is het door u aangevraagde project in strijd met het bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo dient de aanvraag om omgevingsvergunning te worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 2.10, tweede lid van de Wabo, dient een activiteit die in strijd is met een bestemmingsplan tevens te worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. Daarnaast is in dit artikel bepaald dat een vergunning slechts wordt geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is.

In artikel 2.12 lid 1 zijn de omstandigheden beschreven onder welke voorwaarden een omgevingsvergunning, in strijd met een bestemmingsplan kan worden verleend. Dat kan

- met toepassing van in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking;
- in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
- indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

In onderhavig geval zijn er voor deze activiteit in het bestemmingsplan geen regels opgenomen inzake het afwijken van het bestemmingsplan. Er kan derhalve geen vergunning worden verleend met toepassing van deze regels.

Onderhavige situatie is ook geen geval dat bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen.

Op grond van het voorgaande zijn wij in principe bevoegd tot het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c Wabo.

Ter motivering is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Deze is als bijlage bij deze vergunning opgenomen.

Conclusie

Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

2. Toetsingsdocumenten

De volgende toetsingsdocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:

- Beleidsregels Afwijken van bestemmingsplannen en beheersverordeningen Wabo Zaanstad 2010
- Bestemmingsplan 'Inverdán' en het hierbij behorende uitwerkingsplan 'Overtuinen Strip F'.

4) Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk

1. Voorschriften

A. ALGEMEEN

A.1. Gedragsvoorschriften

A.1.1.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

A.1.2.

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

A.1.3.

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen een schriftelijke instructie te verstrekken, met het doel gedragingen van hun kant uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet in overeenstemming met de vergunning en haar voorschriften, dan wel met de overtreding van een of meer van die voorschriften in werking is.

A.1.4.

Het vorige voorschrift heeft eveneens betrekking op personeel van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.

A.1.5.

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten tenminste 14 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

A.1.6.

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

A.1.7.

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan drie maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

A.1.8.

In het geval dat vergunninghouder de deelname aan het convenant Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie (MJA) beëindigt, stelt de vergunninghouder het bevoegd gezag hiervan onverwijld in kennis.

A.2. Registratie

A.2.1.

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- a) De schriftelijke instructies voor het personeel;
- b) De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals afvalpreventie-onderzoek, keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, energiebesparingsonderzoek, akoestisch onderzoek, (periodieke) keuring LPG-installatie, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc);
- c) Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- d) Registratie van het energie- en waterverbruik;
- e) Het bedrijfsenergieplan;
- f) Het bedrijfsnoodplan;
- g) Registratie van emissies;
- h) Plan van aanpak reductie emissies;
- i) De jaarlijkse voortgangsrapportages van de uitvoering van het plan van aanpak reductie emissies;
- j) Metingen en storingen nageschakelde technieken;
- k) De jaarlijkse voortgangsrapportages van de uitvoering van het energiebesparingsplan;
- l) Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
- m) Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
- n) Het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en brandwerende voorzieningen.

A.2.2.

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

B. AFVALSTOFFEN

B.1. Behandeling van afvalstoffen

B.1.1.

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

B.1.2.

Afvalstoffen, waaronder met afvalstoffen verontreinigd water of water waaraan warmte is toegevoegd mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

B.1.3.

Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

B.1.4.

In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting:

Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

B.1.5.

Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

B.2. Opslag van afvalstoffen

B.2.1.

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

B.2.2.

De verpakking van gevaarlijk afval moet:

- a. dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
- b. zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.

B.2.3.

Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, moeten worden bewaard in doelmatige emballage of tanks. De emballage moet vloeistofdicht zijn, voldoende stevig, gesloten worden gehouden en bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

B.2.4.

Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofkerende vloer of in een vloeistofdichte lekbak.

B.2.5.

Een vloeistofdichte lekbak moet een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

B.2.6.

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

B.2.7.

In de inrichting mag niet meer dan 10.000 kg/l gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard. Voor zover de chemische

en/of fysische eigenschappen van de afvalstoffen dezelfde zijn als de gevaarlijke stoffen binnen de inrichting dient de opslag plaats te vinden conform voorschrift **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**

B.2.8.

Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

B.3. Afvalscheiding

B.3.1.

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden:

- papier en karton;
- gevaarlijke afvalstoffen;
- inktblikken;
- poetsdoeken;
- afgewerkte olie;
- overig bedrijfsafval.

C. AFVALWATER

C.1. Algemeen

C.1.1.

Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- De doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende apparatuur;
- De verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
- De nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater worden beperkt.

D. GELUID EN TRILLINGEN

D.1. Geluidnormen

D.1.1.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de gevel van woningen aan de Valkstraat niet meer bedragen dan:

- 43 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 42 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 39 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

D.1.2.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)		Waarneem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]	Avond 19.00-23.00 [dB(A)]	Nacht 23.00-07.00 [dB(A)]
Nr ¹	Omschrijving				
VP01	T.p.v. de gevel v/d woning aan de Provincialeweg 206	5	47	42	40
VP02	Op 40 m afstand van de grens van de inrichting in het volkspark	5	46	45	40
VP03	Op 8 m afstand van de inrichting ter hoogte van het bedrijfspand aan de Provincialeweg 204	5	54	52	52

¹ De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 3 van het bij de aanvraag behorende akoestisch rapport (rapportnummer R001-1210303RVN-lhl-V01-NL, d.d. 13 september 2012).

D.1.3.

Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de gevel van woningen aan de Valkstraat niet meer bedragen dan:

- 62 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 52 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 49 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

D.1.4.

Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de waarneempunten die zijn aangegeven die zijn aangegeven in figuur 1, niet meer bedragen dan de waarden in de onderstaande tabel:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)		Waarneem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]	Avond 19.00-23.00 [dB(A)]	Nacht 23.00-07.00 [dB(A)]
Nr ¹	Omschrijving				
VP01	Tpv de gevel v/d woning aan de Provincialeweg 206	5	67	52	50
VP02	Op 40 m afstand van de grens van de inrichting in het volkspark	5	65	55	54
VP03	Op 8 m afstand van de inrichting ter hoogte van het bedrijfspand aan de Provincialeweg 204	5	75	62	62

¹ De locatie van de vergunningspunten is weergegeven in figuur 3 van het bij de aanvraag behorende akoestisch rapport (rapportnummer R001-1210303RVN-lhl-V01-NL, d.d. 13 september 2012).

D.1.5.

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

E. LUCHT

E.1. Algemeen

E.1.1.

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

E.1.2.

Het gebruik van de lamineermachines en de diepdrukpersen dient in een registratie bijgehouden te worden. In deze registratie moeten in ieder geval de volgende gegevens vastgelegd worden:

- Bedrijfstijden (starten, stoppen)
- Omsteltijden (starten, stoppen)
- Werkelijk gebruik van inkten en lijmen (oplosmiddelvrij/oplosmiddelhoudend)
- Werkelijk verbruik van oplosmiddelen
- Naverbrander (starten, stoppen)
- Storingen naverbrander (begin, einde)

E.2. Naverbrander

E.2.1.

De naverbrander moet ter beveiliging tegen blikseminslag en voor de afvoer van statische elektriciteit elektrisch zijn doorverbonden met een bliksemafleiderinstallatie.

E.2.2.

In geval van een storing van de naverbrander, mag de lopende run op de draaiende lamineermachines en diepdrukpersen afgerond worden. Ook de lopende batch in de wasmaschine mag worden afgerond. Daarna mogen de machines pas weer in gebruik genomen worden, nadat de naverbrander weer volledig (ook voor wat betreft bedrijfstemperatuur) in bedrijf is.

Toelichting: Hierbij wordt het afronden van een lopende run beschouwd als het opmaken van de op dat moment draaiende rol(len). Indien er een nieuwe rol geplaatst moet worden, wordt dit als een nieuwe run beschouwd.

E.2.3.

In aanvulling op **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** mag de naverbrandingsinstallatie ten gevolge van storingen, (thermische) overbelasting en onderhoud gedurende niet meer dan 7,5% van de jaarlijkse bedrijfstijd, waarin de op de naverbrandingsinstallatie aangesloten productiefaciliteiten in bedrijf zijn, leiden tot het onverbrand emitteren van de afgassen.

E.2.4.

Storingen aan de naverbrander die langer duren van 30 minuten moeten onmiddellijk worden gemeld bij het bevoegd gezag.

E.2.5.

Voorschrift **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** is niet van toepassing indien tijdens de storing van de naverbrander sprake is van productie met oplosmiddelvrije lijmen en inkten of als de storing korter duurt dan 30 minuten. De productie hoeft dan niet stilgelegd te worden.

E.2.6.

De leidingstelsels welke dampen in de naverbrandingsinstallatie brengen moeten zodanig zijn uitgevoerd en beveiligd, dat:

- geen vlamterugslag via deze stelsels naar de op een verbrandingsinstallatie aangesloten bedrijfsonderdelen kan plaatsvinden;
- ontsteking en explosies van de te verbranden stoffen in deze leidingstelsels niet mogelijk zijn.

E.2.7.

De snelheid waarmee de gereinigde afgassen uit de uitmonding van de afvoerleiding treden moet ten minste 10 m/s zijn en mag niet meer zijn dan 16 m/s.

E.2.8.

Indien op een afvoerleiding voor de gereinigde afgassen een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de uittredende afgassen naar boven gericht blijven.

E.2.9.

Een afvoerleiding voor de gereinigde afgassen moet voor het uitvoeren van (controle)metingen zijn voorzien van (een) afsluitbare opening(en), die moet(en) zijn aangebracht op (een) goed bereikbare en meettechnisch geschikte plaats(en). Het aanbrengen van de meetpunten moet overeenstemmen met NEN-EN 15259:2007 en moet plaatsvinden in overleg met het bevoegd gezag.

E.2.10.

De naverbrander moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd, dat deze gemakkelijk toegankelijk is en gemakkelijk kan worden geïnspecteerd.

E.2.11.

De naverbrander moet in goede staat van onderhoud verkeren, conform de handleiding/gebruiksaanwijzing, periodiek worden geïnspecteerd en regelmatig worden schoongemaakt. De bevindingen van inspecties en onderhoud moeten worden vastgelegd in een logboek.

Toelichting: Tenminste conform of vergelijkbaar aan de onderhoudsvoorschriften die door de leverancier van de naverbrander worden geadviseerd.

E.2.12.

Alle oplosmiddelhoudende emissies van de lamineermachine L7 moeten via de naverbrander geleid worden.

E.3. Controle

E.3.1.

De volgende emissierelevante parameters dienen continue bewaakt te worden;

- temperatuur verbrandingskamer;
- debiet van de te behandelen afgasstroom;
- verbruik bijstook (gas);
- drukval over installatie.

Deze gegevens dienen eveneens in een registratie bijgehouden te worden.

F. GASSEN

F.1. Gasflessen, algemeen

F.1.1.

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften, voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15:2011.

F.1.2.

Voor zover de opslag van gasflessen niet voldoet aan de richtlijn PGS 15:2011 dient uiterlijk voor 1 januari 2017 de opslag zodanig aangepast te zijn dat wordt voldaan aan de richtlijn PGS 15:2011.

F.1.3.

Binnen 4 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient door of namens de vergunninghouder een onderzoek te zijn uitgevoerd of de opslag van gasflessen voldoet aan de richtlijn PGS 15:2011. In dit onderzoek moet in ieder geval het volgende zijn opgenomen:

- Een inventarisatie van alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften uit de PGS 15:2011;
- Een overzicht van de veiligheidsvoorschriften uit de PGS 15:2011 waar nog niet aan wordt voldaan;
- Een plan van aanpak voor de invoering van de aanpassingen om te voldoen aan de PGS 15:2011.

G. GEVAARLIJKE STOFFEN, OPSLAG IN EMBALLAGE

G.1.1.

Binnen de inrichting mag totaal niet meer dan 110.000 kg/l aan gevaarlijke stoffen in emballage aanwezig zijn.

G.2. Werkvoorraad

G.2.1.

Binnen de inrichting mogen de volgende hoeveelheden werkvoorraad voorkomen:

Naam locatie	Maximale hoeveelheid (in kg)
Inktkeuken	2.500
L5 (Veredeling)	2.500

R14 (drukkerij)	3.000
R16 (drukkerij)	3.000

G.2.2.

De inrichtinghouder dient er continu naar te streven om de werkvoorraden op de locaties zoals genoemd in voorschrift G.2.1 zo laag mogelijk te houden.

G.2.3.

Indien de termijn van ombouwen en/of omstellen tussen 2 orders op 1 machine langer dan 30 minuten in beslag neemt, dient eerst de werkvoorraad van de afgeronde order opgeruimd te worden voordat de werkvoorraad ten behoeve van de nieuwe order bij de machine wordt geplaatst.

G.3. Opslag werkvoorraad

G.3.1.

Binnen 6 maanden na in werking treden van de vergunning dienen in dit voorschrift genoemde werkvoorraden opgeslagen te worden in aparte brandcompartimenten met een WBDBO van 60 minuten:

Naam locatie	Hoeveelheid (in kg)
L7 (Veredeling)	5.000
R15 (naast stanserij)	10.000

Als er noodzaak is om vrijkomende dampen af te voeren uit een opslagvoorziening, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen in de brandcompartimenten.

Indien voor de gekozen oplossing een omgevingsvergunning benodigd is, wordt de termijn verlengd met de benodigde proceduretermijn om tot die vergunning te komen.

G.3.2.

Totdat de voorzieningen zoals genoemd in voorschrift **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** zijn getroffen mag de werkvoorraad niet meer bedragen dan:

Naam locatie	Hoeveelheid (in kg)
L7 (Veredeling)	2.000
R15 (naast stanserij)	7.000

G.3.3.

De gevaarlijke stoffen met oplosmiddelen moet worden bewaard in goed gesloten emballage.

G.4. Opslag van gevaarlijke stoffen tot 10.000 kg

G.4.1.

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15:2011 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15:2011, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.

G.5. Opslag van gevaarlijke stoffen groter dan 10.000 kg

G.5.1.

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15:2011 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voorzover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, voldoen aan het gestelde in de paragrafen 4.1 tot en met 4.8 van de richtlijn PGS 15:2011

G.5.2.

Voor zover de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage niet voldoet aan de richtlijn PGS 15:2011 dient uiterlijk voor 1 januari 2017 de opslag zodanig aangepast te zijn dat wordt voldaan aan de richtlijn PGS 15:2011.

G.5.3.

Binnen 4 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient door of namens de vergunninghouder een onderzoek te zijn uitgevoerd of de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage voldoet aan de richtlijn PGS 15:2011. In dit onderzoek moet in ieder geval het volgende zijn opgenomen:

- Een inventarisatie van alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften uit de PGS 15:2011;
- Een overzicht van de veiligheidsvoorschriften uit de PGS 15:2011 waar nog niet aan wordt voldaan;
- Een plan van aanpak voor de invoering van de aanpassingen om te voldoen aan de PGS 15:2011.

G.5.4.

In afwijking van voorschrift **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** dient vergunninghouder binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning te beschikken over het uitgangspuntendocument (UPD) zoals voorgeschreven in voorschrift 4.8.3 van de PGS 15:2011 en ter goedkeuring indienen bij het bevoegd gezag.

G.5.5.

Het maximale stikstofpercentage van de totale hoeveelheid stoffen in locatie VI en VII mag niet meer zijn dan 1,5%.

H. LAAD- EN LOSPLAATS

H.1. Algemeen

H.1.1.

Het aan- of het afkoppelen van een leiding of een slang, die gebruikt wordt voor het transporteren van brandbare vloeistoffen (K0-, K1-, K2- en K3-producten) moet vonkvrij plaatsvinden.

H.1.2.

Het lossen en het laden van tankauto's moet lekvrij plaatsvinden.

H.1.3.

Elk aansluitpunt voor los- en laadslangen, moet zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar en leesbaar opschrift, waaruit blijkt voor welk product het aansluitpunt wordt gebruikt.

H.1.4.

Voordat de los- of de laadslang wordt aangesloten, moet:

- a. de motor van de (tank)auto zijn uitgeschakeld;
- b. de (tank)auto zodanig op zijn plaats zijn opgesteld, dat weggrijden tijdens de laad- en loswerkzaamheden wordt voorkomen.

Tijdens het laden en lossen dient de motor van de (tank)auto te zijn uitgeschakeld, tenzij dit voor het laden of lossen noodzakelijk is.

H.1.5.

Voordat wordt overgegaan tot het vullen van een tankauto moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat vullen tot boven het voor het product toelaatbare niveau niet mogelijk is.

H.1.6.

Bij het laden of lossen van tankauto's, waarbij elektrostatische oplading mogelijk is, moet het reservoir van de tankauto zijn geaard om de statische elektriciteit effectief af te voeren.

H.1.7.

De aarding moet zijn aangebracht vóórdat de los- of de laadslang wordt aangesloten en mag niet eerder worden verwijderd dan nadat het laden of het lossen is beëindigd en de los- of de laadslang is weggenomen.

H.1.8.

Gedurende de laad- en de loswerkzaamheden moet ter plaatse deskundig personeel aanwezig zijn.

I. MENG RUIMTE VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

I.1. Algemeen

I.1.1.

Er moeten voorzieningen en maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat stoffen die met elkaar kunnen reageren, met elkaar in contact komen.

I.1.2.

Er moeten voorzieningen en maatregelen getroffen worden voor het omgaan met resten die zijn overgebleven na tapwerkzaamheden.

I.2. Constructie-eisen

I.2.1.

De vloer, de wanden en de drempels van een mengruimte moeten een vloeistofdichte bak vormen die 100% van de opgeslagen hoeveelheid vloeistof kan bevatten.

I.2.2.

De vloer van een mengruimte moet vloeistofkerend zijn en bestand tegen de opgeslagen vloeistoffen.

I.2.3.

In de vloeistofkerende vloer van de mengruimte mogen zich geen openingen bevinden die in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht met de riolering.

I.2.4.

De dakconstructie of afdekking van een mengruimte moet een brandwerendheid bezitten van minstens 30 minuten en de wanden moeten zijn gemaakt van een onbrandbaar materiaal en een brandwerendheid bezitten van minstens 60 minuten, volgens NEN 6069. Een buitendeur van een mengruimte moet een brandwerendheid bezitten van minstens 60 minuten, volgens NEN 6069.

I.3. Verwarming

I.3.1.

Verwarming mag alleen plaatsvinden door middel van:

- warmwaterverwarming;
- lage druk-stoomverwarming;
- hete lucht verkregen van een luchtverwarmer;
- elektrische verwarmingsradiatoren die voldoen aan NEN-EN-IEC 60079-7 en NEN-EN-IEC 60079-15.

Toelichting:

Voor de keuze van de verwarmingsinstallatie moet gekeken worden in hoeverre de over te tappen stoffen een verwarmingssysteem kunnen aantasten respectievelijk in hoeverre het verwarmingssysteem invloed kan hebben op de over te tappen stoffen.

I.3.2.

Eventuele bekleding van stoom- of verwarmingsleidingen en luchtkanalen in een mengruimte moet van onbrandbaar materiaal zijn, volgens NEN 6064.

I.4. Emissiepreventie

I.4.1.

Het vrijkomen en verspreiden van schadelijke of hinderlijke dampen of gassen, vloeibare of vaste stoffen in een mengruimte moet worden voorkomen.

I.5. Ventilatie

I.5.1.

Een mengruimte moet voorzien zijn van mechanische afzuiging. Deze afzuiging moet zo dicht mogelijk bij de bron zijn aangebracht (brongerichte afzuiging).

Toelichting:

Bij keuze van de afzuiging moet rekening gehouden worden met:

- de af te zuigen stoffen;
- de wijze van vrijkomen van deze stoffen;

I.5.2.

Er moet een filtersysteem geplaatst zijn bij de aanzuigopening van de ventilatie voor de opvang van vaste deeltjes en vloeistofdruppels.

I.5.3.

Afvoerleidingen van afzuiginstallaties moeten corrosiebestendig zijn en moeten rechtstreeks op de buitenlucht uitmonden op een manier dat de omgeving geen gevaar, schade of hinder ondervindt.

I.5.4.

Een mengruimte moet voorzien zijn van kunstmatige en natuurlijke ruimtelijke ventilatie. De natuurlijke ventilatie moet op dusdanige wijze gerealiseerd zijn dat deze niet onklaar kan worden gemaakt.

I.5.5.

Ventilatie openingen moeten rechtstreeks zijn aangesloten op de buitenlucht en diagonaalsgewijs zijn aangebracht in tegenover elkaar liggende wanden op het hoogste punt en bij de vloer.

Ventilatieopeningen moeten 0,5% van het vloeroppervlak bedragen en elke opening moet een luchtdoorlatend oppervlak hebben van minstens 1 dm².

I.5.6.

Binnen 3 maanden na in werking treding van deze vergunning dient een onderzoek gedaan te worden naar het aansluiten van de mechanische ventilatie op de naverbrander. Bij dit onderzoek moeten in elk geval de volgende aspecten worden betrokken:

- Een opgave van de omvang van de emissies en de mogelijke reductie;
- De verwachte kosten voor het aansluiten op de naverbrander;
- De termijn waarbinnen de maatregel uitgevoerd kan worden.

Dit onderzoek dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het bevoegde gezag.

I.6. Brandpreventie en -bestrijding

I.6.1.

De voorraad brandbare stoffen in een mengruimte moet beperkt zijn en zijn afgestemd op het dagelijks verbruik.

I.6.2.

Aftapslangen moeten bestand zijn tegen de af te tappen vloeistoffen.

I.6.3.

In een mengruimte moet per 200 m² vloeroppervlak of per compartiment één draagbaar blustoestel met een blusvermogen gelijk aan 7 kg poeder aanwezig zijn. Er moeten minstens twee blusmiddelen aanwezig zijn in een mengruimte.

I.6.4.

Buiten de mengruimte bij een toegangsdeur moet voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen.

Gemorste gevaarlijke stoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting:

Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

I.6.5.

Op de buitenzijde van een mengruimte moet met pictogrammen zijn aangegeven wat de gevaren zijn. De zijden van de gelijkzijdige driehoek moeten minstens 100 mm zijn.

I.6.6.

In of nabij een mengruimte moet een vaste slanghaspel aanwezig zijn, tenzij de opgeslagen stoffen kunnen reageren met water.

I.7. Gebruik mengruimte

I.7.1.

Bij een mengruimte moeten middelen aanwezig zijn voor het doelmatig openen en sluiten van de verpakkingen, waaruit of waarin wordt getapt.

I.7.2.

In een mengruimte waar brand- of explosiegevaar aanwezig is mag niet gerookt worden, mag geen vuur aanwezig zijn en mogen geen werkzaamheden verricht worden waarbij vonken kunnen ontstaan. Werktuigen, toestellen of hulpmiddelen die tot vonkvorming kunnen leiden mogen niet gebruikt worden.

J. OPSLAG VAN NIET-ADR VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE

J.1. Algemeen

J.1.1.

Oliën en vetten moet worden bewaard in goed gesloten emballage.

J.1.2.

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.

J.1.3.

De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.

Toelichting:

Een lekbak kan onder meer worden gevormd door een vloeistofdichte vloer met opstaande randen. Het is mogelijk om emballage met brandbare vloeistoffen in een lekbak op te slaan die reeds voor andere opslagen van (licht) ontvlambare of brandbare vloeistoffen is gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de lekbak van een dieselolietank. Voorwaarde hiervoor is dat de stoffen die bij elkaar worden opgeslagen geen gevaarlijke chemische reacties kunnen veroorzaken als zij met elkaar in aanraking komen.

J.1.4.

In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in emballage, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekke stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste vloeistoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting:

Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

K. OPSLAG ETHYLACETAAT IN EEN ONDERGRONDSE STALEN TANK

K.1. Algemeen

K.1.1.

De ondergrondse opslag van ethylacetaat mag alleen plaatsvinden in speciaal hiertoe bestemde ondergrondse reservoirs.

K.1.2.

De constructie van reservoirs en toebehoren voor de opslag van (zeer) (licht) ontvlambare vloeistoffen en brandbare vloeistoffen en de inrichting en situering hiervan moet voldoen aan de volgende bepalingen van de richtlijn PGS 28:2011:

Tankinstallatie

Toelichting: in alle gevallen van toepassing

Voorschriften 2.2.1 t/m 2.2.3, 2.3.1 t/m 2.3.3, 3.2.1 t/m 3.2.4, 4.2.1 t/m 4.2.8, 4.5.6 t/m 4.5.9, 4.6.1 t/m 4.6.3, 5.2.1, 5.5.6, 5.6.1 t/m 5.6.3 en 5.7.4.

Voorschriften 4.5.2 en 4.5.3 (bodempweerstand en stroomopdrukproef).

Bodembescherming

Voorschriften 2.4.1 t/m 2.4.4 en 4.3.1 t/m 4.3.3 (verharding).

Voorschriften 2.5.1 t/m 2.5.4 (riolering).

Voorschriften 2.6.1 t/m 2.6.3, 4.4.1 en 6.2.8 (olie-benzineafscheider en slibvangput).

Voorschriften 2.7.1 en 2.7.2 (kolken).

Voorschriften 4.5.10 en 4.5.11 (monitoring).

Voorschriften 2.2.4, 4.5.4 (indien kathodische bescherming aanwezig).

Toelichting: bij aanwezigheid ondergrondse opvangbak

Voorschriften 2.4.6 en 4.5.12.

Toelichting: voor het lekdetectiesysteem

Voorschriften 2.2.5 t/m 2.2.7, 4.5.5.

Vullen van de tank

Voorschriften 2.3.4 t/m 2.3.7 en 3.3.1 t/m 3.3.13.

Reinigen van een tank

Voorschrift 3.6.1.

Buiten gebruik stellen van een tank

Voorschriften 3.7.1 en 3.7.2.

Incidenten

Voorschriften 6.2.1 t/m 6.2.7.

Toelichting: de termijnen voor (her)keuringen zijn opgenomen in tabel 4.1 van PGS 28:2011

K.2. Financiële zekerheid - Aansprakelijkheid voor schade aan het milieu

K.2.1.

Ter dekking van de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem als gevolg van het drijven van de inrichting, moet een financiële zekerheid worden gesteld.

K.2.2.

De financiële zekerheid moet worden gesteld in één van de volgende vormen:

- a. het sluiten van een verzekeringsovereenkomst die naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende waarborg biedt dat de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem door de verzekering gedekt wordt.
- b. het deelnemen aan een daartoe ingesteld fonds dat naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende waarborg biedt dat de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem is gedekt.
- c. het treffen van enige andere voorziening waarbij de dekking van de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem naar het oordeel van het bevoegd gezag gelijkwaardig is aan de dekking, bedoeld in de onderdelen a en b.

K.2.3.

De financiële zekerheid moet in stand worden gehouden tot het moment nadat de inrichting niet meer in werking is, waarop naar oordeel van het bevoegd gezag die financiële zekerheid niet langer in stand gehouden hoeft te worden.

K.3. Financiële zekerheid - Bewijsvoering, wijziging en overdracht

K.3.1.

Binnen zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet aan het bevoegd gezag een schriftelijk bewijsstuk worden overgelegd, waaruit blijkt dat aan de voorschriften met betrekking tot het stellen van financiële zekerheid wordt voldaan.

K.3.2.

Iedere wijziging die consequenties kan hebben voor de door de vergunninghouder gestelde financiële zekerheid moet uiterlijk vier weken na deze wijziging schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

L. TRANSPORTMIDDELEN

L.1. Algemeen

L.1.1.

Buiten werktijd moeten de heftrucks worden gestald op een vaste plaats binnen de inrichting.

L.2. Accu's van transportmiddelen

L.2.1.

De opstelplaats van een op te laden accu moet zodanig geventileerd worden, dat tijdens het laden de lucht in de ruimte ten minste in voldoende mate wordt verversd.

L.2.2.

Onderdelen van elektrische installaties in een acculaadruimte mogen geen vonkende delen bevatten en moeten overigens van een zodanige constructie zijn dat ze onder alle omstandigheden geen aanleiding tot ontploffing kunnen geven.

L.2.3.

Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu's mag slechts plaatsvinden als de stroom is uitgeschakeld.

L.2.4.

Tijdens het laden van accu's mag binnen 2 meter afstand van de opstelplaats van de accu's niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte plaatsen moeten met betrekking tot dit verbod pictogrammen overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht.

L.2.5.

Een acculader moet zijn geaard.

L.2.6.

Een acculader en accu's moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

M. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

M.1. Algemeen

M.1.1.

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

N. Proefnemingen

N.1.1.

Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk melding is gedaan aan het bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen. De volgende gegevens dienen schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden verstrekt:

- het doel en de noodzaak van de proefneming;
- een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en procesvoeringen;
- de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;
- de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;
- de hoeveelheid in te zetten materiaal;
- de duur van de proef.

N.1.2.

De melding als bedoeld in voorschrift **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** hoeft alleen gedaan te worden indien sprake is van een proefneming met mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Toelichting:

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien er kans is op nieuwe en/of andere emissies naar de omgeving, toename van geluidsemissie of indien gebruik gemaakt wordt van ADR-geclassificeerde stoffen, anders dan vergund.

O. BRANDBESTIJDING

O.1. Algemeen

O.1.1.

Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning met gevaarlijke stoffen die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.

O.1.2.

In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling voor wat betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghouder moet zich er van hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op een centrale plaats voor de uitgave van (werk-)vergunningen en ter plaatse moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan.

O.1.3.

Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en) van het terrein van de inrichting zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn.

O.1.4.

Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- b. goed bereikbaar zijn;
- c. als zodanig herkenbaar zijn.

O.1.5.

Het terrein en het wegensysteem moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken.

O.1.6.

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:

- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- b. alle opslagen van gevaarlijke stoffen met vermelding van de aard van de stof overeenkomstig de ADR/Wm classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden.

2. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij de volgende aspecten overwogen.

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
5. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk voert.

Daarnaast hebben wij, conform artikel 2.14, lid 1 sub b Wabo rekening gehouden met:

1. het gemeentelijke milieubeleidsplan;
2. het provinciale milieubeleidsplan;
3. het nationaal milieubeleidsplan;
4. het geldende afvalbeheersplan;
5. de richtwaarden.

Ten slotte hebben wij conform artikel 2.14, lid 1, sub c Wabo bij onze beslissing het volgende in ieder geval in acht genomen:

1. de beste beschikbare technieken;
2. de grenswaarden;
3. de aanwijzing van de minister;
4. de ontvangen adviezen.

De omgevingsvergunning kan ingevolge artikel 2.14 lid 3 Wabo slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Inrichting en bevoegdheid:

De aanvraag betreft een revisievergunning voor een inrichting ten behoeve van een verpakkingsdrukkerij.

De gemeente Zaanstad is het bevoegd gezag om te beslissen op deze aanvraag. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie f van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Op grond van de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" (VNG, uitgave 2008) valt de inrichting onder de SBI-code 1812 "Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)".

De inrichting is gelegen aan Provincialeweg 200 te Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie H, nummers 6664 en 4991.

Omgevingsvergunning

Gelet op het voorgaande is voor de betreffende activiteit op grond van artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo een omgevingsvergunning nodig.

Het Activiteitenbesluit en bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. Type A- en B-inrichtingen vallen geheel onder de algemene regels en hebben geen vergunning meer nodig. De onderhavige inrichting wordt aangemerkt als een type C-inrichting waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Daarnaast kunnen ook algemene regels van toepassing zijn voor bepaalde activiteiten.

Het is mogelijk dat een of meerdere bepalingen van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing zijn. Voor zover dit het geval is, wordt dat in deze vergunning aangegeven.

Best beschikbare technieken (BBT)

Algemeen

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevinden zich één of meer IPPC-installaties. Het betreft activiteit 6.7. De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten met behulp van organische oplosmiddelen, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vocht dicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg organisch oplosmiddel per uur, of meer dan 200 ton per jaar.

Bij het bepalen van wat de beste beschikbare technieken zijn voor een IPPC-installatie, moeten wij rekening houden met Europese referentiedocumenten (BREF-documenten). Deze documenten geven een overzicht van de beschikbare milieutechnieken en wijzen de technieken aan die de beste milieuprestaties leveren en daarnaast economisch en technisch haalbaar zijn. Deze aanwijzingen worden BBT-conclusies genoemd. De procedure tot vaststelling en bekendmaking van BBT-conclusies vindt op Europees niveau plaats. Gedurende de periode dat nog geen (nieuwe) BBT-conclusies via die procedure zijn vastgesteld, gelden de BBT-conclusies, die voor 1 januari 2013 vermeld stonden in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht. Deze BBT-conclusies worden via internet bekend gemaakt, totdat deze zijn vervangen door actuele conclusies. Voor de nieuwe BBT-conclusies zorgt de Europese Commissie zelf voor publicatie op internet.

Bij het nemen van deze beschikking hebben wij rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies:

- BREF Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen
- BREF Energie-efficiëntie

Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken.

- Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), juli 2012
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) 2012
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, december 2011
- PGS 28: Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, december 2011

Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten.

Geluid

Algemeen

De inrichting is gelegen aan de Provincialeweg 200. De meest nabij gelegen geluidsgevoelige bestemming bevindt zich op een afstand van circa 10 meter van de grens van de inrichting.

Akoestische gegevens

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Akoestisch onderzoek Goglio North Europe BV", uitgevoerd door Tauw B.V., rapportnummer R001-1210303RVN-lhl-V01-NL, d.d. 13-09-2012. Op basis van dit rapport is de aangevraagde bedrijfsvoering getoetst en zijn de geluidsvoorschriften opgesteld.

Toetsing

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

Omdat gemeente Zaanstad geen vastgesteld geluidbeleid heeft is bij de beoordeling van de inrichting en het opstellen van de geluidsvoorschriften uitgegaan van de richtwaarde (LAr,LT) voor de woonomgeving van het betreffende gebied zoals is geadviseerd in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998). Gezien de ligging van de woningen in een woonwijk of naast de Provincialeweg, kan de aard van de omgeving getypeerd worden als 'woonwijk in de stad' met als richtwaarde 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de geluidbelasting vanwege de inrichting voldoet aan de richtwaarden uit de Handreiking.

maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

De maximale geluidsniveaus, L_{Amax} , bij de omliggende woningen zijn getoetst aan de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode conform de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening (1998).

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de inrichting voldoet aan de grenswaarden.

Verkeersaantrekkende werking

De hinder van het wegverkeer van en naar de inrichting is getoetst en voldoet aan de "Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 29 februari 1996". Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat het geluidsniveau vanwege het verkeer van en naar de inrichting de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet overschrijdt.

Beste Beschikbare Technieken

Het equipment en de installaties binnen de inrichting zijn getoetst en voldoen aan het toepassen van de beste beschikbare technieken voor wat betreft de geluidemissie.

Geluidsvoorschriften

Ter plaatse van de dichtstbijgelegen geluidsgevoelige woningen treden als gevolg van de activiteiten van het bedrijf lage geluidsniveaus op die ter plaatse niet of moeilijk meetbaar zijn. Om meet- en controleerbare geluidsniveaus op te kunnen nemen in de voorschriften is in deze beschikking gekozen om ook VergunningImmissiePunten (VIP's) op te nemen op korte afstand van de grens van de inrichting. Aan de hand van de geluidsniveaus ter plaatse van het VIP's worden de woningen indirect beschermd.

In bijlage 4 van het akoestisch rapport staan de maximale geluidsniveaus ter plaatse van de woningen aan de Valkstraat vermeld. Uit het rekenmodel welke ten grondslag ligt aan het akoestisch onderzoek blijkt echter dat de maximale geluidsniveaus in de dagperiode hoger zijn dan de niveaus die in bijlage 4 zijn weergegeven. In de voorschriften is dan ook uitgegaan van de maximale geluidsniveaus die volgen uit het rekenmodel. Verder blijkt uit het rapport en het rekenmodel dat in de avond- en nachtperiode maximale geluidsniveaus berekend zijn die lager zijn dan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$). In dat geval is in de voorschriften een grenswaarde voor het maximale geluidsniveau opgenomen van $L_{A,r,LT} + 10\text{dB}$.

Veiligheid

Situatie

Binnen de inrichting zijn de volgende relevante zaken aanwezig

- gevaarlijke stoffen in emballage,
- gasflessen,
- brandbare vloeistoffen in ondergrondse tanks.

Om de risico's voor de externe veiligheid als gevolg van deze activiteiten te beperken zijn diverse richtlijnen van toepassing.

Toetsingskader

Het (externe) veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag,

het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.

De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie).

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken. Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen in het kader van brandbestrijding over bijvoorbeeld de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de brandblusmiddelen.

Om de risico's voor de externe veiligheid als gevolg van deze activiteiten te beperken zijn diverse richtlijnen van toepassing.

Voor wat betreft de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen wordt aangesloten bij de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 15: Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15). Gevaarlijke (afval)stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen conform PGS 15.

De PGS 15 is, onder andere, van toepassing op verpakte ADR-geclassificeerde stoffen. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voorschriften in de vergunning opgenomen. Deze voorschriften sluiten aan bij de inzichten welke zijn vastgelegd in de PGS 15. Omdat er ook sprake is van een opslagvoorziening van meer dan 10 ton is van de PGS 15 voor die opslag naast hoofdstuk 3 ('Algemeen') ook hoofdstuk 4 ('Opslagvoorzieningen groter dan 10.000 kg') van toepassing. Op 29 december 2011 is de geactualiseerde versie van de richtlijn PGS 15 gepubliceerd. In de voorschriften is opgenomen dat op termijn aan deze nieuwste versie voldaan moet gaan worden. Voor nieuwe BBT-conclusies geldt dat binnen 4 jaar na de bekendmaking de vergunning aan deze nieuwe BBT-conclusies moet zijn getoetst en indien nodig, geactualiseerd. Ook moet de inrichting binnen die termijn van 4 jaar na publicatie van BBT-conclusies gecontroleerd zijn opdat de inrichting aan deze nieuwe voorschriften voldoet. Aangezien de PGS 15 is aangewezen als informatiedocument is in deze vergunning aansluiting gezocht bij deze termijn van 4 jaar.

In de PGS 15 wordt de mogelijkheid geboden om een beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen als werkvoorraad buiten een opslagvoorziening beschikbaar te hebben welke ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of nabij een procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld. Er zijn een aantal criteria waaraan deze werkvoorraad moet voldoen. Daarnaast biedt de PGS 15 het bevoegd gezag de ruimte om nadere voorschriften op te nemen met betrekking tot het veilig gebruik van de werkvoorraad, teneinde blootstelling aan gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, of brand- en explosiegevaar tegen te gaan. Aangezien het in deze situatie om grote werkvoorraden gaat die in de nabijheid van de procesinstallaties wordt opgeslagen in combinatie met de aard van deze gevaarlijke stoffen, zijn wij van mening dat in het kader van de brandveiligheid deze werkvoorraden in een apart brandcompartiment dienen te worden opgeslagen. Goglio verzoekt hierbij om de hoeveelheden in de nieuw te realiseren brandcompartimenten te verhogen. Aangezien er binnen de inrichting een brandmeldinstallatie aanwezig is, zijn wij van mening dat wij hier mee kunnen instemmen. Hiertoe hebben wij dan ook voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Binnen de inrichting is een aantal gasflessen aanwezig. Deze gasflessen kunnen bij brand risico's opleveren voor de omgeving. De PGS 15 heeft betrekking op de opslag van meer dan 125 liter hervulbare verpakkingen van klasse 2 van het ADR. Dit betreft gasflessen, gasflessenbatterijen en gesloten cryohouders, die voor het vervoer (VLG/ADR) zijn toegelaten. Deze stoffen dienen conform de voorschriften van de PGS 15 te worden opgeslagen. Op 29 december 2011 is de geactualiseerde versie van de richtlijn PGS 15 gepubliceerd. In de voorschriften is opgenomen dat op termijn aan deze nieuwste versie voldaan moet gaan worden.

Voor wat betreft de opslag van de ondergrondse opslag van ethylacetaat wordt aansluiting gezocht bij de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 28: Richtlijn Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties (PGS 28). Deze publicatie is in beginsel van toepassing op de drukloze, ondergrondse opslag van vloeibare brandstoffen en/of minerale olieproducten. De PGS 28 kan echter ook toegepast worden voor de opslag van andere producten die enigszins vergelijkbare milieubedreigende/gevaarseigenschappen hebben. In deze vergunning worden de relevante voorschriften uit de PGS 28 van toepassing verklaard voor de ondergrondse opslag van ethylacetaat.

Externe veiligheid

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) hebben tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het Bevi het bevoegde gezag afstand te houden tussen kwetsbare objecten (woningen) en risicovolle bedrijven. Het Bevi is ook van toepassing op bedrijven met een opslag gevaarlijke stoffen groter dan 10.000 kg en om die reden van toepassing bij Goglio North Europe B.V. (artikel 2, 1^e lid onderdeel h Bevi).

In het Bevi wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongevoerd voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico (GR) betreft cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongevoerd voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Het betreft hier een bestaande situatie waarbij wordt voldaan aan de voorgeschreven afstand van minimaal 20 meter voor plaatsgebonden risico tussen de opslag gevaarlijke stoffen en het dichtstbijzijnde kwetsbare object. Op grond van artikel 4, lid 3 van het Bevi hoeft bij het nemen van een beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu, enkel bij een aanvraag die nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico de grenswaarde in acht te worden genomen, dan wel rekening te worden gehouden met de richtwaarde. De verantwoording van het groepsrisico (artikel 12 van het Bevi) is hier onlosmakelijk mee verbonden. Indien er geen nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico zijn, is ook de verantwoordingsplicht niet van toepassing. De opslag van gevaarlijke stoffen betreft een bestaande situatie waar geen wijzigingen in optreden. De conclusie is dan ook dat er geen nadelige gevolgen zijn.

Conclusies

Wij zijn van mening dat hiermee de (externe) veiligheid voldoende is gewaarborgd.

Afvalpreventie

Situatie

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting diverse afvalstromen gescheiden worden afgevoerd. Daarnaast worden enkele afvalstoffen binnen de inrichting nuttig hergebruikt.

In het Landelijk Afvalbeheerplan 2 (LAP2) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het LAP geldt voor vier jaar en geeft daarnaast een doorkijk tot 2021. Het LAP is sinds 24 december 2009 in werking. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven.

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval volgens de 'regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen' van elkaar en van andere afvalstoffen, dienen te worden gescheiden, gescheiden dienen te worden gehouden en gescheiden dienen te worden afgegeven. Daarnaast dient papier en karton altijd gescheiden te worden. Daarnaast zijn voor een aantal overige afvalcomponenten richtlijnen c.q. drempelwaarden voor afvalscheiding opgenomen (LAP 2, tabel 14.1, Richtlijn voor redelijkerwijs afval scheiden door bedrijven).

Voor die afvalstromen, waarbij de hoeveelheid in het restafval lager is dan de richtlijn, dient gekeken te worden of de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en of scheiding eenvoudig realiseerbaar is. In dat geval wordt de afvalstroom op dezelfde manier behandeld als de afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval hoger is dan de richtlijn. Is dat niet het geval (en het bedrijf kan dat ook aantonen), dan hoeft voor desbetreffende afvalstromen geen actie te worden ondernomen.

De totale hoeveelheid afval ligt boven de gehanteerde ondergrenzen. Goglio North Europe heeft echter al de nodige maatregelen getroffen en er is een afvalpreventieonderzoek uitgevoerd.

Gezien de getroffen maatregelen zijn wij van mening dat verdere preventiemaatregelen niet mogelijk zijn. Wij vinden het daarom niet nodig om een nieuw preventie onderzoek dan wel aanvullende maatregelen voor te schrijven.

Wel zijn er algemene voorschriften met betrekking tot afval aan de vergunning verbonden.

Energie

Situatie

Tussen het ministerie van Economische Zaken en sectoren van het bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt met betrekking tot energie verantwoord ondernemen. In dit verband zijn meerjarenafspraken energiebesparing (verder MJA) gesloten.

Voor de branche waartoe deze inrichting behoort, is het convenant meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-3) afgesloten. Het convenant loopt tot 2020. Goglio North Europe is toegetreten tot deze MJA-3. Hierdoor is het bedrijf een resultaatsverplichting aangegaan om vierjaarlijks een energie-efficiëntieplan (EEP) op te stellen, dit uit te voeren en jaarlijks over de voortgang in de uitvoering te rapporteren. Daarnaast is de verplichting aangegaan om de in het EEP opgevoerde zekere rendabele maatregelen te nemen ter verbetering van de energie-efficiëntie. Verder is de inrichting via het convenant verplicht om systematische energiezorg te implementeren die moet voldoen aan vastgestelde criteria die in artikel 4.1 van het convenant zijn vastgelegd. Tot slot zal de inrichting zich overeenkomstig het convenant inspannen om energie-efficiëntie te bevorderen via ketenefficiëntie en duurzaam opgewekte energie.

Conclusies/ voorschriften

Wij zijn van mening dat het aspect energie hiermee voldoende is geborgd. Wel zullen wij een voorschrift aan de vergunning verbinden dat de inrichting het bevoegd gezag in kennis stelt in geval de deelname aan MJA-3 beëindigd wordt.

Lucht

Situatie

Binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van oplosmiddelhoudende drukinkten. In het Activiteitenbesluit zijn voor de oplosmiddelen rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen. Hetzelfde geldt voor de emissies vanuit de stookinstallaties binnen de inrichting.

Geur

Toetsingskader

Het geurbeleid is door de minister van Infrastructuur en Milieu verwoord in de circulaire van 30 juni 1995, en als zodanig opgenomen in paragraaf 7.2 van de Handleiding Geur, waarnaar is verwezen in de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Het algemene uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van (nieuwe) hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van de Beste Beschikbare Techniek (BBT) de kern van het geurbeleid.

Onderdeel van het geurbeleid is dat de regionale overheden de uiteindelijke lokale afweging moeten maken zodat zij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen. Samengevat kan de volgende beleidslijn worden afgeleid:

- als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder is, worden maatregelen op basis van het BBT principe afgeleid: mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, hinderenquête, klachtenregistratie etc. Voor categorie 1 bedrijven komt het hinderniveau in de bedrijfstakstudie aan de orde;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd bestuursorgaan.

Het is aan het bevoegd gezag om in vergunningprocedures invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. De systematiek voor het vaststellen van het aanvaardbaar (is gelijk aan acceptabel) hinderniveau is beschreven in de 'Handleiding geur': bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industriële bedrijven (niet veehouderijen). De handleiding geur is op 28 juni 2012 vastgesteld in de Adviesgroep NeR.

De hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. Dat deze hindersystematiek bij vergunningverlening moet worden toegepast is vastgelegd in paragraaf 3.6 van de NeR. De NeR is in de Regeling omgevingsrecht (bijlage 1) opgenomen als BBT document. Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (beste beschikbare techniek).

Het bevoegd gezag stelt op basis van een afweging van alle relevante factoren het aanvaardbaar hinderniveau vast.

Binnen Goglio North Europe BV zijn de volgende geurbronnen het meest relevant:

- procesemissies van oplosmiddelhoudende proceslucht,
- diffuse emissies van oplosmiddelhoudende ruimtelucht.

In de inrichting zijn de volgende maatregelen getroffen om de geuremissie zoveel mogelijk te beperken:

- emissies van de processen worden via een naverbrander geleid.

Om het aanvaardbaar hinderniveau vast te stellen hebben wij de volgende aspecten betrokken:

toetsingskader;

- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;

- aard en de waardering van de geur (hedonische waarde);
- klachtenpatroon;
- huidige en verwachte hinder;
- technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;
- zijn getroffen maatregelen voor luchtmissies overeenkomstig BBT uit BREFs en nationale BBT-documenten?;
- lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen);
- historie van het bedrijf in zijn omgeving.

Met betrekking tot bovenstaande aspecten merken wij samengevat het volgende op:

In de afgelopen jaren zijn er diverse klachten en enkele eigen waarnemingen geweest van geuroverlast in de omgeving van het bedrijf.

Jaar	Aantal klachten
2013*	0
2012	16
2011	43
2010	15
* tot 01-07-2013	

Naar aanleiding van vooral de klachten in 2011 is het bedrijf een uitgebreid onderzoek begonnen naar de oorzaken en mogelijkheden om de geuroverlast terug te dringen. Er is onderzoek gedaan naar de emissies vanuit de naverbrander en naar de optredende diffuse emissies. Daarbij is bij de aanvraag een Plan van aanpak - Optimalisatie van Emissie en Geur binnen GNE ingediend om deze overlast terug te dringen. Ondertussen is de naverbrander gereviseerd waardoor de storingsgevoeligheid is teruggedrongen. Ook diverse diffuse bronnen zijn ondertussen via maatregelen en good housekeeping aangepakt. Op grond van deze inspanningen is de verwachting dat de diffuse emissies worden teruggedrongen waardoor de hinder in de omgeving aanzienlijk zal verminderen.

Conclusie

Op grond van de geleverde inspanningen en getroffen maatregelen zijn wij van mening dat er in deze situatie sprake is van een aanvaardbaar hinderniveau en hebben wij hiervoor voorschriften verbonden aan deze vergunning.

Verkeer en vervoer

De Wet milieubeheer biedt naast de mogelijkheden om de verkeersaantrekkende werking van een inrichting te beperken geen verdere mogelijkheid harde voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer aan de vergunning te verbinden. Het is niet mogelijk in de vergunning een bepaalde vervoerwijze van goederen verplicht voor te schrijven, ook niet voor specifieke goederen stromen. Ook kan geen compleet goederen vervoersplan worden opgelegd.

Met betrekking tot het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer kan in de vergunning niet worden voorgeschreven dat personeelsleden uitsluitend met het openbaar vervoer naar het werk mogen gaan. De vergunning is daartoe een te beperkend instrument.

De Wet milieubeheer biedt wel instrumenten om bedrijven te stimuleren het vervoer over de weg en de automobilititeit van werknemers terug te dringen.

Goglio North-Europe BV heeft minder dan 100 werknemers, minder dan 500 bezoekers per dag en minder dan 2 miljoen transportkilometers per jaar. Wij hebben het daarom niet nodig geacht om op het gebied van vervoermanagement maatwerkvoorschriften op te nemen.

Proefnemingen

Voor veel inrichtingen is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een veelvuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of -ontwikkeling gedaan. Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van de belasting van het milieu.

Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel belang om op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan informatie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties.

Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes maanden). Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.

In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze vergunning.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resultaten daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden gezien in hoeverre daartoe een procedure op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen.

Overige relevante regelgeving

Algemeen

Behalve deze vergunning en de daarbij behorende voorschriften gelden er ook rechtstreeks werkende regels voor de vergunde inrichting. Vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze regels.

Bestemmingsplan

Wij merken op dat, voorzover ons bekend, er geen strijdigheid is met andere wet- of regelgeving. De activiteiten passen binnen het bestemmingsplan.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds meer inrichtingen aan toegevoegd. Alleen type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht) blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo. Sinds 1 januari 2013 worden ook de inrichtingen met (een) IPPC-installatie(s) aangemerkt als type C-inrichting.

De aanvraag betreft een inrichting met een IPPC-installatie en is daarmee een type C-inrichting

Binnen de inrichting vinden de volgende, in het Activiteitenbesluit genoemde, activiteiten plaats:

- bodem (afdeling 2.4);
- oplosmiddelen (afdeling 2.11);
- lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3);
- het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie (paragraaf 3.2.1).

Richtlijn Industriële Emissies

De RIE schrijft in artikel 24 voor dat een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort vooraf een nulsituatie bodemonderzoek moet overleggen. De volgende rapporten gelden dan ook als nulsituatie voor de bodemkwaliteit.

- "Zero Investigation on Provincialeweg 200 in Zaanstad", d.d. 13 januari 1999 met projectnummer 3683451";
- "Nulonderzoek Provincialeweg 200 te Zaandam", projectnummer 4353562, Tauw, d.d. 17 augustus 2004,
- "Rapport Verkennend bodemonderzoek Provincialeweg 200 te Zaandam", d.d. 28 april 2011 met rapportnummer 11071 - rapp1

Aan deze beschikking zijn voor deze activiteiten geen (aanvullende) voorschriften gesteld. Dit betekent dat u de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en in de Activiteitenregeling moet raadplegen om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.

3. Conclusie

Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

4. Toetsingsdocumenten

De volgende documenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:

- Aanvraagformulier met stempeldatum ontvangst d.d. 1 november 2012
- Aanvraagformulier met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2013
- Bodemrisicodocument, d.d. 1 maart 2012
- Akoestisch onderzoek Goglio North Europe BV, kenmerk R001-4613266RVN-rdp-V01-NL, d.d. 16 oktober 2008
- Akoestisch onderzoek uitbreiding L7, kenmerk R001-4829283RVN-irb-V01-NL, d.d. 25-01-2012
- Akoestisch onderzoek uitbreiding, kenmerk R001-4803347RVN-leh-V01-NL
- Akoestisch onderzoek Goglio North Europe, kenmerk R001-1210303RVN-lhl-V01-NL, d.d. 13-09-2012
- Tekening Rioleringsoverzicht, tekeningnummer B-04, d.d. 18-04-2012
- Afval Preventie Plan 2012, Goglio, versie maart '12
- Tekening 'Plattegrond begane grond', tekeningnummer B-01, d.d. 20-09-2012
- Tekening 'Plattegrond Plattegrond 1e 2e verdieping', tekeningnummer B-02, d.d. 20-09-2012
- Rapportage emissie en geur Goglio North Europe BV, d.d. 15-08-2012
- Plan van aanpak optimalisatie van Emissie en geur binnen GNE, ontvangen op 22-02-2012

Bijlage: Handleiding tijdens de bouw en/of sloop (voorschriften uit het Bouwbesluit)

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag (bouwtoezicht) wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag (bouwtoezicht) wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Mededeling aanvang en beëindiging sloopwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag (bouwtoezicht) wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de sloopwerkzaamheden, zoals gemeld bij de sloopmelding, schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, in kennis gesteld door degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren.
2. Het bevoegd gezag (bouwtoezicht) wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de sloopwerkzaamheden zoals gemeld in de sloopmelding, van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld door degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd.
3. Voor zover van toepassing verstrekt degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd het bevoegd gezag (bouwtoezicht) binnen twee weken na beëindiging van de werkzaamheden een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.
4. Op verzoek van het bevoegd gezag (bouwtoezicht) overlegt degene die de sloopwerkzaamheden, zoals gemeld bij de sloopmelding, heeft uitgevoerd, binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn na beëindiging van de werkzaamheden, een opgave van de aard en de hoeveelheid van de bij de werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en van de afvoerbepemming van die stoffen.

Gebiedsindeling van inspecteurs afdeling toezicht

Naam	gebied	e-mailadres
S. v.d. Geest	ten westen van het spoor Zaandijk, Koog a/d Zaan, Zaandam, Havenbuurt en Hoogtij	S.Geest@Zaanstad.nl
R. Kleverlaan	Saendelft en Krommenie	R.Kleverlaan@Zaanstad.nl
S. Slot	Zaandijk, Koog a/d Zaan, Zaandam ten westen van de Zaan	S.Slot@Zaanstad.nl
T.Walta	Zaandam ten oosten van de Zaan	T.Walta@Zaanstad.nl
B. Koppes	Wormerveer en Westzaan	B.Koppes@Zaanstad.nl
J. v.d. Burg	Nauerna en Assendelft	J.Burg@Zaanstad.nl

Start- en gereedmelding s.v.p. via mail kenbaar maken o.v.v. het dossiernummer en het adres waar de werkzaamheden plaatsvinden

Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag (bouwtoezicht):

- a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
- b. het straatpeil is uitgezet.

Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen en/of zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen en/of sloopmelding;
- b. bouw- en/of sloopveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom;
- d. overige voor het bouwen en/of van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen, en
- e. indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een asbestinventarisatierapport is vereist, een asbestinventarisatierapport als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 dan wel een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling als bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van dat besluit.

Bemalen van bouwputten

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen (kwaliteit funderingen).

Zowel voor het mogen bemalen van een bouwput (onttrekken grondwater) als voor het mogen lozen van het opgepompte grondwater is een vergunning of melding nodig.

Voor het onttrekken van grondwater en voor directe lozingen (op het oppervlaktewater) kunt u via www.omgevingsloket.nl een watervergunning aanvragen.

Voor indirecte lozingen (op het riool) is of een melding op grond van het Activiteitenbesluit vereist (inrichtingen) via www.omgevingsloket.nl of een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen via www.infomil.nl.

Meer informatie kunt u vinden op www.helpdeskwater.nl

Intrekking vergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het gestelde in artikel 2.33, lid 2, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien binnen 26 weken of binnen de in de vergunning genoemde termijn, geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.

Algemeen

Beschadiging of bevuiling van wegen en terreinen door de aannemer of zijn onderaannemers, zullen direct door de aannemer of indien hij in gebreke blijft, doch voor zijn rekening, worden hersteld of verwijderd. Het normale onderhoud is voor rekening van de gemeente. Bouwafval moet tijdig door de aannemer van het bouwterrein worden verwijderd. Onder geen voorwaarde mag het bouwterrein en zijn omgeving verontreinigd worden.

