

Materialen	Symbolen
VLOEROPBOUW (Rc min. 3,5 m ² /KW) - dekvlies 70mm - drukvaste isolatie 150mm - h-v.g. betonnen vloer vlgns opbouw constructeur	 Aanduiding entree gemeenschappelijk appartement Roomdivider (locatie indicatie) Afzuigvent mechanische ventilatie
VLOEROPBOUW VERDERPINGS (60 min. WDROB): - dekvlies 70mm - brandgeïsoleerde vloer vlgns opbouw constructeur	 Elektrische radiator (0 m ² installateur) Aanduiding constructie 30 min. WDRO
GEVELOPBOUW (Rc min. 4,5 m ² /KW) - metselwerk, baksteen 110mm - spouw 42mm - minerale isolatie 130mm - buitenafdekking/Porecork vlgns opbouw constructeur	 Aanduiding deur 30 min. WDRO en zelfsluitend Aanduiding beglazing 30 min. WDRO Aanduiding draacork 150mm
DAKOPBOUW BESTAAND (Rc min. 2,5 m ² /KW): - bestaande dakbomen - drukvaste isolatie max. 180mm - bestaand dakbestrich - bestaande spanten	 Binnemurk kolkansteen/Porecork 250/150/100mm, vlgns opbouw constructeur Binnemurk houtskelbouw: - geplaat 15mm - geïsoleerd zijl. en regelwerk 70mm - geplaat 15mm
DAKOPBOUW NIEUW (Rc min. 6,0 m ² /KW): - keramische dakpan, OWH - paravents en lengels - geïsoleerde kapconstructie met witte onderplaat vlgns opbouw leverancier	 Voor- en wandgevelwerk Voor- en wandgevelwerk Voor- en wandgevelwerk Voor- en wandgevelwerk Voor- en wandgevelwerk Voor- en wandgevelwerk Voor- en wandgevelwerk Voor- en wandgevelwerk



ONTDEKDOEL	MATERIAAL	KLEUR
BESTAND:		
gewels	metelschuur, baksteen	als bestand
kuzjehout	hardhout	als bestand
draaiende delen	hardhout	als bestand
beglazing	enkeglas	natuur
dakbedekking	keramisch dakpan, oode holle	bruin/grijs/groen/bruinrood
kroonlijst, getimmerde goot	hout	als bestand
NIUW:		
gewels	metelschuur, baksteen	geel, geensceend
gewels boven	stuwwerk	grijs
gewels vloer plat	stuwwerk	witte steen (o.g.)
gewels hout	hardhout, verschuif. hout (Rhoenst)	natuur, gelakt
gewels/dak tussen daklaken	zijk. feldskidsysteem	natuur
kantplek	Strook o.g. met lichtbetonplaat	antraciet
onderderpel kousen (luchtoort)	kunsteinen	dokergrijs
kousen (luchtoort)	hardhout	dokergrijs
draaiende delen (luchtoort)	hardhout	grijs
kousen (appartementen)	hardhout	grijs
draaiende delen (appartementen)	hardhout	natuur
randprofiel (appartementen)	hardsteen met cortijs als afsluiting; gepoedercoat HE+4	grijs
vijsplaat		antraciet
beglazing		natuur
dakbedekking (hellend dak)	EFDM o.g.	zwart
dakbedekking (hellend dak)	keramische dakpan, OVH	natuurrood
kousen, getimmerde goot	hardhout	natuur met w.o.g.
boorden (luchtoort)	zijk met onder (o.g.)	natuur
doklijst	zijk met kraal	natuur
dakpalel voor- en zijkant	hardhout (o.g.)	natuur met w.o.g.
hemelwaterafvoer	zink	natuur

- Ventilatie: Ventilatievoorschriften volgens NEN 2886/1087/2690/5077 en betreffende artikelen van het Bouwbesluit.
- Elektrische installatie volgens NEN 1010, NEN1041 en NEN3141
- Drinkwater installatie volgens NEN10606
- Rookmelding volgens NEN 3215 (NPR 3216), aansluiting op bestaande vuilrooster en hermeluutrooster
- Geluidwerd volgens NEN 5077

BREKEND/INSTALLATIES

- Voorzien van niet ioniserende rookmelders aangestipt op inbraak en voorzien van opklaarbare batterij of accu, volgens NEN2555

INBETRAKKEREND/DEID

- Ramen en deuren voorzien van veiligheidsbeslag. Alle toe te passen hang en sluitwerk incl. beslag dient te voldoen aan SKG+ klasse
- Inbraakwerendheid van toepassing op hang en sluitwerk klasse NEN 3087, 5088 en 5094.

- RC waarden uitwendige scheidingsconstructies hebben een minimale waarde conform Bouwbesluit 2012 bestaande bouw
- Deuren ramen en kozijnen hebben een warmtEDOORgangSCOEFFICIENT van ten hoogste 2,8 W/m² · K

- Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

* Constructieve onderdelen ter indicatie. Definitieve afm. volgens opgave constructeur.

- PEIL = 0 = bk afwerkvloer (def. peil t.o.v. NAP n.t.b.)

Schaal 1:500

Wijz.	Omschrijving	Datum	Getekend
A	Opn. verwerkt constructeur en opdrachtgever	28-04-2020	EO
B	Opn. i.o.m. opdrachtgever	30-06-2020	EO

Fase	:	Definitief ontwerp (DO)	Ziggurat Coolwijkseweg 1a 3218 VC Heemstede 0181-66 94 66 info@ziggurat.nl www.ziggurat.nl
Onderwerp	:	Gevels en doorsneden	

DO-200