

Geluidschermen school

Voor de school dienen drie geluidschermen te worden geplaatst. De schermen moeten voldoen aan de volgende eisen:

Gebouwscherm A en C

1. de gebouwschermen A en C moeten minimaal de hoogte hebben van het gebouw (ca. 7 meter);
2. de delen van de schermen A en C die langs de oost- en westgevel komen mogen op maximaal 1,5 meter van de gevel worden geplaatst. Voor de naar het zuiden gerichte scherm delen geldt geen maximale afstand tussen de gevel en het schermdeel;

Gebouwscherm B

3. Gebouwscherm B moet worden geplaatst in de op de in deze bijlage opgenomen kaart aangegeven 'blauwe zone'.
4. De minimale breedte van het scherm is afhankelijk van de afstand van het scherm tot de gevel. De minimale breedte is gelijk aan de breedte van de blauwe zone ter plaatse van het scherm.
5. De hoogte van gebouwscherm B bedraagt tenminste 3 meter.
6. Gebouwscherm B mag aan de zijkanten open zijn.

Gebouwscherm A, B en C

7. De schermen mogen aan de bovenzijde open zijn. De onderzijde moet gesloten zijn.
8. Bij geluidscherm A is aan de onderzijde een geluiddempende voorziening voor natuurlijke ventilatie toegestaan.

