

Ontvanger : Waarneemhoogte [m] : 4.5

Rijlijn : Binnenweg 7

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 18.00
Verhardingsbreedte [m] : 2.50 Afstand schuin [m] : 18.39
Bodemfactor [-] : 0.74 Afstand kruispunt [m] : 0.00
Objectfractie [-] : 0.50 Afstand obstakel [m] : 0.00
Zichthoek [grad] : 127
Wegdektype [-] : 9a - Gewone elementenverharding (30km/h)

Q_etmaal : 2050.00
% Daguur : 6.54
% Avonduur : 3.76
% Nachtuur : 0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	4.00	67.90	65.50	58.83
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	4.00	63.49	61.08	54.42
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	4.00	58.04	55.64	48.97
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			69.56	67.16	60.49
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0.75 LAeq, dag : 54.56
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 52.15
D_afstand : 12.65 LAeq, nacht : 45.49
D_lucht : 0.14 Aftrek Art. 110g [dB] : 0
D_bodem : 2.51 Lden, excl. Art.110g [dB] : 55
D_meteo : 0.46 Lden, incl. Art.110g [dB] : 55