

Ontvanger : Situatie 2022 Waarneemhoogte [m] : 1.5

Rijlijn : Oranjelaan

Wegdekhoogte [m] : 0.00

Afstand horizontaal [m] : 119.00

Verhardingsbreedte [m] : 5.00

Afstand schuin [m] : 119.00

Bodemfactor [-] : 0.92

Afstand kruispunt [m] : 0.00

Objectfractie [-] : 0.50

Afstand obstakel [m] : 0.00

Zichthoek [grad] : 64

Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 8500.00

% Daguur : 6.70

% Avonduur : 2.70

% Nachtuur : 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	74.04	70.09	66.19
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	68.05	64.10	60.20
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	65.59	61.65	57.75
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			75.48	71.54	67.64
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0.75

LAeq, dag : 43.24

C_zichthoek : -2.98

LAeq, avond : 39.29

D_afstand : 20.76

LAeq, nacht : 35.40

D_lucht : 0.74

Aftrek Art. 110g [dB] : 5

D_bodem : 5.44

Lden, excl. Art.110g [dB] : 44

D_meteo : 3.08

Lden, incl. Art.110g [dB] : 39

Rijlijn : Heereweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 37.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 37.01
Bodemfactor [-]	: 0.80	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2300.00
% Daguur	: 6.54
% Avonduur	: 3.76
% Nachtuur	: 0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	0.00	64.35	61.95	55.28
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	0.00	60.27	57.87	51.20
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	0.00	58.06	55.65	48.99
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			66.46	64.06	57.39
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	LAeq, dag	: 45.56
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 43.15
D_afstand	: 15.68	LAeq, nacht	: 36.48
D_lucht	: 0.26	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4.03	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 46
D_meteo	: 1.69	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 41

Rijlijn : Mendeldreef

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 24.00
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 24.01
Bodemfactor [-]	: 0.77	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)		

Q_etmaal	: 950.00
% Daguur	: 6.54
% Avonduur	: 3.76
% Nachtuur	: 0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	2.00	62.56	60.16	53.49
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.00	58.15	55.74	49.08
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.00	52.70	50.30	43.63
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			64.22	61.82	55.15
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	LAeq, dag	: 46.37
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 43.97
D_afstand	: 13.80	LAeq, nacht	: 37.30
D_lucht	: 0.17	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3.41	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 47
D_meteo	: 1.22	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 42

Ontvanger : Situatie 2022 Waarneemhoogte [m] : 4.5

Rijlijn : Oranjelaan

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 119.00
Verhardingsbreedte [m] : 5.00 Afstand schuin [m] : 119.06
Bodemfactor [-] : 0.92 Afstand kruispunt [m] : 0.00
Objectfractie [-] : 0.50 Afstand obstakel [m] : 0.00
Zichthoek [grad] : 64
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 8500.00
% Daguur : 6.70
% Avonduur : 2.70
% Nachtuur : 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	74.04	70.09	66.19
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	68.05	64.10	60.20
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	65.59	61.65	57.75
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			75.48	71.54	67.64
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0.75 LAeq, dag : 45.41
C_zichthoek : -2.98 LAeq, avond : 41.46
D_afstand : 20.76 LAeq, nacht : 37.56
D_lucht : 0.74 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
D_bodem : 4.27 Lden, excl. Art.110g [dB] : 46
D_meteo : 2.09 Lden, incl. Art.110g [dB] : 41

Rijlijn : Heereweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 37.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 37.19
Bodemfactor [-]	: 0.80	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2300.00
% Daguur	: 6.54
% Avonduur	: 3.76
% Nachtuur	: 0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	0.00	64.35	61.95	55.28
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	0.00	60.27	57.87	51.20
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	0.00	58.06	55.65	48.99
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			66.46	64.06	57.39
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	LAeq, dag	: 47.15
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 44.74
D_afstand	: 15.70	LAeq, nacht	: 38.08
D_lucht	: 0.26	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3.24	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 48
D_meteo	: 0.86	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 43

Rijlijn : Mendeldreef

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 24.00
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 24.29
Bodemfactor [-]	: 0.77	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)		

Q_etmaal	: 950.00
% Daguur	: 6.54
% Avonduur	: 3.76
% Nachtuur	: 0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	2.00	62.56	60.16	53.49
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.00	58.15	55.74	49.08
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.00	52.70	50.30	43.63
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			64.22	61.82	55.15
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	LAeq, dag	: 47.55
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 45.14
D_afstand	: 13.85	LAeq, nacht	: 38.48
D_lucht	: 0.18	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 2.80	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 48
D_meteo	: 0.59	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 43