

Ontvanger : **Pilarenlaan 1.5** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Maandagsewetering**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	33,50
Verhardingsbreedte [m]	:	8,20	Afstand schuin [m]	:	33,51
Bodemfactor [-]	:	0,57	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	71			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	7500,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	3,40
% Nachtuur	:	0,80

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,80	95,80	95,80	50	0,00	73,75	70,81	64,52
3	Middelzware Motorvoert...	2,90	2,90	2,90	50	0,00	65,07	62,12	55,84
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	1,30	1,30	50	0,00	64,55	61,60	55,32
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			74,74	71,79	65,51
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	LAeq, dag	:	53,55
C_zichthoek	:	-2,53	LAeq, avond	:	50,60
D_afstand	:	15,25	LAeq, nacht	:	44,32
D_lucht	:	0,24	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,81	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	54
D_meteo	:	1,57	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	49

Rijlijn : Pilarenlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00

Verhardingsbreedte [m] : 1,50

Bodemfactor [-] : 0,71

Objectfractie [-] : 0,20

Zichthoek [grad] : 127

Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Afstand horizontaal [m] : 9,50

Afstand schuin [m] : 9,53

Afstand kruispunt [m] : 0,00

Afstand obstakel [m] : 0,00

Q_etmaal : 200,00

% Daguur : 7,00

% Avonduur : 2,60

% Nachtuur : 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	92,00	92,00	92,00	60	0,00	59,59	55,29	49,59
3	Middelzware Motorvoert...	6,00	6,00	6,00	60	0,00	53,39	49,09	43,39
4	Zware Motorvoertuigen	2,00	2,00	2,00	60	0,00	51,49	47,19	41,49
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			61,04	56,74	51,04
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,30

C_zichthoek : 0,00

D_afstand : 9,79

D_lucht : 0,08

D_bodem : 2,31

D_meteo : 0,55

LAeq, dag : 48,62

LAeq, avond : 44,31

LAeq, nacht : 38,62

Aftrek Art.110g [dB] : 5

Lden, excl. Art.110g [dB] : 49

Lden, incl. Art.110g [dB] : 44

Ontvanger : **Pilarenlaan 4.5** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Maandagsewetering**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	33,50
Verhardingsbreedte [m]	:	8,20	Afstand schuin [m]	:	33,71
Bodemfactor [-]	:	0,57	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	71			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	7500,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	3,40
% Nachtuur	:	0,80

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,80	95,80	95,80	50	0,00	73,75	70,81	64,52
3	Middelzware Motorvoert...	2,90	2,90	2,90	50	0,00	65,07	62,12	55,84
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	1,30	1,30	50	0,00	64,55	61,60	55,32
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			74,74	71,79	65,51
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	54,84
C_zichthoek	:	-2,53	L _{Aeq} , avond	:	51,89
D_afstand	:	15,28	L _{Aeq} , nacht	:	45,61
D_lucht	:	0,24	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,27	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0,79	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	51

Rijlijn : Pilarenlaan

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	9,50
Verhardingsbreedte [m]	:	1,50	Afstand schuin [m]	:	10,21
Bodemfactor [-]	:	0,71	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	200,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	92,00	92,00	92,00	60	0,00	59,59	55,29	49,59
3	Middelzware Motorvoert...	6,00	6,00	6,00	60	0,00	53,39	49,09	43,39
4	Zware Motorvoertuigen	2,00	2,00	2,00	60	0,00	51,49	47,19	41,49
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			61,04	56,74	51,04
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	48,85
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	44,55
D_afstand	:	10,09	LAeq, nacht	:	38,85
D_lucht	:	0,08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,05	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	49
D_meteo	:	0,26	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	44

Ontvanger : **Pilarenlaan 4.5** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Maandagsewetering**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	33,50
Verhardingsbreedte [m]	:	8,20	Afstand schuin [m]	:	34,17
Bodemfactor [-]	:	0,57	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,60	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	71			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	7500,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	3,40
% Nachtuur	:	0,80

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,80	95,80	95,80	50	0,00	73,75	70,81	64,52
3	Middelzware Motorvoert...	2,90	2,90	2,90	50	0,00	65,07	62,12	55,84
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	1,30	1,30	50	0,00	64,55	61,60	55,32
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			74,74	71,79	65,51
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,90	LAeq, dag	:	54,81
C_zichthoek	:	-2,53	LAeq, avond	:	51,86
D_afstand	:	15,34	LAeq, nacht	:	45,58
D_lucht	:	0,24	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,20	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	0,53	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	50

Rijlijn : Pilarenlaan

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	9,50
Verhardingsbreedte [m]	:	1,50	Afstand schuin [m]	:	11,65
Bodemfactor [-]	:	0,71	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	200,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	92,00	92,00	92,00	60	0,00	59,59	55,29	49,59
3	Middelzware Motorvoert...	6,00	6,00	6,00	60	0,00	53,39	49,09	43,39
4	Zware Motorvoertuigen	2,00	2,00	2,00	60	0,00	51,49	47,19	41,49
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			61,04	56,74	51,04
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	48,32
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	44,02
D_afstand	:	10,66	LAeq, nacht	:	38,32
D_lucht	:	0,09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,08	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	48
D_meteo	:	0,19	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	43