



BESCHIKKING

Bloemenbadplaats

Beschikking van burgemeester en wethouders van Noordwijk ten aanzien van de aanvraag van de heer H.L. Hogervorst h/o Maatschap H.L. Hogervorst, Kapelleboslaan 2 te Noordwijk om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4. van de Wet milieubeheer voor het veranderen en het in werking hebben van een bloemen- en bloembollenkwekerij op het perceel Kapelleboslaan 2 te Noordwijk, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie O, nummers 149 en 152.

De inrichting valt onder de omschrijving van categorie 9.1., onder f, van bijlage I, behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en valt mitsdien onder de werking van de Wet milieubeheer. Op de inrichting is geen Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer van toepassing.

BEOORDELING AANVRAAG

De aanvraag is ontvangen op 19 augustus 1994. De aanvraag en de daarbij overgelegde bescheiden verschaffen voldoende gegevens om te kunnen beoordelen of het gevraagde besluit kan worden afgegeven. De aanvrager is daarom in zijn verzoek ontvankelijk verklaard.

VOORLIGGENDE VERGUNNINGEN

Bij besluit van 9 juni 1981 is ten aanzien van de onderhavige inrichting een milieuvergunning verleend voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een bloembollenkwekerij. Vervolgens is bij besluit van 14 mei 1985 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, milieuvergunning verleend. Nadien is de inrichting gewijzigd en bestaat thans het voornemen de inrichting uit te breiden met circa 350 m² glasopstand, zodat wij hebben bepaald, dat een vergunning moet worden aangevraagd voor de voorgenomen verandering en voor het in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting.

PROCEDURE

Ten aanzien van de aanvraag is een ontwerp-beschikking opgesteld. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht is deze ontwerp-beschikking gelijktijdig met de aanvraag bekend gemaakt en ter inzage gelegd.

ADVIEZEN EN BEZWAREN

Tegen de aanvraag en de ontwerp-beschikking zijn geen bezwaren ingebracht of zijn daarover adviezen ontvangen. Evenmin is verzocht om een gedachtenwisseling als bedoeld in artikel 13.18 van de Wet milieubeheer, zodat een dergelijke gedachtenwisseling achterwege is gelaten.

OVERWEGINGEN

De inrichting is gelegen in het zogenaamde Buitengebied dat ter plaatse in hoofdzaak een agrarisch gebruik kent. In de inrichting zullen bloemen en bloembollen worden gekweekt en verwerkt. Voor dit doel zullen diverse machines en apparaten worden gebezigd.



De kweek zal voor een deel plaatsvinden onder glas. Inklusief de voorgenomen uitbreiding van de glasopstand komt de inrichting daarmee te liggen op circa 15 meter van de dichtstbijzijnde woning van derden (Langevelderlaan 22). Hoewel daarbij geen sprake is van een aaneengesloten woonbebouwing, is voor de bepaling van de mate van hinder toch gebruik gemaakt van de basiszoneringslijst als vermeld in de laatst herziene uitgave "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de daarbij behorende categorale bedrijfsindeling.

Het bedrijf wordt getypeerd als een tuinbouwbedrijf met bedekte teelt en een gasgestookte kasverwarming en is ingedeeld in categorieklassse 3. Dit houdt in, dat met betrekking tot de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de gewenste afstand van het bedrijf tot aaneengesloten woonbebouwing, die noodzakelijk wordt geacht om hinder uit te sluiten of althans tot een aanvaardbaar niveau te beperken, 50 meter bedraagt. Deze afstand wordt in de onderhavige situatie bepaald door het aspect geluid. In het bedrijfsgedeelte dat op 15 meter zal zijn gelegen van de woning Langevelderlaan 22 zal evenwel slechts één elektromotor voor beluchting worden gebezigd. Voor geluidsoverlast op dit punt behoeft dan ook niet te worden gevreesd. Het bestaande bedrijfsgedeelte met daarin de feitelijke werkruimte en de (koel)cellen daarentegen is gelegen op circa 30 meter van de naastgelegen woning Kapelleboslaan 2a. Hoewel ten aanzien daarvan de gewenste afstand niet wordt gehaald, moet daarbij in acht worden genomen, dat de genoemde afstand van 50 meter alleen geldt in relatie tot rustige woonwijken gelegen in zuivere woongebieden, dus niet voor woningen die in die gebieden liggen met een andere bestemming of kwalificatie. Wij zijn dan ook van mening, dat hoewel de gewenste afstand van 50 meter niet wordt gehaald door het stellen van voorschriften de mogelijke hinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt. Daarbij is zwaarwegend, dat de inrichting is gelegen in het zogenaamde Buitengebied met in hoofdzaak een agrarisch kwalificatie.

Voor zover buiten de inrichting gevaar, schade of hinder kan worden ondervonden van ander aspecten zoals de elektrische installatie, stankhinder en/of bodemverontreiniging, luchtverontreiniging, de verwarmingsinstallatie, het gebruik en de opslag van brandbare vloeistoffen, het gebruik en de opslag van bestrijdingsmiddelen, de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank en het gebruik van een dieselafleverpomp, kunnen ter voorkoming of beperking daarvan, gelet op de aard van de inrichting, de ligging en de daarin ondernomen activiteiten, in redelijkheid voorschriften worden gesteld.

COORDINATIE MET WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN

Het bedrijfsafvalwater wordt rechtstreeks op de gemeentelijke riolering geloosd, zodat er geen vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is vereist.

IN RECHTE

Bij onze beslissing hebben wij betrokken:

- a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- b. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- d. de tijdig ingediende bezwaren en adviezen;
- e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;

- f. het op 24 september 1991 door de gemeenteraad vastgestelde gemeentelijk milieubeleidsplan;
- g. de voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende richtwaarden en/of grenswaarden, voor zover de verplichting daartoe is vastgelegd;
- h. andere factoren die het milieu kunnen beïnvloeden, zoals landschappelijke, ecologische, cumulatieve en visuele factoren alsmede indirecte gevolgen en
- i. de overige factoren die door ons in acht moeten worden genomen, die door ons daarbij moeten worden betrokken c.q. waarmee door ons rekening moet worden gehouden.


BESCHIKKING

Met inachtneming van het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht verlenen wij de gevraagde vergunning onder het stellen van de aangehechte voorschriften. De aanvraag, met uitzondering van de bij die aanvraag behorende beschrijving, doch met inbegrip van de bij de aanvraag behorende tekening(en), maakt deel uit van deze vergunning, tenzij hiervan als gevolg van de navolgende voorschriften moet worden afgeweken.

Noordwijk, 10 oktober 1994

verzonden: 12 OKT. 1994


Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
Namens dezen,
Het hoofd van de sektor Ruimte en Milieu,



A. Boering

Voorschriften behorende bij de milieuvergunning d.d. 10 oktober 1994 voor de inrichting op het perceel Kapelleboslaan 2 te Noordwijk.

Inhoudsopgave voorschriften

1. Voorschriften ter beperking van brandgevaar en storing door de elektrische installatie.
2. Voorschrift ter beperking van gas-ontploffingsgevaar.
3. Voorschriften ter voorkoming van stankhinder en/of bodemverontreiniging.
4. Voorschriften ter voorkoming en beperking van brand.
5. Voorschriften ter beperking van geluid- en trillinghinder.
6. Voorschrift ter voorkoming van luchtverontreiniging en stankhinder.
7. Algemene voorschriften ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu.
8. Voorschrift ter beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu bij kalamiteiten.
9. Voorschriften ter beperking van nadelige gevolgen voor het milieu door het gebruik van de aardgasgestookte verwarmingsinstallatie.
10. Voorschriften ter beperking van nadelige gevolgen voor het milieu door het gebruik van de oliegestookte verwarmingsinstallatie.
11. Voorschriften ter beperking van brandgevaar en bodemverontreiniging als gevolg van het gebruik en/of het bewaren van K1-, K2- en K3-vloeistoffen.
12. Voorschriften ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van het gebruik en/of het bewaren van bestrijdingsmiddelen.
13. Voorschriften ter voorkoming van bodemverontreiniging bij opslag van diesel in de bovengrondse tank.
14. Voorschriften ter voorkoming van bodemverontreiniging bij gebruik van de dieselafliepomp.
15. Voorschrift voor het beschikbaar stellen van gegevens aan burgemeester en wethouders.

Bijlage: begrippenlijst.

Algemene informatie:

de aanvraag, met uitzondering van de bij die aanvraag behorende beschrijving, doch met inbegrip van de bij de aanvraag behorende tekening(en), maakt deel uit van deze vergunning, tenzij hiervan als gevolg van de navolgende voorschriften moet worden afgeweken.

Voorschriften ter beperking van brandgevaar en storing door de elektrische installatie.

- 1.1 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010.

Toelichting:

Deze bepalingen worden in het algemeen ook door de erkende elektrotechnische installatiebureaus gehanteerd bij de aanleg van elektrische installaties.

- 1.2 De elektrische installatie moet zodanig zijn, dat hierdoor in de omgeving van de inrichting **geen storing** optreedt in telecommunicatieverbindingen, alsmede in radio- en televisieontvangst.

Voorschrift ter beperking van gas-ontploffingsgevaar.

- 2.1 De uitvoering van de gasdrukregel- en meetinstallatie, alsmede die van de ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moeten voldoen aan de Model-aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN).

Voorschriften ter voorkoming van stankhinder en/of bodemverontreiniging.

- 3.1 **Afvalstoffen** mogen **niet** binnen de inrichting, met inbegrip van de tot de inrichting behorende open terreinen, worden **verbrand**.

Toelichting:

In artikel 1.1 van de Wet milieubeheer is het begrip "afvalstoffen" als volgt gedefinieerd: alle stoffen, preparaten of andere produkten, waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

- 3.2 **Afvalstoffen** mogen **niet in de bodem** worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden. Gemorste of gelekte stoffen moeten onmiddellijk worden opgeruimd.

Toelichting:

Het lozen in de bodem van afvalwater is op grond van het Lozingenbesluit bodembescherming (stb. 1990, 217) niet toegestaan.

- 3.3 **Afvalstoffen** moeten op gezette tijden uit de inrichting **worden afgevoerd**. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 3.4 Het **bewaren** van afvalstoffen moet **op ordelijke en nette wijze** geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur en/of stof mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

- 3.5 Indien blijkt dat de **bodem** ter plaatse van de inrichting is **verontreinigd** of **aangetast**, moet worden gehandeld overeenkomstig het gestelde in de Wet bodembescherming. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, moeten onverwijld alle maatregelen worden genomen die redelijkerwijs kunnen worden gevegd teneinde de **directe gevolgen** van de verontreiniging of aantasting te **beperken**.

Van het voornemen tot bodemsanering over te gaan moet, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bodembescherming, melding worden gedaan bij gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland.

Toelichting:

Dit voorschrift is slechts in deze vergunning opgenomen ter verwijzing naar de algemene regels uit de Wet bodembescherming.

- 3.6 De **riolering** voor de afvoer van afvalwater moet **vloeistofdicht** zijn uitgevoerd.

- 3.7 De **hogedrukspuit** mag niet worden gebruikt voor het reinigen van verbrandingsmotoren.

Toelichting:

Bij het schoonspuiten van een (meestal vette) verbrandingsmotor is de kans groot, dat met olie verontreinigd water in de bodem terecht komt.

Voorschriften ter voorkoming en beperking van brand.

- 4.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moet nabij elke, op de overgelegde tekening met 27 aangegeven plaats een **poederblusser** met een inhoud van ten minste 6 kg aanwezig zijn.

Toelichting:

De Wet milieubeheer beoogt bij brand binnen de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu tegen te gaan. Effecten buiten de inrichting kunnen optreden als gevolg van bijvoorbeeld brandoverslag, explosie of bij het ontstaan van schadelijke ontledingsprodukten. Op basis van de gemeentelijke bouwverordening en de brandbeveiligingsverordening kunnen eveneens brandveiligheidsvoorschriften worden opgelegd. In de meeste gevallen zullen deze voorschriften nadelige gevolgen buiten de inrichting voldoende voorkomen of beperken.

- 4.2 De, in het voorgaande voorschrift bedoelde, **poederblussers** moeten op een **duidelijk zichtbare**, danwel duidelijk aangegeven, **plaats** zijn opgehangen. De poederblussers moeten voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. De poederblussers moeten **jaarlijks** door een deskundige worden **gecontroleerd** op zijn deugdelijkheid en het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.

Toelichting:

De betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van de draagbare blustoestellen worden verkregen door de controle van de toestellen en het onderhoud daarvan uit te voeren overeenkomstig NEN 2559. In veel gevallen is de leverancier van blusmiddelen tevens bevoegd deze te controleren.

- 4.3 De **poederblussers** moeten zijn voorzien van een **rijkskeurmerk** met een rangnummer.

Voorschriften ter beperking van geluid- en trillinghinder.

- 5.1 Het **equivalente geluidniveau** (L_{Aeq}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en (voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn) op enig punt gelegen op 50 meter van de inrichting, niet meer bedragen dan het referentieniveau ter plaatse met dien verstande, dat het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}) niet meer mag bedragen dan:
45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 5.2 Onverminderd het gestelde in het voorschrift 5.1 mogen de **piekwaarden** (L_{max}) van geluidniveaus, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en/of door de aldaar verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast" niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalswaarde van het overeenkomstig voorschrift 5.1 toegelaten equivalente geluidniveau (L_{Aeq}).
- 5.3 Het voorschrift 5.2 is niet van toepassing op **muziekgeluid**.
- Toelichting:
Muziekgeluid bestaat in principe uit een verzameling van piekgeluiden. Het stellen van afzonderlijke eisen voor piekwaarden van muziekgeluid is dan ook niet reëel.
- 5.4 Het **equivalente geluidniveau** (L_{Aeq}), veroorzaakt door het **laden en lossen** ten behoeve van de inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en (voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn) op enig punt gelegen op 50 meter van de inrichting, niet meer bedragen dan de getalswaarden van de overeenkomstig het voorschrift 5.1 tussen 23.00 en 07.00 uur toegelaten niveaus.
Het laden en lossen tussen 07.00 en 19.00 uur moet zodanig geschieden, dat geluidsoverlast als gevolg van het laden en lossen zo veel mogelijk wordt voorkomen. Hiertoe moeten alle maatregelen zijn getroffen die redelijkerwijs geveegd kunnen worden teneinde deze geluidsoverlast te beperken.
- 5.5 Op **zondagen en algemeen erkende feestdagen** gelden tussen 07.00 uur en 19.00 uur de voorgeschreven niveaus voor de periode tussen 19.00 uur en 23.00 uur.
- 5.6 Indien metingen ter plaatse van de, in het voorschrift 5.1 bedoelde, woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen dan wel op de in dat voorschrift bedoelde afstand niet mogelijk zijn vanwege stoorgeluiden kunnen burgemeester en wethouders een nadere eis stellen. Burgemeester en wethouders kunnen **referentiepunten** vaststellen waar metingen wel mogelijk zijn en moeten worden verricht. Daarbij kunnen zij niveaus vaststellen, die zijn afgeleid van de in het voorschrift 5.1 en 5.2 genoemde niveaus.

5.7 **Metingen en berekeningen** ter controle van de naleving van de in de voorgaande voorschriften vastgelegde geluidsniveaus moet geschieden **overeenkomstig** de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, **IL-HR-13-01**" van maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

5.8 De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mogen in een geluidgevoelige ruimte van woningen van derden en in andere geluidgevoelige bestemmingen geen **trillingen** met een continue of met een continue-intermitterend karakter veroorzaken hoger dan de in de (voor-norm) DIN 4150, uitgave 1975, gedefinieerde waarnemingssterkte van 0,1.

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de hiertoe aan te brengen voorzieningen. De meting van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten geschieden overeenkomstig de bedoelde norm.

Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoelige bestemmingen indien de gebruiker van deze woningen en geluidgevoelige bestemmingen aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingmetingen.

Toelichting:

De trillingen waar dit voorschrift op doelt, kunnen afkomstig zijn van een compressor of een koelmachine. Enkelvoudige, impulsachtige verstoringen vallen niet onder dit begrip trillingen. Onder enkelvoudige, impulsachtige verstoringen wordt hier verstaan: afzonderlijke verstoringen die slechts incidenteel optreden, te denken valt aan enkele malen per dag of maximaal eenmaal per uur met een tijdsduur in de orde van grootte van maximaal 1 á 2 seconden.

Voorschrift ter voorkoming van luchtverontreiniging en stankhinder.

6.1 **Uitmondungen in de buitenlucht** van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, waarvoor in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor **uit-tredende lucht** (en de daarin aanwezige stoffen) geen nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Toelichting:

Dit voorschrift is onder andere opgenomen ter voorkoming van overlast voor derden, zoals stankoverlast of tocht via een ventilatierooster.

Algemene voorschriften ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu.

7.1 De inrichting moet **schoon** worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

7.2 Het **aantrekken van insecten**, knaagdieren en ongedierte moet zo veel mogelijk worden **voorkomen**. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

7.3 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden teneinde **nadelige gevolgen** voor het milieu te **voorkomen**.

Toelichting:

Dit voorschrift is hoofdzakelijk opgenomen voor de overzichtelijkheid. In artikel 1.1a van de Wet milieubeheer is namelijk reeds een algemene zorgplicht voorgeschreven: "Een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht".

- 7.4 Het **vervoer** in de inrichting van **gevaarlijke, verontreinigende of brandbare stoffen** moet met de grootste zorgvuldigheid geschieden.
- 7.5 **Afgewerkte olie** in de zin van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen mag **niet** worden gebruikt als **brandstof**.

Voorschrift ter beperking van nadelige gevolgen voor het milieu bij kalamiteiten.

- 8.1 Indien zich een **onvoorziene gebeurtenis** zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet dat onmiddellijk worden **gemeld aan burgemeester en wethouders**.

Toelichting:

In artikel 17.1 van de Wet milieubeheer is reeds dwingend voorgeschreven, dat degene die de inrichting drijft bij voorvallen zoals in dit voorschrift bedoeld, onmiddellijk maatregelen moet treffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd om de gevolgen van dat voorval te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

Voorschriften ter beperking van nadelige gevolgen voor het milieu door het gebruik van de aardgasgestookte verwarmingsinstallatie.

- 9.1 Het met aardgas te stoken **stooktoestel** moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de **Model-aansluitvoorwaarden Gas 1979** van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN).
- 9.2 Het stooktoestel moet **regelmatig en vakkundig worden onderhouden**, afgesteld en zo vaak als nodig is, doch ten minste eenmaal per jaar worden **gereinigd**, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.
- 9.3 De stookinstallatie dient minimaal **1 keer per 4 jaar** aan de hand van de eisen van de VEGIN op goed en veilig functioneren te worden **gecontroleerd** door het aardgasleverend bedrijf, de Gastec (voorheen het VEG-gasinstituut NV) of een andere door het aardgasleverende bedrijf erkende deskundige.

Toelichting:

In de norm NEN 3028 is een stookinstallatie gedefinieerd als: de cv-ketel(s), eventueel gecombineerd met toestellen voor warmwaterbereiding en/of luchtverwarmer(s) met alle daarbij behorende apparatuur.

- 9.4 Het stooktoestel moet zijn **opgesteld overeenkomstig NEN 3028**.

Toelichting:

Volgens deze norm moeten stooktoestellen zijn opgesteld in een stookruimte tenzij het (gezamenlijk) opgesteld vermogen kleiner is dan 130 Kw of de stookinstallatie geheel boven maaiveld is opgesteld in een fabriek, een werkplaats of een dergelijk bedrijfsgebouw.

Enkele belangrijke voorschriften voor een stookruimte zijn:

- vloer van onbrandbaar materiaal;
- brandwerendheid van scheiding met andere ruimten minimaal 30 minuten. Daarvan deel uitmakende deuren zelfsluitend uitvoeren;
- niet als opslag- of bergruimte gebruiken;

- geen brand- of explosiegevaar verhogende stoffen in de ruimte;
- in de ruimte een schakelaar aanbrengen voor het afsluiten van de elektriciteit t.b.v. de branders;
- op een onder alle omstandigheden bereikbare plaats buiten de ruimte eveneens een schakelaar aanbrengen voor het afsluiten van de elektriciteit t.b.v. de branders;
- voldoende ventilatie en luchttoevoer garanderen.

9.5 De brandstoftoevoer naar het stooktoestel moet kunnen worden afgesloten door middel van een op een goed bereikbare plaats buiten de stookruimte aanwezige **afsluiter**, zodat wordt voorkomen dat bij brand, gas als gevolg van lekkage of breuk van de leidingen in de stookruimte zou kunnen stromen. Nabij de stookruimte moet op duidelijke wijze zijn aangegeven waar zich de afsluiter bevindt. Bij de afsluiter moet duidelijk het doel ervan en de wijze van sluiten zijn aangegeven.

9.6 Het **verbrandingsgasafvoersysteem** moet voldoen aan de eisen voor verbrandingsgasafvoersystemen, gesteld in NEN 1078 en NEN 3028. Het verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is worden gereinigd zonder dat roet en andere verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.

Voorschriften ter voorkoming van luchtverontreiniging als gevolg van het gebruik van de tractor en de heftruck.

10.1 De **verbrandingsmotor** van de tractor moet zodanig zijn **afgesteld**, dat de **uitlaatgassen** nagenoeg **roet- en rookloos** zijn. De verbrandingsmotor moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat.

10.2 De ruimte waarin de accumulatorenbatterijen van de elektrische vorkheftruck wordt geladen, moet op de buitenlucht zijn geventileerd.

10.3 Tijdens het laden van de accumulatorenbatterij mag binnen 2m van de opstelplaats van de accumulatorenbatterij niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Dit op duidelijke wijze zijn kenbaar gemaakt door middel van een opschrift "**ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN**", of door middel van gevaarsymbolen uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142)"

10.4 De oplaadinstallatie moet zodanig ten opzichte van de accumulatorenbatterij zijn geplaatst dat zich in de oplaadinstallatie geen waterstofgas kan verzamelen. Tevens moet de oplaadinstallatie zijn geaard.

10.5 De oplaadinstallatie en de accumulatorenbatterij moeten overzichtelijk zijn opgesteld en ten allen tijde goed bereikbaar zijn.

Voorschriften ter beperking van brandgevaar en bodemverontreiniging als gevolg van het gebruik en/of het bewaren van K1-, K2- en K3-vloeistoffen.

11.1 In de inrichting mogen niet meer K3-vloeistoffen (bijvoorbeeld dieselolie) en andere chemicaliën aanwezig zijn dan voor een **goede bedrijfsvoering** noodzakelijk is.

Toelichting:

Chemicaliën zijn meestal herkenbaar aan de verplichte gevaarssymbolen op de verpakking.

- 11.2 In de inrichting mag de totale hoeveelheid **K1- en K2- vloeistoffen**, niet zijnde verven in goed gesloten metalen bussen, niet meer zijn dan **40 liter** en overigens niet meer zijn dan voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Toelichting:

Op de emballage kan worden afgelezen tot welke klasse een brandbare vloeistof behoort en wel als volgt:

K1: oranje vierkant met daarin een zwarte vlam en de tekst "licht ontvlambaar" (bijvoorbeeld benzine);

K2: de tekst "ontvlambaar" (bijvoorbeeld terpentine).

Door de aanwezigheid van oplosmiddelen in verf kan ook deze verf vallen onder de term K1- of K2-vloeistof. Indien verf echter is opgeslagen in goed gesloten metalen bussen, wordt het brandgevaar sterk beperkt. Verf in goed gesloten metalen bussen is daarom buiten de werking van dit voorschrift gehouden.

- 11.3 De **verpakking** van K1-, K2- en K3-vloeistoffen en van andere chemicaliën moet dicht zijn, **geschikt** voor de desbetreffende stof en voldoende sterk.
- 11.4 De K1-, K2- en K3-vloeistoffen en andere **chemicaliën** moeten, niet in gebruik zijnde, ordelijk zijn opgeslagen. Bij het **bewaren** en het **gebruik** van de bedoelde stoffen moet een zodanige **zorgvuldigheid** worden betracht als redelijkerwijs mag worden gevergd om te voorkomen dat de verpakking wordt beschadigd of dat de stoffen zich in of buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 11.5 De **opslag** van de, in het voorgaande voorschrift bedoelde, (vloeistof)stoffen dient plaats te vinden **boven** een **vloeistofdichte vloer of boven doelmatige lekbakken** en mag niet plaatsvinden op plaatsen die kunnen dienen als vluchtweg in geval van brand of anderszins. De bedoelde lekbakken moeten elk een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de grootste daarboven opgeslagen verpakking. De bedoelde lekbakken moeten bestand zijn tegen de boven de betreffende lekbak opgeslagen chemicaliën.
- 11.6 Indien de opslag plaatsvindt boven een vloeistofdichte vloer, moet ter plaatse van elke toegangsdeur tot de betreffende ruimte een drempel zijn aangebracht. De bedoelde vloeistofdichte **vloer** moet met de **wanden** van de betreffende ruimte en de bedoelde **drempels** een **vloeistofdichte bak** vormen, die ten minste het totale volume van de grootste opgeslagen verpakking kan bevatten, vermeerderd met 10% van de overige in die ruimte opgeslagen chemicaliën.
De bedoelde vloeistofdichte vloer moet bestand zijn tegen de in de betreffende ruimte opgeslagen chemicaliën.
- 11.7 **Ledig**, niet gereinigd, **vaatwerk** moet worden bewaard als gevuld vaatwerk.

Voorschriften ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van het gebruik en/of het bewaren van bestrijdingsmiddelen.

- 12.1 In de inrichting mag niet meer dan **50 kg bestrijdingsmiddelen** zijn opgeslagen.
- 12.2 Het is verboden bestrijdingsmiddelen voorhanden of in voorraad te hebben dan wel resten van bestrijdingsmiddelen of ongereinigde verpakkingen te bewaren anders dan in een uitsluitend voor dit doel gebruikte niet betreedbare **bewaarplaats**.

- 12.3 De, in het voorgaande voorschrift bedoelde, **bewaarplaats** moet buiten de tijd gedurende welke de beheerder onmiddellijk toezicht uitoefent, met een deugdelijk **slot** zijn afgesloten. De bedoelde bewaarplaats moet aan de buitenzijde zijn voorzien van het door de minister vastgestelde **waarschuwingssignaal** betreffende giftige stoffen (**Geel, driehoekig bord met zwarte rand en doodshoofd**).
- 12.4 Onder het, in het voorgaande voorschrift bedoelde, waarschuwingssignaal moet duidelijk leesbaar het **opschrift "Bestrijdingsmiddelen"** zijn aangebracht.
- 12.5 De **elektrische installatie** van de bedoelde bewaarplaats moet zijn vervaardigd van materiaal, dat voldoende tegen **chemische invloeden** is bestand of daarvan is gevrijwaard.
- 12.6 De bedoelde **bewaarplaats** moet doelmatig ingericht, **doelmatig geventileerd** en van een deugdelijke constructie zijn. Zij moet in goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren.
- 12.7 De bestrijdingsmiddelen moeten ordelijk en in doelmatige verpakking zijn opgeslagen. Bij het bewaren van de bestrijdingsmiddelen moet een zodanige **zorgvuldigheid** worden betracht als redelijkerwijs mag worden gevergd om te voorkomen dat de verpakking wordt beschadigd of de bestrijdingsmiddelen zich onderling vermengen.
- 12.8 Ter voorkoming van het ongecontroleerd in de bodem komen van vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten deze zijn **opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer** of een doelmatige lekbak.
- 12.9 De bestrijdingsmiddelen moeten **droog en koel** worden **opgeslagen**, waarbij moet worden voorkomen, dat zij aan bestraling van de zon worden blootgesteld.

Voorschriften ter voorkoming van bodemverontreiniging bij opslag van diesel in de bovengrondse tank.

- 13.1 De **stijfheid** en **sterkte** van de, op de bij deze vergunning behorende tekening aangegeven, bovengrondse tank moeten **voldoende** zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
- 13.2 De **ondersteunende constructie** van de tank moet bestaan uit **onbrandbaar** en deugdelijk materiaal. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
- 13.3 De **omgeving** van de tank moet **vrij van brandgevaarlijke stoffen** worden gehouden. De begroeiing in de omgeving van de tank moet kort worden gehouden. De tank moet ten minste 3 m van een bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen zijn verwijderd, tenzij de wand van die bewaarplaats een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten. De afstand tussen de tank en de erfscheiding moet ten minste 3 m bedragen.

- 13.4 De tank moet zijn voorzien van een **ontluchtingsleiding** met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm. De ontluchtingsleiding moet in de buitenlucht uitmonden en tegen inregenen zijn beschermd.
- 13.5 Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.
- 13.6 In elke aansluiting op de tank onder het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding naar het verbruikstoestel moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen **afsluiter** zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
- 13.7 Het uitwendige van de tank en de leidingen moet afdoende **tegen corrosie** zijn beschermd.
- 13.8 De **olieleidingen** moeten zoveel mogelijk **bovengronds** zijn gelegd. De olieleidingen, met uitzondering van flexibele verbindingstukken, moeten zijn vervaardigd van **metaal** van voldoende mechanische sterkte. De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding.
- Toelichting:
Indien de olieleidingen ondergronds zijn gelegd is een eventuele lekkage van de leidingen niet direct waarneembaar terwijl door de hevelwerking van het systeem de gehele inhoud van de olietank in de bodem terecht kan komen.
- 13.9 De **olieleidingen** moeten tegen mechanische beschadiging zijn **beschermd** en mogen niet worden gebruikt voor het bevestigen van steunen, tuien, kabels en dergelijke.
- Toelichting:
Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan het treffen van zodanige voorzieningen, dat aanrijding van de leidingen met voertuigen wordt voorkomen.
- 13.10 De **gehele installatie** van de tank en de leidingen moet **vloeistofdicht** zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen en na elke grote reparatie, door een beproeving moet worden aangetoond. Deze **beproeving** moet geschieden door de tank en de leidingen geheel met water te vullen of door de tank en de leidingen af te persen met een overdruk van 30 kPa met lucht of 200 Kpa met water. Indien bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Van de beproeving moet tijdig kennis worden gegeven aan burgemeester en wethouders, zodat een toezichthoudend ambtenaar in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn.
- 13.11 Bij het vullen van of aftappen uit de tank dient **morsen** te worden **voorkomen**.
- 13.12 De tank mag slechts voor **95%** zijn gevuld.
- 13.13 Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de **vulopening** of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden **afgesloten**.

- 13.14 Indien aan de tank **ingrijpende werkzaamheden** moeten worden verricht of wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de sterkte van de tank is aangetast moet dit aan burgemeester en wethouders worden **gemeld**.
- 13.15 Wanneer de tank definitief **buiten gebruik** wordt gesteld, moet de tank worden geledigd en worden schoongemaakt. Het buiten gebruik stellen moet terstond worden **gemeld** aan burgemeester en wethouders.
- 13.16 De tank moet zijn omgeven door een **vloeistofdichte bak** met een inhoud ten minste gelijk aan de inhoud van de tank. Deze bak moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. Voorzieningen moeten zijn getroffen om te voorkomen dat regenwater in de vloeistofdichte bak kan geraken.

Voorschriften ter voorkoming van bodemverontreiniging bij gebruik van de dieselafleverpomp.

- 14.1 De elektrische pomp ten behoeve van de aflevering van diesel moet in de buitenlucht zijn opgesteld.
- 14.2 Nabij de pomp moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van tenminste 6 kg of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde bluscapaciteit.
- 14.3 De afleverinstallatie, de pomp en de leidingen dienen goed te worden onderhouden. Het afleveren van de diesel dient zodanig te geschieden, dat geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt.

Voorschrift voor het beschikbaar stellen van gegevens aan burgemeester en wethouders.


- 15.1 De **resultaten** van de, in deze vergunning voorgeschreven, **metingen, keuringen en controles** aan installaties of installatie-onderdelen, moeten in de inrichting worden **bewaard**. De resultaten dienen ten minste bewaard te worden tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle.
- De resultaten van de metingen, keuringen en controles moeten ter inzage worden gehouden voor een door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

Toelichting:

Onder de in dit voorschrift bedoelde resultaten vallen bijvoorbeeld de resultaten van keuringen en onderhoudsbeurten aan de verwarmingsinstallatie of aan brandblusapparatuur.

Behoort bij besluit van burgemeester
en wethouders van Noordwijk d.d. 10 oktober 1994

Mij bekend,
Het hoofd van de sektor Ruimte en Milieu,



A. Boering.

BIJLAGE BIJ DE VOORSCHRIFTEN

I. Begrippen

1. In deze voorschriften wordt verstaan onder:

Brandwerendheid van bouwdelen:

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik-, of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 3884, uitgave 1978.

Brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies:

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- en raamconstructies weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 3885, uitgave 1982.

Equivalente geluidsniveau (L_{aeq}):

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981.

Gasfles:

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.

Geluidgevoelige bestemmingen:

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982,465).

Geluidgevoelige ruimte van een woning:

Een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd.

Geluidsniveau in dB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie nr.651, uitgave 1979.

K1-vloeistof:

Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens NEN 3204, uitgave 1968; en die bij 37,8°C een damspanning heeft van tenminste 35 Kpa en ten hoogste 100 Kpa, bepaald volgens NEN 928, uitgave 1970 of een verfprodukt waarvan het vlampunt lager is dan 21°C bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976.

K2-vloeistof:

Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 21°C of hoger is, doch lager is dan 55°C, bepaald volgens NEN 3204, uitgave 1968, of een verfprodukt waarvan het vlampunt 21°C. of hoger is, doch lager dan 55°C, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976.

K3-vloeistof:

Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 55°C of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, uitgave 1979, of een verfprodukt waarvan het vlampunt 55°C of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976.

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NEN-ISO:

Een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NVN:

Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven voor-norm.

Onbrandbaar:

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 3881, uitgave 1975.

Referentieniveau:

De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode, d.d. 20 augustus 1982, Stcrt. 162.

- a. Het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd niet wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf.
- b. Het optredende equivalente geluidsniveau (L_{aeq}) veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

VLG:

Het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

Woning:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

CPR:

Een door het Directoraat-Generaal van de Arbeid uitgegeven richtlijn.

CPR 9-1:

Richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, getiteld "Vloeibare aardolie produkten ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof; vierde druk 1988".

2. Voor zover een CPR-, DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop de milieuvergunning is verleend, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.