

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **1.5**
Rijlijn : **Kerkstraat**
 Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 13.02
 Verhardingsbreedte [m] : 3.00 Afstand schuin [m] : 13.05
 Bodemfactor [-] : 0.59 Afstand kruispunt [m] : 0.00
 Objectfractie [-] : 1.00 Afstand obstakel [m] : 0.00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband
 Q_etmaal : 1050.00
 % Daguur : 6.54
 % Avonduur : 3.76
 % Nachtuur : 0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	61.94	59.54	52.87
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	59.44	57.04	50.37
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	57.23	54.83	48.16
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			64.73	62.33	55.66
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1.50 LAeq, dag : 52.11
 C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 49.71
 D_afstand : 11.16 LAeq, nacht : 43.04
 D_lucht : 0.10 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 2.14 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53
 D_meteo : 0.72 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

Rijlijn : Duindoornstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	7.52
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	7.56
Bodemfactor [-]	:	0.36	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	58.77	56.37	49.70
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	55.94	53.53	46.87
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	50.50	48.09	41.43
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			61.00	58.60	51.93
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	L _{Aeq} , dag	:	52.12
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	49.71
D_afstand	:	8.79	L _{Aeq} , nacht	:	43.04
D_lucht	:	0.06	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.10	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.44	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Esdoorn

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	13.00
Verhardingsbreedte [m]	:	5.00	Afstand schuin [m]	:	13.02
Bodemfactor [-]	:	0.38	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	250.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	55.76	53.36	46.69
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	52.93	50.52	43.86
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	47.49	45.08	38.42
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			57.99	55.58	48.92
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	L _{Aeq} , dag	:	46.15
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	43.75
D_afstand	:	11.15	L _{Aeq} , nacht	:	37.08
D_lucht	:	0.10	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.37	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	47
D_meteo	:	0.72	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	42

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4.5**
Rijlijn : **Kerkstraat**
 Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 14.02
 Verhardingsbreedte [m] : 3.00 Afstand schuin [m] : 14.52
 Bodemfactor [-] : 0.62 Afstand kruispunt [m] : 0.00
 Objectfractie [-] : 1.00 Afstand obstakel [m] : 0.00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband
 Q_etmaal : 1050.00
 % Daguur : 6.54
 % Avonduur : 3.76
 % Nachtuur : 0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	61.94	59.54	52.87
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	59.44	57.04	50.37
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	57.23	54.83	48.16
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			64.73	62.33	55.66
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1.50 LAeq, dag : 52.17
 C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 49.77
 D_afstand : 11.62 LAeq, nacht : 43.10
 D_lucht : 0.11 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 1.96 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53
 D_meteo : 0.37 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

Rijlijn : Duindoornstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	7.22
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	8.14
Bodemfactor [-]	:	0.34	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	58.77	56.37	49.70
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	55.94	53.53	46.87
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	50.50	48.09	41.43
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			61.00	58.60	51.93
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	LAeq, dag	:	52.18
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	49.78
D_afstand	:	9.11	LAeq, nacht	:	43.11
D_lucht	:	0.07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.94	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.21	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Esdoorn

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	13.00
Verhardingsbreedte [m]	:	5.00	Afstand schuin [m]	:	13.53
Bodemfactor [-]	:	0.38	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	250.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	55.76	53.36	46.69
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	52.93	50.52	43.86
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	47.49	45.08	38.42
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			57.99	55.58	48.92
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	LAeq, dag	:	46.55
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	44.14
D_afstand	:	11.31	LAeq, nacht	:	37.48
D_lucht	:	0.10	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.18	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	47
D_meteo	:	0.34	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	42

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **7.5**
Rijlijn : **Kerkstraat**
 Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 13.62
 Verhardingsbreedte [m] : 3.00 Afstand schuin [m] : 15.20
 Bodemfactor [-] : 0.61 Afstand kruispunt [m] : 0.00
 Objectfractie [-] : 1.00 Afstand obstakel [m] : 0.00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband
 Q_etmaal : 1050.00
 % Daguur : 6.54
 % Avonduur : 3.76
 % Nachtuur : 0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	30	1.34	61.94	59.54	52.87
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	30	2.58	59.44	57.04	50.37
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	30	2.58	57.23	54.83	48.16
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			64.73	62.33	55.66
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1.50 LAeq, dag : 52.14
 C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 49.74
 D_afstand : 11.82 LAeq, nacht : 43.07
 D_lucht : 0.12 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 1.91 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53
 D_meteo : 0.25 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

Rijlijn : Duindoornstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	5.80
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	8.90
Bodemfactor [-]	:	0.23	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	58.77	56.37	49.70
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	55.94	53.53	46.87
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	50.50	48.09	41.43
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			61.00	58.60	51.93
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	L _{Aeq} , dag	:	52.15
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	49.74
D_afstand	:	9.49	L _{Aeq} , nacht	:	43.07
D_lucht	:	0.07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.64	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.15	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Esdoorn

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	13.00
Verhardingsbreedte [m]	:	5.00	Afstand schuin [m]	:	14.65
Bodemfactor [-]	:	0.38	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	250.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	55.76	53.36	46.69
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	52.93	50.52	43.86
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	47.49	45.08	38.42
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			57.99	55.58	48.92
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	L _{Aeq} , dag	:	46.30
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	43.90
D_afstand	:	11.66	L _{Aeq} , nacht	:	37.23
D_lucht	:	0.11	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.18	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	47
D_meteo	:	0.24	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	42