

Ontvanger

Omschrijving

Rijlijn

: Woning

: Reijerweg

: Ringdijk

Wegdekhoogte [m]

Verhardingsbreedte [m]

Bodemfactor [-]

Objectfractie [-]

Zichthoek [grad]

Wegdektype [-]

: 3,30

: 10,00

: 0,68

: 0,00

: 127

: 0 - Referentiewegdek

Waarneemhoogte [m]

:

1,5

Afstand horizontaal [m]

:

58,00

Afstand schuin [m]

:

58,06

Afstand kruispunt [m]

:

0,00

Afstand obstakel [m]

:

0,00

Q_etmaal

:

2547,00

% Daguur

:

6,17

% Avonduur

:

4,41

% Nachtuur

:

1,04

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	77,62	85,83	60,30	50	0,00	67,64	66,62	58,81
3	Middelzware Motorvoert...	15,67	9,92	27,79	50	0,00	67,35	63,90	62,10
4	Zware Motorvoertuigen	6,71	4,25	11,91	50	0,00	66,62	63,18	61,38
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,00	69,60	65,75
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie

C_zichthoek

D_afstand

D_lucht

D_bodem

D_meteo

:

:

:

:

:

:

0,00

0,00

17,64

0,39

2,48

1,20

LAeq, dag

LAeq, avond

LAeq, nacht

Aftrek Art. 110g [dB]

Lden, excl. Art.110g [dB]

Lden, incl. Art.110g [dB]

:

:

:

:

:

:

50,29

47,90

44,05

5

52

47

Rijlijn : Reijerweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00

Verhardingsbreedte [m] : 6,25

Bodemfactor [-] : 0,86

Objectfractie [-] : 0,00

Zichthoek [grad] : 127

Wegdektype [-] : 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)

Afstand horizontaal [m] : 84,00

Afstand schuin [m] : 84,00

Afstand kruispunt [m] : 0,00

Afstand obstakel [m] : 0,00

Q_etmaal : 1274,00

% Daguur : 6,41

% Avonduur : 4,21

% Nachtuur : 0,78

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	81,67	89,27	61,02	30	2,00	63,11	61,67	52,70
3	Middelzware Motorvoert...	16,50	9,66	35,08	30	2,00	64,73	60,58	58,86
4	Zware Motorvoertuigen	1,83	1,07	3,90	30	2,00	58,39	54,23	52,53
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,57	64,59	60,55
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,00

C_zichthoek : 0,00

D_afstand : 19,24

D_lucht : 0,54

D_bodem : 4,99

D_meteo : 2,71

LAeq, dag : 40,08

LAeq, avond : 37,10

LAeq, nacht : 33,06

Aftrek Art. 110g [dB] : 5

Lden, excl. Art.110g [dB] : 42

Lden, incl. Art.110g [dB] : 37

Ontvanger : **Woning** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**
Omschrijving : **Reijerweg**

Rijlijn : **Ringdijk**

Wegdekhoogte [m] : 3,30 Afstand horizontaal [m] : 58,00
 Verhardingsbreedte [m] : 10,00 Afstand schuin [m] : 58,00
 Bodemfactor [-] : 0,68 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 2547,00
 % Daguur : 6,17
 % Avonduur : 4,41
 % Nachtuur : 1,04

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	77,62	85,83	60,30	50	0,00	67,64	66,62	58,81
3	Middelzware Motorvoert...	15,67	9,92	27,79	50	0,00	67,35	63,90	62,10
4	Zware Motorvoertuigen	6,71	4,25	11,91	50	0,00	66,62	63,18	61,38
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,00	69,60	65,75
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 51,46
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 49,07
 D_afstand : 17,63 LAeq, nacht : 45,22
 D_lucht : 0,39 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
 D_bodem : 1,68 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53
 D_meteo : 0,83 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

Rijlijn : Reijerweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00

Verhardingsbreedte [m] : 6,25

Bodemfactor [-] : 0,86

Objectfractie [-] : 0,00

Zichthoek [grad] : 127

Wegdektype [-] : 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)

Afstand horizontaal [m] : 84,00

Afstand schuin [m] : 84,08

Afstand kruispunt [m] : 0,00

Afstand obstakel [m] : 0,00

Q_etmaal : 1274,00

% Daguur : 6,41

% Avonduur : 4,21

% Nachtuur : 0,78

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	81,67	89,27	61,02	30	2,00	63,11	61,67	52,70
3	Middelzware Motorvoert...	16,50	9,66	35,08	30	2,00	64,73	60,58	58,86
4	Zware Motorvoertuigen	1,83	1,07	3,90	30	2,00	58,39	54,23	52,53
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,57	64,59	60,55
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,00

C_zichthoek : 0,00

D_afstand : 19,25

D_lucht : 0,54

D_bodem : 3,92

D_meteo : 1,66

LAeq, dag : 42,20

LAeq, avond : 39,23

LAeq, nacht : 35,18

Aftrek Art. 110g [dB] : 5

Lden, excl. Art.110g [dB] : 44

Lden, incl. Art.110g [dB] : 39