



Funderingsbalken

Voor atm. zie plattegrond
Betonkwaliteit C20/25

Milieuklasse XC2

Vloertype beganegron

Voorgespannen ribcassettevloer

Verdiepingsvloeren

Breedplaatvloer H=270
Betonkwaliteit prefab s

Betonkwaliteit opstort C20

Matr. Nr.: _____

Metselwerk (iv)
Draend metselv

Kwaliteit CS12, tenzij anders aangegeven

kzs (stab.) - kalkzandsteen verzorgd stab

Spouwankers

Sterkteklasse : RVS A4 AISI 316

Aantal : 4 per m²

$$Peil = \dots + NAP$$

Brandwerendheid hoofddraagconstructie 30 minuten

BW = Beton Wand PBW = Prefab Beton Wand
BK = Beton Kolom PBK = Prefab Beton Kolom

BL = Beton Latei PBL = Prefab Beton Latei

SL = Stalen Latei SB = Stalen Bal
SGB = Stalen Geveldrager + Brackets

 = Dragende betonwand onder vl

 = Dragende betonwand op vloer

 = Veldspaling t.b.v. leidingsschacht

$[x_1, x_2]$ = Spannungszone

$\overrightarrow{\quad}$ = Overspanningsrichting vloer (1-richting)

 = Overspanningsrichting vloer (2-richtingen)

project
5 woningen Leidseweg 104 te Voorschoten

opdrachtgever
Niersman Projectontwikkeling BV

architect
Architectenbureau van Manen BV

BOGAARDS CONSTRUCTIEBUREAU		Taanderstraat 19	Definitief
		2222 BG Katwijk	datum
		T 071 403 23 23	23-08-2017
		E info@bogaards.nl	schaal
		W www.bogaards.nl	1:50/20
			formaat
			A0