




Noodzakelijke fietspaden buiten plangebied

Om het bedrijventerrein in ontwikkeling te ontsluiten voor fietsers is er behoefte aan een losliggend fietspad. De fietspaden worden voorzien in drie deelgebieden. Deze deelgebieden sluiten aan op de centrale ontsluiting voor fietsers via de Plasweg. De uitwerking van de deelgebieden wordt op de volgende pagina nader toegelicht.



Uitgangspunten
per deelgebied

- Deelgebied 1:**
- 1 meter afstand tussen rijbaan en te realiseren fietspad
 - Oversteekplaats centraal gelegen op het kruispunt
 - Waar mogelijk wordt een bochtstraal van 5 meter gehanteerd
 - Aandachtspunt: Door te weinig afstand tot de rijbaan aan de zuidzijde van het fietspad, kan er niet worden voldaan aan de richtlijnen van bochtstralen

- Deelgebied 2:**
- Oversteek bij rijbaan dient haaks worden toegepast
 - Invoegstrook met een bochtstraal van 8 meter voor aansluiting op centrale fietsontsluiting
 - Hanteren van een bochtstraal van 5 meter bij aansluiting op staat
 - Bochtstralen tussen de 8 en 20 meter in bochten waar ruimte het toelaat, voor een vloeiende doorstroom van fietsverkeer

- Deelgebied 3:**
- 1 meter afstand tussen rijbaan en te realiseren fietspad
 - Hanteren van een bochtstraal van 5 meter bij aansluiting op fietspad in het noorden

